



Bankett

Schotterrasen für befahrbares Bankett
bestehend aus:
Oberboden incl. Rasenansaat 3 cm
Schottersplittgemisch 0/32 20 cm

Gesamtdicke 23 cm

Umfahrung

Belastungsklasse 0,3 nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 3

Betonsteinpflaster 8 cm
Bettungsschicht 4 cm
Schottertragschicht 0/32 120 MPa 15 cm
Frostschuttschicht 0/32 100 MPa 33 cm

Gesamtdicke 60 cm

Hauszugang u. Gehweg

Aufbau der Gehbahn nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

Betonsteinpflaster 8 cm
Bettungsschicht 4 cm
Schottertragschicht 0/32 80 MPa 28 cm

Gesamtdicke 40 cm

Parkfläche PKW

Belastungsklasse 0,3 nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 3

Rasengitter 8 cm
Bettungsschicht 4 cm
Schottertragschicht 0/32 120 MPa 15 cm
Frostschuttschicht 0/32 100 MPa 33 cm

Gesamtdicke 60 cm

INDEX	DATUM	ART DER ÄNDERUNG	NAME
Bauherr Stadt Biesenthal vertreten durch das Amt Biesenthal-Barnim Berliner Straße 1 / 16359 Biesenthal			
Bauvorhaben Umfeldneugestaltung Kirschallee 2 - 5 Kirschallee 2 - 5 / 16359 Biesenthal			Objekt-Nr. 1723
Teilobjekt Tiefbau		Leistungsphase Ausführungsplanung	
FPG Finow Plan GmbH Altenhofer Straße 13a 16227 Eberswalde Telefon 03334 / 306-0 Fax 03334 / 306-345 E-Mail: info@finower.de Internet: www.finower.de		gezeichnet 15.12.2025 S. Schmidt	
		bearbeitet 15.12.2025	
		geprüft PV 15.12.2025 Dipl.-Ing. G. Mecke	
Abmessungen		Bearbeitungsstand 2025-12	Maßstab ohne
Planbezeichnung Querschnitt		Zeichnungs-Nr. 5	Index