

FB-Aufbau unbekannt
ca. 4cm

Kellerdecke inklusive
Fußbodenaufbau
(Bestand) 18

Dämmung
(Miwo 1-seitig beschichtet)
(Bestand) 40

Keller Außenwand
(Bestand) 9

Kellerfenster Bestand
Kunststofffenster,
Rahmen ca. 50mm, mit
Einfachverglasung,
vergittert (teilweise
defekt)

Außenwand 26
(Bestand)

Wetterschale
(Bestand) 6

Gefälle 1:0.62

min. 30

48

23

20

19

28

6

6

6

8

6

14

5

3

53

45

34

5

Der Bereich der Zwischenbauten wird mit einem abweichenden WDV-System gebaut (Gesamtaufbau 16cm) siehe Grundrisse RBS

Technical cross-section drawing of a building foundation and exterior wall. The drawing shows a concrete foundation with a width of 15 cm at the base and 15 cm at the top. A 15 cm thick concrete wall is shown. The exterior wall is made of masonry with a 15 cm thick layer of plaster (putz) and a 15 cm thick layer of insulation (dämmung). The insulation is made of mineral wool (min. 30 cm). The exterior wall has a height of 48 cm. The foundation has a height of 53 cm. The total height of the foundation and wall is 97 cm. The drawing includes various dimensions and labels for materials and construction details.

 RÜCKBAU
 NEUBAU
 BESTAND
 WÄRMEDÄMMUNG BESTAND

RAL-Montage durch zertifizierten AN
Abdichtung der Bauanschlussfugen umlfd.:
raumseitig: luft- und dampfdicht
außen: schlagregendicht und diffusionsoffen
Abdichtung im Herstellersystem (z.B. Illbruck i3
bodentiefe Fenster/ Türen außen mit EPDM-Folie od.glw.
Abdichtungsbahnen Fassadendämmung ist umlfd. auf den
Rahmen zu ziehen.

INDEX	ÄNDERUNGEN	DATUM - BEARB.

GEZ. sstre	DATUM 21.01.2026	BLATT-NR. D-10
MAßSTAB 1 : 5 / 1 : 10	PROJEKT-NR. P25-007	