

Leistungsverzeichnis

Typ	Bezeichnung	Menge	Beginn	Ende	Beschreibung
Gruppe	LV-Los 1 Tische und Stühle				LV-Los 1 Tische und Stühle
Gruppe	Stühle im 1. BA				
Leistung	Schülerstühle Größe 6 als Luftpolsterstühle ohne Fußraste, Sitzschalenfarbe nach Bieterpalette, Gestell: grau (RAL 9006)	395 St			- Freischwinger - Größe 6 - Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem Rundstahlrohr - Gestellfarbe: grau (RAL 9006) - Sitz- und Lehnenschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylin (LuPo), ergonomisch geformt (Sitz- und Lehnenschale min. 1,5 cm dick) - Sitz- und Lehnenschale Kunststoff, Farbe nach Bieterpalette - mit verdeckter Sitzbefestigung - Aufstuhlung möglich
Leistung	Lehrerstühle Größe 6 als Luftpolsterstühle ohne Fußraste, mit Polster, Sitzschale und Polster nach Bieterpalette, Gestell: grau (RAL 9006)	76 St			- Freischwinger - Größe 6 - Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem Rundstahlrohr - Gestellfarbe: grau (RAL 9006) - Sitz- und Lehnenschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylin (LuPo), ergonomisch geformt (Sitz- und Lehnenschale min. 1,5 cm dick) - Sitz- und Lehnenschale Kunststoff, Farbe nach Bieterpalette - mit Sitzpolster, Farbe nach Bieterpalette - mit verdeckter Sitzbefestigung - Aufstuhlung möglich
Gruppe	Tische im 1. BA				
Leistung	Schülertische Einzel-Kufentische, B/T 75x65 cm, Größe 6, Tischplatte Ahorn/ Gestell: grau (RAL 9006), melaminharzbeschichtete Tischplatte	300 St			- Tischhöhe 76 cm (DIN Größe 6) Kufengestell: - Beine aus Stahlrohr an einem umlaufenden Zargenrahmen aus Stahlrohr auf Kufen - Stahlteile pulverbeschichtet - Gestellfarbe: grau (RAL 9006) Tischplatte: - Plattenmaße: B/T 75 x 65 cm - Spanplatte - Platte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861 - Plattenstärke min. 19mm - Plattenfarbe und Plattenkante Ahorn - Plattenkante 2,5mm Kunststoff, Plattenecken gerundet r= 25mm. - mit Mappenhaken
Leistung	Lehrertisch Vierbein 130x65 cm, Größe	16 St			Gestell: - standsicher geschweißte Vierbeinkonstruktion aus

Typ	Bezeichnung	Menge	Beginn	Ende	Beschreibung
	6, Tischplatte Ahorn/ Gestell: grau (RAL 9006), melaminharzbeschichtete Tischplatte				Präzisionsstahl - Beine aus Stahlrohr mit einem umlaufenden Zargenrahmen aus Stahlrohr - Stahlteile pulverbeschichtet - Gestell: grau (RAL 9006) Tischplatte: - Plattenmaße: B/T 130 x 65 cm - Tischhöhe 76 cm (DIN Größe 6) - Spanplatte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861 - Plattenstärke min. 19mm - Plattenfarbe und Plattenkante Ahorn - Plattenkante 2,5mm Kunststoff, Plattenecken gerundet r= 25mm Ausstattung: - Unterbau rechts mit Stiftablege inkl. Kunststoffmaterialablage sowie 3 Schubladen - Auszüge mit Zentralverschluss und Auszugssperre - Auszüge mit verdeckten Kugellager-Führungen ausgestattet - inkl. Metallbügelgriff vernickelt - Korpus aus min. 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Korpusfarbe Ahorn - an der Vorderseite mit Front aus min. 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, mit PVC-freier Kante - Frontfarbe Dekor Ahorn - Frontkante 1,5 mm Kunststoff
Leistung	Lehrertisch Vierbein 130x65 cm, Größe 6, Tischplatte Lichtgrau/ Gestell: grau (RAL 9006), melaminharzbeschichtete Tischplatte	4 St			Gestell: - standsicher geschweißte Vierbeinkonstruktion aus Präzisionsstahl - Beine aus Stahlrohr mit einem umlaufenden Zargenrahmen aus Stahlrohr - Stahlteile pulverbeschichtet - Gestell: grau (RAL 9006) Tischplatte: - Plattenmaße: B/T 130 x 65 cm - Tischhöhe 76 cm (DIN Größe 6) - Spanplatte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861 - Plattenstärke min. 19mm - Plattenfarbe und Plattenkante Lichtgrau - Plattenkante 2,5mm Kunststoff, Plattenecken gerundet r= 25mm Ausstattung: - Unterbau rechts mit Stiftablege inkl. Kunststoffmaterialablage sowie 3 Schubladen - Auszüge mit Zentralverschluss und Auszugssperre - Auszüge mit verdeckten Kugellager-Führungen ausgestattet - inkl. Metallbügelgriff vernickelt

Typ	Bezeichnung	Menge	Beginn	Ende	Beschreibung
					- Korpus aus min. 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Korpusfarbe Lichtgrau - an der Vorderseite mit Front aus min. 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, mit PVC-freier Kante - Frontfarbe Dekor Lichtgrau - Frontkante 1,5 mm Kunststoff
Leistung	PC Kufentisch mit Kabelkanal, 80x80 cm, Größe 6, Tischplatte: Lichtgrau, Gestell: grau (RAL 9006), melaminharzbeschichtete Tischplatte	30 St			- Computertisch mit Kabelschacht und Kabelausschl - Tischhöhe 76 cm (DIN Größe 6) Tischplatte: - Plattenmaße: B/T 80 x 80 cm - Spanplatte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861 - Plattenstärke min. 25mm - Plattenfarbe und Kantenfarbe Lichtgrau - Plattenkante 2,5 mm Kunststoff, Plattenecken gerundet r= 25mm - Halterung für Kabelkanal 'Kufengestell: - Beine aus Stahlrohr an einem umlaufenden Zargenrahmen aus Stahlrohr auf Kufen - Gestell: grau (RAL 9006)
Leistung	PC Lehrertisch mit Kabelkanal, 160x80 cm, Größe 6, Tischplatte: Lichtgrau, Gestell: grau (RAL 9006), melaminharzbeschichtete Tischplatte	1 St			- Computertisch mit Kabelschacht und Kabelausschl - Tischhöhe 76 cm (DIN Größe 6) - an der Vorderseite mit Front aus min. 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, mit PVC-freier Kante - Ausstattung: eine Schublade rechts Tischplatte: - Plattenmaße: B/T 160 x 80 cm - Spanplatte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861 - Plattenstärke min. 25mm - Plattenfarbe und Kantenfarbe Lichtgrau - Plattenkante 2,5 mm Kunststoff, Plattenecken gerundet r= 25mm - Halterung für Kabelkanal 'Kufengestell: - Beine aus Stahlrohr an einem umlaufenden Zargenrahmen aus Stahlrohr auf Kufen - Gestell: grau (RAL 9006)
Leistung	stapelbarer Einzel-Vierbeintisch, B: 70 cm, T: 55 cm, Tischplatte: Ahorn, Gestell: grau (RAL 9006), Größe 6, melaminharzbeschichtete Tischplatte	30 St			- Tischhöhe 76 cm (DIN Größe 6) - stapelbar 'Gestell: - standsicher geschweißte Vierbeinkonstruktion aus Präzisionsstahl - Beine aus Stahlrohr an einem umlaufenden Zargenrahmen aus Stahlrohr

Typ	Bezeichnung	Menge	Beginn	Ende	Beschreibung
					- Stahlteile pulverbeschichtet - Gestellfarbe: grau (RAL 9006) Tischplatte: - Plattenmaße: B/T 70 x 55 cm - Spanplatte - Platte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861 - Plattenstärke min. 19mm - Plattenfarbe und Plattenkante Ahorn - Plattenkante 2,5mm Kunststoff, Plattenecken gerundet r= 25mm
Leistung	Doppel-Vierbeinschülertisch, 130x65 cm, Größe 6, melaminharzbeschichtete Tischplatte, Tischplatte Lichtgrau, Gestell: grau (RAL 9006)	15 St			Gestell: - standsicher geschweißte Vierbeinkonstruktion aus Präzisionsstahl - Beine aus Stahlrohr mit einem umlaufenden Zargenrahmen aus Stahlrohr - Stahlteile pulverbeschichtet - Gestell: grau (RAL 9006) Tischplatte: - Plattenmaße: B/T 130 x 65 cm - Tischhöhe 76 cm (DIN Größe 6) - Spanplatte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861 - Plattenstärke min. 19mm - Plattenfarbe und Plattenkante Lichtgrau - Plattenkante 2,5mm Kunststoff, Plattenecken gerundet r= 25mm Ausstattung: - mit Mappenhaken - mit Bücherkorb
Leistung	Trapeztische, Tischplatte: Ahorn, Gestell: grau (RAL 9006), Größe 6, melaminharzbeschichtete Tischplatte, B/T 140 x 70/70 cm	4 St			Gestell: - standsicher geschweißte Vierbeinkonstruktion aus Präzisionsstahl - Beine aus Stahlrohr mit einem umlaufenden Zargenrahmen aus Stahlrohr - Stahlteile pulverbeschichtet - Gestell: grau (RAL 9006) Tischplatte: - Plattenmaße: B/T 140 x 70/70 cm - Tischhöhe 76 cm (DIN Größe 6) - Spanplatte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861 - Plattenstärke min. 19mm - Plattenfarbe und Plattenkante Ahorn - Plattenkante 2,5mm Kunststoff, Plattenecken gerundet r= 25mm

Typ	Bezeichnung	Menge	Beginn	Ende	Beschreibung
Gruppe	Lieferung und Montage im 1. BA				
Leistung	Lieferung und Montage	1 psch			- Lieferung frei Verwendungsstelle - Vertragen bis in die Räume lt. Raumverteilerliste - inkl. Mitnahme und umweltfreundliche Entsorgung des Verpackungsmaterials
Gruppe	Zusatzposition: Einlagerung im 1. BA				
Option	Einlagerung der Möbel aus Position 1.1 bis 2.8 für maximal 6 Monate	1 Mon			Einlagerung der Möbel aus Position 1.1 bis 2.8 für maximal 6 Monate
Gruppe	Stühle im 2. BA				
Leistung	Lehrerstühle Luftpolsterstühle ohne Fußraste, mit Polster, Sitzschale und Polster graublau/Gestell: grau (RAL 9006)	18 St			siehe wie Pkt. 1.2
Gruppe	Tische im 2. BA				
Leistung	Schülertische Einzel-Kufentische, Gr. 6, Tischplatte Ahorn/ Gestell: grau (RAL 9006)	330 St			siehe wie Pkt. 2.1
Leistung	Lehrertisch Vierbein 130x65 cm, Gr. 6, Tischplatte Ahorn/Gestell: grau (RAL 9006)	14 St			siehe wie Pkt. 2.2
Leistung	Lehrertisch Vierbein 130x65 cm, Gr. 6, Tischplatte Lichtgrau/Gestell: grau (RAL 9006)	4 St			siehe wie Pkt. 2.4
Leistung	Doppel-Vierbeinschülertisch, 130x65 cm, Gr. 6, melaminharzbeschichtete Tischplatte, Tischplatte Lichtgrau, Gestell: grau (RAL 9006)	30 St			siehe wie Pkt. 2.8
Gruppe	Lieferung und Montage im 2. BA				
Leistung	Lieferung und Montage	1 psch			- Lieferung frei Verwendungsstelle - Vertragen bis in die Räume lt. Raumverteilerliste - inkl. Mitnahme und umweltfreundliche Entsorgung des Verpackungsmaterials

Typ	Bezeichnung	Menge	Beginn	Ende	Beschreibung
Gruppe	Zusatzposition: Einlagerung im 2. BA				
Option	Einlagerung der Möbel aus Position 5.1 bis 6.4 für maximal 6 Monate	1 Mon			Einlagerung der Möbel aus Position 5.1 bis 6.4 für maximal 6 Monate
Gruppe	LV-Los 2 Schränke und Regale				LV-Los 2 Schränke und Regale
Gruppe	Möbel im 1. BA				
Leistung	Hochschrank unten mit Flügeltüren und oben offen B/T/H 100 x 45 x 200 cm Dekor: Ahorn	11 St			- die unteren 2 Ordnerhöhen mit 2 Flügeltüren Öffnungswinkel 270° geschlossen - die 3 oberen Ordnerhöhen offen (Regal) - oberer offener Teil ohne Mittelwand, unterer geschlossener Teil mit Mittelwand - Maße B/T/H 100 x 45 x 200 cm - oberer offener Teil mit 2 Einlegeböden - unterer geschlossener Teil mit jeweils einem Einlegeboden links und rechts - Front und Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Zylinderschloss, Schließplan 18010 - Flachbügelgriff vernickelt - wasserfester Sockel - Dekor Ahorn - inkl. Wandbefestigungsmaterial
Leistung	Hochschrank unten mit Flügeltüren und oben offen B/T/H 100 x 45 x 200 cm Dekor: Lichtgrau	1 St			- die unteren 2 Ordnerhöhen mit 2 Flügeltüren Öffnungswinkel 270° geschlossen - die 3 oberen Ordnerhöhen offen (Regal) - oberer offener Teil ohne Mittelwand, unterer geschlossener Teil mit Mittelwand - Maße B/T/H 100 x 45 x 200 cm - oberer offener Teil mit 2 Einlegeböden - unterer geschlossener Teil mit jeweils einem Einlegeboden links und rechts - Front und Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Zylinderschloss, Schließplan 18010 - Flachbügelgriff vernickelt - wasserfester Sockel - Dekor Lichtgrau - inkl. Wandbefestigungsmaterial
Leistung	Halbschrank mit Flügeltüren B/T/H 80 x 45 x 122 cm Dekor Ahorn	11 St			- 2 Flügeltüren Öffnungswinkel 270° - ohne Mittelwand - Maße B/T/H 80 x 45 x 122 cm - insgesamt 2 Einlegeböden - Front und Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Zylinderschloss, Schließplan 18010 - Flachbügelgriff vernickelt - wasserfester Sockel

Typ	Bezeichnung	Menge	Beginn	Ende	Beschreibung
					- Dekor Ahorn
Leistung	Halbschrank mit Flügeltüren B/T/H 80 x 45 x 122 cm Dekor Lichtgrau	1 St			- 2 Flügeltüren Öffnungswinkel 270° - ohne Mittelwand - Maße B/T/H 80 x 45 x 122 cm - insgesamt 2 Einlegeböden - Front und Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Zylinderschloss, Schließplan 18010 - Flachbügelgriff vernickelt - wasserfester Sockel - Dekor Lichtgrau
Leistung	Musikschrank B/T/H 190 x 60 x 190 cm Dekor Ahorn	1 St			- Gesamtmaße B/T/H 190 x 60 x 190 cm - Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Kunststoffschubladen (Polypropylen) mit Haltesicherung, Griffmulde, stabiles und bruchsicheres Material - Dekor Ahorn - Schubladen transparent - inkl. Wandbefestigungsmaterial - Zylinderschloss, Schließplan 18010 - Flachbügelgriff vernickelt - wasserfester Sockel - Türinnenseiten ausgestattet mit variablen Hängesystemen mit unterschiedlicher Ablage- und Aufhängekomponenten (min. 1x Trommelhalter, 1x Triangelhalter, 1x Rumba-Kugelhalter) - bestehend aus zwei Schrankelementen: 1 Element: - B/H/T 127 x 190 x 60 cm - mit zwei Flügeltüren Öffnungswinkel 270° - ohne Mittelwand - mit 3 verstellbaren Einlegeböden 2 Element: - B/H/T 64 x 190 x 60 cm - mit einer Flügeltür Öffnungswinkel 270° - ohne Mittelwand - die oberen drei Ordnerhöhen entstehen durch zwei Einlegeböden - der untere Regalteil wird in zwei Schubladenreihen mit jeweils 3 gleichgroße Schubladen aus Kunststoff aufgeteilt (insgesamt 6 Schubladen)
Leistung	Hochschrank mit Flügeltüren B/T/H 100 x 45 x 235 cm Dekor Ahorn	7 St			- 2 Flügeltüren Öffnungswinkel 270° - ohne Mittelwand - Maße B/T/H 100 x 45 x 235 cm - 5 Einlegeböden - Front und Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Zylinderschloss, Schließplan 18010

Typ	Bezeichnung	Menge	Beginn	Ende	Beschreibung
					- Flachbügelgriff vernickelt - wasserfester Sockel - Dekor Ahorn - inkl. Wandbefestigungsmaterial
Leistung	Hochschrank mit Flügeltüren B/T/H 100 x 45 x 235 cm Dekor Lichtgrau	4 St			- 2 Flügeltüren Öffnungswinkel 270° - ohne Mittelwand - Maße B/T/H 100 x 45 x 235 cm - 5 Einlegeböden - Front und Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Zylinderschloss, Schließplan 18010 - Flachbügelgriff vernickelt - wasserfester Sockel - Dekor Lichtgrau - inkl. Wandbefestigungsmaterial
Leistung	Materialmittelschrank mit 32 Schüben B/T/H 123 x 50 x 190 cm Dekor: Lichtgrau	1 St			- Maße B/T/H 123 x 50 x 190 cm - mit Mittelwand - der obere Regalteil (mit Mittelwand) wird mit jeweils zwei Regalböden in drei OH aufgeteilt - der untere Regalteil wird in 4 Schubladenreihen mit jeweils 8 gleichgroße Schubladen aus Kunststoff aufgeteilt (insgesamt 32 Schubladen) - Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Kunststoffschubladen (Polypropylen) mit Haltesicherung, Griffmulde, stabiles und bruchsicheres Material - Dekor Lichtgrau - Schubladen transparent - inkl. Wandbefestigungsmaterial
Leistung	Materialmittelschrank mit 16 Schüben B/T/H 123 x 50 x 190 cm Dekor: Lichtgrau	1 St			- Maße B/T/H 123 x 50 x 190 cm - mit Mittelwand - der obere Regalteil (mit Mittelwand) wird mit jeweils zwei Regalböden in drei OH aufgeteilt - der untere Regalteil wird in 4 Schubladenreihen mit jeweils 4 gleichgroße Schubladen aus Kunststoff aufgeteilt (insgesamt 16 Schubladen) - Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Kunststoffschubladen (Polypropylen) mit Haltesicherung, Griffmulde, stabiles und bruchsicheres Material - Dekor Lichtgrau - Schubladen transparent - inkl. Wandbefestigungsmaterial
Gruppe	Lieferung und Montage im 1. BA				
Leistung	Lieferung und Montage	1 psch			- Lieferung frei Verwendungsstelle - Vertragen bis in die Räume lt. Raumverteilerliste - inkl. Mitnahme und umweltfreundliche Entsorgung des Verpackungsmaterials
Gruppe	Zusatzposition: Einlagerung im 1. BA				

Typ	Bezeichnung	Menge	Beginn	Ende	Beschreibung
Option	Einlagerung der Möbel aus Position 1.1 bis 1.9 für maximal 6 Monate	1 Mon			Einlagerung der Möbel aus Position 1.1 bis 1.9 für maximal 6 Monate
Gruppe	Möbel im 2. BA				
Leistung	Hochschrank mit Flügeltüren unten und oben offen (100 x 45 x 200 cm) Dekor: Ahorn	12 St			siehe wie Pkt. 1.1
Leistung	Halbschrank mit Flügeltüren B/T/H 80 x 45 x 122 cm Dekor Ahorn	10 St			siehe wie Pkt. 1.3
Leistung	Hochschrank mit Flügeltüren B/T/H 100 x 45 x 235 cm Dekor Ahorn	2 St			siehe wie Pkt. 1.6
Leistung	Hochschrank mit Flügeltüren B/T/H 100 x 45 x 235 cm Dekor Lichtgrau	2 St			siehe wie Pkt. 1.7
Gruppe	Lieferung und Montage im 2. BA				
Leistung	Lieferung und Montage	1 psch			- Lieferung frei Verwendungsstelle - Vertragen bis in die Räume lt. Raumverteilerliste - inkl. Mitnahme und umweltfreundliche Entsorgung des Verpackungsmaterials
Gruppe	Zusatzposition: Einlagerung im 2. BA				
Option	Einlagerung der Möbel aus Position 4.1 bis 4.4 für maximal 6 Monate	1 Mon			Einlagerung der Möbel aus Position 4.1 bis 4.4 für maximal 6 Monate
Gruppe	LV-Los 3 Verwaltungsbereich				LV-Los 3 Verwaltungsbereich
Gruppe	Räume im 1. BA				
Leistung	Sekretariat	1 psch			1x Schreibtisch - Büroarbeitsplatz mit seitlichem Lichteinfall anordnen - elektrisch höhenverstellbar (mind. 68 bis 118 cm, über Handschalter stufenlos höhenverstellbar) - B/T: ca. 140 x 80 cm - Norm: nach DIN EN 527-1, Höhe der Arbeitsfläche: Typ D - Traversentragrahmen aus verwindungssteifem Präzisionsstahlrohr bestehend aus zwei Stahlrohren mit verschweißten Metallkonsolen - Tragrahmen und Gestell expoxydharzpulverbeschichtet, in farbgleicher Optik

Typ	Bezeichnung	Menge	Beginn	Ende	Beschreibung
					- Spanplatte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861 - Plattenstärke min. 19 mm - Plattenkante 2,5mm Kunststoff, Plattenecken gerundet r= 2,5mm - links und rechts außen jeweils ein Kabelauslass -Kunststoff-Kabelkette rund, schwarz (bestehend aus runden, ineinandersteckbaren Vierkammer- Kettengliedern aus flexiblem Kunststoff zum leichten Einlegen unterschiedlicher Kabeltypen in getrennte Kabelführungen) - oben ein Haken zum Einhängen in die Kabelwanne oder an die Tischkonsole - mit Blechkabelwanne - mit Standard-Auffahrschutz - Steuerung mit Display/Tasten - Ausführung mit Elektroanschluss und Handschalter (Elektrifizierung mit loser 4-fach Steckdose) 1x Tresen - Tresen rückseitig aus Schränken mit Flügeltüren und Schubladen sowie Aufsatzfächer (Zylinderschloss, Schließplan 18005, Flachbügelgriff vernickelt, Holzschiebetür mit Dämpfung) - Höhe ca. 120 cm - Tresenbreite passend zur Raumplanung - Tresen vorne geschlossen - Front, Korpus und Rückwand aus min. 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Frontkante 1,5 mm Kunststoff - Einlegeböden wie Korpus - Tresen mit Abdeckplatte min. 25 mm Stärke und Kunststoffkante - wasserfester Sockel 1x Unterrollcontainer - mit einem Schub mit Kunststoff-Materialschale und zwei weiteren Schüben - Schübe mit Einzugsdämpfung - Unterschrank B/H/T: ca. 43 x 55 x 60 cm - fahrbarer Container mit Zentralverschluss und Auszugssperre - gedübelte und geleimte Böden oben und unten - Rückwand mit Nut und Feder eingesetzt - kippsicher durch Beton-Gegengewicht, an der Innenseite der Rückwand befestigt. 4 Doppellenkrollen, 2 davon feststellbar - Auszüge mit verdeckten Kugellager-Führungen - Belastbarkeit der Schübe nach EN 15338 - Front und Korpus aus min. 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - mit Zylinderschloss, Schließplan 18005 - mit Flachbügelgriff vernickelt 1x Bürostuhl

Typ	Bezeichnung	Menge	Beginn	Ende	Beschreibung
					- Sitz B/T: ca. 48/44 cm (Sitzhöhe: ca. 45 bis 58 cm) - Rückenlehne H: ca. 55 cm - stufenloser Gasfeder-Sitzhöhenverstellung - Sitz und Rückenlehne gepolstert aus atmungsaktivem Formschaum min. 50 kg/m³ - Gestell bestehend aus einem 5-strahligen Fußkreuz (Kunststoff schwarz) - Bezug: 100% Polyester Scheuertouren; Reibechtheit: 150.000; 4-5 nass, 4-5 trocken Breite; Gewicht: 1400 mm; 300 g/lfm, 214 g/m² Pilling; Lichtechtheit: 5 (1-5); 4-5 (1-8) Brandschutznachweise: EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest) Reinigung (chemisch; mechanisch): Flecken mit Enzymmittel behandeln; ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen Hinweis: Formaldehydmessung nach PN-EN ISO 14184-1; Farbechtheit gegen Schweiß nach PN-EN ISO 105-E04 - Rollen für Hartböden - Schiebesitz und Sitzneigungsverstellung - Sitzneigung verstellbar - Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rücken verstellbar - mit Lumbalstütze, in Höhe und Tiefe verstellbar - mit verstellbaren Armlehnen aus Kunststoff mit weichen PU-Armauflagen 3x Hochschränke - 2 Flügeltüren Öffnungswinkel 270° - ohne Mittelwand - Maße B/H/T ca. 100/197/42,5 cm - 4 Einlegeböden, wie Korpus - Front und Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Zylinderschloss, Schließplan 18010 - Flachbügelgriff vernickelt - wasserfester Sockel 1x Halbschrank - 2 Flügeltüren Öffnungswinkel 270° - ohne Mittelwand - Maße B/H/T ca. 80/122/42,5 cm - 2 Einlegeböden, wie Korpus - Front und Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Zylinderschloss, Schließplan 18010 - Flachbügelgriff vernickelt - wasserfester Sockel
Leistung	Büro Schulleiter	1 psch			1x Schreibtisch - Büroarbeitsplatz mit seitlichem Lichteinfall - als Eckschreibtisch anordnen, bestehend aus: - ein fester Schreibtisch (Höhe 80 cm, verstellbare Füße) - ein Schreibtisch elektrisch höhenverstellbar (mind. 68 bis 118 cm, über Handschalter stufenlos höhenverstellbar) - B/T: ca. 140 x 80 cm

Typ	Bezeichnung	Menge	Beginn	Ende	Beschreibung
					- Norm: nach DIN EN 527-1, Höhe der Arbeitsfläche: Typ D - Traversentragrahmen aus verwindungssteifem Präzisionsstahlrohr bestehend aus zwei Stahlrohren mit verschweißten Metallkonsolen - Tragrahmen und Gestell expoxydharzpulverbeschichtet, in farbgleicher Optik - Spanplatte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861 - Plattenstärke min. 19 mm - Plattenkante 2,5mm Kunststoff, Plattenecken gerundet r= 2,5mm - links und rechts außen jeweils ein Kabelauslass -Kunststoff-Kabelkette rund, schwarz (bestehend aus runden, ineinandersteckbaren Vierkammer- Kettengliedern aus flexiblem Kunststoff zum leichten Einlegen unterschiedlicher Kabeltypen in getrennte Kabelführungen) - oben ein Haken zum Einhängen in die Kabelwanne oder an die Tischkonsole - mit Blechkabelwanne - mit Standard-Auffahrerschutz - Steuerung mit Display/Tasten - Ausführung mit Elektroanschluss und Handschalter (Elektrifizierung mit loser 4-fach Steckdose) 1x Unterrollcontainer - wie Pkt. 1.1 1x Bürostuhl - wie Pkt. 1.1 1x Beratungstisch - rund passend für 4 Beratungsstühle - Gestell aus Stahlrohr mit Tellerfüßen passend zu restlicher Einrichtung - Stahlteile pulverbeschichtet - Stahlplatte verbindet Säule und Tischplatte mittels Schrauben - Tischhöhe 74 cm - Spanplatte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861, Plattenstärke 25mm, Plattenkante 2,5mm Kunststoff 2x Hochschränke - 2 Flügeltüren Öffnungswinkel 270° - ohne Mittelwand - Maße B/H/T ca. 100/197/42,5 cm - 4 Einlegeböden, wie Korpus - Front und Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Zylinderschloss, Schließplan 18010 - Flachbügelgriff vernickelt - wasserfester Sockel 1x Halbschrank

Typ	Bezeichnung	Menge	Beginn	Ende	Beschreibung
					- 2 Flügeltüren Öffnungswinkel 270° - ohne Mittelwand - Maße B/H/T ca. 80/122/42,5 cm - 2 Einlegeböden, wie Korpus - Front und Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Zylinderschloss, Schließplan 18010 - Flachbügelgriff vernickelt - wasserfester Sockel
Leistung	Sek. I/Koordinator	1 psch			1x Schreibtisch - Büroarbeitsplatz mit seitlichem Lichteinfall - als Eckschreibtisch anordnen, bestehend aus: - ein fester Schreibtisch (Höhe 80 cm, verstellbare Füße) - ein Schreibtisch elektrisch höhenverstellbar (mind. 68 bis 118 cm, über Handschalter stufenlos höhenverstellbar) - B/T: ca. 140 x 80 cm - Norm: nach DIN EN 527-1, Höhe der Arbeitsfläche: Typ D - Traversentragrahmen aus verwindungssteifem Präzisionsstahlrohr bestehend aus zwei Stahlrohren mit verschweißten Metallkonsolen - Tragrahmen und Gestell epoxydharzpulverbeschichtet, in farbgleicher Optik - Spanplatte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861 - Plattenstärke min. 19 mm - Plattenkante 2,5mm Kunststoff, Plattenecken gerundet r= 2,5mm - links und rechts außen jeweils ein Kabelauslass - Kunststoff-Kabelkette rund, schwarz (bestehend aus runden, ineinandersteckbaren Vierkammer- Kettengliedern aus flexiblem Kunststoff zum leichten Einlegen unterschiedlicher Kabeltypen in getrennte Kabelführungen) - oben ein Haken zum Einhängen in die Kabelwanne oder an die Tischkonsole - mit Blechkabelwanne - mit Standard-Auffahrerschutz - Steuerung mit Display/Tasten - Ausführung mit Elektroanschluss und Handschalter (Elektrifizierung mit loser 4-fach Steckdose) 1x Unterrollcontainer - wie Pkt. 1.1 1x Bürostuhl - wie Pkt. 1.1 2x Hochschränke - 2 Flügeltüren Öffnungswinkel 270° - ohne Mittelwand - Maße B/H/T ca. 100/197/42,5 cm - 4 Einlegeböden, wie Korpus - Front und Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante

Typ	Bezeichnung	Menge	Beginn	Ende	Beschreibung
					- Zylinderschloss, Schließplan 18010 - Flachbügelgriff vernickelt - wasserfester Sockel 1x Halbschrank - 2 Flügeltüren Öffnungswinkel 270° - ohne Mittelwand - Maße B/H/T ca. 80/122/42,5 cm - 2 Einlegeböden, wie Korpus - Front und Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Zylinderschloss, Schließplan 18010 - Flachbügelgriff vernickelt - wasserfester Sockel
Leistung	Büro stellv. Schulleitung	1 psch			1x Schreibtisch - Büroarbeitsplatz mit seitlichem Lichteinfall - als Eckschreibtisch anordnen, bestehend aus: - ein fester Schreibtisch (Höhe 80 cm, verstellbare Füße) - ein Schreibtisch elektrisch höhenverstellbar (mind. 68 bis 118 cm, über Handschalter stufenlos höhenverstellbar) - B/T: ca. 140 x 80 cm - Norm: nach DIN EN 527-1, Höhe der Arbeitsfläche: Typ D - Traversentragrahmen aus verwindungssteifem Präzisionsstahlrohr bestehend aus zwei Stahlrohren mit verschweißten Metallkonsolen - Tragrahmen und Gestell epoxydharzpulverbeschichtet, in farbgleicher Optik - Spanplatte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861 - Plattenstärke min. 19 mm - Plattenkante 2,5mm Kunststoff, Plattenecken gerundet r= 2,5mm - links und rechts außen jeweils ein Kabelauslass - Kunststoff-Kabelkette rund, schwarz (bestehend aus runden, ineinandersteckbaren Vierkammer- Kettengliedern aus flexiblem Kunststoff zum leichten Einlegen unterschiedlicher Kabeltypen in getrennte Kabelführungen) - oben ein Haken zum Einhängen in die Kabelwanne oder an die Tischkonsole - mit Blechkabelwanne - mit Standard-Auffahrerschutz - Steuerung mit Display/Tasten - Ausführung mit Elektroanschluss und Handschalter (Elektrifizierung mit loser 4-fach Steckdose) 1x Unterrollcontainer - wie Pkt. 1.1 1x Bürostuhl - wie Pkt. 1.1 1x Beratungstisch - rund passend für 4 Beratungsstühle

Typ	Bezeichnung	Menge	Beginn	Ende	Beschreibung
					- Gestell aus Stahlrohr mit Tellerfüßen passend zu restlicher Einrichtung - Stahlteile pulverbeschichtet - Stahlplatte verbindet Säule und Tischplatte mittels Schrauben - Tischhöhe 74 cm - Spanplatte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861, Plattenstärke 25mm, Plattenkante 2,5mm Kunststoff 2x Hochschränke - 2 Flügeltüren Öffnungswinkel 270° - ohne Mittelwand - Maße B/H/T ca. 100/197/42,5 cm - 4 Einlegeböden, wie Korpus - Front und Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Zylinderschloss, Schließplan 18010 - Flachbügelgriff vernickelt - wasserfester Sockel 1x Halbschrank - 2 Flügeltüren Öffnungswinkel 270° - ohne Mittelwand - Maße B/H/T ca. 80/122/42,5 cm - 2 Einlegeböden, wie Korpus - Front und Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Zylinderschloss, Schließplan 18010 - Flachbügelgriff vernickelt - wasserfester Sockel
Leistung	Erste Hilfe Raum	1 psch			1x Vierbein-Tisch - Plattenmaße: B/T ca. 60 x 60 cm, Tischhöhe 74 cm - Tischbeine: Stahlrohr - standsicher geschweißte Vierbeinkonstruktion aus Präzisionsstahl - Beine aus Stahlrohr an einem umlaufenden Zargenrahmen aus Stahlrohr - Stahlteile pulverbeschichtet - Tischplatte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861, Plattenstärke min. 19mm, Plattenkante 2,5mm Kunststoff
Leistung	Soz. 1	1 psch			1x Schreibtisch - Büroarbeitsplatz mit seitlichem Lichteinfall - als Eckschreibtisch anordnen, bestehend aus: - ein fester Schreibtisch (Höhe 80 cm, verstellbare Füße) - ein Schreibtisch elektrisch höhenverstellbar (mind. 68 bis 118 cm, über Handschalter stufenlos höhenverstellbar) - B/T: ca. 140 x 80 cm

Typ	Bezeichnung	Menge	Beginn	Ende	Beschreibung
					- Norm: nach DIN EN 527-1, Höhe der Arbeitsfläche: Typ D - Traversentragrahmen aus verwindungssteifem Präzisionsstahlrohr bestehend aus zwei Stahlrohren mit verschweißten Metallkonsolen - Tragrahmen und Gestell epoxydharzpulverbeschichtet, in farbgleicher Optik - Spanplatte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861 - Plattenstärke min. 19 mm - Plattenkante 2,5mm Kunststoff, Plattenecken gerundet r= 2,5mm - links und rechts außen jeweils ein Kabelauslass - Kunststoff-Kabelkette rund, schwarz (bestehend aus runden, ineinandersteckbaren Vierkammer- Kettengliedern aus flexiblem Kunststoff zum leichten Einlegen unterschiedlicher Kabeltypen in getrennte Kabelführungen) - oben ein Haken zum Einhängen in die Kabelwanne oder an die Tischkonsole - mit Blechkabelwanne - mit Standard-Auffahrerschutz - Steuerung mit Display/Tasten - Ausführung mit Elektroanschluss und Handschalter (Elektrifizierung mit loser 4-fach Steckdose) 1x Unterrollcontainer - wie Pkt. 1.1 1x Bürostuhl - wie Pkt. 1.1 1x Hochschranke - 2 Flügeltüren Öffnungswinkel 270° - ohne Mittelwand - Maße B/H/T ca. 100/197/42,5 cm - 4 Einlegeböden, wie Korpus - Front und Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Zylinderschloss, Schließplan 18010 - Flachbügelgriff vernickelt - wasserfester Sockel 1x Halbschrank - 2 Flügeltüren Öffnungswinkel 270° - ohne Mittelwand - Maße B/H/T ca. 80/122/42,5 cm - 2 Einlegeböden, wie Korpus - Front und Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Zylinderschloss, Schließplan 18010 - Flachbügelgriff vernickelt - wasserfester Sockel
Leistung	Soz. 2	1 psch			2x Schreibtisch

Typ	Bezeichnung	Menge	Beginn	Ende	Beschreibung
					- Büroarbeitsplatz mit seitlichem Lichteinfall - als Eckschreibtisch anordnen, bestehend aus: - ein fester Schreibtisch (Höhe 80 cm, verstellbare Füße) - ein Schreibtisch elektrisch höhenverstellbar (mind. 68 bis 118 cm, über Handschalter stufenlos höhenverstellbar) - B/T: ca. 140 x 80 cm - Norm: nach DIN EN 527-1, Höhe der Arbeitsfläche: Typ D - Traversentragrahmen aus verwindungssteifem Präzisionsstahlrohr bestehend aus zwei Stahlrohren mit verschweißten Metallkonsolen - Tragrahmen und Gestell epoxydharzpulverbeschichtet, in farbgleicher Optik - Spanplatte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861 - Plattenstärke min. 19 mm - Plattenkante 2,5mm Kunststoff, Plattenecken gerundet r= 2,5mm - links und rechts außen jeweils ein Kabelauslass -Kunststoff-Kabelkette rund, schwarz (bestehend aus runden, ineinandersteckbaren Vierkammer- Kettengliedern aus flexiblem Kunststoff zum leichten Einlegen unterschiedlicher Kabeltypen in getrennte Kabelführungen) - oben ein Haken zum Einhängen in die Kabelwanne oder an die Tischkonsole - mit Blechkabelwanne - mit Standard-Auffahrschutz - Steuerung mit Display/Tasten - Ausführung mit Elektroanschluss und Handschalter (Elektrifizierung mit loser 4-fach Steckdose) 1x Unterrollcontainer - wie Pkt. 1.1 1x Bürostuhl - wie Pkt. 1.1 1x Hochschranke - 2 Flügeltüren Öffnungswinkel 270° - ohne Mittelwand - Maße B/H/T ca. 100/197/42,5 cm - 4 Einlegeböden, wie Korpus - Front und Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Zylinderschloss, Schließplan 18010 - Flachbügelgriff vernickelt - wasserfester Sockel 1x Halbschrank - 2 Flügeltüren Öffnungswinkel 270° - ohne Mittelwand - Maße B/H/T ca. 80/122/42,5 cm - 2 Einlegeböden, wie Korpus - Front und Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante

Typ	Bezeichnung	Menge	Beginn	Ende	Beschreibung
					- Zylinderschloss, Schließplan 18010 - Flachbügelgriff vernickelt - wasserfester Sockel
Leistung	Hausmeister	1 psch			1x Schreibtisch - Büroarbeitsplatz mit seitlichem Lichteinfall anordnen - Tischhöhe 80 cm, mit höhenverstellbaren Füßen - B/T: ca. 140 x 80 cm - Traversentragrahmen aus verwindungssteifem Präzisionsstahlrohr bestehend aus zwei Stahlrohren mit verschweißten Metallkonsolen - Tragrahmen und Gestell expoxydharzpulverbeschichtet, in farbgleicher Optik - Spanplatte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861 - Plattenstärke min. 19 mm - Plattenkante 2,5mm Kunststoff, Plattenecken gerundet r= 2,5mm - links und rechts außen jeweils ein Kabelauslass -Kunststoff-Kabelkette rund, schwarz (bestehend aus runden, ineinandersteckbaren Vierkammer- Kettengliedern aus flexiblem Kunststoff zum leichten Einlegen unterschiedlicher Kabeltypen in getrennte Kabelführungen) - oben ein Haken zum Einhängen in die Kabelwanne oder an die Tischkonsole - mit Blechkabelwanne 1x Unterrollcontainer - wie Pkt. 1.1 1x Bürostuhl - wie Pkt. 1.1 1x Beratungstisch - rund passend für 4 Beratungsstühle - Gestell aus Stahlrohr mit Tellerfüßen passend zu restlicher Einrichtung - Stahlteile pulverbeschichtet - Stahlplatte verbindet Säule und Tischplatte mittels Schrauben - Tischhöhe 74 cm - Spanplatte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861, Plattenstärke 25mm, Plattenkante 2,5mm Kunststoff 1x Hochschrank - 2 Flügeltüren Öffnungswinkel 270° - ohne Mittelwand - Maße B/H/T ca. 100/197/42,5 cm - 4 Einlegeböden, wie Korpus - Front und Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Zylinderschloss, Schließplan 18010 - Flachbügelgriff vernickelt

Typ	Bezeichnung	Menge	Beginn	Ende	Beschreibung
					- wasserfester Sockel 1x Halbschrank - 2 Flügeltüren Öffnungswinkel 270° - ohne Mittelwand - Maße B/H/T ca. 80/122/42,5 cm - 2 Einlegeböden, wie Korpus - Front und Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Zylinderschloss, Schließplan 18010 - Flachbügelgriff vernickelt - wasserfester Sockel
Leistung	Schülervertreter	1 psch			1x Schreibtisch - Büroarbeitsplatz mit seitlichem Lichteinfall anordnen - Tischhöhe 80 cm, mit höhenverstellbaren Füßen - B/T: ca. 140 x 80 cm - Traversentragrahmen aus verwindungssteifem Präzisionsstahlrohr bestehend aus zwei Stahlrohren mit verschweißten Metallkonsolen - Tragrahmen und Gestell epoxydharzpulverbeschichtet, in farbgleicher Optik - Spanplatte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861 - Plattenstärke min. 19 mm - Plattenkante 2,5mm Kunststoff, Plattenecken gerundet r= 2,5mm - links und rechts außen jeweils ein Kabelauslass -Kunststoff-Kabelkette rund, schwarz (bestehend aus runden, ineinandersteckbaren Vierkammer- Kettengliedern aus flexiblem Kunststoff zum leichten Einlegen unterschiedlicher Kabeltypen in getrennte Kabelführungen) - oben ein Haken zum Einhängen in die Kabelwanne oder an die Tischkonsole - mit Blechkabelwanne 1x Unterrollcontainer - wie Pkt. 1.1 1x Bürostuhl - wie Pkt. 1.1 1x Hochschrank - 2 Flügeltüren Öffnungswinkel 270° - ohne Mittelwand - Maße B/H/T ca. 100/197/42,5 cm - 4 Einlegeböden, wie Korpus - Front und Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Zylinderschloss, Schließplan 18010 - Flachbügelgriff vernickelt - wasserfester Sockel

Typ	Bezeichnung	Menge	Beginn	Ende	Beschreibung
					1x Halbschrank - 2 Flügeltüren Öffnungswinkel 270° - ohne Mittelwand - Maße B/H/T ca. 80/122/42,5 cm - 2 Einlegeböden, wie Korpus - Front und Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Zylinderschloss, Schließplan 18010 - Flachbügelgriff vernickelt - wasserfester Sockel
Leistung	Lehrerzimmer	1 psch			1x Tischgruppe - Konferenztisch für ca. 25 Plätze zusammenstellbar aus Einzeltischen (B/T 120 x 60) - Tischhöhe 76 cm - Spanplatte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861, Plattenstärke min. 25 mm, Plattenkante 2,5 mm Kunststoff, Plattenecken gerundet r= 2,5mm 5x Postfachschrank - B/H/T 80 x 197 x 45 cm - es müssen sich pro Schrank 6 Postfächer im oberen Schrankteil ergeben - unter jedem Postfach ein offenes Postablagefach - im unteren Schrankbereich zwei Ordnerhöhen verschlossen mit 2 Flügeltüren (Öffnungswinkel 270°) - unterer Schrankteil mit Mittelwand und jeweils einem Zwischenboden unterteilt - Front und Korpus aus min. 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante, Front- und Korpuskante 1,5mm Kunststoff - Metallbügelgriff vernickelt - wasserfester Sockel 2x Halbschrank - 2 Flügeltüren Öffnungswinkel 270° - ohne Mittelwand - Maße B/H/T ca. 80/122/45 cm - 2 Einlegeböden, wie Korpus - Front und Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Zylinderschloss, Schließplan 18010 - Flachbügelgriff vernickelt - wasserfester Sockel 2x Bürostuhl - wie Pkt. 1.1 2x Schreibtisch - Büroarbeitsplatz mit seitlichem Lichteinfall - elektrisch höhenverstellbar (mind. 68 bis 118 cm, über Handschalter stufenlos höhenverstellbar) - B/T: ca. 140 x 80 cm

Typ	Bezeichnung	Menge	Beginn	Ende	Beschreibung
					- Norm: nach DIN EN 527-1, Höhe der Arbeitsfläche: Typ D - Traversentragrahmen aus verwindungssteifem Präzisionsstahlrohr bestehend aus zwei Stahlrohren mit verschweißten Metallkonsolen - Tragrahmen und Gestell epoxydharzpulverbeschichtet, in farbgleicher Optik - Spanplatte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861 - Plattenstärke min. 19 mm - Plattenkante 2,5mm Kunststoff, Plattenecken gerundet r= 2,5mm - links und rechts außen jeweils ein Kabelauslass -Kunststoff-Kabelkette rund, schwarz (bestehend aus runden, ineinandersteckbaren Vierkammer- Kettengliedern aus flexiblem Kunststoff zum leichten Einlegen unterschiedlicher Kabeltypen in getrennte Kabelführungen) - oben ein Haken zum Einhängen in die Kabelwanne oder an die Tischkonsole - mit Blechkabelwanne - mit Standard-Auffahrschutz - Steuerung mit Display/Tasten - Ausführung mit Elektroanschluss und Handschalter (Elektrifizierung mit loser 4-fach Steckdose) 1x Klassenbuchschränk - oberer Teil für die Aufbewahrung von ca. 25 Klassenbüchern - unterer Teil mit Flügeltür geschlossen und abschließbar - Hochschrank (H/T 197 x 45 cm) passend in die Raumplanung
Leistung	Kopierraum	1 psch			1x Regal-Schränk - die unteren 2 Ordnerhöhen mit 2 Flügeltüren Öffnungswinkel 270° geschlossen - die 3 oberen Ordnerhöhen offen (Regal) - oberer offener ohne Mittelwand, unterer geschlossener Teil mit Mittelwand - Maße B/T/H 80 x 45 x 197 cm - oberer offener Teil mit 2 Einlegeböden, wie Korpus - unterer geschlossener Teil mit jeweils einem Einlegeboden links und rechts - Front und Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Zylinderschloss, Schließplan 18010 - Flachbügelgriff vernickelt - wasserfester Sockel - inkl. Wandbefestigungsmaterial 1x Vierbein-Tisch - Plattenmaße: B/T ca. 60 x 60 cm, Tischhöhe 74 cm - Tischbeine: Rundrohr - standsicher geschweißte Vierbeinkonstruktion aus Präzisionsstahl - Beine aus Rundstahlrohr d=35mm an einem umlaufenden Zargenrahmen aus Rechteckrohr 35 x 25mm

Typ	Bezeichnung	Menge	Beginn	Ende	Beschreibung
					- Stahlteile pulverbeschichtet - Tischplatte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861, Plattenstärke 19mm, Plattenkante 2,5mm Kunststoff, r=25,0mm
Gruppe	Lieferung und Montage				
Leistung	Lieferung und Montage	1 psch			- Lieferung frei Verwendungsstelle - Vertragen bis in die Räume lt. Raumverteilerliste - Montage - inkl. Mitnahme und umweltfreundliche Entsorgung des Verpackungsmaterials
Gruppe	Raumplanung				
Leistung	Möblierungsplan als pdf-Datei	1 psch			Erstellung von Möblierungsplänen für die Räume aus Pos. 1.1. bis 1.11
Gruppe	Bedarfsposition: Einlagerung				
Option	Einlagerung der Möbel aus Position 1.1 bis 1.11 für maximal 6 Monate	1 Mon			Einlagerung der Möbel aus Position 1.1 bis 1.11 für maximal 6 Monate