



Allgemeine Zeichenerklärung

RH LB	Leichte Raenteile (siehe Durchgangsliste)	▽	Festpunkte in Schnitt
UH UNB	Leichte Höhenunterzüge	▽	Abstände in Schnitt
BR 100	Stützgerüste (bezogen auf OGNB/OGFB)	○	Charakterist. Keller-Fußböden
UR 02	Unterwasserleitung	○	Direkte Kellerböden
TR 03	Türschwelle aus (OGFB) (Fußgänger)	○	Flur mit Unterzugprofilen
FBD	Fußbodenabdruck	○	Angaben Gwakt Datum
DD WD	Dicke / Wandstärke	○	Angaben Gwakt H.S.
FBE	Fußbodenbauart	○	Stützpunkte
RR	Regenrinne	○	Türposition
TR 04	Brandschutzverankerungen & TÜR-Rauchschutz	○	Fensterposition
ASUS 03/07	Abstützung / Ankerbohrung & Differenzbohrung zur Brückung	○	Regelgeschicht Fußbodenbau
○	Ankerbohrung	○	Hinweise:
KIND	Raumnummer	○	Alle Vermaßungen des Entwurfes sind Richtmaße
○	Bezeichnung Raum	○	(ohne Putz- und Bekleidungs)
○	Höhepunkt	○	Durchgangsmaße h' bezogen auf Höhe Rolltabelle
○	Ausbau-Richtmaß	○	
○	Ausstattung Bauelemente	○	
○	Netzausgang / Wochentlicher Umfang	○	
○	Oberflächen-Ausbau	○	
○	Fußbodenbelag (z.B.)	○	

Die Ausführung der Stahlbetonarbeiten erfolgt nach den Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners sowie nach den dann enthaltenen Angaben für die Bauausführung. Die Wand- und Deckenabdrücke im Stahlbetonbau für die technischen Installationen sind im Schulplan des Tragwerksplaners koordiniert und mit der Ausführungsplanung der Fachgewerke Heizung, Lüftung, Elektro abzustimmen.

Die Leerverkehrungen und Einbauteile in Stahlbeton- und Mauerwerksbauteilen sind mit dem jeweiligen Fachunternehmen zu koordinieren.

Das Schließen von Montageöffnungen ist mit den jeweiligen Fachunternehmen zu koordinieren.

Die Gründelungen und der Fundamentbereich sind nach den Fachplänen (Grundteilungsplan, Fundament-erdarbeiten) auszuführen.

Die ausführende Firma hat alle Maße und Angaben sowie die Übereinstimmung mit den Statik- und Projektplänen eigenverantwortlich zu überprüfen. Differenzen und Unklarheiten sowie Bedenken gegen die vorgesehenen Konstruktionen müssen dem Architekten rechtzeitig schriftlich gemeldet werden. Mit der Ausführung der Arbeiten übernimmt die ausführende Firma die Haftung und Gewährleistung immer in vollem Umfang.

Legende Außenanlagen Bestand

- Straße befahrbar	■
- Feuerwehrzufahrt befahrbar (Rasengitter Kunstst.)	■
- Gehweg / Flächen nicht befahrbar (Betonpflaster)	■
- Grünanlagen bepflanzt	■
- Rasenfläche	■
- Rettungswege aus dem Gebäude	■
- Bestandsobjekte	■
- Laterne	■
- Löschwassereinspeisung	■
- Traufstreifen (Kiesel, Randeinfassung Betonstein)	■

Legende Bauabschnitt Außenanlagen-Rückbau

- Rückbau Grün- und Außenanlagen	■
- Rückbau Grünanlagen (durch BwDLZ)	■
- Grabenbrücken - RW	■

Legende Bestandsmedien

—	Fernwärme	(Bestand 2024)
—	Fernkühlung	(Bestand 2024_08/1998)
—	Niederspannungseleitung	(Bestand 2024)
—	Schnurwasserleitung	(Bestand 2024)
—	Regenwasserleitung	(Bestand 2024)
—	Trinkwasserleitung	(Bestand 08/1998)
—	Stromleitung	(Bestand 08/1998)
○	Laternen	(Bestand 2024)
○	Schacht	(Bestand 2024)
○	Wasserschleber	(Bestand 2024)
○	(Hydrant, unterirdisch, -schicht)	(Bestand 2024)