Übersichtsplan - Teil 2

Konstruktion_1.-2.BA_Trägerbohlwand
für Abbruch/Neubau_1.-2.BA Kelleraußenwände
M 1:50

Allgemeine Zeichenerklärung

RH / LB	: lichte Raumhöhe / lichte Durchgangsbreite		: Fertigordinate im Schnitt
LH UHD	: Lichte Höhe Unterhangdecke		: Rohordinate im Schnitt
BRH 100/(90)	: Brüstungshöhen bezogen auf OKRFB/(OKFFB)	OKFFB ±0,00 / OKRFB-0,14	: Oberkante fertiger Fußboden / Oberkante Rohfußboden
UK UZ	: Unterkante Unterzug		: Räume mit Unterhangdecken
(TH 2.135)	: Türhöhe bezogen auf (OKFFB) (Fertigmaß)		: Angaben Gewerk Elektro
FBD	: Fußbodendurchbruch		: Angaben Gewerk HLS
DD / WD	: Decken- / Wanddurchbrüche	U 01	: Statikposition
FBE	: Fußbodeneinlauf	T 01	: Türposition
RR	: Regenrohr	F 01	: Fensterposition
T30 RS	: Brandschutzanforderungen z.B T30 Rauchschutztür	FB1	: Regelquerschnitt Fußbodenaufbau
AbStuSi 0.9/Δ0.7	: Absturzsicherung Anforderung/ Δ Differenzhöhe zur Brüstung		
●	: Änderung im Indexplan		

W-2.02 — Raumnummer
KIND — Bezeichnung Raum
OK FB ±0.00 / UK RD +2.65 / OK RB -0.21 / RH 2.65 — Höhenmatrix, Ausbau-/ Rohbauhöhen
RM — Ausstattung Rauchmelder
NRF: 14.84 m², WFL: 14.84 m², UMF: 15.53 m — Nettoraum-/ Wohnfläche/ Umfang
Boden: Vinyl FBH, Wand: Anstrich, Decke: Anstrich — Oberflächen Ausbau, Fußbodenheizung (FBH)

Hinweise:
Alle Vermaßungen des Entwurfes sind Rohbaumaße (ohne Putz und Bekleidungen), Türmaße sind Durchgangsmaße b*h bezogen auf Höhe Rohfußboden.

- Abbruch / Neubau
- Mauerwerk
- Stahlbeton
- Trockenbau
- Betonfertigteil

Legende Außenanlagen Bestand

- Straße befahrbar
- Feuerwehrzufahrt befahrbar (Rasengitter Kunstst.)
- Gehweg / Flächen nicht befahrbar (Betonpflaster)
- Grünanlagen bepflanzt
- Rasenfläche
- Rettungswege aus dem Gebäude
- Bestandsobjekte
- Laterne (Bestand)
- Löschwassereinspeisung (Bestand)
- Traufstreifen (Kiesel, Randeinfassung Betonstein)

Legende Bauabschnitt Außenanlagen-Rückbau

- Rückbau Grün- und Außenanlagen
- Grabenbrücken→ RW