



Schnitt A-A



Schnitt B-B

Diagramm einer Bauteilprüfung nach DIN 1045. Es zeigt einen Querschnitt eines Bauteils mit einer FORDERHÖHE von 250 mm. Die Prüfung erfolgt an einer SCHACHT- und einer LOT-Position. Die OBERSTE HALT ist OFF, die UNTERSTE HALT ist OFF. Die zulässigen BAITOLERANZEN sind mit +25 und -25 mm angegeben. Die Skala ist von 0 bis 250 mm in 25er-Schritten markiert.

Im Bereich des Schachtkopfes:
 Öffnung direkt ins Freie ist BAUSEITIGS auszuführen
 - Einbau außerhalb der Aufzug-Einbaule.
 - Baurendungen der Lnder und Bauaufgben beachten.
 Bei Schacht gem Baurecht ist eine Entrauchungs-ffnung
 von wenigstens 2,5 % der Schachtgrundflche, mind. aber 0,10 m²
 erforderlich.
 Bei schachtlosen Aufzügen nach Baurecht, die nur sicher umweltsicher
 ist, eine ausreichende Be- und Entlftung erforderlich, welche
 unter Bercksichtigung der Wrmeverluste aus dem Aufzug maximal
 dass die Temperatur im Schacht zwischen +4° und +40° (mit max.
 Luftfeuchtigkeit) liegt.
 Auch bei lngeren (strungsbedingtem) Halt muss gem
 Aufzugsrichtlinie und EN 81-20 eine ausreichende Luftversorgung
 fr Personen im Fahrkorb gewhrleistet sein.

[illegible]