

Falze der Stehfalzdeckung auf Dichtigkeit prüfen, erforderlichenfalls abdichten (Flüssigkunststoff)

Fensteranschluß gemäß RAL-Richtlinien Folie umlaufend luftdicht verklebt Luftdichtigkeitsschicht angeschlosssen, mit Überlappung min. 10cm umlaufend verklebt

Abdichtung (Windsperre) mit vorkomprimierten, imprägnierten Multifunktionsdichtband

Umlaufend Deckleiste (Metall) anbringen

Anschluss an vorh. Dampfsperre herstellen

Ergänzung Trockenbau Anschluss an Fenster mit dauerelastischer Versiegelung

10 10 3

A	-	-
INDEX	DATUM	ÄNDERUNG

		BAUHERR:	ARCHITEKT:
Erneuerung der Dachflächen Wilhelm-Staab-Straße 7-9 in 14469 Potsdam		ProPotsdam GmbH Pappelallee 4 14469 Potsdam TEL.: 0331 - 6206 647	asp . architekten sellke und partner Martin-Buber-Str. 12 14163 Berlin TEL.: 030 / 381 02 777
Detail Gaube Traufe und Fensteranschluß			Ausführungsplanung
Maßstab 1 : 5	Blattgröße A4	DATUM 14.11.24	PLAN-NR. Det Da_03
Bearbeiter: Her	gez:	geprüft:	INDEX: -