



- ### Legende
- Höhenbezug:** +/- 0.00 = 45.90 ü.NHN
- Bauteilhöhen:** alle Höhenangaben beziehen sich auf OK FFB
- Vor der Ausführung sind alle für die Maßhaltigkeit der Konstruktion relevanten Maße am Bau zu prüfen.
im Falle festgestellter Abweichungen zu den Planungsmaßen ist die örtliche Bauleitung umgehend zu informieren
- Änderungsmarke
 - STB-tragend: Bestand / Neubau
 - ST.-Leichtbeton LC12/13, tragend: Neubau
 - Mauerwerk tragend: Bestand / Neubau
 - Mauerwerk nicht tragend / Neubau
 - Leichtbauwände nicht tragend: Bestand / Neubau
 - Perimeterdämmung 035
 - Sauberkeitsschicht, unbewehrt

- F-30 Brandschutzanforderung Wände
 - BWEU / F-60 Brandschutzanforderung Wände
 - F-90 Brandschutzanforderung Wände
 - MB Gastro - Sozial + Büronutzung Funktionsflächen / Technik
 - Besucher-WC D/H sonstige Nebennutzflächen
 - MB Büro Mühlenverein Erschließungsflächen
 - Wohnen
- FFB +0.00 / +0.00 Höhe OK-Fertigfußboden; Bestand (ca.) / geplante Höhe
RD -0.25 / -0.25 Höhe OK-Rohdecke; Bestand (ca.) / geplante Höhe
- BRH +0.90 Brüstungshöhe, roh ab OK FFB
- T-MH.EG.001 / -001 Türnummer: Tür-Bauteil.Ebene.Ifd.-Nummer - Bestand / -Neubau
- T-30/90 Brandschutztür: feuerhemmend T-30 / feuerbeständig T-90
- T-30/90-RS Brandschutztür: feuerhemmend T-30 / feuerbeständig T-90, Rauchschutz
- RST Rauchschutztür n. DIN 18095
- dTs dicht- und selbstschließende Tür
- FSA im Betrieb offen stehend mit elektr.-mechanische Feststellanlage
- MK/RK Öffnungsüberwachung mit Magnet- und Riegelkontakt

- #### Angaben Schnitz- und Durchbruchplanung
- KB d=150 - H/S/L/E Kernbohrung (Durchmesser) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
- BZ - H/S/L/E Bohrzone für KB, stat. Vorgaben zur Ausführung sind zu beachten
- WD 20/30 - H/S/L/E Wanddurchbruch (Breite/Höhe) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
- WD 20/30 - H/S/L/E Wanddurchbruch (Breite/Höhe) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
- WS 20/10 - H/S/L/E Wandschlitze (Breite/Tiefe) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
- WA 40/60/20 - H/S/L/E Wandaussparung (Breite/Höhe/Tiefe) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
- DD 40/60 - H/S/L/E Deckendurchbruch (Länge/Breite) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
- DA 40/60/15 - H/S/L/E Deckenaussparung (Länge/Breite/Tiefe) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
- Bodeneinlauf / Dacheinlauf

LV-Anlage - noch nicht zur Ausführung freigegeben

a 30.08.2024 allg. Forderung ps

Auftraggeber / Bauherr:

Stiftung
Preussische Schlösser und Gärten
Berlin / Brandenburg

vertreten durch
Abt. VIII - Architektur
Postfach 601462 - 14414 Potsdam

freigegeben am:

Entwurfverfasser / Architekt:

Fachplanung:

MH Längsschnitt B-B westl. Teil

MH Schnitt A

521 G - Plan-Nr. 020

MH Längsschnitt B-B östl. Teil

MH Schnitt C

521 G - Plan-Nr. 022

Bestuhlerzentrum Historische Mühle im Park Sanssouci
Mühlenhauskomplex (Mühlenhaus, Mülhenterrasse, Remise)

Planbezeichnung: Mühlenhaus Längsschnitt B-B

Leistungsphase: LPH 5

Plancode: SN_SI_521_G-00_xx_A300_SN-BB

Ild. Plan-Nr.: 021-2

Index: a

Maßstab: 1 : 50

leitender Architekt: X

Format: DIN-A1

Datum: 18.12.2023