



Nr.	Bezeichnung	LRH [m]	Wand	Decke	Fußboden
01	Gang 1	3.04	Anstrich schwebest. (Latex, Naßabriebst. 3. seidenmat)	Anstrich schwebest. (Disp.-f., Naßabriebst. 3. seidenmat)	Feinsteinzeugfliesen R 10
02	FW Umkleide H	3.04	Anstrich schwebest. (Latex, Naßabriebst. 2. seidenmat)	Anstrich schwebest. (Disp.-f., Naßabriebst. 3. seidenmat)	Feinsteinzeugfliesen R 10, mit Übergangsbereich R 12
03	FW Fahrzeughalle (UK Binder)	4.55, 5.06	Anstrich schwebest. (Latex, Naßabriebst. 2. seidenmat)	Anstrich schwebest. (Disp.-f., Naßabriebst. 3. seidenmat)	Feinsteinzeugfliesen R 12
04	Lager 1 (FW)	3.04	Anstrich schwebest. (Latex, Naßabriebst. 2. seidenmat)	Anstrich schwebest. (Disp.-f., Naßabriebst. 3. seidenmat)	Feinsteinzeugfliesen R 11
05	FW Umkleide D	3.04	Anstrich schwebest. (Latex, Naßabriebst. 2. seidenmat)	Anstrich schwebest. (Disp.-f., Naßabriebst. 3. seidenmat)	Feinsteinzeugfliesen R 10, mit Übergangsbereich R 11
06	Gang 2	3.02	Anstrich schwebest. (Latex, Naßabriebst. 2. seidenmat)	Anstrich schwebest. (Disp.-f., Naßabriebst. 3. seidenmat)	Feinsteinzeugfliesen R 10
07	Lager 2 (GZ)	3.04	Anstrich schwebest. (Latex, Naßabriebst. 2. seidenmat)	Anstrich schwebest. (Disp.-f., Naßabriebst. 3. seidenmat)	Feinsteinzeugfliesen R 10
08	Lager Küche	3.02	Anstrich schwebest. (Latex, Naßabriebst. 2. seidenmat)	Anstrich schwebest. (Disp.-f., Naßabriebst. 3. seidenmat)	Feinsteinzeugfliesen R 10
09	Küche	3.02	Anstrich schwebest. (Latex, Naßabriebst. 2. seidenmat)	Anstrich schwebest. (Disp.-f., Naßabriebst. 3. seidenmat)	Feinsteinzeugfliesen R 10
10	Saal 2	3.02	Anstrich schwebest. (Latex, Naßabriebst. 2. seidenmat)	Anstrich schwebest. (Disp.-f., Naßabriebst. 3. seidenmat)	Linoleum R 9
11	Saal 1	4.55, 5.06 (UK Binder)	Anstrich schwebest. (Latex, Naßabriebst. 2. seidenmat)	Anstrich schwebest. (Disp.-f., Naßabriebst. 3. seidenmat)	Linoleum R 9
12	Windfang	3.04	Anstrich schwebest. (Latex, Naßabriebst. 2. seidenmat)	Anstrich schwebest. (Disp.-f., Naßabriebst. 3. seidenmat)	Feinsteinzeugfliesen R 10
13	Garderobe	3.04	Anstrich schwebest. (Latex, Naßabriebst. 2. seidenmat)	Anstrich schwebest. (Disp.-f., Naßabriebst. 3. seidenmat)	Linoleum R 9
14	Büro	3.04	Anstrich schwebest. (Disp.-f., Naßabriebst. 3. seidenmat)	Anstrich schwebest. (Disp.-f., Naßabriebst. 3. seidenmat)	Linoleum R 9
15	Htzg./HAR	3.04	Anstrich schwebest. (Latex, Naßabriebst. 2. seidenmat)	Anstrich schwebest. (Disp.-f., Naßabriebst. 3. seidenmat)	Feinsteinzeugfliesen R 10
16	Beh.-WC	3.04	Anstrich schwebest. (Latex, Naßabriebst. 2. seidenmat)	Anstrich schwebest. (Disp.-f., Naßabriebst. 3. seidenmat)	Feinsteinzeugfliesen R 10
17	WC Damen	3.04	Wandfliesen, lüchelt	Anstrich schwebest. (Disp.-f., Naßabriebst. 3. seidenmat)	Feinsteinzeugfliesen R 10
18	Vorr. WC Herren	3.04	Wandfliesen, lüchelt	Anstrich schwebest. (Disp.-f., Naßabriebst. 3. seidenmat)	Feinsteinzeugfliesen R 10
19	WC Herren	3.04	Wandfliesen, lüchelt	Anstrich schwebest. (Disp.-f., Naßabriebst. 3. seidenmat)	Feinsteinzeugfliesen R 10
20	Dusche	3.04	Wandfliesen, lüchelt	Anstrich schwebest. (Disp.-f., Naßabriebst. 3. seidenmat)	Feinsteinzeugfliesen R 10

- #### HINWEISE ZUR AUSFÜHRUNG:
- AUSSENWÄNDE:** Mauerwerk aus Porenbeton, Ausführung lt. Tragwerksplanung, l.V. mit GEG-Nachweis, Putz
- INNENWÄNDE:** Mauerwerk aus Porenbeton, Putz
- OFFENINGSÜBERDECKUNGEN:** Ausführung lt. TW-Planung FT-Sturze, U-Schalen
- DECKEN:** Massivdecken Zwischen- bzw. Dachdecken, Stahlbeton, Ausführung lt. TW-Planung
Dachdecke, Dachschalung Brückenrohre, d= 8 cm, Ausführung lt. TW- und Werkplanung
Zwischendecke über Gang 1, Umkleide- u. Sanitärräumen
Rastrodecke (B2,5/2,5 cm) mit Auflage Wärmedämmung (8 cm Mineralwolle WLG 035)
- TRENNWÄNDE:**
- Metallständerwand, d= 12,5 cm (Einfachständerwerk)
doppelte Beplankung (GKB, d= 2x1,25 cm), Mineralwolleausfällung,
Wandprofile CWI/UV 75, in Feuchträumen imprägnierte Platten
 - Metallständerwand, d= 10 cm (Einfachständerwerk)
doppelte Beplankung (GKB, d= 2x1,25 cm), Mineralwolleausfällung,
Wandprofile CWI/UV 50, in Feuchträumen imprägnierte Platten
 - Installationswand Metallständerwand, d= 27,5 cm (Doppelständerwerk)
doppelte Beplankung (GKB, d= 2x1,25 cm), Mineralwolleausfällung,
Wandprofile CWI/UV 50, in Feuchträumen imprägnierte Platten
 - Installationswand Metallständerwand, d= 20 cm (Doppelständerwerk), H= 1,20 m
doppelte Beplankung (GKB, d= 2x1,25 cm), Mineralwolleausfällung,
Wandprofile CWI/UV 50, in Feuchträumen imprägnierte Platten
 - Installationswand Metallständerwand, d= 15 cm (Einfachständerwerk), bis H= 1,20 m
doppelte Beplankung (GKB, d= 2x1,25 cm), Mineralwolleausfällung,
Ausführung als Vorwand in Verbindung mit TW 01 (für die Aufnahme der Urinale)
 - Metallständerwand, d= 15 cm (Einfachständerwerk)
doppelte Beplankung (GKB, d= 2x1,25 cm), Mineralwolleausfällung,
Wandprofile CWI/UV 100, in Feuchträumen imprägnierte Platten
 - WG-Trennwand, aufgeständert, 15 cm über OK FB, H= ca. 2,1 m
HP-Bewehrung, mit Nabenrinnen

DATUM	BEARBEITER	ÄNDERUNGEN / VERMERKE

NEUBAU GEMEINDE-/FEUERWEHRZENTRUM KUMMERSDORF
STRASSE DER JUGEND, STORKOW OT KUMMERSDORF

Bauherr: Stadt Storkow (Merz), Rudolf-Bräunlein-Strasse 74, 15360 Storkow (Merz)

Architekt: aib

LEGENDE:

	Basalle mit Anforerendung:		D dichte und selbstschließend
	RS rauchdicht und selbstschließend		TS0 feuerhemmend, dichte und selbstschließend
	T60 hochfeuerhemmend, dichte und selbstschließend		T60 RS hochfeuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
	T90 feuerbeständig, dichte und selbstschließend		T90 RS feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend

Höhenangaben der Türen, Fenster und Durchgänge beziehen sich auf OK FB EG.

OK FB EG = ±0.00 m = 36.40 m ü. NHN (DHHN 2016)

0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 [m]

Bewertung (Kurzprüfungsplanung): Architekturbüro GEBH, Frankfurt (Oder), Carlwegstrasse 13, 15320 Frankfurt (Oder), Tel: (03 91) 55 98 0, Fax: (03 91) 55 98 172, eMail: info@gebh.de

Entwurfer (Erfasser (Zeichnung/Planung): Ingenieurbüro, München & Herrlich GbR, Sternstraße 30, 80333 München (Merz), Tel: (08 9) 73 05 8, Fax: (08 9) 73 05 9, eMail: info@merz.de

GRUNDRISS ERDGESCHOSS