Schnitt B-B - Haus A

Zusatz-Legende Bestandspläne:

HUZ - Holzumfassungszarge
BRZ - Blendrahmenzarge
SEZ - Stahleckzarge

Darstellung Schwellen an Türen

Schwelle (Schwellenhöhe)

Legende:

Deckensegel Knauf
Cleanes Ur Single
L/B = 2000x1000x57mm

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m

Bemerkungen

ALLE MAÜS SIND AM BAU VOR DER AUSFÜHRUNG ZU PRÜFEN. UNSTIMMIGKEITEN SIND SOFORT DER BAULEITUNG MITZUTEILEN. FÜER MÄGERFEILER HAFTET ALLEIN DER AUFTRAGNEHMER. BEI DER BAUAUSFÜERUNG SIND DIE PLANUNGEN DER FACHINGENIEURE SOWIE DIE ANGABEN DER SONDERFACHLEUTE ZU BEACHTEN. MONTAGE-/WERKSTATT-AUSFÜEHRUNGSPLÄNE DES AUFTRAGNEHMERS GELTEN NUR MIT DER GENEHMIGUNGSVERMERK DES ARCHITEKTEN. DIE KOORDINIERUNGSPFLICHT DES A.N. BLEIBT UNBERÜHRT. DER AUFTRAGNEHMER IST VERPFLICHTET, ZEICHNUNGEN IN TECHNISCHER ANSICHT VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. ÄNDERUNGEN SIND VOR AUSFÜEHRUNG DER BAUAUFSICHT VORZULEGEN. ÄNDERUNGEN VOR DER BAUSTELLE BEDÜRFEN VOR AUSFÜEHRUNGSBEGINN SCHRIFTLICH MITZUTEILEN UND ZU BEGÜRTEIGEN. ANGABEN ZU TÜER- UND BRÜSTUNGSHÖCHEN BEZIEHEN SICH, WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN, AUF OKFB.

VERMASSUNG DER BESTANDSTÜREN = LICHTE MASSE UND FÜR NEUE TÜREN = ROHBAUMASSE.
FÜER ALLE TECHNISCHEN PARAMETER UND STÄTIGCHEN DIMENSIONEN GELTEN VORRANGIG DIE ENTSPRECHENDEN UNTERLAGEN UND JEWEILIGEN FACHAUSSCHREIBUNGEN BZW. FACHZEICHNUNGEN. EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE WIE Z.B. MÖBEL, SIND NICHT BESTANDTEIL DER PLANUNG UND NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN DARGESTELLT.

Abkürzungen

A	Fläche	FBH	Fußbodenheizung	PU	Pulz
AD	abgehängte Decke	FD	Fertigdeckel	R	Radius
AV	Außenluftrate	FeB	Fertigboden	RD	Rohdecke
AN	Anstrich	FL	Fliesen	RDA	Rauchdruckanlage
B	Breitbüchsen	GK	Gipskarton	REF	Revisionsöffnung
BE	Bodenestrich	H	Höhe	RFB	Rohfußboden
BRH	Brüstungshöhe (Rohr)	HK	Heizkörper	RH	Raumhöhe
BWS	Betriebswärmer	LAM	Laminat	RR	Regenrin
D	Durchbruchsmaße	LB	lichte Breite	RW	Rohrgewerg
E	Zuschnittsmaß/Sockel	LBh	lichte Durchgangshöhe	RWA	Rauch- und Wärmeabzugsanlage
ET	dichte Tür	LDh	lichte Durchgangshöhe	SB	Sanitärbeh.
ETs	dichte Tür, selbstschließend	Lh	lichte Höhe	STG	Steigung
EST	Estrich	LIN	Linoleum	T	Tiefe
FSS	feuerhemmend	Na	Nutzungsnr.	TSP	textile Bodenbelag
FXS	feuerbeständig	OK	Oberkante	TSS	feuerhemmende Tür
F	Fundament	Pa	Parkett	TSB	feuerbeständige Tür

Legende Allgemein / Architektur

- Stahlbeton, Bestand
- Trockenbau, Bestand
- Stahlbeton, neu
- Mauerwerk, neu
- Dämmung, neu
- Trockenbau, neu
- Fertigteil, neu
- Abbruch
- Aufarbeitung
- Einbauteil
- Türnummer 001.1
- Fertigfohle
- Rohfohlen
- Fertigfohlen
- Rohfohlen
- offene Punkte, Abstimmung
- Raumstempel: Raumbezeichnung Raumnummer
- Raumnummer
- F= Fläche in m²
- U= Umfang in m
- LBh= Lichte Raumhöhe in m
- LBH= lichte Raumhöhe in m
- BH= Bodenbelag
- DH= Deckenbelag
- WH= Wandbelag
- Änderungen zum vorhergehenden Index

Legende Haustechnik

- Wanddurchbruch
- Bodendurchbruch
- Deckendurchbruch
- Wandschlitz
- Bodenaussparung
- Deckenaussparung
- Schacht
- Kernbohrungen / Futterrohr in der Wand
- Kernbohrungen / Futterrohr im Boden
- Kernbohrungen / Futterrohr in der Decke
- BAS Bodenaussparung
- BD Bodendurchbruch
- DD Deckendurchbruch
- E- Elektro
- F- Fördertechnik
- FR Futterrohr
- H- Heizung
- K- Kälte
- KB Kernbohrung
- P- Prozess
- P Feuerfeschutzer (Protection)
- RA Rohrrache
- RH Rohrhöhe
- S- Sanitär
- T- TGA (gewerkeübergreifend)
- WD Wanddurchbruch
- WDK wasserdichte Kabeldurchführung
- WS Wandschlitz

Alle Maße sind am Bau zu prüfen

Index	Datum	Bearbeitung	Änderungen
1	19.01.2024		Text Tag/Schlüssel, Überhöhung auf Bellkurzeln, Anpassung OK Decke, Größe aller Deckensegel gem. Vorl.
2	01.10.2024		Text: Raumbezeichnung 4 Flex-Büro1 gestrichen, Legende
			Achse 1-16 - EG - Engang, Fluchr TRP Wand und Deckte neue Einhausung Treppe angepasst, TSB
			angepasstes Deckensegel Rastaster im Flur verlorm, 2.TZ-Raum 2.06/2/06/210 - Türöffnungen und
			Pro Fensterplatzung hinzugefügt gestaltet, TS-Bl2 eingeschlossen auf dem Durchbruch
3	05.04.2023		Text Raumbezeichnung 2.Flur Flur 2.01 geändert, Legende, Text Raumbezeichnung 1.Flur Flur 1