

Stand
 Jul 2021

		8.1	8.2		8.3	8.4		8.5
		Erdrakete	Schneckenpress-Bohrverfahren, z.B. Stahl		Schutzrohr-pressung	Horizontal-Spülbohr-verfahren		Gesteuerter Rohrvortrieb, z.B. Stz-VT
verdrängten Boden		entfällt	fördern u. entsorgen		fördern u. entsorgen	fördern u. entsorgen		fördern u. entsorgen
		inkl. Rohreinzug	inkl. Rohreinbau			inkl. Rohreinzug		Rohreinbau
Lieferung Medienrohr/Schutzrohr		Liefern Medienrohr zum Nachweis	Liefern Schutzrohr zum Nachweis		Liefern Schutzrohr zum Nachweis	Liefern der Rohre zum Nachweis		Liefern der Rohre zum Nachweis
		PE, PP, PVC	Stahl (GFK, Steinzeug)			PE, PP, Stahl, duktiles Gussrohr; zugfeste Verbindungen		VT-Stz, VT-PP, GFK
			<i>ungesteuert</i>		<i>ungesteuert</i>	<i>gesteuert</i>		<i>gesteuert</i>
Verfahren einsetzbar		bis max. 10m	bis max. 120m		bis max. 30m	bis max. 160-200m		bis max. 75 - 120m
			bis 30m	über 30m *)	bis 30m	bis 30m	über 30m *)	
Voetriebstechnik		inkl.	inkl.		inkl.	inkl.		separat
Start-/Zielschacht		separat	separat		separat	separat		separat
DN		Zulage Gas Druckprobe				Zulage Gas Druckprobe		
DN 25 - 50	DN/OD 63	x				x	x	
DN 80	DN/OD 90	x				x	-	
DN 100	DN/OD 110	x			x	x	x	
DN 125	DN/OD 125	x			x	x	x	
DN 150	DN/OD 160	x	x	x	x	x	x	x
DN 200			x	x	x	x	x	x
DN 250			x	x	x	x	x	x
DN 300			x	x	x	x	x	x
DN 400					x	x	x	
DN 500					x	x	x	

*) Gesamtlänge durchgehende Bohrung