

Regelprofile und Befestigungsarten

Gehweganschluss mit Kleinpflaster

10 cm Kleinpflaster

5 cm Betonbettung C 12/15 25 cm Schottertragschicht 0/36, pH -neutral, Ev2 = 80 MN/m²

40 cm Gesamtaufbau

Gehweg mit Betonpflaster/Gehwegplatten

8/6/(5) cm Betonpflaster/Gehwegplatten

4 cm Feinsplitt 0/5 28/30/(31) cm Schottertragschicht 0/36, pH -neutral, Ev2 = 80 MN/m²

40 cm Gesamtaufbau

Fahrbahn (Entwässerungsrinne) mit Kleinpflaster/Großpflaster

10/16 cm Kleinpflaster/Großpflaster

3/5 cm Pflastersand 0/8

37/29 cm Schottertragschicht 0/45. pH -neutral, Ev2 = 150 MN/m²

50 cm Gesamtaufbau

Grundstückseinfahrt mit Betonpflaster

8 cm Betonpflaster

3 cm Feinsplitt 0/5 34 cm Schottertragschicht 0/36, pH -neutral, Ev2 = 120 MN/m²

45 cm Gesamtaufbau

Bei gewerblichen Einfahrten zusätzlich unterhalb der Schottertragschicht: 20 cm Schottertragschicht 0/45, pH -neutral, Ev2 = 100 MN/m²