



Leistungsverzeichnis Schulmobiliar GS Mittenwalde

Pos.	Menge	Beschreibung
1	42	<u>Einzeltisch</u> • Plattenbreite: 700 mm • Plattentiefe: 550 mm • Plattendekor: Ahorn D033 • Plattenkante: 3 mm KU-Kante, Ahorn D033 • 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet • Gestell: C-Form • Gestellfarbe: Chromsilber RAL 9006 • Größe: Verstellbereich 3-7 • Mappenhaken: mit • Korb: mit • Bodenschoner: Kunststoff, schwarz
2	77	<u>Doppeltisch</u> • Plattenbreite: 1.300 mm • Plattentiefe: 550 mm • Plattendekor: Ahorn D033 • Plattenkante: 3 mm KU-Kante, Ahorn D033 • 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet • Gestell: C-Form • Gestellfarbe: Chromsilber RAL 9006 • Größe: Verstellbereich 3-7 • Mappenhaken: mit • Korb: mit • Bodenschoner: Kunststoff, schwarz
3	7	<u>Doppeltisch</u> • Tischplatte, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 3 mm Kunststoffkante, Stärke: 25 mm, • Gestell: Mittelsäulen-Untergestell mit Doppelrohr, Seitenteile Rundrohr

		• Plattenbreite: 1.500 mm • Plattentiefe: 650-750 mm • Plattendekor: Ahorn D033 • Plattenkante: 3 mm KU-Kante, Ahorn D033 • Gestellfarbe: Chromsilber RAL 9006 • Größe: 6 (blau – TH 76 cm) • Mappenhaken: mit • Korb: mit • Bodenschoner: Kunststoff, schwarz
4	112	<u>Kufenstuhl, höhenverstellbar</u> • Ausführung: geschraubt (Standard) • Gestellfarbe: Chromsilber RAL-9006 • Größe: Verstellbereich 3-5 • Bodenschoner: Filz mit Trittschutz • Sitz und Rücken Buche-Multiplex, natur lackiert • Gestell: Ovalrohr 35/15/2 mm und 40/20/1,5 mm. Sitzaufnahme Rechteckrohr 30/15/2 mm. • Mit Ausrüstung zum Aufstuhlen auf die Tischplatte. Mit Zugschnapper höheneinstellbar. Zusätzliche Arretierung durch Madenschraube. • Bedienungsanleitung zur Höhenverstellung klebt am aufrechten Holm des Stuhls • Gewicht: max. 11,3 kg 2 Stühle stapelbar
5	91	<u>Kufenstuhl, höhenverstellbar</u> • Ausführung: geschraubt (Standard) • Gestellfarbe: Chromsilber RAL-9006 • Größe: Verstellbereich 5-7 • Bodenschoner: Filz mit Trittschutz • Sitz und Rücken Buche-Multiplex, natur lackiert • Gestell: Ovalrohr 35/15/2 mm und 40/20/1,5 mm. Sitzaufnahme Rechteckrohr 30/15/2 mm. • Mit Ausrüstung zum Aufstuhlen auf die Tischplatte. Mit Zugschnapper höheneinstellbar. Zusätzliche Arretierung durch Madenschraube. • Bedienungsanleitung zur Höhenverstellung klebt am aufrechten Holm des Stuhls • Gewicht: max. 11,3 kg 2 Stühle stapelbar

6	14	<u>Sideboards auf Rollen</u> • Korpushöhe: 543 mm • Korpusbreite: 1439 mm • Korpustiefe: 480 mm • 8 Fächer • Melaninharzbeschichtung • 2mm ABS-Kante • Farbe: 7 x apfelgrün und 7 x blau
7	7	<u>Sideboards</u> • Trägerplatte: Dreischichten-Qualitäts-Spanplatte E1 • Korpusbreite: 1.200 mm • Korpushöhe: 1005 mm • Korpustiefe: 420 mm • Korpusfarbe: Ahorn D033 • 1mm KU-Kante, Ahorn D033 • feste Böden 3 • verstellbare Böden 2 • 2 Schiebetüren abschließbar • Farbe: polargrau • melaminharzbeschichtet
8	7	<u>Rollcontainer</u> • Korpusbreite: 430 mm • Korpushöhe: 498 mm • Korpustiefe: 560 mm • Frontfarbe: Ahorn D033 • Fronkante: 2mm KU-Kante, Ahorn D033 • Schließung: SHV Wechselzylinder SYMO 3000 • Griff: Bogengriff chrom matt • Schubkastenausführung: Stahl, schwarz • Fahrbar, 4 Rollen • Zentralverschluß • Utensilienauszug 1HE / 1 Schubkasten 2 HE / 2 Schubkasten je 3 HE • Trägerplatte: Dreischichten-Qualitäts-Spanplatte E1 • Gesamthöhe: 566 mm
9	20	<u>Garderoben Leisten</u> • 150 cm breit • 18 Haken pro Leiste • Stahl • Hakenabstand: 12 cm • Rundstahlhaken • fest verschweißte Nähte

		• abgerundete und nach hinten gerichtete Haken • 10 x blau und 10 x grau
10		<u>Montage vor Ort</u> • Montage der Positionen 1 – 8

Abweichungen von bis zu 2,0 cm sind zulässig (gilt nicht für Sitzhöhen).

Die Angebote müssen mit Bebilderung der entsprechenden Positionen erfolgen.

Die Lieferung soll an Grundschule Mittenwalde, Schulstraße 1 in 15749 Mittenwalde erfolgen. Die Lieferung und die Montage werden für den folgenden Zeitraum vereinbart: **04.01.2027 bis 22.01.2027**

Ortsteile: Brusendorf, Gallun, Mittenwalde, Motzen, Ragow, Schenkendorf-Krummensee, Telz und Töpchin

