



Wartungs- und Pflegehinweise

Die Pflegeverfahren gelten für folgende

Triflex Systeme:

Triflex BTS – Balkon Abdichtungssystem

Triflex BFS – Balkon Beschichtungssystem

Triflex Creative Design – Oberflächengestaltung

Triflex TSS – Treppen Beschichtungssystem

Triflex Stone Design – Oberflächengestaltung

Reinigung

Benutzen Sie ausschließlich handelsübliche Fußbodenreinigungs- oder Pflegemittel in den angegebenen Dosiermengen. Bei regelmäßiger Reinigung genügt eine Vorreinigung mit handelsüblichen Besen und das Nachwischen mit einem nassen Aufnehmer oder Wischmopp. Auch der Einsatz eines Abziehers mit Gummilippe ist möglich.

Reinigung Triflex Stone Design

Bei Triflex Stone Design handelt es sich um eine hochwertige Oberfläche. Zur Erhaltung der optischen Eigenschaften sollte diese intensiv gepflegt werden. Zu diesem Zweck empfehlen sich Hochdruckreinigungsgeräte oder Flächenreinigungsgeräte (z. B. FRV 30 von Kärcher) mit einer Druckeinstellung von max. 30 bar.

Ungeeignete Pflegemittel und -verfahren

Reinigen Sie nicht direkt mit harten metallischen Gegenständen oder einem Hochdruckreinigungsgerät. Ungeeignet sind auch Desinfektionsmittel oder ätzende Reinigungsmittel aus dem Sanitärbereich. Probieren Sie das ausgewählte Reinigungsmittel an einer kleinen Probefläche aus, bevor Sie die Gesamfläche bearbeiten. Die Triflex GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, die Reinigungsverfahren im Einsatz zu überprüfen. Reinigungsverfahren, die nicht diesem Datenblatt entsprechen, können einen Gewährleistungsausschluss durch Triflex bewirken. Die anwendungstechnische Beratung über die Wartung und Pflege unserer Produkte beruht auf umfangreichen Entwicklungsarbeiten. Unterschiedliche Randbedingungen machen jedoch eine objektbezogene Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Zweck notwendig.

Textile Oberbeläge

Textile Oberbeläge (Teppichboden, Rasenteppich usw.) unterliegen einem Weichmacherverlust. Dieser Weichmacherverlust ist für das Triflex System unbedenklich, kann aber zu einer Versprödung des textilen Oberbelages führen.

Blumenkübel und Pflanzgefäße

Blumenkübel usw. sollten nicht direkt auf der Oberfläche abgestellt werden. Es empfiehlt sich, offene rostenartige Holz- oder Kunststoffunterleger zu verwenden.

Pflanzen- und Blattrückstände

Pflanzen- und Blattrückstände sollten in regelmäßigen Zeiträumen vom Triflex Oberbelag entfernt werden. Bei der Verrottung kann Gerbsäure entstehen, welche zu Oberflächenverfärbungen führen kann.

Nass – Perleffekt

Bei der Aushärtung von Triflex Produkten wird an der Oberfläche Parafin freigesetzt. Dieses kann die einwandfreie Abführung von Niederschlagswasser behindern (kleine Pfützenbildung). Nach ca. 6 Monaten ist das Parafin abgewittert und Niederschlagswasser wird bei ausreichendem Gefälle einwandfrei abgeführt.

Winterpflege

Alle Triflex-Systeme sind tausalzbeständig. Aufgrund des Mahleffekts darf Splitt und Granulat nicht auf Triflex Systemen verwendet werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Erzeugnisse dienen, bleiben vorbehalten.