

CONSTRUCTION PLANNING


 2x 12,5 mm → T8 - 1W - 150 - A/H2, nichttragende, innere Trennwand, d = 150 mm
 100 mm → Einfachständerwerk, CW/UW 100 mm
 80 mm → Mineralwolle-Dämmschicht nach DIN EN 13162, d = 80 mm
 2x 12,5 mm → beidseitig 2-lagig beplankt, Typ A oder H2, Plattendicke 12,5 mm
 150 mm → Anschluss gemäß Merkblatt 3 Bundesverband d. Gipsindustrie

2x 12,5 mm → TB-VsV-75-A/H2, Vorsatzschale für Vorwandinstallationen, d = 75 mm
50 mm → Einfachständerwerk, CW/UW 50 mm
40 mm → Mineralwolle-Dämmschicht nach DIN EN 13162, d = 40 mm
75 mm → einseitig 2-lagig beplankt, Typ A oder H2, Plattendicke 12,5 mm

2x 12,5 mm → T8 = Vsf = 7,5 = H/2, Vorsatzschale freistehend, d = 75 mm
50 mm · Einfachständerwerk, CW/UW 50 mm
40 mm · Mineralwolle-Dämmschicht nach DIN EN 13362, d = 40 mm

2x 12,5 mm → **TB-VsF-T5-__-Rw53**, Vorsatzschale freistehend, d = 75 mm
50 mm → **Rw = 53 dB**

- Mineralfüllwolle-Dammschicht nach DIN EN 13162, $d = 40$ mm
- einseitig 2-lagig beplankt, Typ ???, Plattendicke 12,5 mm
- Anschluss gemäß Merkblatt 3 Bundesverband d. Gipsindustrie


 100 mm hochfeuerhemmend, $F_w \approx 53$ dB
 80 mm Einfachständerwerk, CW/UW 100 mm
 Mineralwolle-Dämmschicht nach DIN EN 13162, $d = 80$ mm
 beidseitig 2-lagig beplankt, Typ 77, Plattendicke 12,5 mm
 Anschluss gemäß Merkblatt 3 Bundesverband d. Glösiindustrie


 2x 12,5 mm → TB + IW = ____ F? = R_w 53, nichttragende innere Trennwand, d? ?? mm
 100 mm · hochfeuerhemmend, R_w ≥ 53 dB
 80 mm · Einfachständerwerk, CW/IW 100 mm
 2x 12,5 mm · Mineralwolle-Dämmschicht nach DIN EN 13162, d = 80 mm

Unterdecken

UD - 02
→ TB = UD - 66, 5 - Typ H2, Unterdecke d=66,5 mm
→ Grund- und Tragprofil als CD 60/27-Profil
→ 12,5 mm 1-lagig beplankt, Typ H2

→ TB - UD - 38, Unterdecke d=38 mm
 - Unterkonstruktion aus Stahl-T-Profilen, Profilbreite 15 mm
 - 15 mm Mineralplatten L/B = 600/600, einzeln herausnehmbar
 - Anschluss mit Winkelprofil

* gemäß Merkblatt 3
 Bundesverband der Gipsindustrie e.V.

KOBEL

AUSFÜHRUNGSPLANUNG	
BAUVORHABEN	BAUPER

03050 Cottbus PLATZ:	130 Gemarkung: Spremberger- Vorstadt	03046 Cottbus TRAGWERK PLANOLOG C u. R Ingenieurgesellschaft mbH Alte Ziegelei 2, 03099 Kolkwitz (Cottbus) T: 0355 58435-0/-99 E: mail@cur-cb.de
-------------------------	--	--

		ÜBUNGSPLANUNG	
MASCHB	DA/TAG	GESCHNITT	GEPRÜFT
1:50	12.05.2026	HS	MC
ÜBERSICHT			



Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den statischen Konstruktionsplänen und sämtlichen Detailplänen der Architekten und der Fachingenieure.
Neue Öffnungen bzw. Vergrößerungen vorhandener Öffnungen in vorhandenen Wänden nur in Konstruktionsblättern der Tragwerksplanung.
Alle Maße und Angaben sind vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen.
Differenzen mit Plänen des Tragwerksplaners und anderer Planender bzw. mit dem Bestand sind der Architekt unverzüglich mitzuteilen.

A			
B			
C			
D			