
Leistungsverzeichnis

VE19_Lose Möblierung

Projekt: Sanierung und Weiterentwicklung der Stadtteilbibliothek Am Stern in Potsdam
Johannes-Kepler-Platz 1, 14480 Potsdam

Auftraggeber: Kommunalen Immobilien Service (KIS)
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam
Friedrich-Ebert-Straße 79/81
14469 Potsdam

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-----------------------	----------	---------------	--------------

01. Inhaltsverzeichnis

01. Inhaltsverzeichnis
02. Vorbemerkungen/ Vertragstexte
03. Farbe und Material
04. Ausführungshinweise allgemein
05. Leistungsbeschreibung

02. Vorbemerkungen/ Vertragstexte

Baubeschreibung:

Bei dem Baugelände handelt es sich um ein innerstädtisches Grundstück am südlichen Rand des Johannes-Kepler-Platzes in Potsdam. Das Gebäude der Stadtbibliothek wurde Anfang der 1980er Jahre errichtet und gehört zu den stadtbildprägenden Gebäuden des Stadtteils. Das Gebäude wurde bis zur jetzt anstehenden Sanierung dem Namen entsprechend als Stadtteilbibliothek genutzt.

Es handelt sich um eine eingeschossige Stützen Riegelkonstruktion aus Stahlbeton- und Leichtbetonelementen. Die Dachkonstruktion besteht in zeittypischer Bauweise aus einem HP-Schalen-Dach. Gegenstand der Baumaßnahme ist die geplante Sanierung und Weiterentwicklung der Stadtteilbibliothek Am Stern. Das Bauvorhaben stellt ein zentrales Vorhaben der Landeshauptstadt Potsdam am Standort Johannes-Kepler-Platz dar und ist essenziell für die nachhaltige Sicherung dieser wichtigen Bildungs- und Kultureinrichtung. Das Projekt stärkt durch die Herstellung uneingeschränkter Barrierefreiheit sowie die Verbesserung der Nutzungs- und Aufenthaltsqualität insbesondere für vulnerable Gruppen die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit für alle Menschen. Dadurch wird die Einrichtung als Ort des Zusammenkommens und der sozialen Integration weiterentwickelt und zukunftsfähig gestaltet. Das Projekt wird u.a. durch das Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur sowie durch die Städtebauförderung von Bund und Land "Sozialer Zusammenhalt" finanziert. Die Fertigstellung der Baumaßnahme hat bis Ende 2026 zu erfolgen.

Ein zentraler Bestandteil der geförderten Baumaßnahme ist die Errichtung eines Gebäudeanbaus in Richtung Johannes-Kepler-Platz, der eine Erweiterung der Nutzungsflächen sowie eine erhöhte Aufenthaltsqualität ermöglicht. Neben dem Anbau sind die energetische Ertüchtigung sowie weitere Sanierungsmaßnahmen essenzielle Bestandteile des Fördermittelbescheides zur Baumaßnahme. Die energetische Sanierung, Umgestaltung und Weiterentwicklung der Bibliothek ist Teil der geplanten Transformation des Johannes-Kepler-Platzes zu einem Bereich mit erhöhter Aufenthaltsqualität und weiteren Klimaanpassungsmaßnahmen.

Folgende konkrete Maßnahmen sind u.a. vorgesehen:

Gebäudeumbau- und -sanierung und Innenausbau:

- Ertüchtigung der Gebäudehülle sowie Erneuerung der technischen Anlagen, unter Verwendung regenerativer Energien. Erreichung Effizienzgebäude-Stufe 55
- Umbau der Innen- zu einer Außenentwässerung als Anpassung der Regenentwässerung an Starkregenereignisse
- Errichtung eines Gebäudeanbaus in Richtung Johannes-Kepler-Platz
- Energetische Sanierung der Gebäudehülle und Klimaresilienz
- Barrierefreier Zugang zu allen Nutzungsbereichen durch geeignete bauliche Maßnahmen.
- Zukunftsfähige nutzungsspezifische Renovierung der Bibliothek zur Stärkung der Attraktivität der Einrichtung sowie zur Erhöhung der Nutzungs- und Aufenthaltsqualität.
- Ertüchtigung des Wärmedämmverbundsystems (WDVS), Anbau einer nachhaltigen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-----------------------	----------	---------------	--------------

- Keramik-Vorhangfassade
- Dämmung der Bodenplatte
- Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes

Die Baustelle wird über eine östlich herzurichtende Zufahrt von der Newtonstraße abgewickelt. Durch die angrenzende Fußgängerzone und die beengten Verhältnisse ist das Befahren mit größeren Baufahrzeuge nur unter erschwerten Bedingungen möglich (s. Baustelleneinrichtungsplan).

Die Baustelleneinrichtung muss auf dem angrenzenden Flurstück 1190 realisiert werden. Aufgrund der stadtzentralen Lage und hoher Personenfluktuation sind staub- und erschütterungsarme Maßnahmen vorzusehen.

Die Vergabeunterlagen wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Etwaige Unklarheiten, Widersprüche sowie Bedenken oder Einwände sind vom Bieter vor Angebotsabgabe über das E-Vergabe-Portal zur Klärung anzuzeigen.

Mit Angebotsabgabe bestätigt der Bieter, die Vergabeunterlagen sorgfältig geprüft und die ohne besonderen Aufwand erkennbaren örtlichen Gegebenheiten in seiner Kalkulation berücksichtigt zu haben. Nicht erkennbare, unvorhersehbare oder vom Auftraggeber veranlasste Umstände bleiben davon unberührt.

Bauleistungen dieses Leistungsverzeichnisses

Das Leistungsverzeichnis:

- Lieferung und Vertragen von Losen Möblierungen in unterschiedlichen Sitz-Qualitäten

Bauabschnitte

Die angegebene Ausführungsfrist in den Vertragsbedingungen bedeutet die Leistungszeit auf der Baustelle. Aufgrund von Abhängigkeiten zu anderen Gewerken kann eine abschnittsweise Ausführung der Arbeiten notwendig werden. Derartige Arbeitsunterbrechungen sind mit in die EPs einzukalkulieren.

Abkürzungsverzeichnis

Es werden folgende Abkürzungen im Leistungsverzeichnis verwendet:

AG: Auftraggeber
AN: Auftragnehmer
HLS: (Fachplaner) Heizung/ Lüftung/ Sanitär
Elt.: (Fachplaner) Elektro
HPL: High Pressure Laminate Verbundwerkstoff

Anlagenverzeichnis

1. Terminplan
2. Anlage Bauweise, Baustoffe und Konstruktion
3. Anlage 1 BNB_BN/UN 1.1.6
4. Anlage 2 BNB_BN/UN 1.1.6
5. Objektbezogener Lageplan
6. Übersichtsgrundriss
7. Übersichtsgrundriss - Lose Möbel + Dekoration
8. Ausführungspläne 01 bis 27 - Lose Möblierungen
entsprechend beiliegender Planliste

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-----------------------	----------	---------------	--------------

Ergänzende Besondere Vertragsbedingungen

Für Vorbereitung und Ausführung der Leistungen gelten alle einschlägigen Normen und Regeln der Technik, soweit in den Vergabeunterlagen nicht ausdrücklich anders bestimmt.

Bei Unstimmigkeiten gilt in folgender Reihenfolge:

1. zuerst das geprüfte Angebot und dessen gültigen Preise
2. dieses Leistungsverzeichnis mit den Langtexten und Positionen
3. beigelegte Pläne und Zeichnungen
4. die letztgültige Fassung der VgV/ UVgO
5. weitere Gesetze (BGB BgbO, allgemeine technische Baubestimmungen, etc.)
6. einschlägige DIN-Normen, allgemeine anerkannte Regeln der Technik, etc.

Ergänzend gilt folgendes:

Für die Durchführung der Arbeiten ist eine verantwortliche Person zu benennen, die über eine ausreichende Qualifikation verfügt und während der gesamten Bauzeit die Arbeiten leitet und anwesend ist. Die verantwortliche Person muss fachliche Probleme erkennen können und fließend Deutsch sprechen.

Zur Abstimmung und Koordination der Arbeiten der einzelnen Firmen werden wöchentliche Baubesprechungen durchgeführt. Der AN hat sicherzustellen, dass ein verantwortlicher, entscheidungsbefugter Vertreter an den Baubesprechungen teilnimmt, soweit dies aufgrund des Bauablaufs, der anstehenden Themen oder zur Koordination seiner Leistungen erforderlich ist.

Grundsätzliche, technische und allgemeine Hinweise

1. LV-Aufbau, Vergabeunterlagen und Mengengrundlagen

Die Ausschreibung ist raumbezogen bzw. produktspezifisch aufgebaut.

Es sind alle Positionen wie angegeben anzubieten. Bei Abgabe nur eines Komplettpreises kann das gesamte Angebot nicht gewertet werden.

Mit Abgabe des Angebots bestätigt der Bieter:

- die Vergabeunterlagen vollständig erhalten und auf Vollständigkeit geprüft und etwaige fehlende Unterlagen vor Angebotsabgabe über das Vergabeportal angezeigt zu haben
- die Vergabeunterlagen sorgfältig geprüft und Unklarheiten oder Widersprüche vor Angebotsabgabe über die Bieterkommunikation adressiert zu haben,
- nach seinem derzeitigen Kenntnisstand keine über das Leistungsverzeichnis hinausgehende Fertigungs- oder Montageleistungen zu erkennen, soweit diese ohne besonderen Aufwand feststellbar sind.
- baustellen- und kalkulationsrelevante Randbedingungen, wie sie bei üblicher fachlicher Sorgfalt ohne vertiefte Untersuchungen ersichtlich sind, in der Kalkulation berücksichtigt zu haben.
- zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe keine aus den Unterlagen hervortretenden Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung zu haben.

Jegliche Massen- bzw. Mengenermittlung während der Bauausführung sind anhand aktueller Pläne und vom AN selbstständig durchzuführen, da die tatsächlichen Massen bzw. Mengen gegenüber den LV-Massen bzw. Mengen planungsbedingten, geringfügigen Schwankungen unterliegen. Vom AN ist vor Ausführung eigenverantwortlich und eigenständig ein Feinaufmaß am Bau zu nehmen!

Bei den gesamten Arbeiten sind Mengenüberschreitungen in den einzelnen LV-Positionen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag	
	größer als 5% zum Leistungsverzeichnis unverzüglich dem Architekten/ der Bauleitung anzuzeigen. 2. Prüfzeugnisse und Richtlinien Die für das Vorhaben maßgeblichen Normen und Herstellerrichtlinien sowie öffentlich-rechtlichen Anforderungen sind einzuhalten. Die Nachweise hierzu (z. B. Zertifikate zu Brandverhalten und mechanischer Beständigkeit) sind mit der Schlusssdokumentation vorzulegen. Sofern einschlägig sind CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung (DoP) nach BauPVO beizufügen. Alle zur Anwendung kommenden Materialien müssen mind. B1 nach DIN 4102-1 bzw. B-s1,d0 nach EN 13501-1 erfüllen (kein Rauch, nicht brennend abtropfend). Wenn nicht anders beschrieben. Für die notwendigen Reinigungs-, Endbeschichtungs- und Entsorgungsarbeiten wird auf die gültigen Gesetze, örtlichen Verordnungen, Satzungen und Transportbestimmungen verwiesen. Diese sind bei den zuständigen Behörden zu erfragen. Behördliche Forderungen und Auflagen sind, soweit nicht besonders beschrieben, entsprechend zu berücksichtigen. 3. Sicherheit und Baustellensicherung Der AN ist für die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen verantwortlich, so dass ein Verunfallen von Passanten und Besuchern ausgeschlossen ist. Eine sicherheitsrelevante Mindestbeleuchtung ist dabei sicherzustellen. 4. Abhängigkeiten Anschlüsse für Baustrom und Bauwasser für die Erbringung der Leistung am Bauobjekt werden zur Verfügung gestellt. Leistungen für die Verteilung von Baustrom und Bauwasser an die Arbeitsplätze sowie die Arbeitsplatzbeleuchtung sind vom AN zu erbringen. Die Feuerwehrezufahrt und die Feuerwehrestellfläche sind ständig freizuhalten. 5. Ordnung, Sauberkeit und Entsorgung Werden Straßenbereiche durch den AN verschmutzt, müssen diese umgehend vom AN gereinigt werden. Bei Nichteinhaltung wird durch den AG die Reinigung zu Lasten des Verursachers beauftragt. Für alle zu entsorgenden Materialien sind generell die Deponiegebühren zu kalkulieren. Der AN ist für die tägliche Reinigung der Baustelle im Rahmen seiner jeweiligen Leistungen verantwortlich. Der AN ist verantwortlich, den durch seine Arbeiten anfallenden Bauschutt sowie Abfall- und Verpackungsmaterial von der Arbeitsstelle und aus dem Gebäude zu beseitigen und zu entsorgen, inkl. Deponie. Die Baustelle ist nach Abschluss der Arbeiten durch den AN zu beräumen, angefallener Bauschutt und Restmaterialien sind zu entsorgen, eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht. Verursacht der AN Schäden an Einrichtungen oder sonstigen genutzten Baulichkeiten/ Gegenständen, so haftet er dafür. Bei Verschmutzungen hat er diese auf eigene Kosten zu beseitigen.				

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	6. Materialanforderungen, Oberflächen, Lieferung und Logistik Das zur Ausführung angelieferte Material hat den zur Bemusterung vorgelegten Mustern zu entsprechen. Angebotene Materialien müssen detailliert benannt werden. Alle verwendeten Materialien müssen PCP- und formaldehydfrei und nach dem heutigen Stand von Forschung und Technik baubiologisch einwandfrei und unbedenklich sein. Alle Oberflächen und Kanten sind so auszuführen, dass das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert wird. Oberflächen müssen desinfektionsmittel- und reinigungsmittelbeständig sein. Die Anlieferung der Hilfsstoffe hat frei Baustelle zu erfolgen. Der Auftragnehmer hat das Abladen, die sachgemäße Lagerung sowie den Transport von der Lagerstelle zu den Verarbeitungsstellen als Nebenleistung zu organisieren und in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden.			
	7. Schutz bis zur Abnahme Der Auftragnehmer hat den Schutz aller gelieferten Teile bis zur Endabnahme zu gewährleisten. Dies beinhaltet auch die sach- und fachgerechte Zwischenlagerung von vormontierten Möbelteilen, um andere Gewerke nicht zu behindern bzw. keine Schäden an bereits fertiggestellten Bauteilen zu verursachen (z. B. Bodenbeläge, Wände etc.). Freistehende Schrankecken sind gegen Schäden während der Bauzeit zu sichern.			
	8. Bauablauf und Terminierung Die Montage vor Ort muss dem Planer und der örtlichen Bauleitung zwei Wochen vor Beginn noch einmal schriftlich angezeigt werden. Der Bauherr behält sich vor, je nach Situation vor Ort den Einbautermin zu verschieben. Des Weiteren behält sich der Bauherr vor, nicht alle ausgeschriebenen Leistungen auf einmal, sondern einzelne Bereiche terminlich voneinander getrennt abzurufen. Die Montage erfolgt nach Baufortschritt und Erfordernis des aktuellen Bauablaufplans.			
	9. Dokumentation Mit der Schlussrechnung ist dem Auftraggeber vom Auftragnehmer eine Dokumentation in 1-facher Form zu übergeben, welche die Fachunternehmerklärung zu den eingesetzten Stoffen und Materialien, sowie die Zertifikate bezüglich Brandverhalten und mechanische Beständigkeit enthält. Außerdem sind Bedienungsanleitungen zu allen Einbaugeräten mit ausgefüllten Garantieurkunden und entsprechenden Servicenummern beizulegen. Hier sind auch die eingesetzten Materialien für eventuelle Nachbestellungen des Auftraggebers zu dokumentieren, sowie Reinigungs- und Pflegeanleitungen beizufügen.			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-----------------------	----------	---------------	--------------

03. Farbe und Material

Für sämtliche Bereiche liegt ein im Vorfeld erarbeitetes Farb- und Materialkonzept vor. Zur Gewährleistung eines einheitlichen Erscheinungsbildes sind die darin festgelegten Farben und Materialien bei der Ausführung verbindlich einzuhalten.

Bei der Abgabe des Angebots sind Farbmuster zu den angebotenen Materialien und Oberflächen beizulegen, bzw. spätestens mit Erstellung der Werkstattzeichnungen im Original noch einmal zu bemustern.

Die genauen Farb- und Materialbezeichnungen sind in den einzelnen Positionen bzw. den zugehörigen Anlageblättern angegeben und sollen in Qualität und Farbnuance möglichst genau abgestimmt sein.

Bei Widersprüchen ist vor Angebotsabgabe über das E-Vergabe-Portal Rücksprache zu nehmen.

04. Ausführungshinweise allgemein

Alle Preise verstehen sich inkl. Lieferung, Montage, Vertragen am Einsatzort und Abtransport und Entsorgung aller Verpackungen.

Zur Ausschreibung erhalten Sie Abbildungen entsprechend beiliegender Planliste.

04.1 Mit dem Angebot einzureichende produktbezogene Unterlagen und Nachweise

Für die nachfolgend benannten Positionen sind die angebotenen Produkte mit dem Angebot eindeutig zu benennen. In der jeweiligen Position sind Hersteller, Fabrikat/ Modell sowie angebotene Farbe, inkl. Farbnummer und Oberfläche einzutragen.

Mit dem Angebot sind für die nachfolgend benannten Positionen mindestens folgende produktbezogene Unterlagen einzureichen:

- Abbildung des angebotenen Produkts
- Produktdatenblatt mit genauen Maßangaben
- technische Produktbeschreibung
- bei Produkten mit Bezugstoffen: technisches Datenblatt des angebotenen Bezugstoffes mit Angaben zu den Scheuertouren nach Martindale

Dies gilt für folgende und gleichwertig angebotene Positionen:

Pos.: 05.01.0002 Besucherstühle ohne Armlehne
Pos.: 05.01.0003 Besucherstühle mit Armlehne
Pos.: 05.01.0007 Loungestühle ohne Armlehne
Pos.: 05.01.0008 Loungestühle mit Armlehne
Pos.: 05.01.0014 Akustiksessel
Pos.: 05.01.0015 Akustiksofa
Pos.: 05.01.0016 Ball Chair

Die mit dem Angebot einzureichenden Unterlagen dienen ausschließlich der Prüfung der Einhaltung der ausgeschriebenen Mindestanforderungen sowie, soweit gleichwertige Produkte angeboten wurden, der Prüfung der Gleichwertigkeit.

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-----------------------	----------	---------------	--------------

Die Prüfung erfolgt nicht im Wege einer qualitativen Bepunktung. Es wird ausschließlich festgestellt, ob die Anforderungen erfüllt, nicht erfüllt oder anhand der eingereichten Unterlagen nicht prüfbar sind.

Die Gleichwertigkeit wird insbesondere anhand folgender Merkmale geprüft:

- Übereinstimmung mit der geforderten Funktion und Nutzung
- Einhaltung der geforderten Maße
- vergleichbare Proportionen, Formsprache und gestalterische Grundwirkung gemäß Leistungsverzeichnis und Referenzabbildungen
- vergleichbare Farbigkeit, Materialität und Oberflächenqualität
- Einhaltung geforderter konstruktiver Merkmale
- Nachweis der geforderten Bezugstoffqualität, insbesondere Scheuertouren nach Martindale
- Eignung für den vorgesehenen Einsatzort und die vorgesehene Beanspruchung

Kann anhand der eingereichten Unterlagen die Erfüllung der Mindetanforderungen beziehungsweise der Gleichwertigkeit nicht festgestellt werden, gilt die betreffende Anforderung als nicht nachgewiesen.

Der Zuschlag erfolgt unter den wertbaren Angeboten ausschließlich nach dem Zuschlagskriterium Preis.

04.2 Bemusterung nach Beauftragung

Mindestens folgende Modelle sind in angebotener Farbe und Oberfläche nach Beauftragung gemeinsam mit dem Bauherrn und Architekten zu bemustern:

Pos.: 05.01.0002 Besucherstühle ohne Armlehne
Pos.: 05.01.0003 Besucherstühle mit Armlehne
Pos.: 05.01.0007 Loungestühle ohne Armlehne
Pos.: 05.01.0008 Loungestühle mit Armlehne
Pos.: 05.01.0014 Akustikstuhl
Pos.: 05.01.0015 Akustiksofa
Pos.: 05.01.0016 Ball Chair

04.3 Brandschutzanforderungen

Die brandschutztechnischen Anforderungen gelten jeweils nur für die in den Einzelpositionen entsprechend gekennzeichneten Möbel, Bauteile, Materialien oder Oberflächen.

A – Gepolsterte Möbel und Polsterelemente

Für alle gepolsterten Möbel, Sitzmöbel, Sitzkissen, Rückenpolster, Polsterelemente und vergleichbaren gepolsterten Einrichtungselemente sind Einzelzertifizierungen bzw. Einzelprüfberichte der relevanten Einzelelemente jeweils nach DIN EN 1021-1 und DIN EN 1021-2, oder gleichwertig, vorzulegen.

Die Nachweispflicht umfasst insbesondere Bezugstoffe, Polster-/Füllmaterialien sowie, soweit vorhanden und brandschutztechnisch relevant, Unterbezüge, Vliese, Kaschierungen, Beschichtungen, Trägermaterialien oder sonstige Schichten des Polsteraufbaus.

Anerkannt werden Nachweise nach DIN EN 1021-1 und DIN EN 1021-2 sowie nach nationalen Übernahmen derselben europäischen Norm, z. B. EN 1021-1/-2, BS EN 1021-1/-2, NF EN

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-----------------------	----------	---------------	--------------

1021-1/-2, UNI EN 1021-1/-2, UNE EN 1021-1/-2, ÖNORM EN 1021-1/-2, SN EN 1021-1/-2, NEN EN 1021-1/-2, SS-EN 1021-1/-2 oder DS/EN 1021-1/-2, jeweils oder gleichwertig.

Andere nationale oder herstellerspezifische Prüf- und Klassifizierungsnachweise können anerkannt werden, sofern der Bieter die Gleichwertigkeit zur geforderten Entzündbarkeitsbewertung nach DIN EN 1021-1 und DIN EN 1021-2 nachvollziehbar belegt wird.

B – Ausgewählte ungepolsterte Möbel, Bauteile und Oberflächen

Für ausgewählte ungepolsterte Möbel, Bauteile oder Oberflächen, insbesondere Tischplatten, Schrankmöbel, Korpusselemente, Plattenwerkstoffe, Kunststoffbauteile oder vergleichbare in den Einzelpositionen gekennzeichnete Elemente, sind die eingesetzten brennbaren Materialien bzw. Oberflächen schwerentflammbar nach DIN 4102-1, Baustoffklasse B1, oder gleichwertig auszuführen.

Gleichwertige europäische Klassifizierungen nach DIN EN 13501-1 oder gleichwertige nationale Nachweise werden anerkannt, sofern die Gleichwertigkeit zur geforderten schwerentflammbaren Ausführung durch den Bieter nachvollziehbar belegt wird.

Nachweisführung

Die erforderlichen Nachweise sind durch Prüfberichte, Zertifikate oder gleichwertige Bescheinigungen geeigneter Prüfstellen vorzulegen. Aus den Nachweisen müssen mindestens hervorgehen: geprüfte Norm bzw. Prüfgrundlage, geprüftes Material bzw. geprüfter Bestandteil, Hersteller, Produkt-/Materialbezeichnung, Prüfstelle, Prüfberichts- oder Zertifikatsnummer, Prüfdatum sowie Prüfergebnis.

Die Unterlagen sind spätestens mit der Schlussdokumentation vorzulegen.

Schadstofffreie Materialwahl und Produktsicherheit

Für sämtliche in diesem Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen losen Möbel und Einrichtungsgegenstände gelten einheitlich die nachfolgenden Anforderungen.

Umweltzeichen/ Umweltanforderungen:

Die angebotenen Produkte müssen das Umweltzeichen nach RAL-UZ 38 "Blauer Engel" oder das EU Umweltzeichen oder ein gleichwertiges Umweltzeichen aufweisen.

Der Nachweis kann wie folgt erbracht werden:

- Durch Vorlage einer Zertifizierung auf der Basis des Umweltzeichens "Blauer Engel"
- oder des EU Umweltzeichens
- oder durch Vorlage einer gleichwertigen Zertifizierung auf Basis einer vergleichbaren Norm
- oder durch Vorlage einer geeigneten Eigenerklärung, dass die angebotenen Produkte den Anforderungen einer der vorgenannten Zertifizierungen inhaltlich entsprechen, auch wenn das Produkt nicht zertifiziert ist.
 - In dieser Eigenerklärung ist auf folgende Kriterien entsprechend den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes einzugehen und nachzuweisen:
 - Holz und Holzwerkstoffe
 - Kunststoffteile
 - Oberflächenbehandlung von Holz-, Kunststoff- und/ oder Metallteilen
 - Klebstoffe und Leime
 - Verpackungsmaterial
 - Haltbarkeit, Reparierbarkeit, Zweckmäßigkeit und Ergonomie

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-----------------------	----------	---------------	--------------

Der jeweilige Nachweis ist mit den Produktdatenblättern bzw. Produktinformationsblättern mit dem Angebot einzureichen/ zu erbringen.

Produktsicherheit/ GS-Zeichen:

Die angebotenen Produkte müssen den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) genügen und das Prüfzeichen "GS" für "geprüfte Sicherheit" oder eines gleichwertigen Gütezeichens aufweisen, das mindestens gemäß den Anforderungen des "GS"-Zeichens nach § 20 ProdSG aufgestellt/ ausgearbeitet sein muss. Oder es liegt für die angebotenen Produkte ein anderer geeigneter Anwendungsnachweis/ Beleg vor, der mind. gemäß den Anforderungen des "GS" Zeichens nach § 20 ProdSG aufgestellt/ ausgearbeitet sein muss.

Der jeweilige Nachweis ist mit den Produktdatenblättern bzw. Produktinformationsblättern mit dem Angebot einzureichen/ zu erbringen.

Schadstofffreimessung

Schadstoffmessung der Räume nach deren Fertigstellung, sowohl vor als auch nach der losen Möblierung.

Mit Fertigstellung wird gemäß den Empfehlungen des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) der Zeitpunkt definiert, ab dem alle Gewerke (inklusive Haustechnik), die Einfluss auf die Raumqualität nehmen können, beendet sind.

Es gelten die zum Zeitpunkt der Messung aktuellen Grenzwertvorgaben des Umweltbundesamtes (UBA).

Siehe dazu auch die folgenden Anlagen:

- Anlage Bauweise, Baustoffe und Konstruktion
- Anlage 1 BNB_BN/UN 1.1.6
- Anlage 2 BNB_BN/UN 1.1.6

Entsprechende Zertifikate sind lt. folgendem Leistungsbeschrieb vorzulegen!

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-----------------------	----------	---------------	--------------

05 Leistungsbeschreibung

01.01

01.01.0001 Nachweisführung und Dokumentation Schadstofffreiheit

Produktdokumentation und Deklaration von Produktsicherheit und Umweltverträglichkeit:

Für die in diesem Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Produkte sind mindestens die nachfolgend aufgeführten Dokumente und Deklarationen vorzulegen. Die Anforderungen ergeben sich aus den vorstehenden Vorbemerkungen "Schadstofffreie Materialwahl und Produktsicherheit" sowie den dort genannten Anlagen:

Umweltzeichen/ Umweltanforderungen:

- Durch Vorlage einer Zertifizierung auf der Basis des Umweltzeichens "Blauer Engel"
- oder des EU Umweltzeichens
- oder durch Vorlage einer gleichwertigen Zertifizierung auf Basis einer vergleichbaren Norm
- oder durch Vorlage einer geeigneten Eigenerklärung, dass die angebotenen Produkte den Anforderungen einer der vorgenannten Zertifizierungen inhaltlich entsprechen, auch wenn das Produkt nicht zertifiziert ist.
 - In dieser Eigenerklärung ist auf folgende Kriterien entsprechend den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes einzugehen und nachzuweisen:
 - Holz und Holzwerkstoffe
 - Kunststoffteile
 - Oberflächenbehandlung von Holz-, Kunststoff- und/ oder Metallteilen
 - Klebstoffe und Leime
 - Verpackungsmaterial
 - Haltbarkeit, Reparierbarkeit, Zweckmäßigkeit und Ergonomie

Produktsicherheit/ GS-Zeichen:

- Durch Nachweis, dass das Produkt über ein "GS"-Zeichen verfügt
- oder ein gleichwertiges Gütesiegel aufweist, mind. gemäß den Anforderungen des "GS"-Zeichens nach § 20 ProdSG
- oder es liegt ein anderer geeigneter Anwendungsnachweis/ Beleg vor, mind. gemäß den Anforderungen des "GS"-Zeichens nach § 20 ProdSG

Alle Dokumente sind gegliedert nach den LV-Bereichen und -Positionen zu nummerieren, zusammenzustellen und digital mit einem Inhaltsverzeichnis als einzelne pdf-Dateien einzureichen.

Für alle bewertungsrelevanten Produkte sind die Nachweise vor Bestellung/ Einbau einzureichen. Die Bestellung/ der Einbau darf erst nach schriftlicher Freigabe durch den AG/ Nachhaltigkeitskoordination/ Fachplaner erfolgen.

Jede Produktänderung/ Substitution ist vorab anzuzeigen und mit gleichwertigen Nachweisen zu belegen. Lieferung/ Einbau erfolgt ebenfalls erst nach erfolgter schriftlicher Freigabe.

Mitwirkung bei der Messung:

Terminabstimmung, Zutritt, Bereitstellung der Produktliste/ Nachweise, kurzfristige Auskunft zu eingesetzten Produkten, keine Behinderung der Probenahmen.

Es erfolgen mindestens zwei Schadstoffmessungen:

- Messung 1: vor Einbringung Lose Möbel und Dekorationen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-----------------------	----------	---------------	--------------

- Messung 2: nach Einbringung der Losen Möbel und Dekorationen

Sofern nicht anders angegeben, ist die gesamte Dokumentation spätestens vorzulegen bis:

innerhalb von 3 Wochen nach Vergabe.

1,00 psch € €

01.01.0002

Bürodrehstuhl

siehe dazu folgenden Plan:

6013_01_BM0285_000_05_749_0_AS_M01_0_00_2025 Bürodrehstuhl

Maße:

- Gesamthöhe: 102-115 cm
- Sitzhöhe: 45-58 cm
- Breite: 69 cm
- Tiefe: 66 cm
- Rückenlehnenhöhe: 59 cm
- Armlehnenhöhe: 16 - 24 cm
- Sitztiefe: 41-47 cm (max. 48 cm)
- Sitzbreite: 50 cm
- Gesamtbreite mit Armlehnen: 71 cm

Gewicht:

- Nettogewicht: ca. 19,5 kg
- Bruttogewicht: ca. 22,5 kg

bestehend aus:

Mechanik:

Synchronmechanik mit Schiebesitz. Die Mechanik ist in fünf Positionen arretierbar.

Fußkreuz:

- 5 Arm- Fußkreuz
- schwarz (Kunststoff-Polyamid)

Armlehnen:

- höhenverstellbar (Bereich 100 mm)
- Armauflage tiefenverstellbar (Bereich 50 mm)
- breitenverstellbar (Bereich 27 mm)
- je Seite schwenkbar (Bereich 33°)

Rollen / Gleiter:

- weiche Rollen für harte Böden

Sitz:

- Schichtholz
- Formschaum 65 kg/m³
- FCKW- und CKW-frei geschäumt

Rücken:

- Rückenlehnenfläche mit ergonomisch geformtem Polster mit integrierter Lumbalstütze
- Rückenpolsterstärke- 3,0 cm aus Atmungsaktivem Formschaum 75 kg/m³ FCKW und CKW-frei geschäumt

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<u>Hersteller/ Modell:</u> z.B.: Profi M - Xenon 10SL P70 oder gleichwertig angebotener Hersteller: '.....' ' (vom Bieter einzutragen) angebotenes Fabrikat/ Modell-Nr: '.....' ' (vom Bieter einzutragen) <u>Bezugstoff - Sitzfläche und Rückenlehne:</u> - aus PVC- und phthalatfreie Polyurethan-Material - matte Optik, flache Narbe - extrem robust und strapazierfähig - leicht zu reinigen, desinfektionsmittelbeständig und flüssigkeitsundurchlässig - Lichtechtheit: 6-7 nach ISO 105 B02 - Scheuertouren: 90.000 Martindale <u>Material/ Farbe:</u> - Bezugstoff: z.B. Hackebeil - PUxx #1 - 21.7207 hellgrau oder gleichwertig: angebotener Hersteller: '.....' ' (vom Bieter einzutragen) angebotenes Fabrikat: '.....' ' (vom Bieter einzutragen) angebotene Farbe/ Farbnr.: '.....' ' (vom Bieter einzutragen) <u>Brandschutzanforderung:</u> Entsprechend Kategorie A gemäß LV-Vortext unter Punkt 04.3: Einzelzertifizierung der relevanten Einzelelemente jeweils nach DIN EN 1021-1 und DIN EN 1021-2, oder gleichwertig. inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten, Lieferung, Montage und Vertragen auf der Baustelle. Abbildungen und Datenblätter bei gleichwertig angebotenen Modellen sind mit beizulegen.	2,00 St	 €	 €
01.01.0003	Besucherstühle ohne Armlehne siehe dazu folgenden Plan: 6013_01_BM0285_000_05_749_0_AS_M02_0_01_2025 Besucherstuhl ohne Armlehne <u>Maße:</u> - Breite: 52 cm - Tiefe: 57,5 cm - Höhe: 86 cm - Sitzhöhe: 45 cm			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<u>bestehend aus:</u> <u>Untergestell:</u> - Rohrgestell Stahl - matt-pulverbeschichtet schwarz - Möbelgleiter für harte Böden <u>Polsterung Sitz und Rücken:</u> - voll gepolstert - Polsterschaum schwerentflammbar - Polsterung mit Kedernaht <u>Bezug:</u> - abnehmbar <u>Hersteller/ Modell:</u> Besucherstühle ohne und hoher Armlehne sind möglichst aus einer gemeinsamen Familie zu wählen. z.B.: Kusch+Co - V-Care frame chair 4L oder gleichwertig angebotener Hersteller '.....' ' (vom Bieter einzutragen) angebotenes Fabrikat/ Modellnr.: '.....' ' (vom Bieter einzutragen) <u>Bezugstoff Sitz- und Rückeninnenfläche:</u> - aus PVC- und phthalatfreie Polyurethan-Material - matte Optik, flache Narbe - extrem robust und strapazierfähig - leicht zu reinigen, desinfektionsmittelbeständig und flüssigkeitsundurchlässig - Lichtechtheit: 6-7 nach ISO 105 B02 - Scheuertouren: 90.000 Martindale - Farbe: hellgrau <u>Bezugstoff Rückenschild:</u> - Möbelstoff aus flammhemmenden Polypropylen - Oberflächenstruktur: Flachgewebe - leicht zu reinigen, desinfektionsmittelbeständig und flüssigkeitsundurchlässig - Lichtechtheit: min. 4 nach ISO 105 B02 - Scheuertouren: 55.000 Martindale - Farbe: greige <u>Material/ Farbe:</u> - Bezugstoff Sitz- und Rückeninnenfläche: z.B. Hackebeil - PUxx #1 - 21.7207 hellgrau oder gleichwertig angebotener Hersteller: '.....' ' (vom Bieter einzutragen) angebotenes Fabrikat: '.....'			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	' (vom Bieter einzutragen) angebotene Farbe/ Farbnr.: '..... ' (vom Bieter einzutragen) - Bezugsstoff Rückenschild: z.B. Englisch Dekor - aquatex uni III - A3893 oder gleichwertig angebotener Hersteller: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotenes Fabrikat: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotene Farbe/ Farbnr.: '..... ' (vom Bieter einzutragen) <u>Brandschutzanforderung:</u> Entsprechend Kategorie A gemäß LV-Vortext unter Punkt 04.3: Einzelzertifizierung der relevanten Einzelelemente jeweils nach DIN EN 1021-1 und DIN EN 1021-2, oder gleichwertig. inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten, Lieferung, Montage und Vertragen auf der Baustelle. Abbildungen und Datenblätter zu genauen Maßen und Brandschutz sowie zum Bezugsstoff mit Angaben zu Scheuertouren und ebenfalls Brandschutz, sind mit beizulegen.			
		18,00 St	 €	 €
01.01.0004	Besucherstühle hohe Armlehne siehe dazu folgenden Plan: 6013_01_BM0285_000_05_749_0_AS_M03_0_00_2025 Besucherstuhl mit hoher Armlehne <u>Maße:</u> - Breite: 71 cm - Tiefe: 67 cm - Höhe: 83 cm - Sitzhöhe: 45 cm - Sitztiefe: 47 cm - Armlehnenhöhe: 70,5 cm <u>Gewicht:</u> - ca. 11 kg <u>bestehend aus:</u> <u>Untergestell:</u> - Rohrgestell Stahl - matt-pulverbeschichtet schwarz - Möbelgleiter für harte Böden			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<u>Polsterung Sitz und Rücken:</u> - voll gepolstert, mit Sitzpolsterauflage - Polsterschaum schwerentflammbar - Polsterung mit Kedernaht - Sitzpolsterauflage in anderer Bezugsfarbe als Sitzschale <u>Bezug:</u> - abnehmbar <u>Hersteller/ Modell:</u> Besucherstühle mit niedriger und hoher Armlehne sind aus einer gemeinsamen Familie auszuwählen. z.B.: Kusch+Co - Lupino Armchair 4L HAR oder gleichwertig angebotener Hersteller: '.....' ' (vom Bieter einzutragen) angebotenes Fabrikat/ Modellnr.: '.....' ' (vom Bieter einzutragen) <u>Bezugstoff Sitz- und Rückeninnenfläche:</u> - aus PVC- und phthalatfreie Polyurethan-Material - matte Optik, flache Narbe - extrem robust und strapazierfähig - leicht zu reinigen, desinfektionsmittelbeständig und flüssigkeitsundurchlässig - Lichtechtheit: 6-7 nach ISO 105 B02 - Scheuertouren: 90.000 Martindale - Farbe: hellgrau <u>Bezugstoff Rückenschild:</u> - Möbelstoff aus flammhemmenden Polypropylen - Oberflächenstruktur: Flachgewebe - leicht zu reinigen, desinfektionsmittelbeständig und flüssigkeitsundurchlässig - Lichtechtheit: min. 4 nach ISO 105 B02 - Scheuertouren: 55.000 Martindale - Farbe: greige <u>Material/ Farbe:</u> - Bezugstoff Sitz- und Rückeninnenfläche: z.B. Hackebeil - PUxx #1 - 21.7207 hellgrau oder gleichwertig angebotener Hersteller: '.....' ' (vom Bieter einzutragen) angebotenes Fabrikat: '.....' ' (vom Bieter einzutragen) angebotene Farbe/ Farbnr.: '.....' ' (vom Bieter einzutragen)			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-----------------------	----------	---------------	--------------

- Bezugsstoff Rückenschild:
z.B. Englisch Dekor - aquatex uni III - A3893 oder gleichwertig

angebotener
Hersteller: '.....'
' (vom Bieter einzutragen)

angebotenes
Fabrikat: '.....' (vom Bieter
einzutragen)

angebotene
Farbe/ Farbnr.: '.....'
' (vom Bieter einzutragen)

Brandschutzanforderung:
Entsprechend Kategorie A gemäß LV-Vortext unter Punkt 04.3: Einzelzertifizierung der
relevanten Einzelelemente jeweils nach DIN EN 1021-1 und DIN EN 1021-2, oder gleichwertig.

inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten, Lieferung, Montage und Vertragen auf der Baustelle.
Abbildungen und Datenblätter zu genauen Maßen und Brandschutz sowie zum Bezugsstoff mit
Angaben zu Scheuertouren und ebenfalls Brandschutz, sind mit beizulegen.

6,00 St € €

01.01.0005

Barhocker

siehe dazu folgenden Plan:
6013_01_BM0285_000_05_749_0_AS_M04_0_00_2025 Barhocker

Maße:
- Breite: 48 cm
- Tiefe: 47 cm
- Höhe: 85 cm
- Sitzhöhe: 66 cm
- Höhe Fußauflage: 31 cm

Gewicht:
- ca. 4,76 kg

besteht aus:
- aus Polypropylen, verstärkt mit durch Gasinjektion hergestelltem Fiberglas
- geeignet für den Innen- und Außenbereich
- stapelbar zu max. 7 Stk.
- 4-Fußgestell
- Farbe: hell greige

Hersteller/ Modell:
Barhocker und Stapelstühle mit und ohne Armlehne sind aus einer gemeinsamen Familie
auszuwählen.

z.B.: Vondom - Africa Counter stool in ecru oder gleichwertig

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	angebotener Hersteller: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotenes Fabrikat/ Modellnr.: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotene Farbe/ Farbnr.: '..... ' (vom Bieter einzutragen) <u>Brandschutzanforderung:</u> Keine zusätzlichen Brandschutzanforderungen gemäß Vortex. inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten, Lieferung, Montage und Vertragen auf der Baustelle. Abbildungen und Datenblätter bei gleichwertig angebotenen Modellen sind bitte mit beizulegen. 10,00 St € €			
01.01.0006	Stapelstühle ohne Armlehne siehe dazu folgenden Plan: 6013_01_BM0285_000_05_749_0_AS_M05_0_00_2025 Stapelstuhl ohne Armlehne <u>Maße:</u> - Breite: 52 cm - Tiefe: 51 cm - Höhe: 80 cm - Rückentiefe (oben): 44 cm - Sitzbreite (vorn): 40 cm - Sitzhöhe: 48 cm <u>Gewicht:</u> - ca. 4,02 kg <u>besteht aus:</u> - aus Polypropylen, verstärkt mit durch Gasinjektion hergestelltem Fiberglas - geeignet für den Innen- und Außenbereich - stapelbar zu max. 7 Stk. - 4-Fußgestell - mit Sitzkissenauflage - Farbe: greige <u>Hersteller/ Modell:</u> z.B.: Vondom - Africa chair in ecru oder gleichwertig angebotener Hersteller: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotenes Fabrikat/ Modellnr.: '..... ' (vom Bieter einzutragen)			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	angebotene Farbe/ Farbnr.: '..... ' (vom Bieter einzutragen) <u>Bezugstoff Sitzkissen:</u> - Möbelstoff aus flammhemmenden Polypropylen - Oberflächenstruktur: Flachgewebe - leicht zu reinigen, desinfektionsmittelbeständig und flüssigkeitsundurchlässig - Lichtechtheit: min. 4 nach ISO 105 B02 - Scheuertouren: 55.000 Martindale - Farbe: greige <u>Material/ Farbe:</u> - Bezugstoff Sitzkissen: z.B. Englisch Dekor - aquatex uni III - A3893 oder gleichwertig angebotener Hersteller: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotenes Fabrikat: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotene Farbe/ Farbnr.: '..... ' (vom Bieter einzutragen) <u>Brandschutzanforderung:</u> Entsprechend Kategorie A gemäß LV-Vortext unter Punkt 04.3: Einzelzertifizierung der relevanten Einzelelemente jeweils nach DIN EN 1021-1 und DIN EN 1021-2, oder gleichwertig. inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten, Lieferung, Montage und Vertragen auf der Baustelle. Abbildungen und Datenblätter bei gleichwertig angebotenen Modellen sind bitte mit beizulegen.	5,00 St	 €	 €
01.01.0007	Stapelstühle mit Armlehne siehe dazu folgenden Plan: 6013_01_BM0285_000_05_749_0_AS_M06_0_00_2025 Stapelstuhl mit Armlehne <u>Maße:</u> - Breite: 58 cm - Tiefe: 53 cm - Höhe: 75 cm - Armlehnenhöhe: 68 cm - Rückentiefe (oben): 45 cm - Sitzbreite (vorn): 45 cm - Sitzhöhe: 45 cm <u>Gewicht:</u> - ca. 5,93 kg			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<u>besteht aus:</u> - aus Polypropylen, verstärkt mit durch Gasinjektion hergestelltem Fiberglas - geeignet für den Innen- und Außenbereich - stapelbar zu max. 5 Stk. - 4-Fußgestell - mit Sitzkissenauflege - Farbe: greige <u>Hersteller/ Modell:</u> z.B.: Vondom - Africa armchair in ecru oder gleichwertig angebotener Hersteller: '.....' ' (vom Bieter einzutragen) angebotenes Fabrikat/ Modellnr.: '.....' ' (vom Bieter einzutragen) angebotene Farbe/ Farbnr.: '.....' ' (vom Bieter einzutragen) <u>Bezugstoff Sitzkissen:</u> - Möbelstoff aus flammhemmenden Polypropylen - Oberflächenstruktur: Flachgewebe - leicht zu reinigen, desinfektionsmittelbeständig und flüssigkeitsundurchlässig - Lichtechtheit: min. 4 nach ISO 105 B02 - Scheuertouren: 55.000 Martindale - Farbe: greige <u>Material/ Farbe:</u> - Bezugstoff Sitzkissen: z.B. Englisch Dekor - aquatex uni III - A3893 oder gleichwertig angebotener Hersteller: '.....' ' (vom Bieter einzutragen) angebotenes Fabrikat: '.....' ' (vom Bieter einzutragen) angebotene Farbe/ Farbnr.: '.....' ' (vom Bieter einzutragen) <u>Brandschutzanforderung:</u> Entsprechend Kategorie A gemäß LV-Vortext unter Punkt 04.3: Einzelzertifizierung der relevanten Einzelelemente jeweils nach DIN EN 1021-1 und DIN EN 1021-2, oder gleichwertig. inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten, Lieferung, Montage und Vertragen auf der Baustelle. Abbildungen und Datenblätter bei gleichwertig angebotenen Modellen sind bitte mit beizulegen.	3,00 St	 €	 €

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.01.0008 **Loungestühle ohne Armlehne**
siehe dazu folgenden Plan:
6013_01_BM0285_000_05_749_0_AS_M07_0_00_2025 Loungestühle ohne Armlehne

Maße:

- Rückenhöhe: 98 cm
- Breite: 65 cm
- Tiefe: 81 cm
- Sitzhöhe: 42 cm

besteht aus:

- Gestell: Metall matt schwarz pulverbeschichtet
- konische Beine
- Formschaumsitzschale, gepolstert, schwerentflammbar
- hohe Rückenlehne

Hersteller/ Modell:

z.B. May - Lauren Loungesessel oder gleichwertig

angebotener

Hersteller: '.....'
' (vom Bieter einzutragen)

angebotenes

Fabrikat/ Modellnr.: '.....'
' (vom Bieter einzutragen)

Bezugsstoff Sitzfläche:

- Kunstleder, Vinyl-/ Urethan-Beschichtung, Rückseite Polyester Hi-Loft²™
- Oberflächenstruktur: matt, fein genarbt
- extrem robust und strapazierfähig
- leicht zu reinigen, desinfektionsmittelbeständig und flüssigkeitsundurchlässig
- Lichtechtheit: min. 7-8 nach ISO 105 B02
- Scheuertouren: min. 300.000 Martindale
- Farbe: dunkelgrün

Bezugsstoff Rückenlehne und Schale:

- Möbelstoff aus flammhemmenden Polypropylen
- Oberflächenstruktur: Flachgewebe
- leicht zu reinigen, desinfektionsmittelbeständig und flüssigkeitsundurchlässig
- Lichtechtheit: min. 4 nach ISO 105 B02
- Scheuertouren: 55.000 Martindale
- Farbe: hellgrün

Material/ Farbe:

- Bezugsstoff Sitzfläche:
- z.B. Spradling - Valencia Olive 107-5001 oder gleichwertig

angebotener

Hersteller: '.....'
' (vom Bieter einzutragen)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	angebotenes Fabrikat: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotene Farbe/ Farbnr.: '..... ' (vom Bieter einzutragen) - Bezugsstoff Rückenlehne und Schale: z.B. Englisch Dekor - aquatex uni III - A3912 oder gleichwertig angebotener Hersteller: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotenes Fabrikat: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotene Farbe/ Farbnr.: '..... ' (vom Bieter einzutragen) <u>Brandschutzanforderung:</u> Entsprechend Kategorie A gemäß LV-Vortext unter Punkt 04.3: Einzelzertifizierung der relevanten Einzelelemente jeweils nach DIN EN 1021-1 und DIN EN 1021-2, oder gleichwertig. inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten, Lieferung, Montage und Vertragen auf der Baustelle. Abbildungen und Datenblätter zu genauen Maßen und Brandschutz sowie zum Bezugsstoff mit Angaben zu Scheuertouren und ebenfalls Brandschutz, sind mit beizulegen.	8,00 St	 €	 €
01.01.0009	Loungestühle mit Armlehne siehe dazu folgenden Plan: 6013_01_BM0285_000_05_749_0_AS_M08_0_00_2025 Loungestühle mit Armlehne <u>Maße:</u> - Rückenhöhe: 100 cm - Breite: 66 cm - Tiefe: 83 cm - Sitzhöhe: 41 cm <u>besteht aus:</u> - Gestell: Holz, Esche, gebeizt schwarz - Robustagleiter Kunststoff - Sitz: gepolstert/bezogen, Polsterschale - Polsterart: glatte Polsterung - hohe Rückenlehne			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<u>Hersteller/ Modell:</u> z.B.: May - Da Vinci 5 / 100 Loungesessel oder gleichwertig angebotener Hersteller: '.....' ' (vom Bieter einzutragen) angebotenes Fabrikat/ Modellnr.: '.....' ' (vom Bieter einzutragen) <u>Bezugsstoff Sitzfläche:</u> - Kunstleder, Vinyl-/ Urethan-Beschichtung, Rückseite Polyester Hi-Loft²™ - Oberflächenstruktur: matt, fein genarbt - extrem robust und strapazierfähig - leicht zu reinigen, desinfektionsmittelbeständig und flüssigkeitsundurchlässig - Lichtechtheit: min. 7-8 nach ISO 105 B02 - Scheuertouren: min. 300.000 Martindale - Farbe: dunkelgrün (vom Bieter auszufüllen) <u>Bezugsstoff Rückenlehne und Armlehne:</u> - Möbelstoff aus flammhemmenden Polypropylen - Oberflächenstruktur: Flachgewebe - leicht zu reinigen, desinfektionsmittelbeständig und flüssigkeitsundurchlässig - Lichtechtheit: min. 4 nach ISO 105 B02 - Scheuertouren: 55.000 Martindale - Farbe: hellgrün (vom Bieter auszufüllen) <u>Material/ Farbe:</u> - Bezugsstoff Sitzfläche: z.B. Spradling - Valencia Olive 107-5001 oder gleichwertig (vom Bieter auszufüllen) angebotener Hersteller: '.....' ' (vom Bieter einzutragen) angebotenes Fabrikat: '.....' ' (vom Bieter einzutragen) angebotene Farbe/ Farbnr.: '.....' ' (vom Bieter einzutragen) - Bezugsstoff Rückenlehne und Schale: z.B. Englisch Dekor - aquatex uni III - A3912 oder gleichwertig angebotener Hersteller: '.....' ' (vom Bieter einzutragen)			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	angebotenes Fabrikat: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotene Farbe/ Farbnr.: '..... ' (vom Bieter einzutragen) <u>Brandschutzanforderung:</u> Entsprechend Kategorie A gemäß LV-Vortext unter Punkt 04.3: Einzelzertifizierung der relevanten Einzelelemente jeweils nach DIN EN 1021-1 und DIN EN 1021-2, oder gleichwertig. inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten, Lieferung, Montage und Vertragen auf der Baustelle. Abbildungen und Datenblätter zu genauen Maßen und Brandschutz sowie zum Bezugstoff mit Angaben zu Scheuertouren und ebenfalls Brandschutz, sind mit beizulegen.	4,00 St	 €	 €
01.01.0010	Beistelltische rund siehe dazu folgenden Plan: 6013_01_BM0285_000_05_749_0_AS_M09_0_00_2025 Beistelltische rund <u>Maße:</u> - Durchmesser Tischplatte: 65 cm - Höhe gesamt: 66,5 cm <u>bestehend aus:</u> - Tischplatte: wie HPL-Beschichtung der Regale z.B.: EGGER H1145 St10, Bardolino Eiche natur, in Abstimmung Innenarchitekt - Plattenstärke: 2,5 cm abgeschrägt auf 1,0 cm - Untergestell: Stahl-Mittelsäulen-Fuß, matt-pulverbeschichtet schwarz, Bodenplatte rund - Säulendurchmesser: ca. 5 cm - Fußstelledurchmesser: ca. 45 cm - Filzgleiter für harte Böden angebotener Hersteller: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotenes Fabrikat/ Modellnr.: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotene Farbe/ Farbnr.: '..... ' (vom Bieter einzutragen) <u>Brandschutzanforderung:</u> Entsprechend Kategorie B gemäß LV-Vortext unter Punkt 04.3: schwerentflammbare Ausführung der Tischplatten nach DIN 4102-1 B1/ DIN EN 13501-1, oder gleichwertig. inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten, Lieferung, Montage und Vertragen auf der Baustelle. Abbildungen und Datenblätter bei gleichwertig angebotenen Modellen sind bitte mit beizulegen.	5,00 St	 €	 €

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.01.0011

Raumteiler akustisch

siehe dazu folgenden Plan:

6013_01_BM0285_000_05_749_0_AS_M10_0_00_2025 Raumteiler akustisch

Maße:

- Breite: 120 cm
- Höhe: 123,5 cm
- Tiefe: 40 cm (mit Fuß)
- Stärke Paneel: 2,4 cm

Gewicht:

- ca. 3600g/m² (± 10%)

bestehend aus:

- rundes rahmloses High-Tech-Filz Trennwandpaneel, Durchmesser: 120 cm
- akustisch wirksam
- Stahlfuß zum einstecken mit rechteckiger Grundplatte, ca. 49 x 50,2 x 40 cm, pulverbeschichteter schwarz
- Paneel mittig stabil in Standfuß eingesteckt

Material/ Farbe:

- robustem High-Tech-Filz mit durchgehend homogener Struktur und Farbe
- 100 % PET mit über 50 % recycelter PET-Anteil, zu 100 % rezyklierbar
- hohe Farbbeständigkeit der allseitig homogenen textilen Oberfläche
- Reinigung trocken oder mit Chlor oder Wasserstoffperoxid

Raumteiler:

z.B.: Echo Jazz - EchoCove Stand Full, Filzpaneel in Mocca 204
oder gleichwertig

angebotener

Hersteller: '.....'
' (vom Bieter einzutragen)

angebotenes

Fabrikat/ Modelnr.: '.....'
' (vom Bieter einzutragen)

angebotene

Farbe/ Farbnr.: '.....'
' (vom Bieter einzutragen)

Brandschutzanforderung:

Entsprechend Kategorie B gemäß LV-Vortext unter Punkt 04.3: schwerentflammbare Ausführung der Trennwandpaneele nach DIN 4102-1 B1/ DIN EN 13501-1, oder gleichwertig.

inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten, Lieferung, Montage und Vertragen auf der Baustelle.
Abbildungen und Datenblätter bei gleichwertig angebotenen Modellen sind bitte mit beizulegen.

3,00 St € €

01.01.0012

Tische 80x80

siehe dazu folgenden Plan:

6013_01_BM0285_000_05_749_0_AS_M11_0_00_2025 Tische

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-----------------------	----------	---------------	--------------

Maße:

- Breite: 80 cm
- Tiefe: 80 cm
- Höhe: 71 cm

Gewicht:

- 33 kg

besteht aus:

- Tischplatte: quadratisch, Farbe entspr. HPL-Beschichtung der Regale z.B. EGGER H1145 St10, Bardolino Eiche natur, in Abstimmung Innenarchitekt
- Tischgestell: Mittelsäule aus pulverbeschichtetem Stahl, Oberfläche matt schwarz lackiert, eckige Stahlbasis 10 mm, Basis 60/60 cm
- quadratische Bodenplatte ebenfalls schwarz matt lackiert
- Niveaueausgleichsschrauben
- Bodengleiter für harte Böden

Hersteller/ Modell:

z.B.: May - Modena E 60 oder gleichwertig

angebotener

Hersteller: '.....'
' (vom Bieter einzutragen)

angebotenes

Farbikat/ Modellnr.: '.....'
' (vom Bieter einzutragen)

angebotene

Farbe/ Farbnr.: '.....'
' (vom Bieter einzutragen)

Brandschutzanforderung:

Entsprechend Kategorie B gemäß LV-Vortext unter Punkt 04.3: schwerentflammbare Ausführung der Tischplatten nach DIN 4102-1 B1/ DIN EN 13501-1, oder gleichwertig.

inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten, Lieferung, Montage und Vertragen auf der Baustelle.
 Abbildungen und Datenblätter bei gleichwertig angebotenen Modellen sind bitte mit beizulegen.

10,00 St € €

01.01.0013 Tische 85 x 100

siehe dazu folgenden Plan:

6013_01_BM0285_000_05_749_0_AS_M11_0_00_2025 Tische

Maße:

- Breite: 100 cm
- Tiefe: 85 cm
- Höhe: 71 cm

Gewicht:

- 33 kg

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-----------------------	----------	---------------	--------------

besteht aus:

- Tischplatte: quadratisch, Farbe entspr. HPL-Beschichtung der Regale z.B. EGGER H1145 St10 Bardolino Eiche natur, in Abstimmung Innenarchitekt
- Tischgestell: Mittelsäule aus pulverbeschichtetem Stahl, Oberfläche matt schwarz lackiert, eckige Stahlbasis 10 mm, Basis 60/60 cm
- quadratische Bodenplatte ebenfalls schwarz matt lackiert
- Niveaue Ausgleichsschrauben
- Bodengleiter für harte Böden

Hersteller/ Modell:

z.B.: May - Modena E 60 oder gleichwertig

angebotener

Hersteller: '.....'
' (vom Bieter einzutragen)

angebotenes

Fabrikat/ Modellnr.: '.....'
' (vom Bieter einzutragen)

angebotene

Farbe/ Farbnr.: '.....'
' (vom Bieter einzutragen)

Brandschutzanforderung:

Entsprechend Kategorie B gemäß LV-Vortext unter Punkt 04.3: schwerentflammbare Ausführung der Tischplatten nach DIN 4102-1 B1/ DIN EN 13501-1, oder gleichwertig.

inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten, Lieferung, Montage und Vertragen auf der Baustelle. Abbildungen und Datenblätter bei gleichwertig angebotenen Modellen sind bitte mit beizulegen.

3,00 St € €

01.01.0014 Tisch rund

Maße:

- Breite: 70 cm
- Tiefe: 70 cm
- Höhe: 71 cm

Gewicht:

- 15 kg

besteht aus:

- Tischplatte: rund, Durchmesser 70 cm, Farbe entspr. HPL-Beschichtung der Regale z.B. EGGER H1145 St10 Bardolino Eiche natur, in Abstimmung Innenarchitekt
- Tischgestell: runde Mittelsäule, Durchmesser 50 mm, aus pulverbeschichtetem Stahl, Oberfläche matt schwarz lackiert, runde Stahlbasis 10 mm, Basis Durchmesser 45 cm
- runde Bodenplatte ebenfalls schwarz matt lackiert
- Niveaue Ausgleichsschrauben
- Bodengleiter für harte Böden

Hersteller/ Modell:

z.B.: May - Modena Slim R 45 oder gleichwertig

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	angebotener Hersteller: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotenes Fabrikat/ Modellnr.: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotene Farbe/ Farbnr.: '..... ' (vom Bieter einzutragen) <u>Brandschutzanforderung:</u> Entsprechend Kategorie B gemäß LV-Vortext unter Punkt 04.3: schwerentflammbare Ausführung der Tischplatten nach DIN 4102-1 B1/ DIN EN 13501-1, oder gleichwertig. inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten, Lieferung, Montage und Vertragen auf der Baustelle. Abbildungen und Datenblätter bei gleichwertig angebotenen Modellen sind bitte mit beizulegen. 1,00 St € €			
01.01.0015	Ablageschrank <u>Maße (BxHxT in cm):</u> ca. 60 x 80 x 60 <u>bestehend aus:</u> - Schrankkorpus, Ecken auf Gehrung, mit Drehtür abschließbar, stumpf aufschlagend, Tipp-On-Beschlag - 1 Sichrückwand - unten Möbelgleiter für harte Böden - innen 1 Fachboden auf Lochreihe verstellbar <u>Material/ Farbe:</u> - HPL-beschichtet, grau, EGGER U763 ST9 - Perlgrau oder gleichwertig angebotener Hersteller: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotenes Fabrikat/ Modellnr.: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotene Farbe/ Farbnr.: '..... ' (vom Bieter einzutragen) <u>Brandschutzanforderung:</u> Entsprechend Kategorie B gemäß LV-Vortext unter Punkt 04.3: schwerentflammbare Ausführung nach DIN 4102-1 B1/ DIN EN 13501-1, oder gleichwertig. inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten, Lieferung, Montage und Vertragen auf der Baustelle. Abbildungen und Datenblätter bei gleichwertig angebotenen Modellen sind bitte mit beizulegen. 1,00 St € €			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.01.0016

Akustiksessel

siehe dazu folgenden Plan:

6013_01_BM0285_000_05_749_0_AS_M12_0_00_2025 Akustiksessel

Maße:

- Breite: 89 cm
- Tiefe: 81 cm
- Höhe: 125 cm
- Sitzhöhe: 45 cm
- Sitztiefe: 53 cm

besteht aus:

- große Sitzschale mit hohem Rücken
- Seiten weit nach vorn gezogen, sodass sie den Sitzenden umschließen und privatsphäre schaffen
- Über den Armstützen Einkerbungen, sodass man sich darauf gut abstützen kann
- Gestell: 4-Bein, Holz, schwarz
- Sitzschale mit Armlehne
- hohe Rückenlehne
- Bezug abnehmbar und chemisch zu reinigen
- Ersatzbezüge sind möglich

Hersteller/ Modell:

z.B.: Softline Furniture - MOAI Lounge Chair oder gleichwertig

angebotener

Hersteller: '.....'
 ' (vom Bieter einzutragen)

angebotenes

Fabrikat/ Modellnr.: '.....'
 ' (vom Bieter einzutragen)

Bezugstoff:

- Möbelstoff aus flammhemmenden Polypropylen
- Oberflächenstruktur: Flachgewebe
- leicht zu reinigen, desinfektionsmittelbeständig und flüssigkeitsundurchlässig
- Lichtechtheit: min. 4 nach ISO 105 B02
- Scheuertouren: 55.000 Martindale
- Farben: 3 St. in gelb und 1 St. in gelbgrün

Material/ Farbe:

- Bezugstoff gelb:
 z.B. Englisch Dekor - aquatex uni III - A3900 oder gleichwertig

angebotener

Hersteller: '.....'
 ' (vom Bieter einzutragen)

angebotenes

Fabrikat: '.....'
 ' (vom Bieter einzutragen)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	angebotene Farbe/ Farbnr.: '..... ' (vom Bieter einzutragen) - Bezugsstoff gelbgrün: z.B. Englisch Dekor - aquatex uni III - A3899 oder gleichwertig angebotener Hersteller: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotenes Fabrikat: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotene Farbe/ Farbnr.: '..... ' (vom Bieter einzutragen) <u>Brandschutzanforderung:</u> Entsprechend Kategorie A gemäß LV-Vortext unter Punkt 04.3: Einzelzertifizierung der relevanten Einzelelemente jeweils nach DIN EN 1021-1 und DIN EN 1021-2, oder gleichwertig. inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten, Lieferung, Montage und Vertragen auf der Baustelle. Abbildungen und Datenblätter zu genauen Maßen und Brandschutz sowie zum Bezugsstoff mit Angaben zu Scheuertouren und ebenfalls Brandschutz, sind mit beizulegen. 4,00 St € €			
01.01.0017	Akustiksofa siehe dazu folgenden Plan: 6013_01_BM0285_000_05_749_0_AS_M13_0_00_2025 Akustiksofa <u>Maße:</u> - Breite: 149 cm - Tiefe: 81 cm - Höhe: 125 cm - Sitzhöhe: 45 cm <u>besteht aus:</u> - große Sitzschale mit hohem Rücken - Seiten weit nach vorn gezogen, sodass sie den Sitzenden umschließen und privatsphäre schaffen - Über den Armstützen Einkerbungen, sodass man sich darauf gut abstützen kann - Gestell: 4-Bein, Holz, schwarz - Sitzschale mit Armlehne - hohe Rückenlehne - Bezug abnehmbar und chemisch zu reinigen - Ersatzbezüge sind möglich <u>Hersteller/ Modell:</u> z.B.: Softline Furniture - MOAI 2P Sofa oder gleichwertig			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	angebotener Hersteller: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotenes Fabrikat/ Modellnr.: '..... ' (vom Bieter einzutragen) <u>Bezugsstoff:</u> - Möbelstoff aus flammhemmenden Polypropylen - Oberflächenstruktur: Flachgewebe - leicht zu reinigen, desinfektionsmittelbeständig und flüssigkeitsundurchlässig - Lichtechtheit: min. 4 - Scheuertouren: 55.000 Martindale - Farben: greige <u>Material/ Farbe:</u> - Bezugsstoff: z.B. Englisch Dekor - aquatex uni III - A3893 oder gleichwertig angebotener Hersteller: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotenes Fabrikat: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotene Farbe/ Farbnr.: '..... ' (vom Bieter einzutragen) <u>Brandschutzanforderung:</u> Entsprechend Kategorie A gemäß LV-Vortext unter Punkt 04.3: Einzelzertifizierung der relevanten Einzelelemente jeweils nach DIN EN 1021-1 und DIN EN 1021-2, oder gleichwertig. inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten, Lieferung, Montage und Vertragen auf der Baustelle. Abbildungen und Datenblätter zu genauen Maßen und Brandschutz sowie zum Bezugsstoff mit Angaben zu Scheuertouren und ebenfalls Brandschutz, sind mit beizulegen.	1,00 St	 €	 €
01.01.0018	Ball Chair siehe dazu folgenden Plan: 6013_01_BM0285_000_05_749_0_AS_M14_0_00_2025 Ball Chair <u>Maße:</u> - Breite: ca. 110 cm - Höhe: ca. 120 cm - Tiefe: ca. 79 cm - Sitzhöhe: ca. 37 cm <u>Gewicht:</u> - Nettogewicht: 42 kg - Bruttogewicht: 60 kg			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-----------------------	----------	---------------	--------------

besteht aus:

- Kugelrundes Sitzmöbel, seitlich schräg angeschnitten, sodass man darin sitzen kann
- im Inneren der Sitzkugel ist man von der Umgebung abgeschirmt und bietet einen Rückzugsort
- populäres 60er Jahre Design
- Schale aus Fiberglas, Gelcoat-Beschichtung, in weiß
- Aluminium Standfuß, in weiß
- Polsterung aus Polyurethanschaum und Naturlatex

Hersteller/ Modell:

z.B.: Eero Aarnio - Ball Chair oder gleichwertig

angebotener

Hersteller: '.....'
' (vom Bieter einzutragen)

angebotenes

Farbrikat/ Modellnr.: '.....'
' (vom Bieter einzutragen)

Bezugsstoff:

- Möbelstoff
- Oberflächenstruktur: Flachgewebe
- robust und strapazierfähig
- leicht zu reinigen, desinfektionsmittelbeständig und flüssigkeitsundurchlässig
- Lichtechtheit: min. 4 nach ISO 105 B02
- Scheuertouren: min. 50.000 Martindale
- Farben: orange entspr. NCS S 2050 - Y50R

angebotener

Hersteller: '.....'
' (vom Bieter einzutragen)

angebotenes

Fabrikat: '.....'
' (vom Bieter einzutragen)

angebotene

Farbe/ Farbnr.: '.....'
' (vom Bieter einzutragen)

Brandschutzanforderung:

Entsprechend Kategorie A gemäß LV-Vortext unter Punkt 04.3: Einzelzertifizierung der relevanten Einzelelemente jeweils nach DIN EN 1021-1 und DIN EN 1021-2, oder gleichwertig.

inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten, Lieferung, Montage und Vertragen auf der Baustelle.
Abbildungen und Datenblätter zu genauen Maßen und Brandschutz sowie zum Bezugsstoff mit Angaben zu Scheuertouren und ebenfalls Brandschutz, sind mit beizulegen.

1,00 St € €

01.01.0019

Loungesessel

siehe dazu folgenden Plan:

6013_01_BM0285_000_05_749_0_AS_M15_0_00_2025 Lounge Sessel

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-----------------------	----------	---------------	--------------

Maße:

- Länge: 120 cm
- Breite: 120 cm
- Höhe: 75 cm
- Höhe der Sitzfläche: 46 cm

Gewicht:

- ca. 22,5 kg

bestehend aus:

- Material: Möbelstoff
- Füllung: gehackter Schaumstoff
- Beschichtung: FibreGuard
- verstellbare Rückenlehne mit Knöpfen auf Rückseite
- Optik eines großen gefalteten Kissens

Hersteller/ Modell:

z.B.: fatboy - The Bonbaron Mingle oder gleichwertig

angebotener

Hersteller: '.....'
' (vom Bieter einzutragen)

angebotenes

Fabrikat/ Modellnr.: '.....'
' (vom Bieter einzutragen)

Bezugsstoff:

- Oberflächenstruktur: Flachgewebe
- robust und strapazierfähig
- leicht zu reinigen, desinfektionsmittelbeständig und flüssigkeitsundurchlässig
- Lichtechtheit: min. 4-5 nach ISO 105 B02
- Scheuertouren: min. 50.000 Martindale
- Farben: 1 St. in orange entspr. NCS S 2050 - Y50R;
- 1 St. in gelb entspr. NCS S 1060 - Y10R;
- 1 St. in hellgrau entspr. NCS S 2000 - N

angebotener

Hersteller: '.....'
' (vom Bieter einzutragen)

angebotenes

Fabrikat '.....'
' (vom Bieter einzutragen)

angebotene

Farbe/ Farbnr., orange: '.....'
' (vom Bieter einzutragen)

angebotene

Farbe/ Farbnr., gelb: '.....'
' (vom Bieter einzutragen)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	angebotene Farbe/ Farbnr., hellgrau '..... ' (vom Bieter einzutragen) <u>Brandschutzanforderung:</u> Entsprechend Kategorie A gemäß LV-Vortext unter Punkt 04.3: Einzelzertifizierung der relevanten Einzelelemente jeweils nach DIN EN 1021-1 und DIN EN 1021-2, oder gleichwertig. inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten, Lieferung, Montage und Verträgen auf der Baustelle. Abbildungen und Datenblätter bei gleichwertig angebotenen Modellen sind bitte mit beizulegen.	3,00 St	 €	 €
01.01.0020	Sitzbank Community Table - Seiten siehe dazu folgenden Plan: 6013_01_BM0285_000_05_749_0_AS_M16_0_00_2025 Sitzbank <u>Maße:</u> - Breite: ca. 105 cm - Rückenhöhe: 100 cm - Tiefe: ca. 67 cm - Sitzhöhe: 47 cm - Sitztiefe: ca. 48 cm <u>besteht aus:</u> - ergonomisch geformter Rücken - Sitz und Rücken Schaumpolster, glatt gepolstert - hinten mit Spannstoff verspannt - Gestell: Laminat - geschlossener Banksockel, sichtbare Höhe ca. 29 cm, Tiefe 55 cm, Sitzpolsterüberstand je 35 mm - Sockel Holz, Farbe entspr. HPL-Beschichtung der Regale z.B. EGGER H1145 St10, Bardolino Eiche natur, in Abstimmung Innenarchitekt <u>Hersteller/ Modell:</u> z.B.: May - Brasserie oder gleichwertig angebotener Hersteller: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotenes Fabrikat/ Modellnr.: '..... ' (vom Bieter einzutragen) <u>Bezugsstoff Sitzfläche:</u> - aus PVC- und phthalatfreie Polyurethan-Material - matte Optik, flache Narbe - extrem robust und strapazierfähig - leicht zu reinigen, desinfektionsmittelbeständig und flüssigkeitsundurchlässig, - Lichtechtheit: 6-7 nach ISO 105 B02 - Scheuertouren: 90.000 Martindale - Farbe: hellgrau			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<u>Bezugstoff Rückenlehne:</u> - Möbelstoff aus flammhemmenden Polypropylen - Oberflächenstruktur: Flachgewebe - leicht zu reinigen, desinfektionsmittelbeständig und flüssigkeitsundurchlässig - Lichtechtheit: min. 4 nach ISO 105 B02 - Scheuertouren: 55.000 Martindale - Farbe: greige <u>Material/ Farbe:</u> - Sockel: angebotener Hersteller: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotenes Fabrikat: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotene Farbe/ Farbnr.: '..... ' (vom Bieter einzutragen) - Bezugstoff Sitzfläche: z.B. Hackebeil - PUxx #1 - 21.7207 hellgrau oder gleichwertig angebotener Hersteller: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotenes Fabrikat: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotene Farbe/ Farbnr.: '..... ' (vom Bieter einzutragen) - Bezugstoff Rückenlehne: z.B. Englisch Dekor - aquatex uni III - A3893 oder gleichwertig angebotener Hersteller: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotenes Fabrikat: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotene Farbe/ Farbnr.: '..... ' (vom Bieter einzutragen)			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-----------------------	----------	---------------	--------------

Brandschutzanforderung:

Entsprechend Kategorie A gemäß LV-Vortext unter Punkt 04.3: Einzelzertifizierung der relevanten Einzelelemente jeweils nach DIN EN 1021-1 und DIN EN 1021-2, oder gleichwertig.

inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten, Lieferung, Montage und Verträgen auf der Baustelle. Abbildungen und Datenblätter bei gleichwertig angebotenen Modellen sind bitte mit beizulegen.

2,00 St € €

01.01.0021 Sitzbank Community Table - Mitte

siehe dazu folgenden Plan:

6013_01_BM0285_000_05_749_0_AS_M16_0_00_2025 Sitzbank

Maße:

- Breite: ca. 105 cm
- Rückenhöhe: 100 cm
- Tiefe: ca. 67 cm
- Sitzhöhe: 47 cm
- Sitztiefe: ca. 48 cm

besteht aus:

- ergonomisch geformter Rücken
- Sitz und Rücken Schaumpolster, glatt gepolstert
- hinten mit Spannstoff verspannt
- Gestell: Laminat
- geschlossener Banksockel, sichtbare Höhe ca. 29 cm, Tiefe 55 cm, Sitzpolsterüberstand je 35 mm
- Sockel Holz, Farbe entspr. HPL-Beschichtung der Regale z.B. EGGER H1145 St10, Bardolino Eiche natur, in Abstimmung Innenarchitekt

Hersteller/ Modell:

z.B.: May - Brasserie oder gleichwertig

angebotener

Hersteller: '.....

' (vom Bieter einzutragen)

angebotenes

Fabrikat/ Modellnr.: '.....

' (vom Bieter einzutragen)

Bezugsstoff Sitzfläche:

- aus PVC- und phthalatfreie Polyurethan-Material
- matte Optik, flache Narbe
- extrem robust und strapazierfähig
- leicht zu reinigen, desinfektionsmittelbeständig und flüssigkeitsundurchlässig,
- Lichtechtheit: 6-7 nach ISO 105 B02
- Scheuertouren: 90.000 Martindale
- Farbe: hellgrau

Bezugstoff Rückenlehne:

- Möbelstoff aus flammhemmenden Polypropylen
- Oberflächenstruktur: Flachgewebe
- leicht zu reinigen, desinfektionsmittelbeständig und flüssigkeitsundurchlässig
- Lichtechtheit: min. 4 nach ISO 105 B02

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	- Scheuertouren: 55.000 Martindale - Farbe: greige <u>Material/ Farbe:</u> - Sockel: angebotener Hersteller: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotenes Fabrikat: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotene Farbe/ Farbnr.: '..... ' (vom Bieter einzutragen) - Bezugsstoff Sitzfläche: z.B. Hackebeil - PUxx #1 - 21.7207 hellgrau oder gleichwertig angebotener Hersteller: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotenes Fabrikat: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotene Farbe/ Farbnr.: '..... ' (vom Bieter einzutragen) - Bezugsstoff Rückenlehne: z.B. Englisch Dekor - aquatex uni III - A3893 oder gleichwertig angebotener Hersteller: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotenes Fabrikat: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotene Farbe/ Farbnr.: '..... ' (vom Bieter einzutragen) <u>Brandschutzanforderung:</u> Entsprechend Kategorie A gemäß LV-Vortext unter Punkt 04.3: Einzelzertifizierung der relevanten Einzelelemente jeweils nach DIN EN 1021-1 und DIN EN 1021-2, oder gleichwertig.			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten, Lieferung, Montage und Vertragen auf der Baustelle. Abbildungen und Datenblätter bei gleichwertig angebotenen Modellen sind bitte mit beizulegen.			
		1,00 St	 €	 €
01.01.0022	Pouf siehe dazu folgenden Plan: 6013_01_BM0285_000_05_749_0_AS_M17_0_00_2025 Pouf <u>Maße:</u> - Durchmesser: 84 cm - Gesamthöhe: 38 cm <u>Gewicht:</u> - ca. 3,16 kg <u>besteht aus:</u> - Formschaum, vollständig bepolstert - mittig ringsum ein farbig abgesetzter Streifen mit Schlaufe für ein handliches verschieben des Poufs - Bezug abnehm- und wechselbar <u>Hersteller/ Modell:</u> z.B.: Softline - Lisbon Hocker Large oder gleichwertig angebotener Hersteller: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotenes Fabrikat/ Modellnr.: '..... ' (vom Bieter einzutragen) <u>Bezugsstoff:</u> - Möbelstoff - Oberflächenstruktur: Flachgewebe - robust und strapazierfähig - leicht zu reinigen, desinfektionsmittelbeständig und flüssigkeitsundurchlässig - Lichtechtheit: min. 4-5 nach ISO 105 B02 - Scheuertouren: min. 50.000 Martindale - Farben: 1 St. greige entspr. NCS S 2000 - N; 1 St. hellblau entspr. NCS S 2040 - B angebotener Hersteller: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotenes Fabrikat: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotene Farbe/ Farbnr.: greige '..... ' (vom Bieter einzutragen)			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-----------------------	----------	---------------	--------------

angebotene
Farbe/ Farbnr., hellblau '.....
' (vom Bieter einzutragen)

Brandschutzanforderung:
Entsprechend Kategorie A gemäß LV-Vortext unter Punkt 04.3: Einzelzertifizierung der relevanten Einzelelemente jeweils nach DIN EN 1021-1 und DIN EN 1021-2, oder gleichwertig.

inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten, Lieferung, Montage und Vertragen auf der Baustelle.
Abbildungen und Datenblätter bei gleichwertig angebotenen Modellen sind bitte mit beizulegen.

2,00 St € €

01.01.0023 Sitzsack - 140 x 180
siehe dazu folgenden Plan:
6013_01_BM0285_000_05_749_0_AS_M18_0_00_2025 Sitzkissen - 134x180

Maße:
- Breite: 140 cm
- Höhe: 180 cm

Gewicht:
- ca. 6,8 kg

besteht aus:
- hochwertiger Sitzsack, formstabil und geräuscharm
- Bezug aus strapazierfähig Möbelstoff, abnehm- und waschbar
- Reißverschluss verdeckt und robust
- Füllung mit hochwertigen EPS-Perlen oder gleichwertigen Füllmaterial

Hersteller/ Modell:
z.B.: Fatboy - Original oder gleichwertig

angebotener
Hersteller: '.....
' (vom Bieter einzutragen)

angebotenes
Fabrikat/ Modellnr.: '.....
' (vom Bieter einzutragen)

Bezugsstoff:
- Oberflächenstruktur: Flachgewebe
- robust und strapazierfähig
- leicht zu reinigen, desinfektionsmittelbeständig und flüssigkeitsundurchlässig
- Lichtechtheit: min. 4-5 ISO 105 B02
- Scheuertouren: min. 50.000 Martindale
- Farben: 3 St. dunkelgrün entspr. NCS S 3030 - G30Y;
1 St. gelb entspr. NCS S 1060 - Y10R

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	angebotener Hersteller: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotenes Fabrikat: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotene Farbe/ Farbnr., dunkelgrün: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotene Farbe/ Farbnr., gelb: '..... ' (vom Bieter einzutragen) <u>Brandschutzanforderung:</u> Entsprechend Kategorie A gemäß LV-Vortext unter Punkt 04.3: Einzelzertifizierung der relevanten Einzelelemente jeweils nach DIN EN 1021-1 und DIN EN 1021-2, oder gleichwertig. inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten, Lieferung, Montage und Vertragen auf der Baustelle. Abbildungen und Datenblätter bei gleichwertig angebotenen Modellen sind bitte mit beizulegen.	4,00 St	 €	 €
01.01.0024	Sitzsack - 100 x 130 siehe dazu folgenden Plan: 6013_01_BM0285_000_05_749_0_AS_M19_0_00_2025 Sitzkissen - 100x130 <u>Maße:</u> - Breite: 100 cm - Höhe: 130 cm <u>Gewicht:</u> - ca. 3 kg <u>besteht aus:</u> - hochwertiger Sitzsack, formstabil und geräuscharm - Bezug aus strapazierfähig Möbelstoff, abnehm- und waschbar - Reißverschluss verdeckt und robust - Füllung mit hochwertigen EPS-Perlen oder gleichwertigen Füllmaterial <u>Hersteller/ Modell:</u> z.B.: Fatboy - Junior oder gleichwertig angebotener Hersteller: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotenes Fabrikat/ Modellnr.: '..... ' (vom Bieter einzutragen)			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<u>Bezugsstoff:</u> - Oberflächenstruktur: Flachgewebe - robust und strapazierfähig - leicht zu reinigen, desinfektionsmittelbeständig und flüssigkeitsundurchlässig - Lichtechtheit: min. 4-5 ISO 105 B02 - Scheuertouren: min. 50.000 Martindale - Farben: 1 St. orange entspr. NCS S 2050 - Y50R; 1 St. hellgrün entspr. NCS S 2020 - G50Y; 2 St. dunkelgrün entspr. NCS S 3030 - G30Y; 3 St. gelb entspr. NCS S 1060 - Y10R angebotener Hersteller: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotenes Fabrikat: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotene Farbe/ Farbnr., orange: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotene Farbe/ Farbnr., hellgrün '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotene Farbe/ Farbnr., dunkelgrün '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotene Farbe/ Farbnr., gelb: '..... ' (vom Bieter einzutragen) <u>Brandschutzanforderung:</u> Entsprechend Kategorie A gemäß LV-Vortext unter Punkt 04.3: Einzelzertifizierung der relevanten Einzelelemente jeweils nach DIN EN 1021-1 und DIN EN 1021-2, oder gleichwertig. inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten, Lieferung, Montage und Vertragen auf der Baustelle. Abbildungen und Datenblätter bei gleichwertig angebotenen Modellen sind bitte mit beizulegen. 7,00 St € €			

01.01.0025 Kindertisch rund
siehe dazu folgenden Plan:
6013_01_BM0285_000_05_749_0_AS_M20_0_00_2025 Kindertisch rund

Maße:
- Durchmesser der Tischplatte: 85 cm
- Gesamthöhe des Tisches: 48 cm
- Höhe bis Unterkante der Tischplatte: 42 cm
- Abstand zwischen den Tischbeinen: jeweils ca. 37 cm

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<u>besteht aus:</u> - Polypropylen - leicht zu reinigen - robust und strapazierfähig - Gewicht: leicht - Farbe: blau <u>Hersteller/ Modell:</u> z.B.: IKEA - MAMMUT oder gleichwertig angebotener Hersteller: '.....' ' (vom Bieter einzutragen) angebotenes Fabrikat/ Modellnr.: '.....' ' (vom Bieter einzutragen) <u>Brandschutzanforderung:</u> Keine zusätzlichen Brandschutzanforderungen gemäß Vortex. inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten, Lieferung, Montage und Vertragen auf der Baustelle. Abbildungen und Datenblätter bei gleichwertig angebotenen Modellen sind bitte mit beizulegen.	1,00 St	 €	 €

01.01.0026 Kinderstühle
 siehe dazu folgenden Plan:
 6013_01_BM0285_000_05_749_0_AS_M21_0_00_2025 Kinderstühle

Maße:
 - Höhe: 67 cm
 - Breite: 39 cm
 - Tiefe: 36 cm
 - Sitzbreite: 30 cm
 - Sitztiefe: 26 cm

besteht aus:
 - Polypropylen
 - leicht zu reinigen
 - robust und strapazierfähig
 - Gewicht: leicht
 - Farbe: weiß

Hersteller/ Modell:
 z.B.: IKEA - MAMMUT oder gleichwertig

angebotener
 Hersteller: '.....'
 ' (vom Bieter einzutragen)

angebotenes
 Fabrikat/ Modellnr.: '.....'
 ' (vom Bieter einzutragen)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-----------------------	----------	---------------	--------------

Brandschutzanforderung:

Keine zusätzlichen Brandschutzanforderungen gemäß Vortext.

inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten, Lieferung, Montage und Vertragen auf der Baustelle.
 Abbildungen und Datenblätter bei gleichwertig angebotenen Modellen sind bitte mit beizulegen.

4,00 St € €

01.01.0027

Kinderhocker

siehe dazu folgenden Plan:

6013_01_BM0285_000_05_749_0_AS_M22_0_00_2025 Kinderhocker

Maße:

- Breite: 35 cm
- Sitzdurchmesser: 30 cm
- Sitzhöhe: 30 cm

besteht aus:

- Polypropylen
- leicht zu reinigen
- robust und strapazierfähig
- Gewicht: leicht
- Farbe: gelb

Hersteller/ Modell:

z.B.: IKEA - MAMMUT oder gleichwertig

angebotener

Hersteller: '.....'
 ' (vom Bieter einzutragen)

angebotenes

Fabrikat/ Modellnr.: '.....'
 ' (vom Bieter einzutragen)

Brandschutzanforderung:

Keine zusätzlichen Brandschutzanforderungen gemäß Vortext.

inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten, Lieferung, Montage und Vertragen auf der Baustelle.
 Abbildungen und Datenblätter bei gleichwertig angebotenen Modellen sind bitte mit beizulegen.

4,00 St € €

01.01.0028

Wandmurmelnbahn

siehe dazu folgenden Plan:

6013_01_BM0285_000_05_749_0_AS_M23_0_00_2025 Wandmurmelnbahn

bestehend aus:

- kreatives Bausystem zum Erstellen individueller Kugelbahnen an der Wand
- Bausystem-Set mit jeweils vier unterschiedlichen Schienen-Elementen und dazu gehörigen bunten Glasmurmeln
- Aufbewahrung der Murmeln z.B. in Baumwoll-Zuziehbeutel
- Elemente werden durch ein nicht sichtbares Magnetsystem einfach an die Wand angebracht und können immer wieder neu kombiniert umgesetzt werden
- erweiterbar mit zusätzlichen Sets

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-----------------------	----------	---------------	--------------

Material/ Farbe:

- hochwertiges, massiv verarbeitetes Buchenholz
- Oberflächen feingeschliffen und geölt oder transparent versiegelt für angenehme Haptik und einfache Reinigung

Hersteller/ Modell:

z.B.: von wandkugelbahn.com oder gleichwertig

angebotener

Hersteller: '.....'
' (vom Bieter einzutragen)

angebotenes

Fabrikat/ Modellnr.: '.....'
' (vom Bieter einzutragen)

Brandschutzanforderung:

Keine zusätzlichen Brandschutzanforderungen gemäß Vortext.

inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten, Lieferung, Montage und Verträgen auf der Baustelle.
Abbildungen und Datenblätter bei gleichwertig angebotenen Modellen sind bitte mit beizulegen.

1,00 St € €

01.01.0029

Hörsofa

siehe dazu folgenden Plan:

6013_01_BM0285_000_05_749_0_AS_M24_0_00_2025 Hörsofa

Maße:

- Höhe: 95 cm
- Breite: 229 cm
- Tiefe: 125 cm

bestehend aus:

- Freistehendes Sitzmöbel für zwei gegenüberliegende Sitzplätze
- integrierte Rückenlehnen zwischen den Sitzeinheiten
- Korpus und Oberflächen weiß
- Sitz- und Rückenpolster mit hochwertigem Schaumstoff gepolstert
- Polsterung: glatt
- Mittig angeordnete Ablagefläche mit Fach zur Aufnahme eines Abspielgerätes oder weiterer Medien, leicht zugänglich und benutzerfreundlich gestaltet
- mit integriertem USB-Anschluss zur Stromversorgung mobiler Endgeräte
- Sitzfläche oder Sockel revisionierbar für Erreichen der Reviöffnung (ca. 35x35) im Boden für Zugdose in Abstimmung Fachplanung Elt.

Hersteller/ Modell:

z.B.: Serafini - Hörsofa oder gleichwertig

angebotener

Hersteller: '.....'
' (vom Bieter einzutragen)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	angebotenes Fabrikat/ Modellnr.: ' ' (vom Bieter einzutragen) <u>Bezugstoff Sitzfläche - hellgrau:</u> - aus PVC- und phthalatfreie Polyurethan-Material - matte Optik, flache Narbe - extrem robust und strapazierfähig - leicht zu reinigen, desinfektionsmittelbeständig und flüssigkeitsundurchlässig - Lichtechtheit: 6-7 nach ISO 105 B02 - Scheuertouren: 90.000 Martindale - Farbe: hellgrau <u>Bezugsstoff Sitzfläche - gelb:</u> - Kunstleder, Vinyl-/ Urethan-Beschichtung, Rückseite Polyester Hi-Loft²™ - Oberflächenstruktur: matt, fein genarbt - extrem robust und strapazierfähig - leicht zu reinigen, desinfektionsmittelbeständig und flüssigkeitsundurchlässig - Lichtechtheit: min. 7-8 nach ISO 105 B02 - Scheuertouren: min. 300.000 Martindale - Farbe: gelb <u>Bezugstoff Rückenlehne:</u> - Möbelstoff aus flammhemmenden Polypropylen - Oberflächenstruktur: Flachgewebe - leicht zu reinigen, desinfektionsmittelbeständig und flüssigkeitsundurchlässig - Lichtechtheit: min. 4 nach ISO 105 B02 - Scheuertouren: 55.000 Martindale - Farbe: greige und gelb <u>Material/ Farbe:</u> - Bezugstoff Sitzfläche - hellgrau: z.B. Hackebeil - PUxx #1 - 21.7207 hellgrau oder gleichwertig angebotener Hersteller: ' ' (vom Bieter einzutragen) angebotenes Fabrikat: ' ' (vom Bieter einzutragen) angebotene Farbe/ Farbnr.: ' ' (vom Bieter einzutragen) - Bezugstoff Sitzfläche - gelb: z.B. Spradling - Valencia Squash 107-2111 oder gleichwertig angebotener Hersteller: ' ' (vom Bieter einzutragen)			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-----------------------	----------	---------------	--------------

angebotenes
Fabrikat: '.....
' (vom Bieter einzutragen)

angebotene
Farbe/ Farbnr.: '.....
' (vom Bieter einzutragen)

- Bezugsstoff Rückenlehne:
z.B. Englisch Dekor - aquatex uni III - A3893 und A3900 oder gleichwertig

angebotener
Hersteller: '.....
' (vom Bieter einzutragen)

angebotenes
Fabrikat: '.....
' (vom Bieter einzutragen)

angebotene
Farbe/ Farbnr., greige: '.....
' (vom Bieter einzutragen)

angebotene
Farbe/ Farbnr., gelb: '.....
' (vom Bieter einzutragen)

Brandschutzanforderung:
Entsprechend Kategorie A gemäß LV-Vortext unter Punkt 04.3: Einzelzertifizierung der relevanten Einzelelemente jeweils nach DIN EN 1021-1 und DIN EN 1021-2, oder gleichwertig.

inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten, Lieferung, Montage und Vertragen auf der Baustelle.
Abbildungen und Datenblätter bei gleichwertig angebotenen Modellen sind bitte mit beizulegen.

1,00 St € €

01.01.0030 Schirmständer
siehe dazu folgenden Plan:
6013_01_BM0285_000_05_749_0_AS_M26_0_00_2025 Schirmständer

Maße:
- Höhe: 57 cm
- Breite: 24 cm
- Tiefe: 18 cm
- Innenaufteilungshöhen: 24 cm u. 21 cm
- Innen Tiefe: 17 cm

bestehend aus:
- Pulverbeschichtetes Stahlblech
- Tropfschalen aus Gummi gegen das Herumrutschen der Schirmspitzen, sowie zum Auffangen des Regenwassers
- für große und kleine Schirme geeignet

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<u>Hersteller/ Modell:</u> z.B.: Mox - Via in grau oder gleichwertig angebotener Hersteller: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotenes Fabrikat/ Modellnr.: '..... ' (vom Bieter einzutragen) <u>Brandschutzanforderung:</u> Keine zusätzlichen Brandschutzanforderungen gemäß Vortex. inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten, Lieferung, Montage und Vertragen auf der Baustelle. Abbildungen und Datenblätter bei gleichwertig angebotenen Modellen sind bitte mit beizulegen. 1,00 St € €			
01.01.0031	Dekokissen <u>Maße:</u> - Breite: 40 cm - Höhe: 40 cm - Tiefe (Dicke): 15 cm <u>Gewicht:</u> - ca. 1,12 kg <u>besteht aus:</u> - Füllung: formstabile, weiche Faserfüllung - Außenmaterial: hochwertiger, abriebfester und pflegeleichter Möbelstoff - mit verdecktem Reißverschluss - Bezug abnehm- und waschbar <u>Hersteller/ Modell:</u> z.B.: Vondom - Studio Cushion oder gleichwertig angebotener Hersteller: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotenes Fabrikat/ Modellnr.: '..... ' (vom Bieter einzutragen) <u>Bezugstoff:</u> - Oberflächenstruktur: Flachgewebe - leicht zu reinigen, desinfektionsmittelbeständig und flüssigkeitsundurchlässig - Lichtechtheit: min. 4 nach ISO 105 B02 - Scheuertouren: 55.000 Martindale - Farbe: jeweils 6 St. in greige entspr. NCS S 2000 - N und in orange entspr. NCS S 2050 - Y50R			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<u>Material/ Farbe:</u> - Bezugstoff: angebotener Hersteller: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotenes Fabrikat: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotene Farbe/ Farbnr., greige: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotene Farbe/ Farbnr., orange: '..... ' (vom Bieter einzutragen) <u>Brandschutzanforderung:</u> Entsprechend Kategorie A gemäß LV-Vortext unter Punkt 04.3: Einzelzertifizierung der relevanten Einzelelemente jeweils nach DIN EN 1021-1 und DIN EN 1021-2, oder gleichwertig. inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten, Lieferung, Montage und Vertragen auf der Baustelle. Abbildungen und Datenblätter bei gleichwertig angebotenen Modellen sind bitte mit beizulegen. 12,00 St € €			
01.01.0032	Bücherwagen siehe dazu folgenden Plan: 6013_01_BM0285_000_05_749_0_AS_M27_0_00_2025 Bücherwagen <u>Maße:</u> - Höhe: 109,8 cm - Breite: 90 cm - Tiefe: 43 cm <u>bestehend aus:</u> - weißer Korpus mit erhöhtem Rand oben (Schutz gegen Herunterfallen von Medien beim Transport), aus beschichtetem Holzwerkstoff (melaminharz- oder kunststoffbeschichtet) - insgesamt 3 Ebenen (1 Ablage oben, 2 feste Fachböden) - offene Vorder- und Rückseite zur einfachen Entnahme und Einsortierung der Bücher - 4 leichtlaufende Rollen geeignet für harte Böden - seitliche Griffstangen aus Metall, ergonomisch geformt - glatte, leicht zu reinigende Oberfläche <u>Hersteller/ Modell:</u> z.B.: Serafini - Bücherwagen "Lara" oder gleichwertig angebotener Hersteller: '..... ' (vom Bieter einzutragen) angebotenes Fabrikat/ Modellnr.: '..... ' (vom Bieter einzutragen)			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-----------------------	----------	---------------	--------------

Brandschutzanforderung:

Keine zusätzlichen Brandschutzanforderungen gemäß Vortext.

inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten, Lieferung, Montage und Vertragen auf der Baustelle.
Abbildungen und Datenblätter bei gleichwertig angebotenen Modellen sind bitte mit beizulegen.

3,00 St € €

01.01.0033

Hörstation, wandhängend

siehe dazu folgenden Plan:

6013_01_BM0285_000_05_749_0_AS_M25_0_00_2025

Hörstation, wandhängend

Maße:

- Breite: 35 cm
- Höhe: 42 cm
- Tiefe: 26 cm

bestehend aus:

- Wandmontierte Hörstation zur platzsparenden Integration
- Integrierte Halterung für Kopfhörer zur ordentlichen und sicheren Aufbewahrung
- Ablagefläche für Abspielgerät
- Optional mit USB-Anschluss zur Stromversorgung oder Datenverbindung
- Einfache Wandmontage, geeignet für unterschiedliche Wandmaterialien
- Farbe: weiß

Hersteller/ Modell:

z.B.: Serafini - Hörstation, wandhängend oder gleichwertig

angebotener

Hersteller: '.....

' (vom Bieter einzutragen)

angebotenes

Fabrikat/ Modellnr.: '.....

' (vom Bieter einzutragen)

Brandschutzanforderung:

Entsprechend Kategorie B gemäß LV-Vortext unter Punkt 04.3: schwerentflammbare
Ausführung nach DIN 4102-1 B1/ DIN EN 13501-1, oder gleichwertig.

inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten, Lieferung, Montage und Vertragen auf der Baustelle.
Abbildungen und Datenblätter bei gleichwertig angebotenen Modellen sind bitte mit beizulegen.

1,00 St € €

Summe LV	VE19 Lose Möblierung	 €
	zuzüglich % Umsatzsteuer	 €
	Gesamt	 €