

LOS 1 - Fahrgestell und Aufbau

Lieferung von einem Neufahrzeug -Tanklöschfahrzeug TLF 4000 St (Staffelkabine) ähnlich DIN 14530-21 an die Gemeinde Wandlitz / Ortswehr Schönwalde

Leistungsbeschreibung

Vergabenummer: OA-2026-01 TLF

Kriterium – Enthält Angaben zu Anforderungs- und Bewertungsmerkmalen; im Einzelnen sind vorgesehen
G = Anforderung müssen erfüllt sein
B = nach Ausführung/Leistung/etc. bewertete Anforderung

Ifd. Nr.	Text	KG	Angaben des Bieters	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.	Allgemeine Grundlagen				
1	Tanklöschfahrzeug TLF 4000 St (Staffelkabine) ähnlich DIN 14530- 21 mit Allradantrieb, einer vom Fahrzeugmotor angetriebenen FPN 10-3000, einer Schnellangriffseinrichtung, einem Löschwasserbehälter von mind. 4.000 l nutzbarem Inhalt, einem Schaummittelbehälter mit mind. 200 l nutzbarem Inhalt, einer Selbstschutzanlage und einer feuerwehrtechnischen Beladung. Die Besatzung besteht aus einer Staffel (1/5).	G			
2	Das Fahrgestell entspricht der Kategorie 2 und der Massenkategorie S nach DIN SPEC 14502-1:2016-12 und DIN EN 1846-1	G	Hersteller: Typ:		
3	Angaben in der Zulassungsbescheinigung Teil 1: F2 = zul. Gesamtmasse bis 17.500 kg 7.2 = technisch zulässige Hinterachsmasse bis 11.500 kg	G			
4	Das angebotene Fahrgestell entspricht der neusten z.Z. produzierten Baureihe und das Produktionsdatum ist bei Übergabe an den Aufbauhersteller nicht älter als 6 Monate.	G			
5	Das angebotene Fahrgestell ist zum Aufbau des oben genannten Fahrzeugtyps mit Löschwasser- und Schaummittelbehälter geeignet und gewährleistet eine sichere Handhabung über das gesamte Geschwindigkeitsspektrum bis zur Höchstgeschwindigkeit (100 km/h).	G	Konfiguration beifügen!		
6	Das Fahrzeug muss über eine möglichst ausgewogene Gewichtsverteilung verfügen. Bei vollbesetzter Kabine und mit Beladung sollte die laut Fahrgestellhersteller für die Fahrt im Gelände optimale Gewichtsverteilung angestrebt werden.	G			
7	Maximale Abmessungen bei Leermasse Länge: 8000 mm Breite: 2500 mm Höhe: 3400 mm (inkl. auf				

