

Tanklöschfahrzeug mit Staffelbesatzung TLF4000 St an die Gemeinde Wandlitz/ Ortswehr Schönwalde

Vom Bieter auszufüllen!

[illegible]

LOS 2 - Beladung
Tanklöschfahrzeug mit Staffelbesatzung TLF4000 St an die Gemeinde Wandlitz/ Ortswehr Schönwalde

3.09	Saugschutzkorb Storz-125 (Draht)	-	-	1	G				
3.10	Schwimdboje geeignet zum Füllen ohne Luftpumpe; mit desinfizierbarem, wechselbarem Mundstück	-	-	1	G				
3.11	Standrohr 2 BV	DIN 14375	-	1	G				
3.12	Sammelstück Storz-A-3B, Rückschlagklappen an allen Eingängen, Tragegriff	DIN 14355	1	-	G				
3.13	Verteiler B-CBC (V) mit Übergangsstück B-C an Kette, Kugelhahnabspernung	DIN 14345	1	-	G				
3.14	Verteiler BB-CBC (V) mit Übergangsstück B-C an Kette, Ventilabspernung	DIN 14345	-	1	G				
3.15	Verteiler C-DCD (V) mit Übergangsstück an Kette	DIN 14345	1	-	G				
3.16	A 110 - Storz-125 Übergangsstück		1	-	G				
3.17	A 110 - B Übergangsstück	DIN 14343	1	-	G				
3.18	B-C Übergangsstück	DIN 14342	2	-	G				
3.19	C-D Übergangsstück	DIN 14341	2	-	G				
3.20	Stützkrümmer SK	DIN 14368	-	1	G				
3.21	Hohlstrahlrohr der Funktionskategorie 3 mit Festkupplung B, mit einer wählbaren Durchflußmenge ≤400 und ≥700l/min, Modell: Leader Multi Flow 500	DIN EN 15182-2	-	2	G				
3.22	Hohlstrahlrohr der Funktionskategorie 3 mit Festkupplung C, Durchflußmenge Q ≤235l/min	DIN EN 15182-2	2	-	G				
3.23	Hohlstrahlrohr, mind. Funktionskategorie 2, mit Festkupplung C, Durchflußmenge Q ≤100l/min für Schnellangriff Wasser	DIN EN 15182-2	1	-	G				
3.24	Hohlstrahlrohr der Funktionskategorie 2; mit Kupplung Storz D; Durchflussmenge Q von mind. 100 l/min Unifire 10 Langversion oder gleichwertig	DIN EN 15182-2	3	-	G				
3.25	Schlauchabspernung Größe Storz B		1	-	G				
3.26	Schlauchabspernung Größe Storz C		1	-	G				
3.27	Mehrzweckleine, 20 m lang mit Karabinerhaken DIN 5290 F in Mehrzweckleinenbeutel DIN 14921 F-T	DIN 14921	-	2	G				
3.28	Seilschlauchhalter SH 1600-KF	DIN 14828	2		G				
3.29	Kupplungsschlüssel ABC (mind. 1x auch für Storz-125)	DIN 14822-2	-	3	G				
3.30	Schlüssel B (für Überflurhydrant)	DIN 3223	-	1	G				
3.31	Schlüssel C (für Unterflurhydrant)	DIN 3223	-	1	G				
3.32	Paar Schachthaken (mit Kette)	-	-	1	G				
3.33	Schachtdeckelheber mit Griff, Länge: etwa 500mm, Haken etwa 90mm	-	2	-	G				
3.34	Systemtrenner B-FW AWG	DIN 14346	1	1	G				
3.35	Tragbarer Wasserwerfer Monitor Partner 2 (Leader), Eingang Storz B, (Maße: L650mm B320mm H510mm) klappbar		-	1	G				
3.36	Transporthalterung für Monitor Partner 2 (Leader)		1	-	G				
4 Rettungsgerät									
4.01	Multifunktionsleiter	DIN EN 1147 Bbl 1	-	2	G				

LOS 2 - Beladung
Tanklöschfahrzeug mit Staffelbesatzung TLF4000 St an die Gemeinde Wandlitz/ Ortswehr Schönwalde

4.02	Feuerwehrlleine FL 30-KF, verpackt im Feuerwehrmehrzweckbeutel (FB) mit Tragleine	DIN 14920DIN 14922	-	4	G				
5 Sanitäts- und Wiederbelebungsggerät									
5.01	Notfallrucksack aus Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung (Planengewebe), 400x520x290mm		-	1	G				
6 Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät									
6.01	ATEX-Sicherheitshandleuchte mit Knickkopf und Kfz-Ladehalterung	DIN 14649	-	6	G				
6.02	Handscheinwerfer Explosionsgeschützt nach II 2G EEx eib IIC T4 mit Blei-Vlies-Akku, LED-Leuchtmittel und Kfz-Ladehalterung	DIN 14642	-	1	G				
6.03	Verkehrswarngerät mit beidseitigem Lichtaustritt, mit Signalscheibe mit einem Durchmesser von mind. 150 mm, mit Batterie und Ladehalterung, in Ausführung Blitz-Compact	-	4	-	G				
6.04	LED-Anhaltestab, beidseitig rot leuchtend (Stabwinker, inkl. Batterien)	-	1	-	G				
6.05	Verkehrsleitkegel, voll reflektierend, etwa 500 mm hoch	BAST TL-Leitkegel	4	-	G				
6.06	Leitungsroller 400V/230 V, Schutzart IP54, Zuleitung: H07RN-F5G2,5 Länge: 50m, mit CEE-Stecker 3P+N+PE, 16A 400V, 6h Abgang: 1 Stück CEE-Steckdose, IP67, 3P+N+PE, 16A 400V, 6h 3 Stück Steckdose 2P+PE, 16A 250V entspr. DIN 14555-3, Ziff. 6.9	DIN EN 61316	2	-	G				
6.07	Abzweigstück, 230 V, Schuko, dreifach, IP68, Zuleitung: H07RN-F5G2,5 Länge: 1,5 m		1	-	G				
7 Arbeitsgerät									
7.01	betriebsbereiter Stromerzeuger mind. 6,5 kVA mit CEE 400 V 16 A 1h Einspeisesteckdose, E-Start mit Zubehör und Ladeanschluss BEOS DIN 14685-1 150,00 1	DIN 14685-1	1	-	G				
7.02	Abgasschlauch DIN 14572 - 50x2.500mm	DIN 14572	1	-	G				
7.03	Kanisterbetankungsset für Stromerzeuger, bestehend aus Kraftstoffentnahmegerät und Blechkanister 20l mit Ausgussstutzen	DIN 7274	1	-	G				
7.04	Bindestrang, 2m lang, 8mm Durchmesser	-	4	-	G				
7.05	Rundschlinge aus Polyester, Tragfähigkeit einfach direkt ≥40 kN, 4 m Nutzlänge, mit verschiebbarem Kantenschutz	DIN EN 1492-2	-	1	G				
7.06	hochfeste verzinkte Schäkel, geschweißte Form mit Schraubbolzen, Tragfähigkeit 100 kN	DIN 82101	2	-	G				
7.07	betriebsbereite Motorsäge mit Verbrennungsmotor, mind. 3,0 kW, Schwertlänge 400 mm mit Werkzeug und Ersatzkette	DIN EN ISO 11681-1	1	-	G				

LOS 2 - Beladung
Tanklöschfahrzeug mit Staffelbesatzung TLF4000 St an die Gemeinde Wandlitz/ Ortswehr Schönwalde

7.08	Doppelkanister mit Einfüllsystem zur Vermeidung von Überfüllung, mind. 5 l für 2-Takt-Gemisch und 2 l für Kettenöl	-	1	-	G				
7.09	Fäll- und Spaltkeil aus Kunststoff	-	-	1	G				
7.10	Top-Handle Säge MS201TC (Stihl)	-	-	1	G				
7.11	Tauchpumpe TP 4/1 (Tegernsee)	DIN 14425	-	1	G				
7.12	Benzin-Kettensäge MS 462 (Rettungssäge), Schienenlänge 50 cm, Hartmetall-Sägekette zum Schneiden widerstandsfähiger Materialien		1	-	G				
7.13	Greifzug Z32, Maße Kiste: B290mm H470mm L740mm, Stahlseilrolle B50mm H500mm L320mm, Nägel + Anker B330mm H150mm L850mm + 2x Umlenkrolle		-	1	G				
8 Handwerkzeug und Messgerät									
8.01	Gorgui Handwerkzeug zur Vegetationsbrandbekämpfung mit Schneidenschutz	-	2	-	G				
8.02	Multifunktionales, aus einem Stück geschmiedetes Hebel-/ Brechwerkzeug mit folgenden Eigenschaften:- Maximallänge 750mm;- korrosionsbeständiger Stahl-Bruchfestigkeit mind. für ein Zugkraft von 2.500N-auf einer Stielseite Kuhfußklaue in einem Winkel von etwa 30° zum Werkzeugstiel, Klauenspalt mind. 18mm auf größter Breite;- auf der anderen Stielseite keilförmige Querschneide und Dorn in einem Winkel von 90° zueinander und jeweils 90° zum Stiel mit Schlagfläche	-	-	1	G				
8.03	Spalthammer mit Stiel aus GFK-Werkstoff	DIN 5129	-	1	G				
8.04	Tragegeschirr für die einsatzbereite Verlastung von Hebel-/Brechwerkzeug und Spalthammer		1	-	G				
8.05	Werkzeugkasten mit passgenauen Schaumstoffeinsätzen, inkl. Handwerkzeug	DIN 14881	1	-	G				
8.06	Bolzenschneider (Schneidleistung mind. 12mm)	-	1	-	G				
8.07	Wärmebildkamera mit Akku für den Feuerwehreinsatz (Innenangriff) - robust und hitzebeständig; - mit Feuerwehrschtzhandschuhen nach DIN EN 659 bedienbar; Schutzgrad mind. IP 67, Infrarotauflösung von mind. 120 x 160 Pixel, mit Nackenband, ausziehbarem Trageband mit Karabiner und Kfz-Ladehalterung	-	1	-	G				
8.08	Feuerwehraxt FA	DIN 14900	1	-	G				
8.09	Axt B 2 SB-A (Holzaxt)	DIN 7294	1	-	G				
8.10	Bügelsäge B	DIN 20142	1	-	G				
8.11	Einreißhaken mit Glasfaserstiel und D-Griff,ca. 1800 mm	-	1	-	G				

Tanklöschfahrzeug mit Staffelbesatzung TLF4000 St an die Gemeinde Wandlitz/ Ortswehr Schönwalde

!	Die mit einem "G" gekennzeichneten Grundanforderungen müssen vollständig erfüllt werden.	Werden voll erfüllt:
---	--	----------------------