

Stammdatentabelle GWMO 2024

GWMST	Lage	GWL	RW [2016]	HW [2016]	ROK m NHN	GOK m NHN	Überstand [m]	Bohrdm. [mm]	Ausbau- durchmesser	Ausbau- Endteufe m u.GOK	Fi-OK m u.GOK	Fi-UK m u.GOK	Fi-Länge [m]	Länge Filter- schüttung	Fi-Volumen [m³]
GWM 4-b	Quellbereich	GWL-O	33454647,3	5733410,0	75,58	73,23	2,35	273,00	DA63 (2")	17,00	6,00	7,00	1,00	1,75	0,102
GWM 5-e		GWL-U	33454561,3	5733370,5	75,23	73,12	2,11	273,00	DA63 (2")	35,00	30,00	31,00	1,00	1,75	0,102
GWM 8-a		GWL-O	33454457,9	5733393,7	72,52	72,72	-0,20	267,00	DA63 (2")	27,00	3,00	7,00	4,00	4,00	0,224
GWM 8-b		Basis	33454457,8	5733393,6	72,48	72,72	-0,24	267,00	DA63 (2")	27,00	12,00	16,00	4,00	6,00	0,336
GWM 8-c		Basis	33454457,9	5733393,6	72,47	72,72	-0,25	267,00	DA63 (2")	27,00	21,00	25,00	4,00	6,00	0,336
GWM neu		GWL-U	33454464,0	5733448,0	72,79	73,00	-0,21	273,00	DA63 (2")	26,50	18,30	26,20	7,90	9,20	0,539
GWM 7	Quellnaher Abstrom zwischen Bilanzenebene 0 und 1	Basis	33454361,3	5733401,9	73,88	73,93	-0,05	267,00	DA63 (2")	15,20	7,80	13,80	6,00	7,30	0,409
GWM 27-OP		GWL-O	33454323,8	5733312,73	73,81	73,96	-0,15	219,00	DA63 (2")	6,30	2,50	5,95	3,45	3,500	0,132
GWM 1/2006		Basis	33454067,3	5733339,5	75,32	75,46	-0,14	273,00	DA125 (4 1/2")	16,00	12,50	14,50	2,00	5,15	0,301
GWM 10/11 OP		GWL-O	33454195,1	5733369,3	75,51	75,67	-0,16	273,00	DA90 (3")	8,20	6,20	8,20	2,00	3,40	0,199
GWM 10/11 UP		Basis	33454190,9	5733367,7	75,52	75,67	-0,15	273,00	DA90 (3")	18,50	15,00	17,00	2,00	4,50	0,263
GWM 16/1		GWL-O	33454246,8	5733461,9	75,52	75,68	-0,16	273,00	DA63 (2")	14,00	7,00	13,00	6,00	8,00	0,468
GWM 16/2		Basis	33454248,6	5733460,1	75,57	75,68	-0,11	273,00	DA63 (2")	21,00	13,00	18,95	5,95	8,00	0,468
GWM 17		Basis	33454152,0	5733543,6	76,70	75,78	0,92	273,00	DA63 (2")	17,60	10,50	16,45	5,95	6,95	0,407
GWM 18		Basis	33454089,2	5733426,7	75,01	75,17	-0,16	273,00	DA63 (2")	20,00	12,00	17,95	5,95	8,25	0,483
GWM 20		Basis	33454292,9	5733662,4	75,04	75,16	-0,12	219,00	DA63 (2")	18,00	8,00	13,95	5,95	9,25	0,348
GWM 22/16 OP		GWL-O	33454221,7	5733500,3	75,02	75,15	-0,13	273,00	DA90 (3")	16,70	5,96	8,96	3,00	3,50	0,205
GWM 22/16 UP		GWL-U	33454220,5	5733499,9	75,03	75,15	-0,12	273,00	DA90 (3")	16,70	14,47	16,47	2,00	3,20	0,187
GWM 23/16 OP		GWL-O	33454142,5	5733300,2	77,03	77,17	-0,14	273,00	DA90 (3")	13,60	11,00	13,04	2,04	3,00	0,176
GWM 23/16 UP		GWL-U	33454137,9	5733299,9	76,88	77,03	-0,15	273,00	DA90 (3")	17,70	15,23	17,23	2,00	3,20	0,187
GWM 26neu		Basis	33454068,1	5733248,0	75,52	75,70	-0,18	219,00	DA63 (2")	20,00	11,10	17,05	5,95	9,25	0,348
GWM 34/19 OP		GWL-O	33454435,3	5733425,3	72,80	72,91	-0,11	273,00	DN90	10,00	7,60	9,60	2,00	3,50	0,205
GWM 34/19 UP		GWL-U	33454434,9	5733423,5	72,78	72,88	-0,10	273,00	DN90	20,40	17,90	19,90	2,00	3,20	0,187
GWM 35/19 OP		GWL-O	33454416,2	5733340,8	73,87	72,96	0,91	273,00	DN90	10,40	8,00	10,00	2,00	3,40	0,199
GWM 35/19 UP		GWL-U	33454418,1	5733341,2	73,85	72,97	0,88	273,00	DN90	23,70	21,00	23,00	2,00	3,70	0,217
GWM 37/19 OP		GWL-O	33454390,0	5733382,4	73,55	73,58	-0,03	273,00	DN90	10,40	8,00	10,00	2,00	3,40	0,199
GWM 37/19 UP		GWL-U	33454388,2	5733382,9	73,55	73,62	-0,07	273,00	DN90	12,40	10,00	12,00	2,00	3,40	0,199
GWM 2/2006	Abstromfahne zwischen Bilanzenebene 1 und 2	Basis	33453673,3	5733221,0	74,12	74,28	-0,16	273,00	DA125 (4 1/2")	14,00	10,52	12,52	2,00	5,15	0,301
GWM 21		Basis	33454076,9	5733767,0	74,68	74,80	-0,12	219,00	DA63 (2")	14,00	5,00	8,45	3,45	4,50	0,170
GWM 6/11 OP		GWL-O	33453573,5	5733362,8	75,68	75,83	-0,15	168,00	DA63 (2")	8,50	6,10	8,10	2,00	4,80	0,106
GWM 6/11 UP		GWL-U	33453570,9	5733363,1	75,71	75,83	-0,12	185,00	DA63 (2")	19,20	17,00	19,00	2,00	3,75	0,101
GWM 7/11 OP		GWL-O	33453609,1	5733105,2	75,12	75,32	-0,20	273,00	DA90 (3")	10,50	7,80	9,80	2,00	4,25	0,249
GWM 7/11 UP		Basis	33453609,8	5733103,2	75,35	75,42	-0,07	273,00	DA90 (3")	18,00	13,90	15,90	2,00	4,25	0,249
GWM 8/11 OP		GWL-O	33453843,7	5733103,1	74,90	74,99	-0,09	273,00	DA90 (3")	8,50	6,00	8,00	2,00	4,25	0,249
GWM 8/11 UP		Basis	33453843,3	5733101,3	74,89	74,99	-0,10	273,00	DA90 (3")	19,50	16,00	18,00	2,00	6,00	0,351
GWM 9/11 OP		GWL-O	33453969,7	5733354,3	74,56	74,66	-0,10	273,00	DA90 (3")	7,20	5,20	7,20	2,00	3,50	0,205
GWM 9/11 UP		Basis	33453972,2	5733354,0	74,57	74,66	-0,09	273,00	DA90 (3")	15,00	12,50	14,50	2,00	4,00	0,234
GWM 14/13 OP		GWL-O	33453268,5	5733741,7	75,57	75,76	-0,19	273,00	DA90 (3")	9,50	7,00	9,00	2,00	4,25	0,249

Stammdatentabelle GWMO 2024

GWMST	Lage	GWL	RW [2016]	HW [2016]	ROK m NHN	GOK m NHN	Überstand [m]	Bohrdm. [mm]	Ausbau- durchmesser	Ausbau- Endteufe m u.GOK	Fi-OK m u.GOK	Fi-UK m u.GOK	Fi-Länge [m]	Länge Filter- schüttung	Fi-Volumen [m³]
GWM 14/13 UP	Abstromfahne zwischen Bilanzenebene 1 und 2	Basis	33453266,7	5733741,6	75,58	75,74	-0,16	273,00	DA90 (3")	19,00	16,00	18,00	2,00	3,00	0,176
GWM 15/13 OP		GWL-O	33453342,9	5733875,4	75,41	75,60	-0,19	273,00	DA90 (3")	9,50	7,00	9,00	2,00	4,25	0,249
GWM 15/13 UP		Basis	33453341,7	5733875,3	75,42	75,61	-0,19	273,00	DA90 (3")	21,50	17,00	19,00	2,00	4,25	0,249
GWM 16/13 OP		GWL-O	33453801,5	5733816,8	76,25	76,49	-0,24	273,00	DA90 (3")	11,50	9,00	11,00	2,00	4,25	0,249
GWM 16/13 UP		Basis	33453801,2	5733814,9	76,30	76,52	-0,22	273,00	DA90 (3")	16,00	13,00	15,00	2,00	4,25	0,249
GWM 17/13		GWL-O	33453316,1	5733795,5	75,69	75,88	-0,19	273,00	DA90 (3")	9,50	7,00	9,00	2,00	4,25	0,249
GWM 19		Basis	33453929,2	5733541,5	74,46	74,58	-0,12	273,00	DA63 (2")	18,30	7,00	14,95	7,95	10,25	0,600
GWM 19/13		GWL-O	33453775,4	5733694,8	78,95	77,94	1,01	273,00	DA90 (3")	11,50	9,00	11,00	2,00	4,25	0,249
GWM 20/16 OP		GWL-O	33454001,6	5733439,8	74,87	75,00	-0,14	273,00	DA90 (3")	12,50	9,20	12,22	3,02	3,50	0,205
GWM 20/16 UP		GWL-U	33454001,1	5733437,6	74,87	75,00	-0,14	273,00	DA90 (3")	16,00	13,51	15,51	2,00	3,10	0,181
GWM 21/16 OP		GWL-O	33454054,5	5733615,5	74,69	74,84	-0,15	273,00	DA90 (3")	9,50	5,58	6,58	1,00	1,60	0,094
GWM 21/16 UP		GWL-U	33454055,9	5733615,5	74,72	74,87	-0,15	273,00	DA90 (3")	14,00	9,34	10,34	1,00	1,50	0,088
GWM 22		Basis	33453774,2	5733692,7	78,42	77,84	0,58	219,00	DA63 (2")	19,00	11,00	16,95	5,95	9,25	0,348
GWM 23		Basis	33453706,9	5733555,1	76,98	76,45	0,53	219,00	DA63 (2")	19,00	10,00	15,95	5,95	9,25	0,348
GWM 24		Basis	33453684,1	5733431,3	75,46	75,61	-0,15	219,00	DA63 (2")	20,00	10,00	16,95	6,95	9,25	0,348
GWM 25		Basis	33453822,8	5733256,6	74,50	74,64	-0,14	219,00	DA63 (2")	16,00	7,00	12,95	5,95	9,25	0,348
GWM 33/19 OP	Abstromfahne zwischen Bilanzenebene 2 und 3neu	GWL-O	33453543,1	5733746,3	76,96	76,05	0,91	273,00	DN90	17,00	11,00	13,00	2,00	3,50	0,205
GWM 106-2/03		GWL-O	33452471,4	5733829,7	73,63	73,69	-0,06	280,00	DA63 (2")	8,35	5,40	8,35	2,95	2,95	0,182
GWM 161-3/03 OP		GWL-O	33452573,8	5734126,6	72,63	72,66	-0,03	280,00	DA63 (2")	10,30	4,95	8,90	3,95	8,30	0,511
GWM 161-4/03		GWL-O	33453278,5	5733849,7	75,57	75,48	0,09	280,00	DA63 (2")	10,00	6,00	9,95	3,95	3,50	0,216
GWM 4/2006		Basis	33452969,8	5733979,5	73,33	73,56	-0,23	273,00	DA125 (4 1/2")	14,00	9,60	11,60	2,00	4,25	0,249
GWM 28/19 OP		GWL-O	33452296,8	5734081,4	71,66	70,76	0,90	273,00	DN90	13,40	11,00	13,00	2,00	3,40	0,199
GWM 28/19 UP		Basis	33452298,8	5734082,2	71,73	70,81	0,92	273,00	DN90	21,40	19,00	21,00	2,00	3,40	0,199
GWM 4/11 OP		GWL-O	33451904,6	5734465,4	71,83	71,98	-0,15	273,00	DA90 (3")	11,50	9,00	11,00	2,00	4,25	0,249
GWM 4/11 UP		Basis	33451905,3	5734463,6	71,89	71,98	-0,09	324	DA90 (3")	32,50	29,20	31,20	2,00	4,25	0,350
GWM 5/11 UP		Basis	33452050,2	5734515,4	72,92	72,99	-0,07	324	DA90 (3")	30,30	27,70	29,70	2,00	3,65	0,301
GWM 5/2006 OP		GWL-O	33452332,5	5734151,5	72,73	72,97	-0,24	273,00	DA125 (4 1/2")	13,00	7,48	10,48	3,00	5,15	0,301
GWM 5/2006 UP		GWL-U	33452334,0	5734152,0	72,91	73,00	-0,09	273	DA125 (4 1/2")	25,00	17,31	21,31	4,00	8,00	0,468
GWM 6/2006 OP		GWL-O	33451981,0	5734499,0	72,49	72,60	-0,11	273,00	DA125 (4 1/2")	11,00	8,46	10,46	2,00	4,30	0,252
GWM 6/2006 UP		GWL-U	33451982,5	5734499,5	72,51	72,63	-0,12	273	DA125 (4 1/2")	26,00	21,24	25,24	4,00	8,00	0,468
GWM 1/11 UP	Fahnen spitze	Basis	33451564,9	5734645,9	67,13	67,21	-0,08	219,00	DN65 (2 1/2")	31,50	25,10	27,10	2,00	7,10	0,267
GWM 2/11 OP		GWL-O	33451618,7	5734714,0	68,37	67,39	0,98	273,00	DA90 (3")	12,50	10,00	12,00	2,00	4,00	0,234
GWM 2/11 UP		GWL-U	33451619,9	5734715,3	68,40	67,39	1,01	324,00	DN65 (2 1/2")	30,00	20,00	22,00	2,00	4,90	0,404
GWM 3/16 UP		GWL-U	33451703,5	5734846,9	67,21	67,34	-0,13	273,00	DA90 (3")	21,20	19,18	21,18	2,00	3,80	0,222
GWM 11/12 OP		GWL-O	33451222,2	5734829,8	66,35	66,47	-0,12	219,00	DA125 (4 1/2")	8,50	6,00	8,00	2,00	6,25	0,235
GWM 11/12 UP		Basis	33451227,9	5734830,2	66,23	66,45	-0,22	210,00	DA125 (4 1/2")	33,60	31,40	33,40	2,00	6,75	0,234
GWM 12/13 OP		GWL-O	33451699,9	5734404,9	68,58	68,80	-0,22	273,00	DA90 (3")	8,50	6,00	8,00	2,00	4,25	0,249
GWM 12/13 UP		Basis	33451699,5	5734406,2	68,62	68,79	-0,17	273,00	DN65 (2 1/2")	31,00	27,50	29,50	2,00	4,25	0,249



Stammdatentabelle GWMO 2024

GWMST	Lage	GWL	RW [2016]	HW [2016]	ROK m NHN	GOK m NHN	Überstand [m]	Bohrdm. [mm]	Ausbau- durchmesser	Ausbau- Endteufe m u.GOK	Fi-OK m u.GOK	Fi-UK m u.GOK	Fi-Länge [m]	Länge Filter- schüttung	Fi-Volumen [m³]
GWM 13/12 OP	Fahnen Spitze	GWL-O	33451455,8	5734642,5	66,52	66,81	-0,29	273,00	DA125 (4 1/2")	8,50	6,00	8,00	2,00	4,00	0,234
GWM 13/16 UP		GWL-U	33451455,8	5734644,6	66,68	66,86	-0,18	273,00	DA90 (3")	22,00	20,00	22,00	2,00	3,00	0,176
GWM 30/19 OP		GWL-O	33451285,9	5734745,6	67,70	66,77	0,93	273,00	DN90	14,40	12,00	14,00	2,00	3,40	0,199
GWM 30/19 UP		Basis	33451284,1	5734745,4	67,69	66,75	0,94	273,00	DN90	31,40	29,00	31,00	2,00	3,40	0,199
GWM 31/19 OP		GWL-O	33451520,4	5734852,4	68,18	67,29	0,89	273,00	DN90	12,40	10,00	12,00	2,00	3,90	0,228
GWM 31/19 UP		Basis	33451521,1	5734850,2	68,24	67,33	0,91	273,00	DN90	29,70	26,00	28,00	2,00	3,70	0,217
GWM 32/19 OP		GWL-O	33451040,8	5734927,3	66,64	66,82	-0,18	273,00	DN90	10,00	8,00	10,00	2,00	3,00	0,176
GWM 32/19 UP		Basis	33451040,0	5734929,0	66,63	66,82	-0,19	273,00	DN90	31,40	29,00	31,00	2,00	3,40	0,199
Brücke Stadtring		OFW													
Brücke Landgrabenstraße		OFW													
Brücke Quellstraße		OFW													

Messstelle im Monitoring "Primärquelle" enthalten
Messstelle ohne Probenahme (nur Stichtagsmessung)

- Abkürzungen:
- GWMST - Grundwassermessstelle
 - GWL - Grundwasserleiter
 - RW - Rechtswert
 - HW - Hochwert
 - ROK - Rohroberkante
 - GOK - Geländeoberkante
 - m NHN - Meter Normalhöhe Null
 - mm - Millimeter
 - m u. GOK - Meter unter Geländeoberkante
 - Fi-OK - Filteroberkante
 - Fi-UK - Filterunterkante
 - Fi-Länge - Filterlänge
 - Fi-Volumen - Filtervolumen
 - m³ - Kubikmeter