

Regeldetail: Anschluss Handlauf an Theaterrampe

DEAB1555

Obergurt / Handlauf

Rechteckrohr, Schmiedebronze, 45 x 20 x 3 mm, Außenecken abgerundet, Oberfläche patiniert und geschliffen, an Geländepfosten verschweißt, anschließend Schweißnähte durch schleifen entfernen, gem. Statik AN.

Pfosten, Typ A

Rechteckrohr, Schmiedebronze, 40 x 20 x 3 mm, Außenecken abgerundet, Oberfläche patiniert, mit M6 Gewinde für mechanische Verbindung an Holzwanne durch Verschraubung, gem. Statik AN

Schweißpunkt (Seitenansicht)

Pfosten Typ A mit Obergurt verschweißen, anschließend Schweißnaht entfernen

Untergurt / Radabweiser

Schmiedebronze, Materialstärke: 5 mm, gekantet, mit Aussparung für Distanzstücke zur Befestigung der Pfosten mit Holzwanne, Oberfläche patiniert und geschliffen, aufliegend auf Bestandsboden, gem. Statik AN

Teppich

verklebt auf OSB-Platte, s. DEAB1003

Holzwanne

d = 6 cm, s. DEEB0105

Distanzhülse

als Toleranzausgleich zwischen Holzwanne und Handlaufpfosten, aus Stahl, verzinkt, Oberfläche: schwarz, matt, gem. Statik AN

Schweißpunkt

Geländerpfosten mit Untergurt verschweißt, Schweißnähte durch schleifen entfernen

Vertikalschnitt Typ A (Anschluss Handlauf)

Obergurt / Handlauf

Rechteckrohr, Schmiedebronze, 45 x 20 x 3 mm, Außenecken abgerundet, Oberfläche patiniert und geschliffen, an Geländepfosten verschweißt, anschließend Schweißnähte durch schleifen entfernen, gem. Statik AN.

Pfosten, Typ B

Rechteckrohr, Schmiedebronze, 45 x 20 x 3 mm, Außenecken abgerundet, Oberfläche patiniert, mit M6 Gewinde für mechanische Verbindung an Holzwanne durch Verschraubung, gem. Statik AN

Schweißpunkt (Seitenansicht)

Pfosten Typ B und Obergurt auf Gehring geschnitten, Verbindung durch verschweißen, anschließend Schweißnaht entfernen

Untergurt / Radabweiser

Schmiedebronze, Materialstärke: 5 mm, gekantet, mit Aussparung für Distanzstücke zur Befestigung der Pfosten mit Holzwanne, Oberfläche patiniert und geschliffen, aufliegend auf Bestandsboden, gem. Statik AN

Teppich

verklebt auf OSB-Platte, s. DEAB1003

Holzwanne

d = 6 cm, s. DEEB0105

Distanzhülse

als Toleranzausgleich zwischen Holzwanne und Handlaufpfosten, aus Stahl, verzinkt, Oberfläche: schwarz, matt, gem. Statik AN

Schweißpunkt

Geländerpfosten mit Untergurt verschweißt, Schweißnähte durch schleifen entfernen

Vertikalschnitt Typ B (Anschluss Handlauf)

ALLE MAßE SIND VOR ORT VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN

NEUES PALAIS
Neugestaltung Besucherempfang
AUSFÜHRUNGSPLANUNG

WANDEL LORCH GÖTZE WACH GMBH
KAISERSTRASSE 39 TEL. 069-9074807-0
60329 FRANKFURT FAX. 069-9074807-1

CDL - O1.231, Anschlusspunkte u. Querschnitte Handlauf
1:5
LW 11.03.2026

PLANCODE: INDEX:
SN_NP113G-00_O1A300_DEAB1555-2 B