DATUM			GEZ.	GEPR.
23.11.2023	V	Entwurfsgabe VPS; Angaben Statik vom 09+10.11.23		
26.03.2024	A	S+D-Planung aktualisiert, Angaben HLSE vom 7.3.24, Info Oberlichter		
12.04.2024	B	Stempel Vorabzug		
11.07.2024	C	RWA-Taster ergänzt		
24.01.2025	D	Anpassungen gem. Detailplanung		
27.01.2025	E	Exakt Vorabzug		
16.05.2025	F	Aktualisierung 1.Verfassenermahl		
02.07.2025	G	Anpassung Bemaßung u. Leitertext		
25.07.2025	H	Aktualisierung S+D-Planung		
01.09.2025	I	Aktualisierung S+D-Planung		
23.01.2026	J	Aktualisierung Mitteilplanung		
02.02.2026	K	Aktualisierung Mitteilplanung		
13.02.2026	L	Aktualisierung Mitteilplanung		

Wandöffnung Außen 2.96 | 1.16° ca. 4.60
Wandöffnung Innen 83° | 1.86° | 1.72° ca. 1.40 | 65 | 30°
Innenraum 81° | 4.26 | 30°

CKFFB partiell analog Bestand ausführen; Türen und Anschlusspunkte im Bestand berücksichtigen

IX F D V ZB B C ZA

Z1.110a
Treppenhaus 05
21.10 m²
LRH: 3.11 m

Z1.122d
Vorbereitung Schlossführer 01
18.08 m²
LRH: 3.15 m

Z1.122c
Vorbereitung Schlossführer 02
17.46 m²
LRH: 3.16 m

Z1.122b
Besucherraum
26.46 m²
LRH: 3.15 m

Z1.122h
Teeküche
13.27 m²
LRH: 3.23 m

Z1.122b
Treppenhaus 06
9.22 m²
LRH: 3.26 m

Planungsbereich

Innenraum Bestand 2.96 | 6.40 | 2.96

Wandöffnung Außen 2.96 | 4.60 | 1.16° | 2.08° | 1.18 | 4.60 | 2.08° | 1.37° | 4.60 | 2.10° | 1.17 | 4.60 | 2.10 | 1.18° | 4.60 | 2.08° | 1.17 | 4.60 | 2.10° | 1.17° | 4.60 | 1.90
Wandöffnung Innen 79° | 1.87° | 1.71° | 1.40 | 62° | 27 | 64° | 1.76° | 1.40 | 1.49 | 1.76 | 1.40 | 65° | 28° | 56° | 1.79 | 1.40 | 1.50° | 1.74 | 1.40 | 1.53 | 1.75° | 1.40 | 60 | 27 | 65° | 1.76° | 1.40 | 2.41° | 17 | 66 | 99° | 1.56
Innenraum 79 | 4.22 | 27 | 6.31 | 29° | 9.47 | 27 | 4.83° | 17 | 3.20
Gesamt 29.83°

LEGENDE

OCK	Gelände-Oberkante	F30	feuerhemmende Wand
F	Fenster	F90	feuerbeständige Wand
T	Tür	T30	Tür feuerhemmend und selbstschliessend
W	Wand	T90	Tür feuerbeständig und selbstschliessend
D	Decke	RD	Tür rauchdicht und selbstschliessend
OK	Oberkante	D	Tür dichtschliessend
UK	Unterkante	Bo	im Betrieb offen
VK	Vorderkante	SW	Schwelle
OKFFB	Oberkante Fertigfussboden	SH	Sockelhöhe
OKRFB	Oberkante Rohfussboden	OL	Oberlicht
UKRD	Unterkante Rohdecke	lL. H.	lichte Höhe
UKFD	Unterkante Fertigdecke	lL. B.	lichte Breite
OZ	Oberzug	BE	Brüstungsende
UZ	Unterzug	BM	Brüstungsmitte
BRH	Brüstungshöhe	HK	Heizkörper
Stg	Steigungsmass	UV	Unterverteilung
DS	Deckenschlitz		
DD	Deckendurchbruch	0,17 (6.42)	Höhenkote (lichte Höhe)
WS	Wandschlitz		0.00 = Oberkante Fussboden
WD	Wanddurchbruch		Sockel = 34,58 DHHN92
BD	Bodendurchbruch		
BS	Bodenschlitz		
KB	Kernbohrung	S	TÜRSTEMPEL

PLANUNGSBEREICH
VORHANDENE BAULICHE ANLAGEN ODER BAUTEILE
GEPLANTE BAULICHE ANLAGEN ODER BAUTEILE
GEPLANTE BAULICHE ANLAGEN MAUERWERK
GEPLANTE BAULICHE ANLAGEN MASSIVHOLZ
GEPLANTE BAULICHE ANLAGEN PUTZ
WS = WANDSCHUTZ
WD = WANDDURCHBRUCH

ZU BESEITIGENDE BAULICHE ANLAGEN ODER BAUTEILE
BAULICHE BESTAND MAUERWERK
GEPLANTE BAULICHE ANLAGEN STAHLBETON
GEPLANTE BAULICHE ANLAGEN DÄMMUNG HWL
GEPLANTE BAULICHE ANLAGEN METALL
DD = DECKENDURCHBRUCH
BD = BODENDURCHBRUCH

RETTUNGSWEGBELEUCHTUNG
D.XXXX.HXX DETAILVERWEIS
SCHNITTSTELLE DACHSANIERUNG
EINZULAGERNDE BAUTEILE (Rückbau, Dokumentation, Einlagerung)
GEPLANTE BAULICHE ANLAGEN ODER BAUTEILE
GEPLANTE BAULICHE ANLAGEN UNBEWEHRTER BETON
GEPLANTE BAULICHE ANLAGEN TROCKENBAUWAND
GEPLANTE BAULICHE ANLAGEN DÄMMUNG XWT
GEPLANTE BAULICHE ANLAGEN HOLZWERKSTOFF
DS = DECKENSCHUTZ
BS = BODENSCHUTZ
KB = KERNBOHRUNG

ALLE MAßE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VOR AUSFÜHRUNG VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN

ZU DIESEM PLAN GEHÖREN:

SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNE vom 18.03.24;
POSITIONSPLÄNE UND KONSTRUKTIONSDETAILS vom 18.03.23 — INGENIEURBÜRO DR. KRÄMER GMBH - IBK
AUSFÜHRUNGSPLÄNE HAUSTECHNIK (H,L,S,E) vom 07.03.24 — IPROCONSULT GMBH

Maßtoleranzmöglichkeiten sind sofort mit der Bauleitung zu klären. Für Maßfehler haftet allein der Auftragnehmer. Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure und Sonderfachfirmen unbedingt zu beachten. Die Detailzeichnungen sind unbedingt zu beachten. Bedenken hinsichtlich der Konstruktion, Fertigungstechnik und Bauphysik sind den Architekten^innen und der Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen.
Alle Höhen, insbesondere Öffnungshöhen von Türen und Brüstungshöhen sind, wenn nicht ausdrücklich anders angegeben, Rohbaumaße bezogen auf die Oberkante Fertigfußboden.

0 0,5 2,5 m

PLANCODE **SN_NP116G-00_Z1A300_GR001-2WP3 L**

Höhe 0.00 = OKFB Sockel = 34,58 DHHN92

ÜBERSICHT

FLÜGELAUFTEILUNG



Neues Palais in Park Sanssouci - Neugestaltung Empfangsbereich

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

BAUHERR
Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg
Postfach 601462
14141 Potsdam
TEL 0331 / 96 94 0
E-MAIL neuespalais@spsg.de

ARCHITEKT
WANDEL LORCH GÖTZE WACH GmbH
ARCHITEKTEN BDA UND STADTPLANER
KAISERSTRAßE 39
60329 FRANKFURT AM MAIN
TEL 069/907480-0 | FAX 069/907480-1
E-MAIL frank.e.m@wlgw.de

HAUSTECHNIK
IPROconsult GmbH
Schoenstraße 70
01069 Dresden
TEL 0351 / 46 51 0
E-MAIL iproi@iproconsult.com

TRAGWERKSPLANUNG
Ingenieurbüro Dr. Krämer GmbH - IBK
Breitestr. 13
99423 Weimar
TEL 03643 / 84 67 30
E-MAIL info@ibkkk-ibk.de

BRANDSCHUTZ
Hagen Ingenieurgesellschaft für Brandschutz
Lange Laube 19
30159 Hannover
TEL 05 11 / 449 89 69 -0
E-MAIL office@hagen-ingenieure.de

PLANERSTELLER / ARCHITEKT	PROJEKTLEITER	KUSTOS	ABTEILUNGSLEITER
FACHINGENIEUR	FACHINGENIEUR	ABTEILUNG	ABTEILUNG

PLANINHALT
Hofdamenflügel - Grundriss 1.Zwischengeschoss

FACHBEREICH	MASSTAB	BLATTGRÖSSE	GEZ.	DATUM	INDEX
ARCHITEKT	1:50	B41/1189	WLGW	13.02.2026	L

H/B = B41 / 1189 (1.00m²)