



Alle Tür-/Brüstungshöhen von OK FFB. Bestandsöffnungsmaße sind lichte Maße mit Putz. Neubauffüllungsmaße sind Rohbauffüllungsmaße. Alle Maße sind vor Ausführung zu prüfen, soweit erforderlich am Bau zu messen. Differenzen, Bedenken gegen die geplante Ausführung, sowie Uneinigkeiten im Plan und sonstigen Ausführungsunterlagen sind mit Architekt / Bauleitung vor Ausführung zu klären.

LEGENDE FARBEN:

Bestand

Neubau

Abriß

LEGENDE DURCHBRÜCHE:

WD

WS

BD

KB

Durchbruch Lüftung / LUE, in cm

Durchbruch Elektro / ELT, in cm

Durchbruch Heizung / HZ, in cm

Durchbruch Sanitär / SAN, in cm

LEGENDE ABKÜRZUNGEN:

OK

Oberkante

UK

Unterseite

VK

Vorderkante

IK

Innenkante

AK

Außenkante

RA

Rohrkante

RO

Rohroberkante

AH

abgehängte Decke

RH

Raumhöhe

UM

Umfang/m

QM

Fläche/qm

FB

Fußboden

FFB

Fertigfußboden

OKG

Oberkante Gelände

UZ

Unterzug

UZ

Überzug

T

Tür

RS

Rauchschutz

DS

dichtschließend

DH

Durchgangshöhe

DN

Dachneigung

DF

Dachfirst

FH

Firsthöhe

TFH

Traufhöhe

TFH

Traufhöhe

AWH

Außenwandhöhe

EFH

Erdgeschossfußb. Höhe

TH

Türhöhe

FH

Fensterhöhe

BRH

Brüstungshöhe

AP

Aufputz

UP

Unterputz

PU

Putz

SB

Sichtbeton

VS

Vorsatzschale

PL

Plattenbelag

HV

Hauptverteilung ELT

UV

Unterverteilung ELT

NSHV

Niederspannungsverteiler

RWA

Rauch- / Wärmeabzug

HZK

Heizkörper

DE

Dacheinlauf

FE

Fußbodeneinlauf

RR

Regenrohr

ELT

Elektro

HZ

Heizung

LUE

Lüftung

SAN

Sanitär

WA

Wandaussparung

WS

Wandschlitz

WD

Wanddurchbruch

BD

Bosenddurchbruch

DD

Deckenddurchbruch

DA

Deckenaussparung

LEGENDE RAUMSTEMPEL:

Wand:

1 - Mauerwerk (Bestand), Putz, Farbbeschichtung

2 - Mauerwerk (Bestand), Putz, Fliesen

3 - Mauerwerk (Neu), Putz, Farbbeschichtung

4 - Mauerwerk (Neu), Putz, Fliesen

5 - Trockenbau (Neu), GK Platte, Malervlies, Farbbeschichtung

6 - Trockenbau (Neu), GK Platte, Fliesen

7 - elementierte Glaswand

Decke:

1 - Putz, Farbbeschichtung

2 - Trockenbau, GK Platte, Malervlies, Farbbeschichtung

3 - Büroabhangdecke (holzsichtig, akustisch wirksam)

4 - Abhangdecke, Sonderituation

5 - Sichtbeton

Fußboden:

1 - Terrazzoestrich

2 - Terrazzofliesen

3 - Linoleum

4 - Bodenfliesen

5 - Estrich

6 - Sauberlauf, Teppich

ALLGEMEINE HINWEISE:

> Bei Boden- und Deckendurchbrüchen/Kernbohrungen in Hohlsteindecken ist darauf zu achten, dass die Zugbänder nicht durchtrennt oder beschädigt werden.

Decke

Wand

Wand

Boden

Wand

1

2

1

3

Anforderung Brandschutz

Türnummer

Türtyp

XX

T.X.XX.XX

XX

INDEX	DATUM	BEARBEITER	ÄNDERUNG / ANMERKUNG
A	24.04.2025	mh, mb, jk	Türen, Trockenbau 2.OG, Einbaumöbel
B	15.07.2025	mh, mb, jk	Türen, Fenster, Falltrennwand 2.OG

BAUVORHABEN

Bibliothek Wittenberge

Sanierung und Umnutzung des Alten Kaufhauses

PROJEKTNR.

260 / WITT

BAUHERR

Stadt Wittenberge

Kultur-, Sport- und Tourismusbetrieb

Wittenberge (KSTW)

ANSCHRIFT

PLANUNG

PLANUNG TRAGWERK

PLANUNG HLS

PLANUNG ELEKTRO

PLANUNG BRANDSCHUTZ

PLANSTAND

BA

PLANBEZEICHNUNG

0 Ansicht Westen

PLAN-NR.

WITT_AFU_AN_21

INDEX

Index B

BEARBEITET

GEZEICHNET

FORMAT

mb, mh, jk

DIN A0 (841 x 1189)

MASSTAB

1 : 50

DATUM

15.07.2025