

Vergabe nach UVgO

Lieferung und Aufbau von jagdlichen Einrichtungen mit Dach
für Ansitz- und Drückjagd aus Holz
inkl. Aufstellen am Endstandort

Revier Gollin**Drückjagdbock mit Dach****Lieferumfang**

Menge: 5 Stück

Höhe: 3,0 m (vom Erdboden bis Fußboden der Kanzel gemessen) plus
Dach

Material Unterbau: Holz (Lärche, alternativ Douglasie)

Material Kanzel: Holz (Kiefer, alternativ Fichte)

Material Leiter: Holz Lärche (alternativ Douglasie)

Konstruktion: Freistehend mit hoher Stabilität und Standfestigkeit.

(Unterbau) Ideal sind schräge Ständer. Zusätzliche Abstützung, wenn zur konstruktionsbedingten Standfestigkeit nötig.

Windfeste Verankerung mit 3 Holzankern mindestens 1 m in den
Boden. Alternativ seitliche Stützstangen aus Holz.

Mehrjährige UVV-konforme Nutzung bei vollem Witterungseinfluss.

Leiter: Separat, d.h. nicht im Unterbau ein konstruiert.

Leiter ist im Anstellwinkel von 65° – 75° an die Kanzel anzubringen und oben im Einstieg zu befestigen.

Konstruktion: Brüstungshöhe ca. 1,00 m – 1,10 m vom Fußboden

Inneneinrichtung: Ab Brüstung nach oben hin offen.

1 offener Einstieg.

Sitzfläche für 2 Personen.

Sitzbrett mit Sitzfläche breiter als 30 cm.

Ergonomisch günstige Bauweise für längere Ansitze.

Feste Gewehrauflage, Schusswinkel nicht begrenzt.

Rutschfeste Abstellmöglichkeit für die Waffe.

Holzfußboden. aus **mindestens** 3,0 cm starken Brettern.

3 Unterzüge für die Bodenbretter.

Dach: mit Dach inkl. Überstand

Insgesamt: Nach der gültigen UVV Jagd (VSG 4.4) hergestellt bzw. vorgefertigt. KWF geprüft ist wünschenswert

Zusatz: Vorhandene Altkanzeln auf dem vorgegebenen Standort sind zurück zu bauen und bis zum nächsten befahrbaren Weg zu verbringen.

Seitenverkleidung: Seitenverkleidung komplett, außer Einstieg, bis Brüstungshöhe.

Materialart: Holzschwarte

Leistungszeitraum: Ab Auftragserteilung bis 15. Oktober 2026

Im Angebot ist der schnellstmögliche Leistungstermin anzugeben. Dieser ist bitte auch dann anzugeben, sofern die Leistung nicht vor dem 15.10.26 erfolgen wird.

als Anlage zum Angebot einzureichen:

Detail-Beschreibung der angebotenen Ausführung.
Bilder, z.B. Zeichnung, Foto.

Lieferung und Aufbau:

Fertigstellung am vorgegebenen Standort im Gelände
Aufstellen auf Unterlagen mit einer Mindeststärke von 5 cm und
Durchmesser 30 cm
zulässige Materialarten: Betonstein, Eiche, Robinie

Standorte (WGS 84) /Bemerkungen:

Sämtliche Angaben zur Befahrbarkeit beziehen sich ein geländegängiges Fahrzeug. Die Standorte befinden sich z.T. in Naturschutzflächen ohne forstliche Nutzung. Dementsprechend ist der Wegezustand nicht mit „normalen Waldwegen“ vergleichbar.

Drückjagdbock 3,00 m + Dach	Breitengrad WGS 84	Längengrad WGS 84	Bemerkung
Nr. 1	53,04713	13,63958	Standort ca. 30 m vom Weg entfernt, Gelände zwischen Weg und Standort nicht PKW-befahrbar, vorhandene Kanzel ist zum Weg zu transportieren und dort zerlegt abzulegen.
Nr 2	53,05406	13,68084	Standort ca. 60 m vom Weg entfernt, Gelände zwischen Weg und Standort nicht PKW-befahrbar, vorhandene Kanzel ist zum Weg zu transportieren und dort zerlegt abzulegen.
Nr 3	53,05507	13,68723	Standort ca.200 m vom Weg entfernt, Gelände zwischen Weg und Standort nicht PKW-befahrbar, vorhandene Kanzel ist zum Weg zu transportieren und dort zerlegt abzulegen.
Nr 4	53,04937	13,70725	Standort ca. 30 m vom Weg entfernt, Gelände zwischen Weg und Standort nicht PKW-befahrbar, vorhandene Kanzel ist

			zum Weg zu transportieren und dort zerlegt abzulegen.
Nr 5	53,05491	13,66896	Standort ca. 70 m vom Weg entfernt, Gelände zwischen Weg und Standort nicht PKW-befahrbar, vorhandene Kanzel ist zum Weg zu transportieren und dort zerlegt abzulegen.

Die Koordinatenangaben dienen der räumlichen Einordnung. Die genauen Standorte werden vom Revierleiter vorgezeigt.

Anlage: Übersichtskarte mit allen Kanzelstandorten
 Anfahrt-Karte je Kanzel nach laufender Nummerierung