

Lieferung von jagdlichen Einrichtungen mit Dach
für Ansitz- und Drückjagd aus Holz
inkl. Aufstellen am Endstandort

Revier Kappe

Jagdkanzel mit Dach

Lieferumfang

Menge: 2 Stück

Höhe: 2,00 m (vom Erdboden bis Fußboden der Kanzel gemessen)

Material Unterbau: Holz (Lärche, alternativ Douglasie)

Material Kanzel: Holz (Kiefer, alternativ Fichte)

Material Leiter: Holz Lärche (alternativ Douglasie)

Unterbaukonstruktion:

Freistehend mit hoher Stabilität und Standfestigkeit.

Kanzelständer Mindestmaße 10 x 10 cm oder rund ab Durchmesser 10 cm am dünnsten Ende gemessen

Ideal sind schräge Ständer. Zusätzliche Abstützung, wenn nötig.

Festhaltemöglichkeit am Überstieg/ Handlauf.

Windfeste Verankerung mit 3 Holzankern mindestens 1 m in den Boden. Alternativ seitliche Stützstangen aus Holz.

Mehrjährige UVV-konforme Nutzung bei vollem Witterungseinfluss.

Leiter: Separat, d.h. nicht im Unterbau ein konstruiert.

Leiter ist im Anstellwinkel von 65° – 75° an die Kanzel anzubringen und oben im Einstieg zu befestigen.

Kanzelkonstruktion: Brüstungshöhe ca. 1,00 m – 1,10 m

Seitenverkleidung: Bis zur Brüstungshöhe komplett; außer Einstieg.

Materialart: Bretter

Inneneinrichtung: 4 offene Fenster.

1 offener Einstieg mit beweglicher Absturzsicherung zur Leiter,
Sitzfläche für 2 Personen.

Sitzbrett mit Sitzfläche breiter als 30 cm.

Ergonomisch günstige Bauweise für längere Ansitze.

Feste Gewehrauflage, Schusswinkel nicht begrenzt.

Rutschfeste Abstellmöglichkeit für die Waffe.

Holzfußboden. aus **mindestens** 3,0 cm starken Brettern

3 Unterzüge für die Bodenbretter

Dach: Konstruktion mit überstehendem Dach (min. 20 cm zu jeder Seite)

Neigung ca. 5 cm (gemessen zwischen höchstem und tiefstem Punkt des Daches)

tiefste Dachkante gegenüber der Leiter

Material zwingend aus witterungsbeständigem Wellblech

Insgesamt: Nach der gültigen UVV Jagd (VSG 4.4) hergestellt bzw. vorgefertigt. KWF geprüft ist wünschenswert

Zusatz: Vorhandene Altkanzeln auf dem vorgegebenen Standort sind zurück zu bauen und bis zum nächsten befahrbar erreichten Weg zu verbringen.

Leistungszeitraum: Ab Auftragserteilung bis 15. Oktober 2026

Im Angebot ist der schnellstmögliche Leistungstermin anzugeben. Dieser ist bitte auch dann anzugeben, sofern die Leistung nicht vor dem 15.10.26 erfolgen wird.

als Anlage zum Angebot einzureichen:

Detail-Beschreibung der angebotenen Ausführung.

Bilder, z.B. Zeichnung, Foto.

Lieferung und Aufbau:

Fertigstellung am vorgegebenen Standort im Gelände

Aufstellen auf Unterlagen mit einer Mindeststärke von 5 cm und Durchmesser 30 cm

zulässige Materialarten: Betonstein

Standorte (ETRS 89/ UTM Zone 33N) /Bemerkungen:

Sämtliche Angaben zur Befahrbarkeit beziehen sich ein geländegängiges Fahrzeug/Schlepper. Die Standorte befinden sich z.T. im Gelände mit weichem Untergrund. Dementsprechend ist der Wegezustand nicht mit „normalen Waldwegen“ vergleichbar.

Kanzel	Breitengrad	Längengrad	Bemerkung
Nr. 5	52.983496	13.507950	Standort befindet sich ca.100 m vom Waldweg entfernt an einer Rückegasse. Die vorhandene Kanzel ist zurückzubauen und zum Weg zu transportieren.

Nr. 6	52.970439	13.469138	Standort befindet direkt am Waldweg. Die vorhandene Kanzel ist zuruckzubauen und zum Weg zu transportieren.
-------	-----------	-----------	---

Die Koordinatenangaben dienen der räumlichen Einordnung. Die genauen Standorte werden vom Revierleiter vorgezeigt.

Anlage: Übersichtskarte mit allen Kanzelstandorten
 Anfahrt-Karte je Kanzel nach laufender Nummerierung