

Lieferung und Aufbau von jagdlichen Einrichtungen mit Dach
für Ansitz- und Drückjagd aus Holz
inkl. Aufstellen am Endstandort

Revier Wucker
Drückjagdbock mit Dach

Lieferumfang

Menge: 1 Stück

Höhe: 2,00 m (vom Erdboden bis Fußboden der Kanzel gemessen)

Material Unterbau: Holz (Lärche, alternativ Douglasie)

Material Kanzel: Holz (Kiefer, alternativ Fichte)

Material Leiter: Holz Lärche (alternativ Douglasie)

Konstruktion: Freistehend mit hoher Stabilität und Standfestigkeit.

(Unterbau) Ideal sind schräge Ständer. Zusätzliche Abstützung, wenn zur konstruktionsbedingten Standfestigkeit nötig.

Windfeste Verankerung mit 3 Holzankern mindestens 1 m in den Boden. Alternativ seitliche Stützstangen aus Holz.

Mehrjährige UVV-konforme Nutzung bei vollem Witterungseinfluss.

Leiter: Separat, d.h. nicht im Unterbau ein konstruiert.

Leiter ist im Anstellwinkel von 65° – 75° an die Kanzel anzubringen und oben im Einstieg zu befestigen.

- Konstruktion: Brüstungshöhe ca. 1,00 m – 1,10 m vom Fußboden aus
- Inneneinrichtung: Ab Brüstung nach oben hin offen.
1 offener Einstieg.
Sitzfläche für 2 Personen.
Sitzbrett mit Sitzfläche breiter als 30 cm.
Ergonomisch günstige Bauweise für längere Ansitze.
Feste Gewehrauflage, Schusswinkel nicht begrenzt.
Rutschfeste Abstellmöglichkeit für die Waffe.
Holzfußboden. aus **mindestens** 3,0 cm starken Brettern.
3 Unterzüge für die Bodenbretter.
- Dach: ohne
- Insgesamt: Nach der gültigen UVV Jagd (VSG 4.4) hergestellt bzw. vorgefertigt. KWF geprüft ist wünschenswert
- Zusatz: Vorhandene Altkanzeln auf dem vorgegebenen Standort sind zurück zu bauen und bis zum nächsten befahrbaren Weg zu verbringen.
- Seitenverkleidung: Seitenverkleidung komplett, außer Einstieg, bis Brüstungshöhe.
Materialart: Bretter
- Leistungszeitraum: Ab Auftragserteilung bis 15. Oktober 2026
- Im Angebot ist der schnellstmögliche Leistungstermin anzugeben.** Dieser ist bitte auch dann anzugeben, sofern die Leistung nicht vor dem 15.10.2026 erfolgen wird.
- als Anlage zum Angebot einzureichen:
Detail-Beschreibung der angebotenen Ausführung.

Bilder, z.B. Zeichnung, Foto.

Lieferung und Aufbau:

Fertigstellung am vorgegebenen Standort im Gelände

Aufstellen auf Unterlagen mit einer Mindeststärke von 5 cm und
Durchmesser 30 cm

zulässige Materialarten: Betonstein

Standorte (ETRS 89/ UTM Zone 33N) /Bemerkungen:

Sämtliche Angaben zur Befahrbarkeit beziehen sich auf ein geländegängiges Fahrzeug/Schlepper. Die Standorte befinden sich z.T. im Gelände mit weichem Untergrund. Dementsprechend ist der Wegezustand nicht mit „normalen Waldwegen“ vergleichbar.

Drückjagdbock	Breitengrad	Längengrad	Bemerkung
Nr. 1	53,00338 1113	13,64284	Standort ca. 50 m vom Weg entfernt, Gelände zwischen Weg und Standort nicht befahrbar, vorhandene Kanzel ist zum Weg zu transportieren und dort unzerlegt abzulegen.

Die Koordinatenangaben dienen der räumlichen Einordnung. Die genauen Standorte werden vom Revierleiter vorgezeigt.

Anlage: Übersichtskarte mit allen Kanzelstandorten

Anfahrt-Karte je Kanzel nach laufender Nummerierung