

Lieferung und Aufbau von jagdlichen Einrichtungen mit / ohne Dach
für Ansitz- und Drückjagd aus Holz
inkl. Aufstellen am Endstandort

Revier Stegelitz

Drückjagdbock mit Dach

Lieferumfang

Menge: 13 Stück

Höhe: **2,50 m** (vom Erdboden bis Fußboden der Kanzel gemessen)

Material Unterbau: Holz (Lärche, alternativ Douglasie)

Material Kanzel: Holz (Kiefer, alternativ Fichte)

Material Leiter: Holz Lärche (alternativ Douglasie)

Konstruktion: Freistehend mit hoher Stabilität und Standfestigkeit.

(Unterbau) Ideal sind schräge Ständer. Zusätzliche Abstützung, wenn zur konstruktionsbedingten Standfestigkeit nötig.

Windfeste Verankerung mit 3 Holzankern mindestens 1 m in den Boden. Alternativ seitliche Stützstangen aus Holz.

Mehrjährige UVV-konforme Nutzung bei vollem Witterungseinfluss.

Leiter: Separat, d.h. nicht im Unterbau ein konstruiert.

Leiter ist im Anstellwinkel von 65° – 75° an die Kanzel anzubringen und oben im Einstieg zu befestigen.

Konstruktion: Brüstungshöhe ca. 1,00 m – 1,10 m vom Fußboden

Inneneinrichtung: Ab Brüstung nach oben hin offen.

1 offener Einstieg.

Sitzfläche für 2 Personen.

Sitzbrett mit Sitzfläche breiter als 30 cm.

Ergonomisch günstige Bauweise für längere Ansitze.

Feste Gewehrauflage, Schusswinkel nicht begrenzt.

Rutschfeste Abstellmöglichkeit für die Waffe.

Holzfußboden. aus **mindestens** 3,0 cm starken Brettern.

3 Unterzüge für die Bodenbretter.

Dach: mit

Insgesamt: Nach der gültigen UVV Jagd (VSG 4.4) hergestellt bzw. vorgefertigt. KWF geprüft ist wünschenswert

Zusatz: Vorhandene Altkanzeln auf dem vorgegebenen Standort sind zurück zu bauen und bis zum nächsten befahrbaren Weg zu verbringen.

Seitenverkleidung: Seitenverkleidung komplett, außer Einstieg, bis Brüstungshöhe.

Materialart: Holzschwarte

Leistungszeitraum: Ab Auftragserteilung bis 15. Oktober 2026

Im Angebot ist der schnellstmögliche Leistungstermin anzugeben. Dieser ist bitte auch dann anzugeben, sofern die Leistung nicht vor dem 15.10.2026 erfolgen wird.

als Anlage zum Angebot einzureichen:

Detail-Beschreibung der angebotenen Ausführung.

Bilder, z.B. Zeichnung, Foto.

Lieferung und Aufbau:

Fertigstellung am vorgegebenen Standort im Gelände

Aufstellen auf Unterlagen mit einer Mindeststärke von 5 cm und
Durchmesser 30 cm

zulässige Materialarten: Betonstein

Standorte (ETRS 89):

Sämtliche Angaben zur Befahrbarkeit beziehen sich ein geländegängiges Fahrzeug. Die Standorte befinden sich z.T. in Naturschutzflächen ohne forstliche Nutzung. Dementsprechend ist der Wegezustand nicht mit „normalen Waldwegen“ vergleichbar.

Drückjagdbock	Breitengrad	Längengrad	Bemerkung
Nr. 1	418599	5883635	Standort ca. 200 m von unbefestigtem Waldweg im Bestand, alter Hochsitz ist am Rundweg zu deponieren
Nr. 2	419413	5883532	Standort ca. 100 m von unbefestigtem Waldweg im Bestand, alter Hochsitz ist am Rundweg zu deponieren
Nr. 3	421103	5884345	Standort ca. 300 m von unbefestigtem Waldweg im Bestand, bergiges Gelände
Nr. 4	420910	5883685	Standort ca. 200 m von befestigtem Waldweg im Bestand, alter Hochsitz ist am Weg zu deponieren
Nr. 5	422023	5884486	Standort ca. 400 m von befestigtem Waldweg im Bestand, alter Hochsitz ist am Weg zu deponieren
Nr. 6	427175	5891429	Standort ca. 300 m von befestigtem Waldweg im Bestand, alter Hochsitz ist am Weg zu deponieren

Nr. 7	427965	5893925	Standort ca. 450 m von Pflasterstraße an unbefestigtem Waldweg, alter Hochsitz ist am Pflasterstraße zu deponieren
Nr. 8	428406	5895549	Standort ca. 100 m von unbefestigtem Waldweg im Bestand
Nr. 9	429889	5893738	Standort ca. 100 m von unbefestigtem Waldweg im Bestand
Nr.10	429400	5893360	Standort ca. 200 m von Pflasterstraße im Bestand
Nr. 11	426036	5890399	Standort ca. 150 m von befestigtem Waldweg im Bestand, alter Hochsitz ist an Pflasterstraße zu deponieren
Nr. 12	426456	5890349	Standort ca. 400 m von Pflasterstraße im Bestand, bergiges Gelände, alter Hochsitz ist an Pflasterstr. zu deponieren
Nr. 13	428340	5894723	Standort ca. 200 m von befestigtem Waldweg im Bestand

Die Koordinatenangaben dienen der räumlichen Einordnung. Die genauen Standorte werden vom Revierleiter vorgezeigt.

Anlage: 3 Übersichtskarten mit Kanzelstandorten (Hessenhagen u. Melzow)
 Anfahrt-Karten