

- 4 cm Asphaltbetondecke AC 8 DN 70/100
- 10 cm Asphalttragschicht AC 22 TN 70/100
- 15 cm Schottertragschicht 0/45 (150 MPa)
- 21 cm Frostschuttschicht 0/32 (120 MPa)

50 cm Gesamtaufbau

Radweg

- 3 cm Asphaltbetondecke AC 8 DN 70/100
 - 8 cm Asphalttragschicht AC 22 TN 70/100
 - 15 cm Schottertragschicht 0/45 ($E_{v2} = 80 \text{ MPa}$)
 - 14 cm Frostschutzmaterial 0/32
-
- 40 cm Gesamtaufbau

Schotterrasengemisch
grobe Gesteinskörnung 2/45,
Kategorie C90/3 und Oberboden,
Verhältnis 85:15

10 cm Oberboden
andeckung

10 cm Oberboden
andeckung

Kreisstraße K 6825

Entwässerungsmulde

0.20

0.20

4.10 .. 4.50

Breite des Aushubs

Das Diagramm zeigt den Querschnitt einer Fahrbahn mit einer Gesamtbreite von 12,5 m. Die Fahrbahn ist in zwei 6,25 m breite Fahrspuren unterteilt. Jede Fahrspur ist von einem 0,50 m breiten Randstreifen (Bankett) begrenzt. Die gesamte Fahrbahn ist von einem 0,50 m breiten Randstreifen (Bankett) begrenzt. Die Abstände sind wie folgt markiert: 0,50 m (Bankett links), 6,25 m (Fahrspur links), 0,50 m (Bankett links), 6,25 m (Fahrspur rechts), 0,50 m (Bankett rechts), 0,50 m (Bankett rechts).

≥ 3.00

Abstand zur Fahrbahn

2.50

Radweg

Babitzer Straße 18, 16909 Wittstock/D.

FON/FAX 03394 47 390 / 47 39 91

eMail ib-heuer@ingenieurteam.net

homepage www.ingenieurteam.net



	Datum	Name	Unterschrift
bearbeitet			
gezeichnet	18.11.25	KOC	
geprüft	18.11.25	HEU	

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Der Bürgermeister


Markt 1

16 909 Wittstock/ Dosse

FON 03394 429 224

FAX 03394 429 299

e-Mail a.sichel@stadt-wittstock.de
web www.wittstock.de



Unterlage / Blatt Nr.	14/2
-----------------------	------

REGELQUERSCHNITT

Lagesystem: ETRS89

Höhensystem: DHHN2016

Maßstab: 50

Radweg Wittstock - Jabel - Zaatzke

Hinweis: Darstellung der Flurkarte nachrichtlich übernommen, als Eigentumsnachweis nicht geeignet.