

Los 1	Fahrgestell für ein Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20				
Pos.	Beschreibung	Einzelpreis Euro	Gesamtpreis Euro	Bemerkungen / Angaben	Kriterium
1.01	Frontlenkerfahrgestell mit zul. Gesamtgewicht von min. 16.000 kg, nach Abgasnorm EURO 6e (ohne Drehmomentreduzierung) oder höher, mit mind. 210 kW Motorleistung aufgrund der topographischen Gegebenheiten, Radstand max. 4.250 mm				A
1.02	Die max. Fahrzeughöhe darf 3.300 mm nicht überschreiten.				A
1.03	Stoßfänger, Einstiege und Kotflügel in weiß (RAL 9010) lackiert				A
1.04	Fahrerhaus geeignet zum Anbau einer Gruppenkabine im Aufbau integriert				A
1.05	Achslast vorn mind. 6,3 t hinten mind. 10 t				A
1.06	zuschaltbarer Allradantrieb mit Geländeuntersetzung				A
1.07	Vorder- und Hinterachse als Außenplanetenachsen				A
1.08	Vorderachse blattgefedert in verstärkter Ausführung				A
1.9	Hinterachse luftgefedert; Stabilisatoren und Stoßdämpfer für hohen Schwerpunkt				A
1.10	Motorbremse verstärkt mit Bremsomat				A
1.11	EDC-Schnittstelle				A
1.12	Kraftstofffilter beheizt				A
1.13	Lenkrad/Lenksäule in Höhe und Neigung verstellbar				A
1.14	Windschutzscheibe getönt aus Verbundglas				A
1.15	Differentialsperre für Hinterachse				A
1.16	Bremsnachstellung automatisch, Zweikreis-Bremsanlage mit beheiztem Lufttrockner, Bremssystem mit ABS und Bremsbelagsverschleißharmonisierung, Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterachse				A
1.17	Schnellstarteinrichtung für Sonderfahrzeuge				A

1.18	Bremsanlage mit ESP				A
1.19	Bremsanlage mit ASR				A
1.20	Notbremsassistent				A
1.21	Tempomat				A
1.22	Feststellbremse auf alle Räder wirkend mit Notlöseeinrichtung				A
1.23	Nebenantrieb für Feuerlösch-Kreiselpumpe für Dauerleistung				A
1.24	Getriebeölkühler für Dauerbetrieb Feuerlösch-Kreiselpumpe				A
1.25	Vollautomatisches 8-Gang Wandlergetriebe mit Fahrprogramm speziell für Einsatzfahrzeuge				A
1.26	Berganfahrhilfe				A
1.27	Geschwindigkeitsbegrenzer 100 km/h				A
1.28	Reifen 3PMSF Vorderachse: 385/55 R22,5 Hinterachse: 275/70 R22,5				A
1.29	Hinterachse mit Zwillingsbereifung aufgrund Notfallfahrt und Anbringen von Schneeketten				A
1.30	Auspuffanlage nach Vorgabe des Aufbauherstellers mit Endrohr für Abgasschlauch nach DIN. Abgangsseite nach Rücksprache mit der FF.				A
1.31	Anhängerkupplung TK 226 mit Stützlast min. 80 kg (ungebremst 1.500 kg / gebremst 2.000 kg)				A
1.32	2-Leitung-Anh.-Bremsanschl., Rahmenende, mittig, Standardkupplung				A
1.33	Anhängersteckdosen 15-polig 24 V rahmenfest				A
1.34	Abschleppvorrichtung vorne und hinten				A
1.35	LED-Frontscheinwerfer, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht				A
1.36	Tagfahrlicht LED in Scheinwerfer integriert				A
1.37	Blinker vorn und seitlich LED-Technik				A
1.38	Umrissleuchten LED				A
1.39	Haupt- und Weitwinkelspiegel beidseitig, jeweils beheizt und elektrisch verstellbar				A
1.40	Bordsteinspiegel rechts beheizt und elektrisch verstellbar				A
1.41	Frontspiegel rechts vorn				A
1.42	Akustischer Rückfahrwarner, manuell abschaltbar				A

1.43	Leseleuchten im Fahrerhausdach, separat schaltbar				A
1.44	Verstärkte Batterien 12 V 2 x min. 175 Ah (wartungsarm) aufgrund aller verbauten Verbraucher und Geräte, die über Fahrzeugbatterie versorgt werden				A
1.45	Stahlstoßfänger in Kunststoff- oder Metallausführung				A
1.46	Lichtmaschine 28 Volt verstärkte Ausführung min. 190 A (5.320 W) aufgrund der erhöhten Anzahl der Verbraucher zur gesicherten Ladung der Batterien				A
1.47	Steckdosen im Fahrerhaus 12V 2-polig und 24V 2-polig				A
1.48	alle Sicherungen als Sicherungsautomaten				A
1.49	Fahrerkomfortsitz inkl. Armlehnen				A
1.50	Beifahrersitz inkl. Armlehnen				A
1.51	Schäkel vorne: am Rahmen, entsprechend dem zul. Gesamtgewicht, ähnlich Form C nach DIN 82101				A
1.52	Schäkel hinten: am Rahmen, entsprechend dem zul. Gesamtgewicht, ähnlich Form C nach DIN 82101				A
1.53	Zentralverriegelung mit Fernbedienung				A
1.54	Fensterheber Fahrer- und Beifahrerseite elektrisch				A
1.55	Klimaanlage für das Fahrerhaus				A
1.56	Zusätzlich zur Grundausstattung nach StVZO: Zweiter Unterlegkeil, zweite Warnleuchte und zweites Warndreieck				A
1.57	Einstiegsleuchten für Fahrer und Beifahrer				A
1.58	Sonnenblende, transparent, vorne außen am Fahrerhaus				A
1.59	Steinschlagschutz				A
1.60	Fernlichtassistentz				A
1.61	Fußtaster für akustische Alarmanlage				A
1.62	Spiegellersatzsystem				A

1.63	Multifunktionslenkrad				A
1.64	Spurverlassenwarner				A
1.65	Abbiegehilfe				A
1.66	Verkehrszeichenerkennung				A
1.67	Navigation				A
1.68	Entfall Fahrtenschreiber				A
1.69	Überführung zum Aufbauhersteller				A
1.70	Schulung und Einweisung bei der Feuerwehr Vorort				A
1.71	Garantieangaben (unter Bemerkungen bitte die Bieterangabe eintragen):				A
1.72	Fahrgestell: (mind. 2 Jahre , max. 25.000 km)				A
1.73	Motor(mind. 2 Jahre , max. 25.000 km)				A
1.74	Getriebe(mind. 2 Jahre , max. 25.000 km)				A
1.75	Durchrostung (mind. 6 Jahre)				A
1.76	Fahrgestell:-2 Bedienungsanleitungen (1x in Papierform und 1x als PDF- Dokument) -1 Kundendienstheft, Garantieschein -1 Fahrzeugprüfblatt -1 Prüfbuch				A
1.77	Das Fahrgestellanliefergewicht ist in einer detaillierten Gewichtsbilanz zu ermitteln und unter "Bemerkungen" einzutragen. Die detaillierten Gewichtsbilanz ist als Anlage beizufügen.				A
Gesamtsumme Fahrgestell (netto)					