

02

Erdgeschoss

03

01

Legende allgemein	
(Darstellung soweit im Plan nicht anders erwähnt)	
	Stahlbeton
	Spannbetonbohle
	Stahlbeton-Fertigteil
	Beton unbewehrt, Mörtel
	Leichtbeton
	KS-Mauerwerk
	Trockenbau / F30 / F90
	Dämmung Mineralwolle
	Dämmung EPS
	Dämmung XPS
	Wanddurchbruch
	Bodendurchbruch Deckendurchbruch
	RR = Regenfallrohr
	BRH = Brüstungshöhe ab OK/FB
	Stg = Stülpung
	A = Fläche
	U = Umfang
	I. RH = Ichte Raumhöhe
	Bo = Bodenbelag
	Wa = Wandbelag
	De = Deckenbelag
	TGA = Technische Gebäudeausrüstung
	BMA = Brandmeldeanlage
	SBel = Sicherheitsbeleuchtung
	RWA = Hausaufgestaster Rauch- und Wärmeabzugsgerät
	HA = Hausaufgestaster Hausalarmanlage
	F30 = f, feuerhemmend
	F90 = f, feuerbeständig
	T30 = feuerhemmende Tür
	T30RS = feuerhemmende Rauchschutztür, selbstschließend
	RS = Rauchschutztür, selbstschließend
	DS = Dicht- und selbstschließendes Tür
	D = Dichtschließende Tür
	P = Panikfunktion
	= Standort Feuerlöscher
	1. Rettungsweg
	2. Rettungsweg
	= Holzreisverteiler-Nr (x-Anschlüsse)
	= Änderungsverfolgung
Allgemeine Hinweise	
- alle Maßangaben bezogen auf neue Bauteile in Grundrissen und Schnitten sind Rohmaße	
- Tür- und Brüstungshöhen bezogen auf Oberkante Fertigfußboden	

Skizze Übersicht Innentüren EG

- Stahlfassungszone, pulverbeschichtet, weiß RAL 9016
Holztürblatt, HPL - Holzdekor Eiche
teilweise mit Glasoberlicht
- Stahlfassungszone, pulverbeschichtet, weiß RAL 9016
Türblatt Edelstahl, pulverbeschichtet, weiß RAL 9016
- Rohrrahmentür, pulverbeschichtet, weiß RAL 9016
- Stahlfassungszone, pulverbeschichtet, weiß RAL 9016
Türblatt Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß RAL 9016
- Stahlfassungszone, pulverbeschichtet, resedagrün RAL 6011
Türblatt Edelstahl, pulverbeschichtet, resedagrün RAL 6011
- Stahlfassungszone, pulverbeschichtet, weiß RAL 9016
Holztürblatt, HPL - weiß RAL 9016
- Blockzarge Holz, HPL - weiß RAL 9016
Holztürblatt, HPL - weiß RAL 9016
- Blockzarge Holz, lackiert, weiß RAL 9016
Holztürblatt, HPL - Holzdekor Eiche
mit Glasoberlicht

02

1. Obergeschoss

03

01

Legende allgemein	
(Darstellung soweit im Plan nicht anders erwähnt)	
	Stahlbeton
	Spannbetonhothiele
	Stahlbeton-Fertigteil
	Beton unbewehrt, Mörtel
	Leichtbeton
	KS-Mauerwerk
	Trochsenbau / F30 / F90
	Dämmung Mineralwolle
	Dämmung EPS
	Dämmung XPS
	Wanddurchbruch
	Bodendurchbruch Deckendurchbruch
	Höhe OK Fertigfußboden
	Höhe OK Rohdecke
	Höhe UK Rohdecke
	Höhe UK Fertigdecke
	Türnummer mit ffd. Nummer Bauteil Geschoss Typ
	Fensternummer mit ffd. Nummer Bauteil Geschoss Typ
	OK
	UK
	FFB
	FD
	RD
	WD
	DD
	BD
	RR
	BRH
	Stg
	A
	U
	I. RH
	Bo
	Wa
	De
	TGA
	BMA
	SBel
	RWA
	HA
	F30
	F90
	T30RS
	RS
	DS
	D
	P
	Standort Feuerlöscher
	Rettungsweg
	Änderungsverfolgung
Allgemeine Hinweise	
- alle Maßangaben bezogen auf neue Bauteile in Grundrissen und Schnitten sind Rohmaße	
- Tür- und Brüstungshöhen bezogen auf Oberkante Fertigfußboden	
● Stahlfassungsverzögerung, pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	
● Holzständer, HPL - Holzdekor Eiche teilweise mit Glasoberfläche	
● Rohrauhrtür, pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	

Skizze Übersicht Innentüren 1.OG

- Stahlfassungsverzögerung, pulverbeschichtet, weiß RAL 9016
- Holzständer, HPL - Holzdekor Eiche teilweise mit Glasoberfläche
- Rohrauhrtür, pulverbeschichtet, weiß RAL 9016

02

2. Obergeschoss

03

01

Legende allgemein
(Darstellung soweit im Plan nicht anders erwähnt)

	Stahlbeton	RR	= Regenfallrohr
	Spannbetonrohrlöcher	BRH	= Brüstungshöhe ab OK/FB
	Stahlbeton-Fertig	Stg	= Stiege
	Beton unbewehrt, Mörtel	A	= Fläche
	Leichtbeton	U	= Umfang
	KS-Mauerwerk	l. RH	= lichte Raumhöhe
	Trochsenbau / F30 / F90	Bo	= Bodenbelag
	Dämmung Mineralwolle	Wa	= Wandbelag
	Dämmung EPS	De	= Deckenbelag
	Dämmung XPS	TGA	= Technische Gebäudeausrüstung
	Wanddurchbruch	BMA	= Brandmeldeanlage
	Bodendurchbruch / Deckendurchbruch	SBel	= Sicherheitsbeleuchtung

Höhe OK Fertigfußboden
 Höhe OK Rohdecke
 Höhe UK Rohdecke
 Höhe UK Fertigdecke

Türnummer mit f.d. Nummer
 Bauteil
 Geschoss
 Typ

Fensternummer mit f.d. Nummer
 Bauteil
 Geschoss
 Typ

OK = Oberkante
UK = Unterkante
FFB = Fertigfußboden
FD = Fertigdecke
RD = Rohdecke
WD = Wanddurchbruch
DD = Deckendurchbruch
BD = Bodendurchbruch

Regenfallrohr
 Brüstungshöhe ab OK/FB
 Stiege
 Fläche
 Umfang
 lichte Raumhöhe
 Bodenbelag
 Wandbelag
 Deckenbelag
 Technische Gebäudeausrüstung
 Brandmeldeanlage
 Sicherheitsbeleuchtung
 Hausaufgestaster Rauch- und Wärmeabzugsgerät
 Hausaufgestaster Hausabstimmungsanlage
 fl. feuerhemmend
 fl. feuerbeständig
 feuerhemmende Tür
 feuerhemmende Rauchschutztür, selbstschließend
 Rauchschutztür, selbstschließend
 Dicht- und selbstschließende Tür
 Dichtschließende Tür
 Pankfunktion
 Standort Feuerlöscher
 Rettungsweg
 Änderungsverfolgung

Allgemeine Hinweise
- alle Maßangaben bezogen auf neue Bauteile in Grundrissen und Schnitten sind Rohmaße
- Tür- und Brüstungshöhen bezogen auf Oberkante Fertigfußboden

Skizze Übersicht Innentüren 2.OG

- Stahlfassungszone, pulverbeschichtet, weiß RAL 9016
Holztürblatt, HPL - Holzdekor Eiche
teilweise mit Glasoberlicht
- Rohrahmentür, pulverbeschichtet, weiß RAL 9016