





































AHR Innentürliste																																								
Ge- schoss	Typ	Tür-Nr.	Detailblatt	Von Raum	Zu Raum	Von Raum- Nummer	Zu Raum- Nummer	Rohbau- öffnung	lichte Durchgangs- breite Mindestwert	Ausrich- tung (DIN Anschlag)	Wandstärke	Wandstruktur	gleitender Decken- anschluss	2D Vorschau	Ansicht von Anschlagseite	Brandschutz- anforderung	Blech in A- Qualität an Türschwelle	Schallschutz- anforderung (Rw)	Schallschutz- anforderungen Prüfwert Türen +5dB (Rp)	Beanspruch- ungsklasse	Klimaklasse	Feucht- raumtür	Zargentyp	Oberfläche Zarge/Rahmen	Material Türblatt	Oberfläche Türblatt	Türblattkante Art	Türblattkante Material	Amok-Panik- Funktion	Zylindertyp	Türschließer	Rauchschalter	Beschläge außen/ innen	Ein- bruch- schutz	Türstopper/ Öffnungs- begrenzung	Oberlich/ Blende	Verglasung	Überströmöffnung		
Grundriss EG																																								
EG	TL_01_02	0.1.03-T01	DT_02_21-T01	Flur	Hortleitung	0.1.01	0.1.03	1,135×2,80	0,90m	L	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	VSG		
	TL_01_02	0.1.06-T01	DT_02_21-T01	Flur	Teamraum	0.1.01	0.1.06	1,135×2,80	0,90m	R	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Bodentürstopper	X	VSG		
	TL_01_02	0.1.09-T01	DT_02_21-T01	Flur	Hort	0.1.01	0.1.09	1,135×2,80	0,90m	R	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	VSG		
	TL_01_02	0.1.10-T01	DT_02_21-T01	Flur	Hort	0.1.02	0.1.10	1,135×2,80	0,90m	R	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	VSG		
	TL_01_02	0.1.12-T01	DT_02_21-T01	Flur	Bewegungsraum	0.1.02	0.1.12	1,135×2,80	0,90m	R	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	VSG		
	TL_01_02	0.1.14-T01	DT_02_21-T01	Flur	Hort	0.1.02	0.1.14	1,135×2,80	0,90m	L	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	VSG		
	TL_01_02	0.1.15-T01	DT_02_21-T01	Flur	Hort	0.1.02	0.1.15	1,135×2,80	0,90m	L	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	VSG		
	TL_01_02	0.2.06-T01	DT_02_21-T01	Flur	Schulleitung	0.2.05	0.2.06	1,135×2,80	0,90m	L	0,15	WI TB GK 15	X			P		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	VSG		
	TL_01_02	0.2.08-T01	DT_02_21-T01	Flur	stellv. Schulleitung	0.2.05	0.2.08	1,135×2,80	0,90m	R	0,15	WI TB GK 15	X			P		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	VSG		
	TL_01_02	0.2.09-T01	DT_02_21-T01	Flur	Besprechung	0.2.05	0.2.09	1,135×2,80	0,90m	L	0,15	WI TB GK 15	X			P		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	VSG		
	TL_01_02	0.2.21-T01	DT_02_21-T01	Flur	Lehrerzimmer	0.2.11	0.2.21	1,135×2,80	0,90m	L	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	VSG		
	TL_01_02	0.2.27-T01	DT_02_21-T01	Flur	Lehrmittelwerkstatt	0.2.01	0.2.27	1,135×2,80	0,90m	L	0,15	WI TB GK 15	X			D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Bodentürstopper	X	VSG		
	TL_01_02	0.3.04-T01	DT_02_21-T01	Foyer	Lehrküche/ Schülercafé	0.0.01	0.3.04	1,135×2,80	0,90m	R	0,175	WI TB GK 17,5	X			T30-RS P	X	32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	OTS mit elektr. FSA (barrierefrei)	1 Stk. integriert im OTS + beidseitig an Decke je 1 Stk.	Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	Brandschutzglas			
	TL_02_01	0.1.07-T01	DT_02_22-T02	Flur	Teeküche	0.1.01	0.1.07	1,135×2,15	0,90m	L	0,35	TB-Wand F90 mit Vorsatzschale d=35cm	X			P+D		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper		-		
	TL_02_02	0.0.04-T01	DT_02_22-T02	WC barrierefrei	Foyer	0.0.04	0.0.01	1,01×2,15	0,90m	R	0,3	STB (1)				DS		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	gefälzt	PU		WC-Schloss + Digitalzylinder (Akku) + Drücker 85cm OKFF	OTS (barrierefrei)	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper		-	200 cm² freier Lüftungs-querschnitt	
	TL_02_02	0.0.05-T01	DT_02_22-T02	Foyer	TGA	0.0.01	0.0.05	1,01×2,15	-	R	0,3	TB-Wand F90 mit Vorsatzschale d=30cm	X			T30-RS	X	keine		S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	OTS (barrierefrei)	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper		-		
	TL_02_02	0.0.06-T01	DT_02_22-T02	Foyer	Vorraum WC M	0.0.01	0.0.06	1,01×2,15	0,90m	L	0,15	WI TB GK 15				DS		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	OTS (barrierefrei)	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper		-		
	TL_02_02	0.0.08-T01	DT_02_22-T02	Foyer	Vorraum WC W	0.0.01	0.0.08	1,01×2,15	0,90m	L	0,25	STB (1)				DS		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	OTS (barrierefrei)	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper		-		
	TL_08_01	0.0.10-T01	DT_02_29-T08	Aula	Stuhllager	0.3.03	0.0.10	1,385×2,15	1,20m	R	0,15	WI TB GK 15				-		keine		S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper		-	125 cm² freier Lüftungs-querschnitt	
	TL_02_02	0.1.08-T01	DT_02_22-T02	Teeküche	Drucker	0.1.07	0.1.08	1,01×2,15	-	L	0,15	WI TB GK 15	X			-		keine		S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper		-		
	TL_02_02	0.1.10-T02	DT_02_22-T02	Bewegungsraum	Hort	0.1.12	0.1.10	1,01×2,15	0,90m	L	0,15	WI TB GK 15	X			P		37 dB (SSK 3)	42 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	gefälzt	PU	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper		-		
	TL_02_02	0.1.11-T01	DT_02_22-T02	Flur	Lager Hort	0.1.02	0.1.11	1,01×2,15	-	R	0,15	WI TB GK 15				T30-RS	X	keine		S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	OTS (barrierefrei)	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper		-		
	TL_02_02	0.1.15-T02	DT_02_22-T02	Hort	Hort	0.1.14	0.1.15	1,01×2,15	0,90m	R	0,15	WI TB GK 15	X			P	</																							

Ge- schoss	Typ	Tür-Nr.	Detailblatt	Von Raum	Zu Raum	Von Raum- Nummer	Zu Raum- Nummer	Rohbau- öffnung	lichte Durchgangs- breite Mindestwert	Ausrich- tung (DIN Anschlag)	Wandstärke	Wandstruktur	gleitender Decken- anschluss	2D Vorschau	Ansicht von Anschlagseite	Brandschutz anforderung	Blech in A- Qualität an Türschwelle	Schallschutz- anforderung (Rw)	Schallschutz- anforderungen Prüfwert Türen +5dB (Rp)	Beanspru- chungsklasse	Klimaklasse	Feucht- raumtür	Zargentyp	Oberfläche Zarge/Rahmen	Material Türblatt	Oberfläche Türblatt	Türblattkante Art	Türblattkante Material	Amok-Panik- Funktion	Zylindertyp	Türschleßer	Rauchschalter	Beschläge außen/ innen	Ein- bruch- schutz	Türstopper/ Öffnungs- begrenzung	Oberlich/ Blende	Verglasung	Überströmöffnung
TI_02_02	0.2.17-T01	DT_02_22-Ti02	HM Büro	HM Werkstatt	0.2.18	0.2.17	1,01×2,15	-	R	0,15	WI TB GK 15	X			P		keine		M	Klimaklasse II	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtürstopper		-			
	0.2.18-T01	DT_02_22-Ti02	Flur	HM Büro	0.2.11	0.2.18	1,01×2,15	0,90m	R	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		keine		M	Klimaklasse II	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtürstopper		-			
	0.2.22-T01	DT_02_22-Ti02	Flur	Archiv	0.2.11	0.2.22	1,01×2,15	-	L	0,15	WI TB GK 15	X			D		keine		M	Klimaklasse II	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtürstopper		-			
TI_02_02	0.2.24-T01	DT_02_22-Ti02	Lehrmittelwerkstatt	Drucker	0.2.27	0.2.24	1,01×2,15	-	L	0,15	WI TB GK 15	X			-		keine		M	Klimaklasse II	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtürstopper		-		25 cm² freier Lüftungs- querschnitt	
TI_02_02	0.2.25-T01	DT_02_22-Ti02	Flur	Lager	0.2.11	0.2.25	1,01×2,15	-	L	0,15	WI TB GK 15	X			D		keine		M	Klimaklasse II	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Bodentürstopper		-			
TI_02_02	0.2.26-T01	DT_02_22-Ti02	Flur	Lager Reinigung	0.2.11	0.2.26	1,01×2,15	-	L	0,15	WI TB GK 15	X			D		keine		M	Klimaklasse II	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtürstopper		-			
TI_02_02	0.2.28-T01	DT_02_22-Ti02	Flur	WC W	0.2.01	0.2.28	1,01×2,15	-	L	0,15	WI TB GK 15	X			D		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		WC-Schloss + Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtürstopper		-		
TI_02_02	0.2.29-T01	DT_02_22-Ti02	Flur	WC M	0.2.01	0.2.29	1,01×2,15	-	R	0,15	WI TB GK 15	X			D		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		WC-Schloss + Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtürstopper		-		
TI_02_02	0.3.07-T01	DT_02_22-Ti02	Warenannahme	Vorbereitung	0.3.11	0.3.07	1,01×2,15	0,90m	R	0,15	WI TB GK 15	X			D		keine		S	Klimaklasse II	X	CNS-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Chromnickel-stahl (CNS)	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	gefälzt	CNS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtürstopper			Bullaage	
TI_02_02	0.3.08-T01	DT_02_22-Ti02	Warenannahme	Lager Kühlung	0.3.11	0.3.08	1,01×2,15	-	R	0,15	WI TB GK 15	X			D		keine		S	Klimaklasse II	X	CNS-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Chromnickel-stahl (CNS)	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	gefälzt	CNS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtürstopper			Bullaage	
TI_02_02	0.3.09-T01	DT_02_22-Ti02	Warenannahme	Lager Trockenwaren	0.3.11	0.3.09	1,01×2,15	-	R	0,15	WI TB GK 15	X			D		keine		S	Klimaklasse II	X	CNS-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Chromnickel-stahl (CNS)	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	gefälzt	CNS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtürstopper		-		
TI_02_02	0.3.11-T01	DT_02_22-Ti02	Küche/ Ausgabe	Warenannahme	0.3.13	0.3.11	1,01×2,15	0,90m	R	0,15	WI TB GK 15	X			T30-RS	X	keine		S	Klimaklasse II	X	CNS-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Chromnickel-stahl (CNS)	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	gefälzt	CNS		Blindzylinder	OTS mit elektr. FSA (barrierefrei)	1 Stk. integriert im OTS + beidseitig an Decke je 1 Stk.	Drücker/ Drücker		Wandtürstopper			Bullaage	
TI_02_02	0.3.13-T01	DT_02_22-Ti02	Küche/ Ausgabe	Mensa	0.3.13	0.3.02	1,01×2,15	0,90m	L	0,15	WI TB GK 15	X			P		keine		S	Klimaklasse II	X	CNS-UZ	pulverbeschichtet, resedagrün RAL 6011	Chromnickel-stahl (CNS)	pulverbeschichtet, resedagrün RAL 6011	gefälzt	CNS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtürstopper			Bullaage	
TI_02_02	0.3.15-T01	DT_02_22-Ti02	Mensa	Spülküche	0.3.02	0.3.15	1,01×2,15	-	R	0,15 + Stärke Wellblech beachten!	WI TB GK 15	X			-		keine		S	Klimaklasse II	X	CNS-UZ	pulverbeschichtet, resedagrün RAL 6011	Chromnickel-stahl (CNS)	pulverbeschichtet, resedagrün RAL 6011	gefälzt	CNS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtürstopper		-		
TI_02_03	0.0.03-T01	DT_02_22-Ti02	PuMi	Foyer	0.0.03	0.0.01	0,885×2,15	-	R	0,3	STB (1)				T30-RS	X	keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	gefälzt	PU		Digitalzylinder (Akku)	OTS (barrierefrei)	-	Drücker/ Drücker		Wandtürstopper		-		
TI_02_03	0.0.07-T01	DT_02_22-Ti02	Vorraum WC M	WC M	0.0.06	0.0.07	0,885×2,15	-	R	0,15	WI TB GK 15	X			-		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtürstopper		-		200 cm² freier Lüftungs- querschnitt (davon 180 cm² freier Lüftungsquerschnitt mittels Gitter)
TI_02_03	0.0.08-T02	DT_02_22-Ti02	WC W	Vorraum WC W	0.0.09	0.0.08	0,885×2,15	-	L	0,15	WI TB GK 15				-		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtürstopper		-		304 cm² freier Lüftungs- querschnitt (davon 180 cm² freier Lüftungsquerschnitt mittels Gitter)
TI_02_03	0.1.04-T01	DT_02_22-Ti02	TGA	Flur	0.1.04	0.1.01	0,885×2,15	-	L	0,15	WI TB GK 15	X			D		keine		S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtürstopper		-		
TI_02_03	0.1.05-T01	DT_02_22-Ti02	Flur	WC W	0.1.01	0.1.05	0,885×2,15	-	L	0,15	WI TB GK 15	X			D		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtürstopper		-		
TI_02_03	0.1.05-T02	DT_02_22-Ti02	WC W	WC W	0.1.05	0.1.05	0,885×2,15	-	R	0,125	WI TB GK 12,5				-		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtürstopper		-		200 cm² freier Lüftungs- querschnitt (davon 180 cm² freier Lüftungsquerschnitt mittels Gitter)
TI_02_03	0.1.17-T01	DT_02_22-Ti02	Flur	WC M	0.1.01	0.1.17	0,885×2,15	-	R	0,15	WI TB GK 15	X			D		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtürstopper		-		
TI_02_03	0.1.17-T02	DT_02_22-Ti02	WC M	WC M	0.1.17	0.1.17	0,885×2,15	-	L	0,125	WI TB GK 12,5				-		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtürstopper		-		200 cm² freier Lüftungs- querschnitt (davon 180 cm² freier Lüftungsquerschnitt mittels Gitter)
TI_02_03	0.1.18-T01	DT_02_22-Ti02	Flur	WC P	0.1.01	0.1.18	0,885×2,15	-	L	0,15	WI TB GK 15	X			D		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		WC-Schloss + Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtürstopper		-		
TI_02_03	0.1.19-T01	DT_02_22-Ti02	Flur	WC P	0.1.01	0.1.19	0,885×2,15	-	R	0,15	WI TB GK 15	X			D		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		WC-Schloss + Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtürstopper		-		
TI_02_03	0.3.10-T01	DT_02_22-Ti02	Warenannahme	Büro	0.3.11	0.3.10	0,885×2,15	-	R	0,15	WI TB GK 15	X			D		keine		S	Klimaklasse II	X	CNS-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Chromnickel-stahl (CNS)	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	gefälzt	CNS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtürstopper		-		
TI_02_03	0.3.12-T01	DT_02_22-Ti02	Küche/ Ausgabe	Lager Geschirr	0.3.13	0.3.12	0,885×2,15	-	L	0,15	WI TB GK 15	X			-		keine		S	Klimaklasse II	X	CNS-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Chromnickel-stahl (CNS)	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	gefälzt	CNS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtürstopper		-		
TI_02_03	0.3.14-T01	DT_02_22-Ti02	Warenannahme	Vorraum Umkleiden	0.3.11	0.3.14	0,885×2,15	-	R	0,15	WI TB GK 15	X			D		keine		S	Klimaklasse II	X	CNS-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Chromnickel-stahl (CNS)	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	gefälzt	CNS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtürstopper		-		
TI_02_04	0.3.05-T01	DT_02_22-Ti02	Vorraum Umkleiden	Umkleide H/ WC	0.3.14	0.3.05	0,76×2,15	-	R	0,15	WI TB GK 15	X			-		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	gefälzt	PU		WC-Schloss + Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtürstopper		-		
TI_02_04	0.3.05-T02	DT_02_22-Ti02	Umkleide H/ WC	Umkleide H/ WC	0.3.05	0.3.05	0,76×2,15	-	L	0,15	WI TB GK 15	X			-		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	gefälzt	PU		WC-Schloss + Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtürstopper		-		125 cm² freier Lüftungs- querschnitt (davon 82 cm² freier Lüftungsquerschnitt mittels Gitter)
TI_02_04	0.3.06-T01	DT_02_22-Ti02	Vorraum Umkleiden	Umkleide D/ WC	0.3.14	0.3.06	0,76×2,15	-	L	0,15	WI TB GK 15	X																										

Ge- schoss	Typ	Tür-Nr.	Detailblatt	Von Raum	Zu Raum	Von Raum- Nummer	Zu Raum- Nummer	Rohbau- öffnung	lichte Durchgangs- breite Mindestwert	Ausrich- tung (DIN Anschlag)	Wandstärke	Wandstruktur	gleitender Decken- anschluss	2D Vorschau	Ansicht von Anschlagseite	Brandschutz anforderung	Blech in A- Qualität an Türschwelle	Schallschutz- anforderung (Rw)	Schallschutz- anforderungen Prüfwert Türen +5dB (Rp)	Beanspruch- ungsklasse	Klimaklasse	Feucht- raumtür	Zargentyp	Oberfläche Zarge/Rahmen	Material Türblatt	Oberfläche Türblatt	Türblattkante Art	Türblattkante Material	Amok-Panik- Funktion	Zylindertyp	Türschleüer	Rauchscharter	Beschläge außen/ innen	Ein- bruch- schutz	Türstopper/ Öffnungs- begrenzung	Oberlich/ Blende	Verglasung	Überströmöffnung
	TI_03_02	0.1.01-T03	DT_02_23-Ti03	Flur	Flur	0.1.02	0.1.01	1,665x2,80	1,00m	R	0,35	WI TB GK 35				T30-RS	X	32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Alu-Rahmen	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Alu-Rahmen, Glasausschnitt	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	-	-		kein PZ keine Rosette	OTS mit elektr. FSA (barrierefrei)	1 Stk. integriert im OTS + beidseitig an Decke je 1 Stk.	Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	Brandschutzglas	
	TI_03_02	0.2.01-T01	DT_02_23-Ti03	Foyer	Flur	0.0.01	0.2.01	1,665x2,80	1,00m	L	0,275	TB-Wand F90 mit Vorsatzschale d=27,5cm				T30-RS	X	32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Alu-Rahmen	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Alu-Rahmen, Glasausschnitt	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	-	-		kein PZ keine Rosette	OTS mit elektr. FSA (barrierefrei) + Handauslösetaster	1 Stk. integriert im OTS + beidseitig an Decke je 1 Stk.	Drücker/ Drücker		Bodentürstopper	X	Brandschutzglas	
	TI_03_02	0.2.11-T01	DT_02_23-Ti03	Flur	Flur	0.2.01	0.2.11	1,665x2,80	1,00m	L	0,15	WI TB GK 15	X			T30-RS	X	32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Alu-Rahmen	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Alu-Rahmen, Glasausschnitt	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	-	-		kein PZ keine Rosette	OTS mit elektr. FSA (barrierefrei) + Handauslösetaster	1 Stk. integriert im OTS + beidseitig an Decke je 1 Stk.	Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	Brandschutzglas	
	TI_03_02	0.3.01-T01	DT_02_23-Ti03	Foyer	Flur	0.0.01	0.3.01	1,665x2,80	1,00m	L	0,175	WI TB GK 17,5	X			T30-RS	X	32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Alu-Rahmen	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Alu-Rahmen, Glasausschnitt	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	-	-		kein PZ keine Rosette	OTS mit elektr. FSA (barrierefrei) + Handauslösetaster	1 Stk. integriert im OTS + beidseitig an Decke je 1 Stk.	Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	Brandschutzglas	
	TI_04_01	0.3.03-T01	DT_02_24-Ti04	Aula	Foyer	0.3.03	0.0.01	4,28x2,80	1,00m	L	0,3	WI TB GK 30	X			T90-RS	X	32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Alu-Rahmen	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Alu-Rahmen, Glasausschnitt	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	-	-		kein PZ keine Rosette	OTS mit elektr. FSA (barrierefrei) + Handauslösetaster	1 Stk. integriert im OTS + beidseitig an Decke je 1 Stk.	Drücker/ Drücker		Wand- und Bodentürstopper	X	Brandschutzglas	
	TI_05_01	0.1.16-T01	DT_02_25-Ti05	Foyer	Mediathek	0.0.01	0.1.16	1,25x2,80 5,22x2,80	1,00m	L	0,275	TB-Wand F90 mit Vorsatzschale d=27,5cm	X			T30-RS P	X	32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Alu-Rahmen	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Alu-Rahmen, Glasausschnitt	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	-	-	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	OTS mit elektr. FSA (barrierefrei)	1 Stk. integriert im OTS + beidseitig an Decke je 1 Stk.	Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	Brandschutzglas	
	TI_05_02	0.1.16-T02	DT_02_25-Ti05	Flur	Mediathek	0.1.01	0.1.16	1,25x2,80 2,65x2,80	1,00m	R	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Alu-Rahmen	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Alu-Rahmen, Glasausschnitt	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	-	-	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Bodentürstopper	X	Brandschutzglas	
	TI_05_02	0.2.03-T01	DT_02_25-Ti05	Wartebereich	Sekretariat	0.2.02	0.2.03	1,25x2,80 2,65x2,80	1,00m	L	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Alu-Rahmen	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Alu-Rahmen, Glasausschnitt	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	-	-	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	Brandschutzglas	
	TI_05_02	0.2.30-T01	DT_02_25-Ti05	Flur	Besprechung	0.2.01	0.2.30	1,25x2,80 2,65x2,80	1,00m	R	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Alu-Rahmen	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Alu-Rahmen, Glasausschnitt	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	-	-	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Bodentürstopper	X	Brandschutzglas	
	TI_06_01	0.3.03-T02	DT_02_26-Ti06	Aula	Aula	0.3.03	0.3.03	2,80x3,39	-		0,15	WI TB GK 15	X			-		keine		S	Klimaklasse II		Holz- Blockzarge	HPL - weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - RAL 9016	weiß	-	-		Vierkantschloss	ohne	-	-	-	-	-	
TI_07_01	0.3.04-T02	DT_02_27-Ti07		Foyer	Lehrküche/ Schülercafé	0.0.01	0.3.04	2,23x1,96	-	L	0,175	WI TB GK 17,5	X			T30-RS	X	32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II	X	Holz- Blockzarge	lackiert, weiß RAL 9016	Massivholz	HPL - Holzdekor Eiche	-	-		PZ-Halbzylinder	OTS mit elektr. Feststellanlage	1 Stk. integriert im OTS + beidseitig an Decke je 1 Stk.	-	-		X	Brandschutzglas	

Ge- schoss	Typ	Tür-Nr.	Detailblatt	Von Raum	Zu Raum	Von Raum- Nummer	Zu Raum- Nummer	Rohbau- öffnung	lichte Durchgangs- breite Mindestwert	Ausrich- tung (DIN Anschlag)	Wandstärke	Wandstruktur	gleitender Decken- anschluss	2D Vorschau	Ansicht von Anschlagseite	Brandschutz anforderung	Blech in A- Qualität an Türschwelle	Schallschutz- anforderung (Rw)	Schallschutz- anforderungen Prüfwert Türen +5dB (Rp)	Beanspruch- ungsklasse	Klimaklasse	Feucht- raumtür	Zargentyp	Oberfläche Zarge/Rahmen	Material Türblatt	Oberfläche Türblatt	Türblattkante Art	Türblattkante Material	Amok-Panik- Funktion	Zylindertyp	Türschleier	Rauchschalter	Beschläge außen/ innen	Ein- bruch- schutz	Türstopper/ Öffnungs- begrenzung	Oberlicht/ Blende	Verglasung	Überströmöffnung		
Grundriss 1.0G																																								
	TI_01_01	1.1.05-T01	DT_02_21-T01	Flur	Klasse 1a	1.1.01	1.1.05	1,135x2,60	0,90m	R	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	VSG		
	TI_01_01	1.1.07-T01	DT_02_21-T01	Flur	Teilung/Förder	1.1.01	1.1.07	1,135x2,60	0,90m	R	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	VSG		
	TI_01_01	1.1.08-T01	DT_02_21-T01	Flur	Flex 2	1.1.02	1.1.08	1,135x2,60	0,90m	R	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	VSG		
	TI_01_01	1.1.09-T01	DT_02_21-T01	Flur	Flex 2	1.1.02	1.1.09	1,135x2,60	0,90m	R	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Bodentürstopper	X	VSG		
	TI_01_01	1.1.11-T01	DT_02_21-T01	Flur	Flex 1	1.1.02	1.1.11	1,135x2,60	0,90m	L	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Bodentürstopper	X	VSG		
	TI_01_01	1.1.12-T01	DT_02_21-T01	Flur	Flex 1	1.1.02	1.1.12	1,135x2,60	0,90m	L	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	VSG		
	TI_01_01	1.1.13-T01	DT_02_21-T01	Flur	Hort	1.1.01	1.1.13	1,135x2,60	0,90m	L	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	VSG		
	TI_01_01	1.1.14-T01	DT_02_21-T01	Flur	Klasse 1b/Hortraum	1.1.01	1.1.14	1,135x2,60	0,90m	L	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	VSG		
	TI_01_01	1.2.05-T01	DT_02_21-T01	Flur	Teilung/Förder	1.2.01	1.2.05	1,135x2,60	0,90m	R	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	VSG		
	TI_01_01	1.2.06-T01	DT_02_21-T01	Kunst	Flur	1.2.06	1.2.01	1,135x2,60	0,90m	R	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	VSG		
	TI_01_01	1.2.08-T01	DT_02_21-T01	Flur	Kunst	1.2.01	1.2.08	1,135x2,60	0,90m	L	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Bodentürstopper	X	VSG		
	TI_01_01	1.3.07-T01	DT_02_21-T01	Flur	Klasse 1d/2d	1.3.01	1.3.07	1,135x2,60	0,90m	R	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Bodentürstopper	X	VSG		
	TI_01_01	1.2.09-T01	DT_02_21-T01	Flur	Klasse 3b	1.2.02	1.2.09	1,135x2,60	0,90m	R	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	VSG		
	TI_01_01	1.2.11-T01	DT_02_21-T01	Flur	Klasse 3a	1.2.02	1.2.11	1,135x2,60	0,90m	L	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	VSG		
	TI_01_01	1.2.12-T01	DT_02_21-T01	Flur	Klasse 3c	1.2.01	1.2.12	1,135x2,60	0,90m	L	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	VSG		
	TI_01_01	1.2.16-T01	DT_02_21-T01	Flur	Klasse 3d/4d	1.2.01	1.2.16	1,135x2,60	0,90m	L	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	VSG		
	TI_01_01	1.3.03-T01	DT_02_21-T01	Flur	Soziale Arbeit	1.3.01	1.3.03	1,135x2,60	0,90m	L	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	VSG		
	TI_01_01	1.3.03-T02	DT_02_21-T01	Foyer	Soziale Arbeit	1.0.01	1.3.03	1,135x2,60	0,90m	L	0,25	STB (1)	X			T30-RS P	X	32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	OTS (barrierefrei)	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	Brandschutzglas		
	TI_01_01	1.3.08-T01	DT_02_21-T01	Flur	Teilung/Förder	1.3.02	1.3.08	1,135x2,60	0,90m	R	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	VSG		
	TI_01_01	1.3.09-T01	DT_02_21-T01	Flur	Klasse 2b	1.3.02	1.3.09	1,135x2,60	0,90m	R	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	VSG		
	TI_01_01	1.3.11-T01	DT_02_21-T01	Flur	Klasse 2a	1.3.02	1.3.11																																	

Ge- schoss	Typ	Tür-Nr.	Detailblatt	Von Raum	Zu Raum	Von Raum- Nummer	Zu Raum- Nummer	Rohbau- öffnung	lichte Durchgangs- breite Mindestwert	Ausrich- tung (DIN Anschlag)	Wandstärke	Wandstruktur	gleitender Decken- anschluss	2D Vorschau	Ansicht von Anschlagseite	Brandschutz anforderung	Blech in A- Qualität an Türschwelle	Schallschutz- anforderung (Rw)	Schallschutz- anforderungen Prüfwert Türen +5dB (Rp)	Beanspru- chungsklasse	Klimaklasse	Feucht- raumtür	Zargentyp	Oberfläche Zarge/Rahmen	Material Türblatt	Oberfläche Türblatt	Türblattkante Art	Türblattkante Material	Amok-Panik- Funktion	Zylindertyp	Türschleüer	Rauchschafter	Beschläge außen/ innen	Ein- bruch- schutz	Türstopper/ Öffnungs- begrenzung	Oberlich/ Blende	Verglasung	Überströmöffnung	
1	TI_02_03	1.1.04-T01	DT_02_22-TI02	Flur	WC W	1.1.01	1.1.04	0,885x2,15	-	L	0,15	WI TB GK 15	X			D		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtüstopper		-		
	TI_02_03	1.1.04-T02	DT_02_22-TI02	WC W	WC W	1.1.04	1.1.04	0,885x2,15	-	R	0,125	WI TB GK 12,5				-		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtüstopper		-		200 cm² freier Lüftungs- querschnitt (davon 180 cm² freier Lüftungsquerschnitt mittels Gitter)
	TI_02_03	1.2.03-T01	DT_02_22-TI02	TGA	Flur	1.2.03	1.2.01	0,885x2,15	-	L	0,15	WI TB GK 15	X			D		keine		S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtüstopper		-		
	TI_02_03	1.2.04-T01	DT_02_22-TI02	Flur	WC W	1.2.01	1.2.04	0,885x2,15	-	L	0,15	WI TB GK 15	X			D		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtüstopper		-		
	TI_02_03	1.2.04-T02	DT_02_22-TI02	WC W	WC W	1.2.04	1.2.04	0,885x2,15	-	R	0,125	WI TB GK 12,5				-		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtüstopper		-		200 cm² freier Lüftungs- querschnitt (davon 180 cm² freier Lüftungsquerschnitt mittels Gitter)
	TI_02_03	1.1.15-T01	DT_02_22-TI02	Flur	WC M	1.1.01	1.1.15	0,885x2,15	-	R	0,15	WI TB GK 15	X			D		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtüstopper		-		
	TI_02_03	1.1.15-T02	DT_02_22-TI02	WC M	WC M	1.1.15	1.1.15	0,885x2,15	-	L	0,125	WI TB GK 12,5				-		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtüstopper		-		200 cm² freier Lüftungs- querschnitt (davon 180 cm² freier Lüftungsquerschnitt mittels Gitter)
	TI_02_03	1.2.13-T01	DT_02_22-TI02	Flur	WC M	1.2.01	1.2.13	0,885x2,15	-	R	0,15	WI TB GK 15	X			D		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtüstopper		-		
	TI_02_03	1.2.13-T02	DT_02_22-TI02	WC M	WC M	1.2.13	1.2.13	0,885x2,15	-	L	0,125	WI TB GK 12,5				-		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtüstopper		-		200 cm² freier Lüftungs- querschnitt (davon 180 cm² freier Lüftungsquerschnitt mittels Gitter)
	TI_02_03	1.1.16-T01	DT_02_22-TI02	Flur	WC P	1.1.01	1.1.16	0,885x2,15	-	L	0,15	WI TB GK 15	X			D		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		WC-Schloss + Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtüstopper		-		
	TI_02_03	1.1.17-T01	DT_02_22-TI02	Flur	WC P	1.1.01	1.1.17	0,885x2,15	-	R	0,15	WI TB GK 15	X			D		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		WC-Schloss + Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtüstopper		-		
	TI_02_03	1.2.14-T01	DT_02_22-TI02	Flur	WC P	1.2.01	1.2.14	0,885x2,15	-	L	0,15	WI TB GK 15	X			D		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		WC-Schloss + Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtüstopper		-		
	TI_02_03	1.2.15-T01	DT_02_22-TI02	Flur	WC P	1.2.01	1.2.15	0,885x2,15	-	R	0,15	WI TB GK 15	X			D		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		WC-Schloss + Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtüstopper		-		
	TI_02_03	1.3.04-T01	DT_02_22-TI02	TGA	Flur	1.3.04	1.3.01	0,885x2,15	-	L	0,15	WI TB GK 15	X			D		keine		S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtüstopper		-		
	TI_02_03	1.3.05-T01	DT_02_22-TI02	Flur	WC W	1.3.01	1.3.05	0,885x2,15	-	L	0,15	WI TB GK 15	X			D		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtüstopper		-		
	TI_02_03	1.3.05-T02	DT_02_22-TI02	WC W	WC W	1.3.05	1.3.05	0,885x2,15	-	R	0,125	WI TB GK 12,5				-		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtüstopper		-		200 cm² freier Lüftungs- querschnitt (davon 180 cm² freier Lüftungsquerschnitt mittels Gitter)
	TI_02_03	1.3.15-T01	DT_02_22-TI02	Flur	WC M	1.3.01	1.3.15	0,885x2,15	-	R	0,15	WI TB GK 15	X			D		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtüstopper		-		
	TI_02_03	1.3.15-T02	DT_02_22-TI02	WC M	WC M	1.3.15	1.3.15	0,885x2,15	-	L	0,125	WI TB GK 12,5				-		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtüstopper		-		200 cm² freier Lüftungs- querschnitt (davon 180 cm² freier Lüftungsquerschnitt mittels Gitter)
	TI_02_03	1.3.16-T01	DT_02_22-TI02	Flur	WC P	1.3.01	1.3.16	0,885x2,15	-	L	0,15	WI TB GK 15	X			D		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		WC-Schloss + Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtüstopper		-		
	TI_02_03																																						

Ge- schoss	Typ	Tür-Nr.	Detailblatt	Von Raum	Zu Raum	Von Raum- Nummer	Zu Raum- Nummer	Rohbau- öffnung	lichte Durchgangs- breite Mindestwert	Ausrich- tung (DIN Anschlag)	Wandstärke	Wandstruktur	gleitender Decken- anschluss	2D Vorschau	Ansicht von Anschlagseite	Brandschutz anforderung	Blech in A- Qualität an Türschwelle	Schallschutz- anforderung (Rw)	Schallschutz- anforderungen Prüfwert Türen +5dB (Rp)	Beanspruch- ungsklasse	Klimaklasse	Feucht- raumtür	Zargentyp	Oberfläche Zarge/Rahmen	Material Türblatt	Oberfläche Türblatt	Türblattkante Art	Türblattkante Material	Amok-Panik- Funktion	Zylindertyp	Türschleier	Rauchschalter	Beschläge außen/ innen	Ein- bruch- schutz	Türstopper/ Öffnungs- begrenzung	Oberlicht/ Blende	Verglasung	Überströmöffnung		
Grundriss 2.OG																																								
	TI_01_01	2.1.05-T01	DT_02_21-T01	Flur	Klasse 4a	2.1.01	2.1.05	1,135x2,60	0,90m	R	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	VSG		
	TI_01_01	2.1.07-T01	DT_02_21-T01	Flur	Teilung/Förder	2.1.01	2.1.07	1,135x2,60	0,90m	R	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	VSG		
	TI_01_01	2.1.08-T01	DT_02_21-T01	Flur	flex. Nachm.betr.	2.1.02	2.1.08	1,135x2,60	0,90m	R	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	VSG		
	TI_01_01	2.1.09-T01	DT_02_21-T01	Flur	flex. Nachm.betr.	2.1.02	2.1.09	1,135x2,60	0,90m	R	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	VSG		
	TI_01_01	2.1.11-T01	DT_02_21-T01	Flur	flex. Nachm.betr.	2.1.02	2.1.11	1,135x2,60	0,90m	L	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	VSG		
	TI_01_01	2.1.12-T01	DT_02_21-T01	Flur	Klasse 4c	2.1.01	2.1.12	1,135x2,60	0,90m	L	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	VSG		
	TI_01_01	2.1.13-T01	DT_02_21-T01	Flur	Klasse 4b	2.1.01	2.1.13	1,135x2,60	0,90m	L	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	VSG		
	TI_01_01	2.2.05-T01	DT_02_21-T01	Vorbereitung WAT	Flur	2.2.05	2.2.01	1,135x2,60	0,90m	R	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	VSG		
	TI_01_01	2.2.06-T01	DT_02_21-T01	WAT-Werkstatt	Flur	2.2.06	2.2.01	1,135x2,60	0,90m	R	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Bodentürstopper	X	VSG		
	TI_01_01	2.2.06-T02	DT_02_21-T01	WAT-Werkstatt	Flur	2.2.06	2.2.01	1,135x2,60	0,90m	L	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Bodentürstopper	X	VSG		
	TI_01_01	2.2.08-T01	DT_02_21-T01	Flur	Teilung/Förder	2.2.02	2.2.08	1,135x2,60	0,90m	R	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	VSG		
	TI_01_01	2.2.09-T01	DT_02_21-T01	Flur	Klasse 6c	2.2.02	2.2.09	1,135x2,60	0,90m	R	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	VSG		
	TI_01_01	2.2.11-T01	DT_02_21-T01	Flur	Klasse 6a	2.2.02	2.2.11	1,135x2,60	0,90m	L	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	VSG		
	TI_01_01	2.2.12-T01	DT_02_21-T01	Flur	Klasse 6b	2.2.01	2.2.12	1,135x2,60	0,90m	L	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	VSG		
	TI_01_01	2.2.16-T01	DT_02_21-T01	Flur	PC-Raum	2.2.01	2.2.16	1,135x2,60	0,90m	L	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	VSG		
	TI_01_01	2.3.03-T01	DT_02_21-T01	Flur	Sonderpädagoge	2.3.01	2.3.03	1,135x2,60	0,90m	L	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Bodentürstopper	X	VSG		
	TI_01_01	2.3.03-T02	DT_02_21-T01	Foyer	Sonderpädagoge	2.0.01	2.3.03	1,135x2,60	0,90m	L	0,25	STB (1)	X			T30-RS P	X	32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	OTS (barrierefrei)	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	Brandschutzglas		
	TI_01_01	2.3.07-T01	DT_02_21-T01	NaWi	Flur	2.3.07	2.3.01	1,135x2,60	0,90m	L	0,15	WI TB GK 15	X			P+D		32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS	X	Digitalzylinder (Akku) Knaufzylinder innen (Amokfunktion)	ohne	-		Drücker/ Drücker		Wandtürstopper	X	VSG		
	TI_01_01	2.3.07-T02	DT_02_21-T01																																					

Ge- schoss	Typ	Tür-Nr.	Detailblatt	Von Raum	Zu Raum	Von Raum- Nummer	Zu Raum- Nummer	Rohbau- öffnung	lichte Durchgangs- breite Mindestwert	Ausrich- tung (DIN Anschlag)	Wandstärke	Wandstruktur	gleitender Decken- anschluss	2D Vorschau	Ansicht von Anschlagseite	Brandschutz anforderung	Blech in A- Qualität an Türschwelle	Schallschutz- anforderung (Rw)	Schallschutz- anforderungen Prüfwerk Türen +5dB (Rp)	Beanspru- chungsklasse	Klimaklasse	Feucht- raumtür	Zargentyp	Oberfläche Zarge/Rahmen	Material Türblatt	Oberfläche Türblatt	Türblattkante Art	Türblattkante Material	Amok-Panik- Funktion	Zylindertyp	Türschleüer	Rauchschafter	Beschläge außen/ innen	Ein- bruch- schutz	Türstopper/ Öffnungs- begrenzung	Oberlich/ Blende	Verglasung	Überströmöffnung
1	TL_02_03	2.1.04-T02	DT_02_22-T02	WC W	WC W	2.1.04	2.1.04	0,885x2,15	-	R	0,125	WI TB GK 12,5				-		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtüstopper		-	200 cm² freier Lüftungsquerschnitt (davon 180 cm² freier Lüftungsquerschnitt mittels Gitter)
	TL_02_03	2.1.14-T01	DT_02_22-T02	Flur	WC M	2.1.01	2.1.14	0,885x2,15	-	R	0,15	WI TB GK 15	X			D		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtüstopper		-	
	TL_02_03	2.1.14-T02	DT_02_22-T02	WC M	WC M	2.1.14	2.1.14	0,885x2,15	-	L	0,125	WI TB GK 12,5				-		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtüstopper		-	200 cm² freier Lüftungsquerschnitt (davon 180 cm² freier Lüftungsquerschnitt mittels Gitter)
	TL_02_03	2.1.15-T01	DT_02_22-T02	Flur	WC P	2.1.01	2.1.15	0,885x2,15	-	L	0,15	WI TB GK 15	X			D		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		WC-Schloss + Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtüstopper		-	
	TL_02_03	2.1.16-T01	DT_02_22-T02	Flur	WC P	2.1.01	2.1.16	0,885x2,15	-	R	0,15	WI TB GK 15	X			D		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		WC-Schloss + Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtüstopper		-	
	TL_02_03	2.2.03-T01	DT_02_22-T02	TGA	Flur	2.2.03	2.2.01	0,885x2,15	-	L	0,15	WI TB GK 15	X			D		keine		S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtüstopper		-	
	TL_02_03	2.2.04-T01	DT_02_22-T02	Flur	WC W	2.2.01	2.2.04	0,885x2,15	-	L	0,15	WI TB GK 15	X			D		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtüstopper		-	
	TL_02_03	2.2.04-T02	DT_02_22-T02	WC W	WC W	2.2.04	2.2.04	0,885x2,15	-	R	0,125	WI TB GK 12,5				-		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtüstopper		-	200 cm² freier Lüftungsquerschnitt (davon 180 cm² freier Lüftungsquerschnitt mittels Gitter)
	TL_02_03	2.2.13-T01	DT_02_22-T02	Flur	WC M	2.2.01	2.2.13	0,885x2,15	-	R	0,15	WI TB GK 15	X			D		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtüstopper		-	
	TL_02_03	2.2.13-T02	DT_02_22-T02	WC M	WC M	2.2.13	2.2.13	0,885x2,15	-	L	0,125	WI TB GK 12,5				-		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtüstopper		-	200 cm² freier Lüftungsquerschnitt (davon 180 cm² freier Lüftungsquerschnitt mittels Gitter)
	TL_02_03	2.2.14-T01	DT_02_22-T02	Flur	WC P	2.2.01	2.2.14	0,885x2,15	-	L	0,15	WI TB GK 15	X			D		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		WC-Schloss + Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtüstopper		-	
	TL_02_03	2.2.15-T01	DT_02_22-T02	Flur	WC P	2.2.01	2.2.15	0,885x2,15	-	R	0,15	WI TB GK 15	X			D		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		WC-Schloss + Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtüstopper		-	
	TL_02_03	2.3.04-T01	DT_02_22-T02	TGA	Flur	2.3.04	2.3.01	0,885x2,15	-	L	0,15	WI TB GK 15	X			D		keine		S	Klimaklasse II		Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtüstopper		-	
	TL_02_03	2.3.05-T01	DT_02_22-T02	Flur	WC W	2.3.01	2.3.05	0,885x2,15	-	L	0,15	WI TB GK 15	X			D		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtüstopper		-	
	TL_02_03	2.3.05-T02	DT_02_22-T02	WC W	WC W	2.3.05	2.3.05	0,885x2,15	-	R	0,125	WI TB GK 12,5				-		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtüstopper		-	200 cm² freier Lüftungsquerschnitt (davon 180 cm² freier Lüftungsquerschnitt mittels Gitter)
	TL_02_03	2.3.14-T01	DT_02_22-T02	Flur	WC M	2.3.01	2.3.14	0,885x2,15	-	R	0,15	WI TB GK 15	X			D		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtüstopper		-	
	TL_02_03	2.3.14-T02	DT_02_22-T02	WC M	WC M	2.3.14	2.3.14	0,885x2,15	-	L	0,125	WI TB GK 12,5				-		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtüstopper		-	200 cm² freier Lüftungsquerschnitt (davon 180 cm² freier Lüftungsquerschnitt mittels Gitter)
	TL_02_03	2.3.15-T01	DT_02_22-T02	Flur	WC P	2.3.01	2.3.15	0,885x2,15	-	L	0,15	WI TB GK 15	X			D		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		WC-Schloss + Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtüstopper		-	
	TL_02_03	2.3.16-T01	DT_02_22-T02	Flur	WC P	2.3.01	2.3.16	0,885x2,15	-	R	0,15	WI TB GK 15	X			D		keine		S	Klimaklasse II	X	Stahl-UZ	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Vollspan	HPL - Holzdekor Eiche	stumpf	ABS		WC-Schloss + Digitalzylinder (Akku)	ohne	-	Drücker/ Drücker		Wandtüstopper		-	
	TL_09_01	2.0.01-T01	DT_02_30-T09	Flur	Foyer	2.1.01	2.0.01	1,665x2,60	1,20m	L	0,25	WI TB GK 25 F90				T30-RS	X	32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Alu-Rahmen	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Alu-Rahmen, Glasausschnitt	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	-	-	kein PZ keine Rosette	OTS mit elektr. FSA (barrierefrei) + Handauslösetaster	1 Stk. integriert im OTS + beidseitig an Decke je 1 Stk.	Drücker/ Drücker		Öffnungsbegrenzer	X	Brandschutzglas		
	TL_09_01	2.0.01-T02	DT_02_30-T09	Flur	Foyer	2.2.01	2.0.01	1,665x2,60	1,20m	L	0,275	TB-Wand F90 mit Vorsatzschale d=27,5cm				T30-RS	X	32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Alu-Rahmen	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Alu-Rahmen, Glasausschnitt	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	-	-	kein PZ keine Rosette	OTS mit elektr. FSA (barrierefrei) + Handauslösetaster	1 Stk. integriert im OTS + beidseitig an Decke je 1 Stk.	Drücker/ Drücker		Öffnungsbegrenzer	X	Brandschutzglas		
	TL_09_01	2.0.01-T03	DT_02_30-T09	Flur	Foyer	2.3.01	2.0.01	1,665x2,60	1,20m	L	0,25	STB (1)				T30-RS	X	32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Alu-Rahmen	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Alu-Rahmen, Glasausschnitt	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	-	-	kein PZ keine Rosette	OTS mit elektr. FSA (barrierefrei) + Handauslösetaster	1 Stk. integriert im OTS + beidseitig an Decke je 1 Stk.	Drücker/ Drücker		Öffnungsbegrenzer	X	Brandschutzglas		
	TL_03_01	2.1.01-T01	DT_02_23-T03	Flur	Flur	2.1.02	2.1.01	1,665x2,60	1,00m	L	0,35	WI TB GK 35				T30-RS	X	32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Alu-Rahmen	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Alu-Rahmen, Glasausschnitt	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	-	-	kein PZ keine Rosette	OTS mit elektr. FSA (barrierefrei)	1 Stk. integriert im OTS + beidseitig an Decke je 1 Stk.	Drücker/ Drücker		Wandtüstopper	X	Brandschutzglas		
	TL_03_01	2.1.01-T02	DT_02_23-T03	Flur	Flur	2.1.02	2.1.01	1,665x2,60	1,00m	R	0,35	WI TB GK 35				T30-RS	X	32 dB (SSK 2)	37 dB	S	Klimaklasse II		Alu-Rahmen	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	Alu-Rahmen, Glasausschnitt	pulverbeschichtet, weiß RAL 9016	-	-	kein PZ keine Rosette	OTS mit elektr. FSA (barrierefrei)	1 Stk. integriert im OTS + beidseitig an Decke je 1 Stk.	Drücker/ Drücker		Wandtüstopper	X	Brandschutzglas		
	TL_03_01	2.2.01-T01	DT_02_23-T03	Flur	Flur	2.2.01	2.2.01	1,665x2,60	1,00m	L	0,35	WI TB GK 35				T30-RS	X	32 dB (SSK 2)																				