

Leistungsverzeichnis

Typ	Bezeichnung	Menge	Beginn	Ende	Beschreibung
Gruppe	Möbel_Standardvorlage LV				Möbel_Standardvorlage LV
Gruppe	Tische und Stühle				
Leistung	Schülerstuhl, höhenverstellbar, Sitzhöhe: 42 - 50 cm	60 St			- 3-fach stapelbar mit Aufstuhlungsschutz - mehrschichtverleimtes Buchensperrholz - einstellbare Sitzhöhe: 42 - 46 - 50 - Stahlfarbe:RAL 3004 - integrierter Schlagbügel vorn - geschlossener Sitzträger hinten - Standrohre aus Präzisionsovalrohr - zusätzliche Fixierung der Höhenverstellung durch Innensechskant-Schraube - Unterteile mit Querstrebe verschweißt - Größenkennzeichnung erfolgt durch farbige Punkte laut DIN-Vorgabe - recycelbare ABS-Kunststoffkappen an den Rohrenden - Trittschutz am Fußrohr - Sitz- und Rückenfläche sind genietet - mit Filzgleiter
Leistung	Zweier Schülertische, C-Fuß, höhenverstellbar, ohne Drahtkorblagen	30 St			- Tischplatte Ahorn honig, PU-Kante schwarz - Breite 130 cm - Tiefe 55 cm - Stahlfarbe:RAL 3004# - Fußgleiter: Filzgleiter - 5-fache Höhenverstellung mittels Innensechskantschraube in den Tischhöhen 58 - 64 - 70 - 76 - 82 cm - Doppel-T-Form-Gestell: 2 Standrohre oben aus Präzisionsovalrohr 40 x 20 x 2 mm - Rohr innenlaufend: 35 x 15 x 2,00 mm, im Winkel von 90 ° und einem Radius von 75 mm in der Kufe auslaufend, über die hohe Kante gebogen - vor der Biegung mit Abstandsstück im Abstand von 20 mm verschweißt - mittig ein plattenunterstützender Winkel - Tischplattenträger aus Quadratrohr, 30 x 30 x 1,5 mm, mit Mappenhaken oben auf den Säulen verschweißt - Rohrenden mit recycelbaren ABS-Kunststoffkappen RAL 7016 geschlossen - Fußrohr mit Trittschutz - elektrostatische Pulverbeschichtung, kratz- und stoßfeste Oberfläche (Schichtdicke 50 - 75 µm)
Leistung	Lehrertisch mit C-Fuß	2 St			- Höhe: 76 cm, Breite: 130 cm, Tiefe 65 cm - Dekor Ahorn honig, PU-Kante schwarz - Doppel-T-Form-Gestell: 2 Standrohre oben aus Präzisionsovalrohr , 40 x 20 x 2mm, Kufen aus Tunnelrohr, 55 x 35 x 2mm; Standrohre aus Präzisionsovalrohr 75 x 25 x 2 mm - im oberen Bereich Stabilisationsquerrohr Flachoval, 60 x 20 x 1,5 mm, mittig mit einem plattenunterstützenden Winkel, beidseitig mit den Seitenteilen verschweißt, Tischplattenträger aus Quadratrohr, 30 x 30 x 15 mm, Rohrenden mit recycelbaren ABS-Kunststoffkappen RAL 7016 geschlossen, Fußrohr mit Trittschutz, elektrostatische Pulverbeschichtung, kratz- und stoßfeste Oberfläche, Fußgleiter: mit Filzgleiter, mit Unterbauch rechts, 1 verstellbarer Fachboden, mit Tür, abschließbar, Stahlfarbe RAL 3004

Typ	Bezeichnung	Menge	Beginn	Ende	Beschreibung
Leistung	Lehrerstuhl mit Doppel-U-Fuß	2 St			-Höhe 78 cm, Breite 42 cm, Tiefe 51 cm -Stahlfarbe RAL 3004 - stapelbarer Lehrerkufenstuhl - Sitz mit Knierolle - Sitz und Rücken aus Buchensperrholz mit Stoff (Farbe Black AD055) bespannt - Gestell mit Aufstuhlungsschutz (zum Aufstuhlen auf Tischplatte) - Standrohre aus Präzisionsovalrohr, 38 x 20 x 2 mm, im Winkel von 104 ° und in einem Radius von 65 mm in der Kufe auslaufend und mit gegenläufigem Fußrohr in U-Form verschweißt - offener Sitzträger aus Ovalrohr, 38 x 20 mm, mit Quertraverse - Rohrenden mit recycelbaren ABS-Kunststoffkappen, RAL 7016 geschlossen - Fußrohr mit Trittschutz - elektrostatische Pulverbeschichtung, kratz- und stoßfeste Oberfläche, Schichtdicke 50 - 75 µm - Sitz und Rückenfläche genietet