

LEGENDE FARBEN:	LEGENDE DURCHBRÜCHE:
 Bestand	WD  WS  BD  BD  KB  Durchbruch Lüftung / LUE, in cm
 Neubau	     Durchbruch Elektro / ELT, in cm
	     Durchbruch Heizung / HZ, in cm
	     Durchbruch Sanitär / SAN, in cm

OK	Oberkannte	T	Tür	HV	Hauptverteilung ELT
UK	Unterkannte	RS	Rauchschutz	UV	Unterverteilung ELT
VK	Vorfenkte		(rauchdicht)	NSHV	Nebenverteilung
OK	Insenskannte	DS	Durchdringungsdämm	RW	Rohr/Wärmeabzug
AK	Außenkannte	DR	Durchgangshöhe	HZK	Höckzöpper
RA	Rohrkannte				
RO	Rohroberkannte	DN	Dachneigung	DE	Dacheinlauf
		DF	Dachfirst	FD	Fußbodenablauf
AH	Außenliegende Decke	FH	Festhöhe	RR	Regenrohr
RH	Raumhöhe	TFK	Tafelkannte		
UM	Umlangfen	TFH	Tafelhöhe	ELT	Elektrik
QM	Flächenfen	AWH	Außenwandsch.	HZ	Heizung
RF	Rohrfenster	EFH	Einbaufensterhö.	LUE	Luftung
FB	Fußbodenfen	TH	Türhöhe	SAN	Sanitär
FFB	Fensterfußboden	FN	Fensterhöhe		
OKG	Oberkannte Gelände	BRH	Brüstungshöhe	WA	Wandstärke
UZ	Unterzug			WD	Wanddurchbruch
UZ	Überzug	AP	Außenzug	WD	Wanddurchbruch
		UP	Unterzug	BD	Bodendurchbruch
		PJ	Putz	DD	Deckendurchbruch
		SL	Schichten	DA	Deckeneinsparung
VS	Vorstachse				
PS	Plattenbelag				

Wand:

- 1 - Mauerwerk (Bestand), Putz, Farbbeschichtung
- 2 - Mauerwerk (Bestand), Putz, Fliesen
- 3 - Mauerwerk (Neu), Putz, Farbbeschichtung
- 4 - Mauerwerk (Neu), Putz, Fliesen
- 5 - Trockenbau (Neu), GK Platte, Malverlies, Farbbeschichtung
- 6 - Trockenbau (Neu), GK Platte, Fliesen
- 7 - elementierte Glaswand.

Decke:

- 1 - Putz, Farbbeschichtung
- 2 - Trockenbau, GK Platte, Malervlies, Farbbeschichtung
- 3 - Büroabhangdecke (holzstichig, akustisch wirksam)
- 4 - Abhangdecke, Sondersituation
- 5 - Sichtbeton

Anforderung Brandschutz

Türnummer

Türtyp

```

graph LR
    subgraph Circle [ ]
        direction TB
        A[XX]
        B[T.XX.XX]
        C[XX]
    end
    A --- B --- C
    A --- A_label[Anforderung Brandschutz]
    B --- B_label[Türnummer]
    C --- C_label[Türtyp]
  
```

Fußboden:

- 1 - Terrazzoestrich
- 2 - Terrazzofliesen
- 3 - Linoleum
- 4 - Bodenfliesen
- 5 - Estrich
- 6 - Sauberlauf, Teppich

ALLGEMEINE HINWEISE:

> Bei Boden- und Deckendurchbrüchen/Kernbohrungen in Hohlstendecken ist darauf zu achten, dass die Zugbänder nicht durchtrennt oder beschädigt werden.

INDEX	DATUM	BEARBEITER	ÄNDERUNG / ANMERKUNG
A	24.04.2025	mh, mb, jk	Türen, Trockenbau 2.OG, Einbaumöbel
B	15.07.2025	mh, mb, jk	Türen, Fenster, Falttrennwand 2.OG
C	08.10.2025	mh, mb, jk	Trockenbau, Türen, Einbaumöbel, Fensterstischen EG
D	15.01.2026	mh, mb, jk	Trockenbau 2.OG, Deckenfelder, Fenster schließen EG

BAUVORHABEN	PROJEKTR
Bibliothek Wittenberge Sanierung und Umnutzung des Alten Rathauses	260 / WITT
BAUHERR	
Stadt Wittenberge Kultur-, Sport- und Tourismusbetrieb Wittenberge (KSTW)	
PLANUNG	

PLANSTAND	BA	PLANBEZEICHNUNG		PLAN-NR.	INDEX
LPH 5	0	Grundriss Erdgeschoss		WITT_AFU_GR_01_EG	Index D
BEARBEITET	GEZEICHNET	FORMAT		MASZSTAB	DATUM
	mb, mh, jk	SONDER (841 x 1300)		1 : 50	15.01.202

