

Bestand
Neubau

					Durchbruch Lüftung / LUE, in cm
					Durchbruch Elektro / ELT, in cm
					Durchbruch Heizung / HZ, in cm
					Durchbruch Sanitär / SAN, in cm

LEGENDE RAUMSTEMPEL:

- 1 - Mauerwerk (Bestand), Putz, Farbbeschichtung
- 2 - Mauerwerk (Bestand), Putz, Fliesen
- 3 - Mauerwerk (Neu), Putz, Farbbeschichtung
- 4 - Mauerwerk (Neu), Putz, Fliesen
- 5 - Trockenbau (Neu), GK Platte, Malervlies, Farbbeschichtung
- 6 - Trockenbau (Neu), GK Platte, Fliesen
- 7 - elementierte Glaswand

- 1 - Putz, Farbbeschichtung
- 2 - Trockenbau, GK Platte, Malervlies, Farbbeschichtung
- 3 - Büroabhangdecke (holzsichtig, akustisch wirksam)
- 4 - Abhangdecke, Sondersituation
- 5 - Sichtbeton


- 1 - Terrazzoestrich
- 2 - Terrazzofliesen
- 3 - Linoleum
- 4 - Bodenfliesen
- 5 - Estrich
- 6 - Sauberlauf, Teppich

> Bei Boden- und Deckendurchbrüchen/Kernbohrungen in Hohlsteindecken ist darauf zu achten, dass die Zugbänder nicht durchtrennt oder beschädigt werden.

[illegible]

PROJEKTNR.	260 / WITT
------------	------------

PLANUNG	
---------	--

PLANSTAND	BA	PLANBEZEICHNUNG	PLAN-NR.	INDEX
LPH 5	0	Längsschnitt	WITT_AFU_SN_11	Index D
BEARBEITET	GEZEICHNET	FORMAT	MASZSTAB	DATUM
	mb, mh, jk	DIN A0 (841 x 1189)	1 : 50	15.01.2026