

Anlage B2

Qualitätshinweise für die Leistungen im Verwaltungsgebiet des Forstbetriebes Müllrose

Vergabenr.: LFB-2026-026100-07

Bezeichnung Freischneiden/ Abriss/ und Reparatur von jagdlichen Einrichtungen

Zertifizierung	• Der Arbeitnehmer muss über die folgenden gültigen RAL Gütezeichen verfügen, GZ 244/1 Holzernte und GZ 244/3 Waldverjüngung
Artenschutz	• Eingriffe und Zerstörungen in die Neststruktur der Waldarmeise sind strengstens untersagt. Jegliche Interaktionen sind dem Revierleiter unverzüglich zu melden • Sollten durch Fällarbeiten markierte Habitatbäume beschädigt werden ist umgehend der Revierleiter(in) zu informieren
Bodenschutz	• Das Befahren des Waldes ist nur auf den gekennzeichneten Fahrwegen, Maschinenwegen oder gekennzeichneten Rückegassen erlaubt. Das Befahren abseits der Wege ist untersagt
Bestandesschutz	• Vorhandene Verjüngungsgruppen dürfen nicht beschädigt werden • Es dürfen nur markierte Bäume entnommen werden • Schäden an Z-Bäumen sind unverzüglich mit einem geeigneten Baumharz abzudecken und dem Revierleiter zu melden
Wege, Gräben, Betriebs-einrichtungen	• Der Wegekörper der befestigten Wege, sowie Böschungen dürfen nicht beschädigt oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. Einrichtungen zur Wasserableitung dürfen in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt werden • Betriebliche Einrichtungen wie Zäune, Abteilungsmarkierungen, Grenzsteine Schutzhütten, Kanzeln oder Waldmöbel dürfen nicht beschädigt werden.
Arbeitssicherheit	• Es ist die den Verfahren angepasste notwendige Schutzkleidung zu tragen. • Die bei der Einweisung gegebene Rettungspunktkarte ist stets beizuführen • Die Leistung ist nach den für das Verfahren geltenen UVV-Vorschriften abzuarbeiten.
Abriss Kancel	• Bei der Demontage von unbeschädigten Dächern sind diese sorgfältig zu behandeln, sodass eine weitere Verwendung möglich ist. • Beim Transport von Abrissmaterial zum Abladeort ist eine ordnungsgemäße Ladungssicherung nach StVo vorzunehmen
Reparatur Kancel	• Die Repartaur soll die Verkehrssicherheit und Funktionstüchtigkeit wiederherstellen, dabei soll das vorhergehende Erscheinungsbild annähern wieder erreicht werden