

**NBBW Nachhaltigkeitskriterium 4:
Gesundheits- und umweltverträgliche Baustoffe**

| Kat. | Anwendung | Anforderungen an Bauprodukte von bauaufsichtlicher Bedeutung | Anforderungen an Bauprodukte von bauaufsichtlich untergeordneter Bedeutung |
|------|---|---|--|
| A | Anstriche, Beschichtungen, Korrosionsschutzmittel, Dichtungsmittel, Klebstoffe und Versiegelungsmittel auf Wänden, Fußböden, Decken und Dächern | Ü-Zeichen oder CE-Zeichen | |
| | | Mineralische Untergründe: VOC-Gehalt*) max. 30 g/l Nichtmineralische Untergründe: VOC-Gehalt*) max. 100 g/l Für Lacke und vergleichbare Beschichtungsstoffe: DE-UZ-12a | |
| | | Ausschluss folgender GISCODES*) - BBP20/30/40/50/60/70 - D2/3/4/5/6/7 - DD1/2 - Ö30-100 - PU20/30/40/50/60 - RE2,5/3/4/5/6/7/8/9 - RU4 - S1/2/3/4/5/6 | |
| B | Pigmente und Sikkative in Farben und Lacken | Ü-Zeichen oder CE-Zeichen | |
| | | Ausschluss der Schwermetalle*) Blei, Cadmium und Chrom VI | |
| C | Harze in Lacken, Imprägnierungen und Klebern | Ü-Zeichen oder CE-Zeichen | |
| | | Bei Polyurethanharz nur GISCODE*) PU10 Bei Epoxidharz nur GISCODE*) RE0/1/2 | |
| D | Kleber für Bodenbeläge | Ü-Zeichen oder CE-Zeichen | |
| | | Nur EMICODE EC1, EC1 plus oder RAL-UZ 113*) | |
| E | Bodenbeläge | Ü-Zeichen oder CE-Zeichen | |
| | | Textilbeläge: RAL-UZ 120 Kunststoffbeläge: RAL-UZ 128 Holzbeläge: RAL-UZ 176 | |
| F | Holzschutzmittel für Holzkonstruktionen und Holzbekleidungen | Ü-Zeichen (bei allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung) oder Kennzeichnung nach Biozid-Verordnung [3] (bei Biozid-Zulassung) | Kennzeichnung nach Biozid-Verordnung [3] |
| | | Ausschluss der GISCODES HSM-W 60/65/70/80/90 Im Innenbereich nur reine Borsalzprodukte Im Außenbereich Buchenholzdestillate sowie CKB-Salze | |
| G | Kälteanlagen, Wärmepumpen | Keine halogenierten Kältemittel*) | |
| H | Kunststoffe | Keine PVC-haltigen Materialie (halogenfrei) | |
| I | Hölzer | Keine tropischen Hölzer | |

**NBBW Nachhaltigkeitskriterium 4:
Gesundheits- und umweltverträgliche Baustoffe**

| Kat. | Anwendung | Anforderungen an Bauprodukte von bauaufsichtlicher Bedeutung | Anforderungen an Bauprodukte von bauaufsichtlich untergeordneter Bedeutung |
|--|------------|---|--|
| J | Dämmstoffe | Kunstschäumstoffe: Keine halogenierten Treibmittel Mineralwolle: RAL Gütezeichen oder glw. | |
| *) Angaben siehe Sicherheitsdatenblatt | | | |