

BEZEICHNUNGEN		HÖHENKOTEN
T90-R50	RAUCHDICHTIGE FEUERBESTÄNDIGE TÜR	▽ FERTIGTÖICHE BEZOGEN AUF ±0,00
T100	FEUERBESTÄNDIGE TÜR	▽ ROHBAUÖICHE BEZOGEN AUF ±0,00
T30	RAUCHDICHTIGE FEUERHEMMEDE TÜR	OKFF OBERKANTE FERTIGTÜSSBODEN
T30	FEUERHEMMEDE TÜR	OKRD OBERKANTE ROHCDECKE
RS	RAUCHDICHTIGE TÜR	OKGEL OBERKANTE GELÄNDE
RS	DICHTSCHLIESSENDE TÜR	UKHAD UNTERKANTE ABGEHÄNGTE DECKE
		UKH LICHTE HOHE
		UKUZ UNTERKANTE ÜBERKANTE
		OKUZ OBERKANTE ÜBERKANTE
BW	BRANDWAND	— ANGABEN MEDIZINTECHNIK
B2BW	BIAUART BRANDWAND	— ANGABEN HLS
F30	WAND FEUERBESTÄNDIG	— ANGABEN ELEKTRO
F30	WAND FEUERHEMMEDE	— ANGABEN FÖRDERANLAGE
BRH R	BRÜSTUNGSHÖHE (von OKFF bis OK nach Brüstung)	— ANGABEN FÖRDERANLAGE
ST	STÜTZE	— LOSE MOBEL
WSG	WETTERSCHÜTZIGITTER	— FESTEINBAUTEN
UZ	UNTERZUG	—
UZ	ÜBERZUG	—
MAZNA	METALLGLASELEMENT, ELEMENTNR.	◆ BRANDWAND
STE NA	STAHLBLECHTÜR, TÜRNUR	◆
(TÖRNUR)	OBJEKTÜR, TÜRNUR	— MASSENANGABENLINIE

[illegible]

	TROCKENBAUWAND	ORTLICH ZU ÜBERPRÜFEN: - UNSTÄNDIGKEITEN SIND MIT DER BAULEITUNG ABZUSTIMMEN! - DURCHBRÜCHE UND WANDSCHÜTTEN SIND NUR IN MAJERVERWISSENDEN ANGEBEN, GRUND UND IN ST-BLÄTTEN SIND DEM SCHALPLAN DES TRAGWERKPLANERS ZU ENTNEHMEN - BRH SIND BEZOGEN AUF OFF - OFFNUNGSMÄSSE TÜREN BEZIEHEN SICH AUF OFF - ALLE HÖHENANGABEN BEZIEHEN SICH AUF HÖHENANGABEN
	TROCKENBAUWAND - Feuerhemmend EI 30 nach DIN EN 13501 - F30 nach DIN 4102	
	TROCKENBAUWAND - Feuerbeständig EI 90 nach DIN EN 13501 - F90 nach DIN 4102	
	STAHLBLECH NACH STATIK	
	MAUERWERK NACH STATIK	
	BESTAND	
	ABRUCH	
	FASSADE P+R	
	FASSADE VORGANG VERBLECHUNG	

	TROCKENBAUWAND	ORTLICH ZU ÜBERPRÜFEN: - UNSTÄNDIGKEITEN SIND MIT DER BAULEITUNG ABZUSTIMMEN! - DURCHBRÜCHE UND WANDSCHÜTTEN SIND NUR IN MAJERVERWISSENDEN ANGEBEN, GRUND UND IN ST-BLÄTTEN SIND DEM SCHALPLAN DES TRAGWERKPLANERS ZU ENTNEHMEN - BRH SIND BEZOGEN AUF OFF - OFFNUNGSMÄSSEN TÜREN BEZIEHEN SICH AUF OFF - ALLE HÖHENANGABEN BEZIEHEN SICH AUF HÖHENANGABEN
	TROCKENBAUWAND - Feuerhemmend EI 30 nach DIN EN 13501 - F30 nach DIN 4102	
	TROCKENBAUWAND - Feuerbeständig EI 90 nach DIN EN 13501 - F90 nach DIN 4102	
	STAHLBLECH NACH STATIK	
	MAUERWERK NACH STATIK	
	BESTAND	
	ABBRUCH	
	FASSADE P+R	
	FASSADE VORGANG VERBLECHUNG	
		

[illegible][illegible]

ZEICHNUNG.NR.:	BLATTGR.:	INDEX:
GSKKBA-5S GFS1 000F00-22.07.25	780 / 690	

ZEICHNUNG.NR.:	BLATTGR.:	INDEX:
GSKKBA-5S GFS1 000F00-22.07.25	780 / 690	

A circle with a shaded sector and a shaded segment. The sector is formed by two radii and an arc, and the segment is the region between the arc and a chord.

FACHPLANER	
------------	--

NUTZUNGS- UND URHEBERRECHT VORBEHALTEN

Projekt Nr. 203.1 SAP-Obj. SAP-Comp. Nr. Bauwerkskennz. Bauwerkskennz. Nutzer Grupp. Nr.	Bauteil Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH eine Einrichtung des UKHD Versicherten Str. 2 Tel.: 06252 7010 64646 Heppenheim Fax: 06252 701347				
Telefonkennz. GSKRBA-SG SF1 000F00-22.07.25 Fassaden Verkleidung/Content	Objekt Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH Versicherten Str. 2 64646 Heppenheim Gebäude / Bauteil Bauteil G Maßstab Generalsanierung KKB Heppenheim				
Projektzeit 07.03.2025 Maßstab 1: 20	Projektbeschreibung Ausführungsplanung NEUBAU BAUTEIL G DETAILSCHNITT - ANSICHT DER FASSADE				
Plangröße in mm Verfügt am	Plan erstellt	Plan bearbeitet	Projektleitung	Anfertigung	Freigebe

