



IT 09.1

EINFLÜGLIGE FEUCHTRAUMTÜR
MIT GESCHLOSSENEM TÜRLATT
UND EINEM KLARGLASOBERLICHT
OBERFLÄCHE TÜRLATT: HPL
BLOCKZARGE
DRÜCKER/DRÜCKER
BLINDZYLINDER
DICHTSCHLIESSEND (d)
4 STÜCK RECHTS

	1.BA
MAULWEITEN	24cm,MW
DIN L	0
DIN R	4

IT 09.2

EINFLÜGLIGE FEUCHTRAUMTÜR
MIT GESCHLOSSENEM TÜRLATT
UND EINEM KLARGLASOBERLICHT
OBERFLÄCHE TÜRLATT: HPL
BLOCKZARGE
DRÜCKER/DRÜCKER
BLINDZYLINDER
DICHTSCHLIESSEND (d)
4 STÜCK LINKS

	1.BA
MAULWEITEN	24cm,MW
DIN L	4
DIN R	0

IT 10

EINFLÜGLIGE FEUCHTRAUMTÜR
MIT GESCHLOSSENEM TÜRLATT
UND EINEM KLARGLASOBERLICHT
OBERFLÄCHE TÜRLATT: HPL
BLOCKZARGE
DRÜCKER/DRÜCKER
ELEKTRONISCHER SCHLIEßZYLINDER
(AKKUBETRIEB)/TRANSPONDER
DICHTSCHLIESSEND (d)
2 STÜCK RECHTS

	1.BA
MAULWEITEN	24cm,MW
DIN L	0
DIN R	2

IT 11

EINFLÜGLIGE INNENTÜR
MIT GESCHLOSSENEM TÜRLATT
UND EINEM KLARGLASOBERLICHT
OBERFLÄCHE TÜRLATT: HPL
BLOCKZARGE
DRÜCKER/KNAUF
MECHANISCHER SCHLIEßZYLINDER/
PROFILZYLINDER
EI 30- C(d)
1 STÜCK LINKS

	1.BA
MAULWEITEN	24cm,MW
DIN L	1
DIN R	0

IT 12

EINFLÜGLIGE ALU-GLAS-INNENTÜR
MIT OBERLICHT UND 2 FESTSTEHENDE
KLARGLASSEITENTEILE
DRÜCKER/DRÜCKER
BLINDZYLINDER
NICHT ABSCHLIEßBAR (na)
LEICHTGÄNGIGER OBENTÜRSCHLIEßER
(MECHANISCH) NACH DIN SPEC 1104
4 STÜCK RECHTS

	2.BA
MAULWEITEN	24cm,STB.
DIN L	0
DIN R	4

IT 13.1

EINFLÜGLIGE HOLZ-INNENTÜR
OBERFLÄCHE TÜRLATT: HPL
STAHLUMFASSUNGSZARGE
DRÜCKER/ DRÜCKER MIT ANTI-AMOK-FUNKTION/
AMOKSYSTEM
MECHANISCHER SCHLIEßZYLINDER/
PROFILZYLINDER
MIT PANIKFUNKTION B
(INNENKNAUF+AMOKKUPPLUNG)
Rw= 32dB
AUTOMATISCHE ABSENKDICHTUNG (SCHALL-EX)
4 STÜCK LINKS
4 STÜCK RECHTS

	2.BA
MAULWEITEN	24cm,MW
DIN L	4
DIN R	4

IT 13.2

EINFLÜGLIGE HOLZ-INNENTÜR
OBERFLÄCHE TÜRLATT: HPL
STAHLUMFASSUNGSZARGE
DRÜCKER/ DRÜCKER ANTI-AMOK-FUNKTION/
AMOKSYSTEM
MECHANISCHER SCHLIEßZYLINDER/PROFILZYLINDER
MIT PANIKFUNKTION B (INNENKNAUF+AMOKKUPPLUNG)
Rw= 37dB
AUTOMATISCHE ABSENKDICHTUNG (SCHALL-EX)
3 STÜCK LINKS
3 STÜCK RECHTS

	1.BA
MAULWEITEN	24cm,MW
DIN L	3
DIN R	3

IT 13.3

EINFLÜGLIGE HOLZ-INNENTÜR
OBERFLÄCHE TÜRLATT: HPL
STAHLUMFASSUNGSZARGE
DRÜCKER/ DRÜCKER MIT ANTI-AMOK-FUNKTION/
AMOKSYSTEM
MECHANISCHER SCHLIEßZYLINDER/
PROFILZYLINDER
MIT PANIKFUNKTION B
(INNENKNAUF+AMOKKUPPLUNG)
R_w= 32 dB
1^W STÜCK RECHTS

	2.BA
MAULWEITEN	24cm,MW
DIN L	0
DIN R	1

FLUCHTWEGTÜREN NACH DIN EN 179!

ALUINNENTÜREN + HPL-INNENTÜREN IN RAL 7039 QUARZGRAU (DUNKELGRAU)
BEI HPL-TÜREN: UMLEIMER IN HOLZDEKOR (EICHE)

HPL-INNENTÜR: HOLZDEKOR
OBERFLÄCHE Z.B. HOLZ (EICHE)
UMLEIMER: PASSEND ZUM HOLZDEKOR (EICHE-DEKOR)

SCHALLDÄMMBAR MUSIK- UND WERKRÄUME
Rw= 37dB
-SCHWERES SCHALLSCHUTZTÜRLATT
-FALZ, BESSER DOPPELFALZ, MIT DEUTLICHER
ÜBERFÄLZUNG DER ZARGE IM SCHLIEßBLECHBEREICH
-ZWEI ELASTISCHE DICHTUNGSEBENEN, OHNE
UNTERBRECHUNGEN AN DEN BESCHLÄGEN
-EINE (BESSERE ZWEI) ELASTISCHE ABSENKDICHTUNG
(SCHALL-EX)
-JUSTIERBARES SCHLIEßBLECH
-SCHWERE BESCHLÄGE, IN HÖHE, SEITE UND WINKEL
JUSTIERBAR (3D-SCHARNIERE) BESCHLÄGE

SCHALLDÄMMBAR KLASSEN- UND BÜORÄUME
Rw= 32dB
-EINFACHE FÄLZUNG (TÜRLATT ODER ZARGE
-EINE UMLAUFEENDE MITTELDICHTUNG
-AUTOMATISCHE ABSENKDICHTUNG (SCHALL-EX)
-JUSTIERBARE VERRIEGELUNG
-JUSTIERBARE BESCHLÄGE

1. BA GESAMT (73 STÜCK)

IT 01: 4x LINKS = 4 STÜCK
IT 02.1: 1x LINKS = 1 STÜCK
IT 02.2: 1x RECHTS = 1 STÜCK
IT 03.1: 1x LINKS = 1 STÜCK
IT 03.2: 1x RECHTS = 1 STÜCK
IT 04: 5x LINKS + 5x RECHTS = 10 STÜCK
IT 05: 1x LINKS = 1 STÜCK
IT 06: 1x RECHTS = 1 STÜCK
IT 07.1: 2x RECHTS = 2 STÜCK
IT 07.2: 1x LINKS = 1 STÜCK
IT 07.3: 1x LINKS = 1 STÜCK
IT 07.4: 1x LINKS = 1 STÜCK

IT 07.5: 1x LINKS + 3x RECHTS = 4 STÜCK
IT 08: 1x LINKS = 1 STÜCK
IT 09.1: 4x RECHTS = 4 STÜCK
IT 09.2: 4x LINKS = 4 STÜCK
IT 10: 2x RECHTS = 2 STÜCK
IT 11: 1x LINKS = 1 STÜCK
IT 13.2: 3x LINKS + 3x RECHTS = 6 STÜCK
IT 14.1: 3x LINKS + 9x RECHTS = 12 STÜCK
IT 14.2: 6x LINKS = 6 STÜCK
IT 15: 3x RECHTS = 3 STÜCK
IT 16: 2x RECHTS = 2 STÜCK
IT 17: 3x LINKS = 3 STÜCK

2. BA GESAMT (45 STÜCK)

IT 01: 4x RECHTS = 4 STÜCK
IT 02.1: 4x LINKS + 4x RECHTS = 8 STÜCK
IT 02.2: 1x LINKS = 1 STÜCK
IT 02.3: 3x LINKS = 3 STÜCK
IT 03.1: 4x RECHTS = 4 STÜCK
IT 03.2: 4x LINKS = 4 STÜCK
IT 04: 4x LINKS + 4x RECHTS = 8 STÜCK
IT 12: 4x RECHTS = 4 STÜCK
IT 13.1: 4x LINKS + 4x RECHTS = 8 STÜCK
IT 13.3: 1x RECHTS = 1 STÜCK

A	IT 10 WC-BESCHLAG AUF ELEK. SCHLIEßZYLINDER GEÄNDERT	07.01.2026	AK	JS
INDEX	ÄNDERUNG / ERGÄNZUNG	DATUM	GEZ.	GEPR.

AUSFÜHRUNG

BAUHERR AMT WEST RÜGEN FÜR GEMEINDE GINGST DORFPLATZ 2 18573 SAMTENS	PROJEKT NEUBAU REGIONALE SCHULE GINGST HERMANN-MATERN-STRASSE 1 18569 GINGST	PLANINHALT INNENTÜRPOSITIONSPLAN 1.+2. BA TEIL 2	PHS Architektur Brandschutz Energieberatung Markt 20 / 21 17489 Greifswald Fon / Fax 03834 5857-0 585777 Mail. info@phs-architektur.de Web. www.phs-architektur.de
UNTERSCHRIFT:	MAßSTAB: 1:50	ERSTELLT: KREIMH	
	PLAN-NR.: 202211/IT-02	GEPRÜFT: JS	
	DATUM: 05.12.2023	UNTERSCHRIFT:	