

Öffentliche Ausschreibung 41-26-10

Ausstattung der Regionalen Schule „Caspar David Friedrich“

Leistungsbeschreibung

Leistungs- und Erfüllungsort:

Regionale Schule „Caspar David Friedrich“
Usedomer Weg 1
17493 Greifswald

Allgemeine Vorbemerkungen

Die Universitäts- und Hansestadt schreibt die lose Ausstattung von Funktionsräumen und Klassenräumen sowie eines Werkraums für die Regionale Schule „Caspar David Friedrich“ aus. Die Funktionsräume und Klassenräumen sind Teil eines modularen Erweiterungsbaus. Der Werkraum befindet sich im bestehenden Schulgebäude.

Der modulare Erweiterungsbau (Containeranlage) am Standort der Regionalen Schule „Caspar David Friedrich“ wird mit dem Schuljahr 2026/2027 in Betrieb genommen. Aufgrund steigender Schülerzahlen an den kommunalen Regionalen Schulen, sowie an der Integrierten Gesamtschule Erwin Fischer, ist eine Kapazitätserweiterung im Regionalschulbereich erforderlich.

Zur Erfüllung eines fachgerechten, lehrplankonformen Unterrichtes ist neben der Ausstattung der Containeranlage die Einrichtung eines Werkraums unabdingbar, um die vorgesehenen Unterrichtsstunden im Fach Werken im notwendigen Umfang abzusichern.

Die Ausschreibung beinhaltet zwei Lose:

- Los 1 Funktionsräume und Klassenräume (Containeranlage)
- Los 2 Werkraum (Schulgebäude, Gebäudeteil A, Raum 0-04)

Angebote können für ein oder beide Lose eingereicht werden.

Das Angebot umfasst die Lieferung und Montage aller im Leistungsverzeichnis beschriebenen Gegenstände inklusive notwendiger Montagematerialien. Die Möbel sind komplett mit allen Einbauteilen zur gebrauchsfertigen Verwendung zu montieren. Mit einzukalkulieren ist die Entsorgung sämtlicher Verpackungsmaterialien vom Montageort. Die in dieser Leistungsbeschreibung beschriebenen Positions- und Geräteausstattungen sind Mindest-Vorgaben. Durch die angebotenen Produkte und Leistungen sind diese Mindest-Vorgaben einzuhalten oder können durch gleich- oder höherwertige Produkte abgesichert werden.

Die angebotenen Fabrikate müssen über einen längeren Zeitraum produziert worden sein und sich in der Praxis bewährt haben. Außerdem muss eine Nachkaufgarantie gewährleistet sein. Sämtliche zur Lieferung anstehende Teile sind vor der endgültigen Bestellung nochmals mit der Auftraggeberin bezüglich Farben, Polsterungen sowie Stückzahlen selbstverantwortlich zu prüfen und abzustimmen.

Bei der Lieferung und dem Einbau verursachte Beschädigungen an Wänden, Decken, Türen, Böden usw. werden dem Verursacher angelastet und von der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

Die Abnahme der Leistung erfolgt im vollständig eingebauten, aufgestellten gereinigten und gebrauchsfähigen Zustand der Möbel.

In die Angebotspreise einzukalkulieren sind die Lieferung aller erforderlichen Materialien sowie die betriebsfertige Montage einschließlich aller Nebenleistungen.

Rechnungslegung

Die Rechnungen sind ausschließlich als X-Rechnung im XML-Format unter Verwendung der angegebenen Leitweg-ID mit den benannten Auftragsnummern einzureichen. Für die Übermittlung von elektronischen Rechnungen ist die OZG-konforme Rechnungseingangsplattform des Bundes (OZG-RE) zu nutzen. Alle hierfür notwendigen Informationen werden vollständig mit Auftragserteilung mitgeteilt.

Termin

Die vollständige Lieferung und Montage der Ausstattung ist bis zum **07.08.2026** zu realisieren.

Die Lieferzeit nach Auftragserteilung beträgt: Wochen
(von Bieter/-in einzutragen)

Vorgaben der Universitäts- und Hansestadt Greifswald			Angaben des/der Bieter/-in	
Pos.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Nettopreis in EUR	
			Einzel- preis	Gesamt- preis
1	Los 1 Klassenräume und Funktionsräume			
1.1	Klassenraum 1			
1.1.1	Einer-Schülertisch Modellreihe T-Fuß, Größe 4, 700 mm breit, 550 mm tief, 760 mm hoch, Kufengestell aus Ovalstahlrohr, spezielle Standrohr- Fußrohr-Verbindung sorgt für super Stand-festigkeit, Mappenhaken, Fußkappen aus Kunststoff mit Filzgleitern, Platte Buche Dekor, PU-Kante als umlaufende Sicherheitskante, Gestell Weißaluminium RAL9006	26	_____	_____
1.1.2	Schülerstuhl Gestell aus Stahlovalrohr 38x20 mm, komplett verschweißt, stoß-, und abriebfest, pflegeleicht, pulverbeschichtet, Standrohre laufen in L-Form aus bei gegenläufigen Fußrohren in U-Form, mit offenem Sitzträger, Knierolle und Sitzmulde, Aufstuhlungsschutz, Rohrabschlussskappen aus ABS-Kunststoff mit FILZGLEITERN, Bestellgröße 4 für Sitzhöhe 46 cm, Sitzfläche und Rückenlehne aus hochwertigem, mehrschichtverleimten Buchen-Sperrholz körpergerecht geformt, Gestell Weißaluminium RAL9006	26	_____	_____
1.1.3	Lehrertisch Modellreihe T-Fuß, 1.300 mm breit, 650 mm tief, 760 mm hoch, Gestell aus Stahlovalrohr, spezielle Standrohr-Fußrohr-Verbindung sorgt für super Standfestigkeit, Sichtblende, 1 Schubfach rechts unter der Tischplatte - verschließbar, Fußkappen aus Kunststoff mit Filzgleitern, Platte Buche 18 mit umlaufender PU-Sicherheits-Kante, Gestell Weißaluminium RAL9006	1	_____	_____
1.1.4	Bürodrehstuhl mit moderner, hoher Polyester-Rückenlehne, einsetzbar für Personen bis 150 kg, Technik: Syncro-Evolution®, Sitzneigung: vorwählbare Sitzneigung, Sitztiefe: Sitztiefenverstellung (6 cm) mittels Schiebesitzes, Modellfarbe/Kunststoffteile: graphitschwarz (RAL 9011), Armlehnen: 2F, höhen- (10 cm), breitenverstellbar (6 cm), Auflagen PU soft, Träger Kunststoff schwarz, Fußkreuz: Typ H, Kunststoff graphitschwarz (RAL 9011), Sitzhöhe/ Gasfeder: Hub ~13 cm, schwarz, Sitzhöhe: ~ 40-53 cm, Rollen/Gleiter: Weiche lastabhängig gebremste Doppelrollen (Ø 60 mm) für harte Böden, schwarz, Lumbalstütze: höhenverstellbar (9 cm), Sitz: 077.032 (P) Polo Steingrau, Rücken: 077.032 (P) Polo Steingrau, Versandart: komplett montiert in Folie, mit Rollenschutz, Ausstattung: Polsterung Standard	1	_____	_____

Vorgaben der Universitäts- und Hansestadt Greifswald			Angaben des/der Bieter/-in	
Pos.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Nettopreis in EUR	
			Einzel- preis	Gesamt- preis
1.1.5	Drehtürenschränk 5 OH, mit Schloss, 4 Einlegeböden, davon 1 verschraubt, Metallsockel, B/T/H (mm): 800/441/1.909 Front: Buche Gedämpft Korpus: Buche Gedämpft Sockel: Weißaluminium Griff: Bogengriff Chrom Matt Oberbodenfläche: Buche Gedämpft Oberbodenkante: Buche Gedämpft	2	_____	_____
1.1.6	Caddy 2 OH Ablagefächer, 2x3 HE Schübe verschließbar, Oberboden 600 mm breit, rechts und links je 85 mm Überstand, Transportgriff abklappbar, auf Rollen D=75 mm, inkl. Kantenschutz, B/T/H (mm): 600/440/1.141, Front: Buche Gedämpft Korpus: Buche Gedämpft Griff: Bogengriff Chrom Matt Oberbodenfläche: Buche Gedämpft Oberbodenkante: Buche Gedämpft	1	_____	_____
1.1.7	Garderobenleiste Sicherheits-Garderobenleiste aus Aluminium, abgerundete Sicherheitsecken aus dunkelgrauem PU an den Enden, 90 cm breit, 5 Doppelhaken, 2 Wandhalter, 2er Haken Weißaluminium RAL9006	3	_____	_____
1.1.8	Sideboard INBOX Sideboard 3-reihig, 940 mm breit, 400 mm tief, 1.150 mm hoch, fahrbar auf 4 Doppelrollen Ø 60 mm, drehbar, 2 davon feststellbar, 3 Boxen nebeneinander, 9 Boxen übereinander, 27 M-InBoxen Boxen, 290 mm breit, 373 mm tief, 83 mm hoch, Farbe InBoxen: Transparent, Korpus, Platte und Sockel Buche	1	_____	_____
1.1.9	Schreibtafel 2.000 mm breit, 1.000 mm hoch, weiß emailliert, Stahl-Oberfläche magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar, zudem kratzfest, lösungsmittel- u. säure beständig, ideal für den Dauergebrauch, Silbereloxierter Aluminiumrahmen, inkl. Ablageschale und Zubehör für die Wandbefestigung, einfache Montage, kann wahlweise im Hoch- oder Querformat erfolgen	1	_____	_____
1.1.10	Handybox für 30 Handys organisierte Aufbewahrung von bis zu 30 Smartphones, mit Sichtglas, mit Druckschloss, gleiche Schlüssel für alle Boxen, mit nummerierten verstellbaren Innenabteilungen, mit drei Millimeter Filzeinlagen und Antirutschnoppen auf der Unterseite, ohne Strahlenschutz, variabel verstellbare Innenabteilungen, Maße: Länge: ca. 780 mm, Breite: ca. 160 mm, Höhe: ca. 205 mm, Gewicht: ca. 7 kg	1	_____	_____

Vorgaben der Universitäts- und Hansestadt Greifswald			Angaben des/der Bieter/-in	
Pos.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Nettopreis in EUR Einzel- preis	Gesamt- preis
1.2	Klassenraum 2			
1.2.1	Einer-Schülertisch s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.1	26	_____	_____
1.2.2	Schülerstuhl s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.2	26	_____	_____
1.2.3	Lehrertisch s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.3	1	_____	_____
1.2.4	Bürodrehstuhl s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.4	1	_____	_____
1.2.5	Drehtürenschränk s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.5	2	_____	_____
1.2.6	Caddy s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.6	1	_____	_____
1.2.7	Garderobenleiste s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.7	3	_____	_____
1.2.8	Sideboard s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.8	1	_____	_____
1.2.9	Schreibtafel s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.9	1	_____	_____
1.2.10	Handybox für 30 Handys s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.10	1	_____	_____
1.3	Klassenraum 3			
1.3.1	Einer-Schülertisch s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.1	26	_____	_____
1.3.2	Schülerstuhl s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.2	26	_____	_____
1.3.3	Lehrertisch s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.3	1	_____	_____
1.3.4	Bürodrehstuhl s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.4	1	_____	_____
1.3.5	Drehtürenschränk s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.5	2	_____	_____
1.3.6	Caddy s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.6	1	_____	_____
1.3.7	Garderobenleiste s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.7	3	_____	_____

Vorgaben der Universitäts- und Hansestadt Greifswald			Angaben des/der Bieter/-in	
Pos.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Nettopreis in EUR	
			Einzel- preis	Gesamt- preis
1.3.8	Sideboard s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.8	1	_____	_____
1.3.9	Schreibtafel s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.9	1	_____	_____
1.3.10	Handybox für 30 Handys s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.10	1	_____	_____
1.4	Klassenraum 4			
1.4.1	Einer-Schülertisch s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.1	26	_____	_____
1.4.2	Schülerstuhl s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.2	26	_____	_____
1.4.3	Lehrertisch s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.3	1	_____	_____
1.4.4	Bürodrehstuhl s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.4	1	_____	_____
1.4.5	Drehtürenschränk s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.5	2	_____	_____
1.4.6	Caddy s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.6	1	_____	_____
1.4.7	Garderobenleiste s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.7	3	_____	_____
1.4.8	Sideboard s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.8	1	_____	_____
1.4.9	Schreibtafel s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.9	1	_____	_____
1.4.10	Handybox für 30 Handys s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.10	1	_____	_____
1.5	Klassenraum 5			
1.5.1	Einer-Schülertisch s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.1	26	_____	_____
1.5.2	Schülerstuhl s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.2	26	_____	_____
1.5.3	Lehrertisch s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.3	1	_____	_____
1.5.4	Bürodrehstuhl s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.4	1	_____	_____

Vorgaben der Universitäts- und Hansestadt Greifswald			Angaben des/der Bieter/-in	
Pos.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Nettopreis in EUR	
			Einzel- preis	Gesamt- preis
1.5.5	Drehtürenschränk s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.5	2	_____	_____
1.5.6	Caddy s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.6	1	_____	_____
1.5.7	Garderobenleiste s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.7	3	_____	_____
1.5.8	Sideboard s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.8	1	_____	_____
1.5.9	Schreibtafel s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.9	1	_____	_____
1.5.10	Handybox für 30 Handys s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.10	1	_____	_____
1.6	Klassenraum 6			
1.6.1	Einer-Schülertisch s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.1	26	_____	_____
1.6.2	Schülerstuhl s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.2	26	_____	_____
1.6.3	Lehrertisch s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.3	1	_____	_____
1.6.4	Bürodrehstuhl s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.4	1	_____	_____
1.6.5	Drehtürenschränk s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.5	2	_____	_____
1.6.6	Caddy s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.6	1	_____	_____
1.6.7	Garderobenleiste s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.7	3	_____	_____
1.6.8	Sideboard s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.8	1	_____	_____
1.6.9	Schreibtafel s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.9	1	_____	_____
1.6.10	Handybox für 30 Handys s. Beschreibung Klassenraum 1, Pos. 1.1.10	1	_____	_____
1.7	Musikraum			
1.7.1	Materialschränk 5 OH für Keyboards, mit Schloss in rechter Drehtür,	2	_____	_____

Vorgaben der Universitäts- und Hansestadt Greifswald			Angaben des/der Bieter/-in	
Pos.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Nettopreis in EUR	
			Einzel- preis	Gesamt- preis
	ohne Einrichtung, Metallsockel, B/T/H (mm): 1000/441/1.909, Front: Buche Gedämpft Korpus: Buche Gedämpft Sockel: Weißaluminium Griff: Bogengriff Chrom Matt Oberbodenfläche: Buche Gedämpft Oberbodenkante: Buche Gedämpft			
1.7.2	Einlegeboden Dekor, einschließlich Bodenträger für Schranktiefe 441 mm, B/T/H (mm): 961/380/25 Fachboden: Buche Gedämpft Position (OH): 1. OH/Fach	2		
1.7.3	Einlegeboden Dekor, mit verschraubbaren Bodenträgern, für Schranktiefe 441 mm, B/T/H (mm): 961/380/25 Fachboden: Buche Gedämpft, Position (OH): 2. OH/Fach	2		
1.7.4	Einlegeboden Dekor, mit verschraubbaren Bodenträgern, für Schranktiefe 441 mm, B/T/H (mm): 961/380/25 Fachboden: Buche Gedämpft Position (OH): 3. OH/Fach	2		
1.7.5	Einlegeboden Dekor, einschließlich Bodenträger für Schranktiefe 441 mm, B/T/H (mm): 961/380/25 Fachboden: Buche Gedämpft Position (OH): 4. OH/Fach	2		
1.7.6	Einlegeboden Dekor, einschließlich Bodenträger für Schranktiefe 441 mm, B/T/H (mm): 961/380/25 Fachboden: Buche Gedämpft Position (OH): Lose	7		
1.8	Kopier- / Lehrmittelraum			
1.8.1	Kopier- / Beistelltisch mit T-Fußgestell, höheneinstellbar 650-850 mm über Easy Push - Federunterstützung, elektrifizierbar, B/T/H (mm): 1.200/600/720 Tischplattenfläche: Candis Eiche Tischplattenkante: Candis Eiche Gestellfarbe: Anthrazit Struktur Kufenfarbe: Anthrazit Struktur Stopfenfarbe: Schwarz	1		
1.8.2	Schiebetürenschränk 2 OH, Türen mit Griffleiste, mittig schließend, Mittel- seite, 2 Einlegeböden, Metallsockel, B/T/H: (mm): 1.400/441/789, Front: Candis Eiche Korpus: Candis Eiche Sockel: Anthrazit Struktur Griffleiste: Anthrazit Struktur Oberbodenfläche: Candis Eiche Oberbodenkante: Candis Eiche	4		

Vorgaben der Universitäts- und Hansestadt Greifswald			Angaben des/der Bieter/-in	
Pos.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Nettopreis in EUR	
			Einzel- preis	Gesamt- preis
1.9	Lagerraum			
1.9.1	Material- / Lagerschrank 5 OH, mit Schloss, 4 Einlegeböden, davon 1 verschraubt, Metallsockel, B/T/H (mm): 800/661/1.909 Front: Candis Eiche Korpus: Candis Eiche Sockel: Anthrazit Struktur Griff: Bogengriff Anthrazit Struktur Oberbodenfläche: Candis Eiche Oberbodenkante: Candis Eiche	6	_____	_____
1.10	Putzmittelraum			
1.10.1	Garderobenspind Doppelstöckiger Garderobenspind mit 3 Abteilen auf Stahlblechsockel, Abteilbreite 300 mm, 900 mm breit, 500 mm tief, 1.950 mm hoch, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Kunststoffgleiter als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Niveauregulierung, Türöffnung 110 Grad, Türaufhängung rechts Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungsblenden oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, Mechanisches Zahlenschloss WF 1401 vierstellig, Schwarz Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Sockel: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 5010 Enzianblau	1	_____	_____
1.10.2	Putzmittel-Schrank Putzmittel-Schrank auf Stahlblechsockel, 800 mm breit, 500 mm tief, 1.850 mm hoch, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen verkürzte Mitteltrennwand, links 4 Fachböden, rechts 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderoben-stange aus Ovalprofil mit 4 verdrehsicheren Doppel- Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Kunststoffgleiter als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Niveauregulierung, Türöffnung 110 Grad, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungsblenden oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau	1	_____	_____

Vorgaben der Universitäts- und Hansestadt Greifswald			Angaben des/der Bieter/-in	
Pos.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Nettopreis in EUR	
			Einzel- preis	Gesamt- preis
1.11	Lehrerzimmer			
1.11.1	Besprechung			
1.11.1.1	Besprechungstisch mit Stahlrahmengestell, höheneinstellbar 650-850 mm, 4-Fuß-Quadratrohr 60 x 60 mm, Rohr in Rohr, B/T/H (mm): 2.000/800/720 Tischplattenfläche: Candis Eiche Tischplattenkante: Candis Eiche Gestellfarbe: Anthrazit Struktur Verbindungsklammer: Chrom Matt Außenrohrfarbe: Anthrazit Struktur	4		
1.11.1.2	Konferenzstuhl Vierbeiner, 5-fach stapelbar, Polstervariante: Sitz und Rückenlehne vollumpolstert, Modellfarbe/Kunststoffteile: graphitschwarz (RAL 9011) Armlehnen: Kunststoff, schwarz (nicht nachrüstbar) Gestell: verchromt - empfohlen für den Stapelinsatz Sitzhöhe: 42 cm Rollen/Gleiter: Kunststoffgleiter für weiche Böden, schwarz Sitz: 103.039 (A) Relax Javagrau, Rücken: 103.039 (A) Relax Javagrau, Versandart: komplett montiert in Folie	12		
1.11.2	Arbeitsplätze			
1.11.2.1	Schreibtisch mit C-Fußgestell, höheneinstellbar 650-850 mm über easy Push, Federunterstützung, elektrifizierbar B/T/H (mm): 1.200/800/720 Tischplattenfläche: Candis Eiche Tischplattenkante: Candis Eiche Gestellfarbe: Anthrazit Struktur Kufenfarbe: Anthrazit Struktur Stopfenfarbe: Schwarz	2		
1.11.2.2	Kabelkanal horizontal für Tischbreite 1.200 mm, einschl. Zugentlastung B/T/H (mm): 796 Gestellfarbe: Anthrazit Struktur	2		
1.11.2.3	Kabeleinlass Montiert, für 25 mm Platten, d=80 mm, Schieber für kleinen Durchlass, ganzer Deckel für volle Öffnung, lose, Kunststoff, Anthrazitgrau, Position: MITTIG	2		
1.11.2.4	Bürodrehstuhl mit moderner, hoher Polster-Rückenlehne, einsetzbar für Personen bis 150 kg, Technik: Syncro-Evolution®, Sitzneigung: vorwählbare Sitzneigung, Sitztiefe: Sitztiefenverstellung (6 cm) mittels Schiebesitzes,	2		

Vorgaben der Universitäts- und Hansestadt Greifswald			Angaben des/der Bieter/-in	
Pos.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Nettopreis in EUR Einzel- preis	Gesamt- preis
	Modellfarbe/Kunststoffteile: graphitschwarz (RAL 9011), Armlehnen: 2F, höhen- (10 cm), breiten-verstellbar (6 cm), Auflagen PU soft, Träger Kunststoff schwarz, Fußkreuz: Typ H, Kunststoff graphitschwarz (RAL 9011), Sitzhöhe/Gasfeder: Hub ~13 cm, schwarz, Sitzhöhe: ~ 40-53 cm, Rollen/Gleiter: Weiche lastabhängig gebremste Doppelrollen (Ø 60 mm) für harte Böden, schwarz, Lumbalstütze: höhenverstellbar (9 cm), Sitz: 077.032 (P) Polo Steingrau, Rücken: 077.032 (P) Polo Steingrau, Versandart: komplett montiert in Folie, mit Rollenschutz, Ausstattung: Polsterung Standard			
1.11.2.5	Schreibtafel 1.200 mm breit, 900 mm hoch, weiß emailliert, Stahloberfläche magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar, zudem kratzfest, lösungsmittel- und säurebeständig, ideal für den Dauergebrauch, Silbereloxierter Aluminiumrahmen, inkl. Ablageschale und Zubehör für die Wandbefestigung, einfache Montage, kann wahlweise im Hoch- oder Querformat erfolgen	2		
1.11.3	Stauraum			
1.11.3.1	Schiebetürenschränk/ Sideboard 2 OH, Türen mit Griffleiste, mittig schließend, Mittelseite, 2 Einlegeböden, Metallsockel B/T/H (mm): 1.600/441/789 Front: Candis Eiche, Korpus: Candis Eiche Sockel: Anthrazit Struktur Griffleiste: Anthrazit Struktur Oberbodenfläche: Candis Eiche Oberbodenkante: Candis Eiche	3		
1.11.4	Garderobe			
1.11.4.1	Seitenabschlussblende einfach, zur Verblendung von 581 mm tiefen Schränken, B/T/H (mm): 19/600/2.031 Blende: Candis Eiche	1		
1.11.4.2	Locker 8 verschließbare Fächer mit Sicherheitsschloss, links angeschlagen, Metallsockel, Seiten vorbereitet zur Montage einer Seitenabschlussblende B/T/H (mm): 800/581/2.031, Front: Candis Eiche, Korpus: Candis Eiche Sockel: Anthrazit Struktur Schließung: aufsteigend, erste Schloss-Nr.: 7050 letzte Schloss-Nr.: 7057	1		
1.11.3.3	Briefschlitz mit Namensschild Material: Zinkdruckguss B/T/H (mm): 300/24/39 Briefschlitz: Chrom Matt Position (LI/MI/RE): Links + Rechts montiert Position (Höhe): 1. - 4. OH/Fach	8		

Vorgaben der Universitäts- und Hansestadt Greifswald			Angaben des/der Bieter/-in	
Pos.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Nettopreis in EUR	
			Einzel- preis	Gesamt- preis
1.11.4.4	Einlegeboden Dekor, einschließlich Bodenträger Belastbarkeit max. 15 kg, für Schrankbreite 800 mm, 1 Stück B/T/H (mm): 371/520/19, Einlegeboden: Candis Eiche Position (LI/MI/RE): Links + Rechts montiert Position (Höhe): 1. - 4. OH/Fach	8	_____	_____
1.11.4.5	Zahlenschloss mit Front wechselnder Gebrauch mit Drehknopf für 8 links angeschlagene Fronten, Schrankbreite 800 mm ersetzt Zylinderschloss, Front: Candis Eiche, Korpus: Candis Eiche	1	_____	_____
1.11.4.6	Garderobenregal offen Edelstahl-Garderobenstange quer, 1 Hutboden, Metallsockel, Seiten vorbereitet zur Montage einer Seitenabschlussblende, B/T/H (mm): 800/581/2.031 Korpus: Candis Eiche, Sockel: Anthrazit Struktur	2	_____	_____
1.11.4.7	Locker 8 verschließbare Fächer mit Sicherheitsschloss, rechts angeschlagen, Metallsockel, Seiten vorbereitet z. Montage einer Seitenabschlussblende B/T/H (mm): 800/581/2.031 Front: Candis Eiche, Korpus: Candis Eiche Sockel: Anthrazit Struktur Schließung: aufsteigend erste Schloss-Nr.: 7050, letzte Schloss-Nr.: 7057	1	_____	_____
1.11.4.8	Briefschlitz mit Namensschild Material: Zinkdruckguss B/T/H (mm): 300/24/39 Briefschlitz: Chrom Matt Position (LI/MI/RE): Links + Rechts montiert Position (Höhe): 1. - 4. OH/Fach	8	_____	_____
1.11.4.9	Einlegeboden Dekor, einschließlich Bodenträger, Belastbarkeit max. 15 kg, für Schrankbreite 800 mm, 1 Stück B/T/H (mm): 371/520/19 Einlegeboden: Candis Eiche Position (LI/MI/RE): Links + Rechts montiert Position (Höhe): 1. - 4. OH/Fach	8	_____	_____
1.11.4.10	Zahlenschloss mit Front wechselnder Gebrauch mit Drehknopf für 8 rechts angeschlagene Fronten, Schrankbreite 800 mm ersetzt Zylinderschloss, Front: Candis Eiche Korpus: Candis Eiche	1	_____	_____
1.11.4.11	Seitenabschlussblende einfach, zur Verblendung von 581 mm tiefen Schränken, B/T/H (mm): 19/600/2.031 Blende: Candis Eiche	1	_____	_____
1.11.4.12	Codefinder für Zahlenschloss	1	_____	_____

Vorgaben der Universitäts- und Hansestadt Greifswald			Angaben des/der Bieter/-in	
Pos.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Nettopreis in EUR	
			Einzel- preis	Gesamt- preis
1.11.4.13	Notschlüssel für Zahlenschloss wechselnder Gebrauch	1	_____	_____
1.11.4.14	Garderobe mit Hutboden Bügelhalterung und 3 Garderoben- Klapphaken kurz in chrom glanz, Spiegel 1.700x150 mm, inkl. Wandbefestigung, B/T/H (mm): 800/319/1.800 Frontdekor: Candis Eiche, Hutbodenfläche: Candis Eiche, Hutbodenkante: Candis Eiche	1	_____	_____
1.11.4.15	Hängeschränk 2 OH, für Erste-Hilfe-Ausstattung, 1 Einlegeboden, ohne Mittelseite, rechts angeschlagene Tür, mit Zuhaltung, B/T/H (mm): 500/221/749 Front: Candis Eiche, Korpus: Candis Eiche Griff: Bogengriff Anthrazit Struktur Oberbodenfläche: Candis Eiche Oberbodenkante: Candis Eiche Gesamtmaß Oberboden, B/T (mm): 500/221 ACHTUNG: FERTIGUNG ALS HÄNGESCHRÄNK, SONDERTIEFE 221 MM	1	_____	_____
1.11.5	Einbauküche Die nachfolgenden Leistungen sind einzukalkulieren: - Anlieferung und vertragsgemäße Verbringung aller Küchenkomponenten an den Aufstellungsort - Fachgerechten Aufbau und Montage aller Küchenmöbel (inkl. Ausrichtung, Befestigung und Verbindung) - Montage und Einbau der vorgesehenen Elektro- und Einbaugeräte - Anschluss der Geräte an vorhandene, bauseitig vorbereitete Anschlüsse (Strom, Wasser, Abwasser), sofern zulässig - Montage von Arbeitsplatten, Sockelblenden und Abschlussleisten - Funktionsprüfung der montierten Komponenten Übergabe der Küche in sauberem, betriebsbereitem Zustand - Entsorgung des Verpackungsmaterials - Die Montage hat durch qualifiziertes Fachpersonal unter Beachtung der geltenden Normen, Sicherheitsvorschriften und Herstellervorgaben zu erfolgen bestehend aus:	1		_____
1.11.5.1	Seitenabschlussblende für Unterschränk als Abschlussblende links/rechts, B/T/H (mm): 19/600/898, Korpus: Candis Eiche	1	_____	
1.11.5.2	Auszugschränk Frontauszüge mit Schub und 3 x Antirutschmatte, Selbsteinzug und integrierte Dämpfung unten: Nutzhöhe 280 mm, Mitte: Nutzhöhe 125 mm oben: Nutzhöhe 95 mm, ohne nebenstehendes Unterbaugerät, B/T/H (mm): 600/580/898 Korpus: Candis Eiche Schubfront: Candis Eiche, Greifraumprofil: Chrom Matt	1	_____	

Vorgaben der Universitäts- und Hansestadt Greifswald			Angaben des/der Bieter/-in	
Pos.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Nettopreis in EUR	
			Einzel- preis	Gesamt- preis
1.11.5.3	Besteckeinsatz Kunststoff, Farbe: Anthrazit, B/T/H (mm): 501/462/49	1	_____	
1.11.5.4	Seitenabschlussblende für Oberschrank als Abschlussblende links/rechts B/T/H (mm): 19/362/622, Korpus: Candis Eiche	1	_____	
1.11.5.5	Hängeschrank links angeschlagene Drehtür mit Öffnungswinkel 110° und integrierter Dämpfung, 1 Einlegeboden, vorbereitet für LED-Beleuchtung B/T/H (mm): 600/360/622 Frontdekor: Candis Eiche Korpus: Candis Eiche	1	_____	
1.11.5.6	LED-Einbauleuchterset über 4 Schränke mit 4 x LED, Edelstahloptik, neutral weiß, dimmbar inkl. Vorschaltgerät und Fern- bedienung, 3 W, ca. 4.000 K, 180 lm, Anschluss- leitung 2.000 mm mit Eurostecker, Energie- effizienzklasse G, vorbereitet für LED-Beleuchtung B/T/H (mm): 600/360/622 Frontdekor: Candis Eiche Korpus: Candis Eiche	1	_____	
1.11.5.7	Spülen-Unterschrank Frontauszug mit Abfallsystem, Selbsteinzug und integrierter Dämpfung, B/T/H (mm): 600/580/898 Korpus: Candis Eiche, Schubfront: Candis Eiche	1	_____	
1.11.5.8	Einbauspüle Fragranit, mit Abtropffläche, Farbe: Steingrau B/T/H (mm): 780/500/200	1	_____	
1.11.5.9	Siphon mit Geschirrspüleranschluss	1	_____	
1.11.5.10	Edelstahlarmatur ohne ausziehbaren Auslauf, Anschlussschlauchlänge 450 mm, Schwenkbereich 180°, Hochdruck	1	_____	
1.11.5.11	Hängeschrank rechts angeschlagene Drehtür mit Öffnungswinkel 110° und integrierter Dämpfung, 1 Einlegeboden, vorbereitet für LED-Beleuchtung B/T/H (mm): 600/360/622 Frontdekor: Candis Eiche Korpus: Candis Eiche	1	_____	
1.11.5.12	Unterbaugeschirrspüler Fassungsvermögen 13 Maßgedecke, Silence Plus (46 dB), Anzeige Restlaufzeit im Display, Farbmarkierung am Boden, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch 85 kWh/Jahr bei 100 Standardreinigungszyklen, Anschlusswert 2.400 W, Anschlusskabel, 1.750 mm mit Schukostecker B/T/H (mm): 598/550/815 z. B. BOSCH oder gleichwertiges Produkt	1	_____	

Vorgaben der Universitäts- und Hansestadt Greifswald			Angaben des/der Bieter/-in	
Pos.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Nettopreis in EUR	
			Einzel- preis	Gesamt- preis
1.11.5.13	Frontblende für Unterbaugeschirrspüler B/T/H (mm): 594/19/755 Frontdekor: Candis Eiche	1	_____	
1.11.5.14	Blendensatz Geschirrspüler Verblendungs- und Befestigungssatz für Geschirrspüler	1	_____	
1.11.5.15	Hängeschränk links angeschlagene Drehtür mit Öffnungswinkel 110° und integrierter Dämpfung, 1 Einlegeboden, vorbereitet für LED-Beleuchtung B/T/H (mm): 600/360/622 Frontdekor: Candis Eiche Korpus: Candis Eiche	1	_____	
1.11.5.16	Auszugschränk Auszugschränk Frontauszüge mit Schub und 3 x Antirutschmatte, Selbsteinzug und integrierte Dämpfung, unten: Nutzhöhe 280 mm Mitte: Nutzhöhe 125 mm oben: Nutzhöhe 95 mm mit links nebenstehendem Unterbaugerät B/T/H (mm): 600/580/898 Korpus: Candis Eiche Schubfront: Candis Eiche Greifraumprofil: Chrom Matt	1	_____	
1.11.5.17	Besteckeinsatz Kunststoff, Farbe: Anthrazit, B/T/H (mm): 501/462/49	1	_____	
1.11.5.18	Hängeschränk rechts angeschlagene Drehtür mit Öffnungswinkel 110° und integrierter Dämpfung, 1 Einlegeboden, vorbereitet für LED-Beleuchtung B/T/H (mm): 600/360/622 Frontdekor: Candis Eiche Korpus: Candis Eiche	1	_____	
1.11.5.19	Seitenanschlussblende für Hoch- und Kombischränke, angrenzend an nebenstehenden Unterschränk, links/rechts B/T/H (mm): 19/600/1.996 Korpus: Candis Eiche	1	_____	
1.11.5.20	Kombischränk unten: Gerätefach mit Geräteblende, Nischenhöhe 880 mm für Kühlschrank, Mitte: Gerätefach mit Nischenhöhe 365 mm für Mikrowelle, oben: rechts angeschlagene Drehtür mit Öffnungs- winkel 110°, integrierte Dämpfung, 1 Einlegeboden B/T/H (mm): 600/580/2.114 Frontdekor oben: Candis Eiche Korpus: Candis Eiche Frontdekor mittig und unten: Candis Eiche, Greifraumprofil: Chrom Matt	1	_____	

Vorgaben der Universitäts- und Hansestadt Greifswald			Angaben des/der Bieter/-in	
Pos.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Nettopreis in EUR	
			Einzel- preis	Gesamt- preis
1.11.5.21	Kühl-/Gefrierkombination zum Einbau in Kombischränke mit Kühlschranksfach H=880 mm, Nutzinhalt Kühlraum 104 l, Nutzinhalt Gefrierraum 15l, Türanschlagseite wechselbar, Flachscharnier, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch 115 kWh/Jahr, Anschlusswert 90 W, Anschlusskabel, 2.300 mm mit Schukostecker B/T/H (mm): 558/548/874 z. B. BOSCH oder gleichwertiges Produkt	1	_____	
1.11.5.22	Einbaumikrowelle zum Einbau in Kombischränke mit Mikrowellenfach, RECHTS angeschlagene Tür, Schwarz, 7 voreingestellte Automatikprogramme, 5 Leistungsstufen 90 W - 900 W, 21 L Garraum, LED- Innenbeleuchtung 1.220 W Gesamtanschlusswert, 1.750 mm, Anschlusskabel mit Schukostecker, B/T/H (mm): 594/318/382 z. B. BOSCH oder gleichwertiges Produkt	1	_____	
1.11.5.23	Seitenabschlussblende für Hoch- und Kombischrank als Abschlussblende links/rechts, B/T/H (mm): 19/600/2.114 Korpus: Candis Eiche	1	_____	
1.11.5.24	Sockelblende mit Abschlussprofil über 5 Schränke – einseitig angrenzend an Hochschrank, geteilt in 2 x B=1.509,5 mm B/T/H (mm): 3.019/19/100, Sockelblende: Alabaster	1	_____	
1.11.5.25	Küchenarbeitsplatte mit Greifprofil Unterseite weiß, über 4 Unterschränke - rechts angrenzend an Hochschrank, B/T/H (mm): 2.419/600/19, Küchenarbeitsplatte: Alabaster Greifraumprofil: Chrom Matt	1	_____	
1.11.5.26	Dekorspiegel mit Abschlussprofil Rückseite weiß, über 4 Unterschränke – Einseitig angrenzend an Hochschrank, B/T/H (mm): 2.419/19/573, Dekorspiegel: Alabaster	1	_____	
Nettogesamtsumme Los 1			_____	
zuzüglich 19 % Umsatzsteuer			_____	
Bruttogesamtsumme Los 1			_____	

Vorgaben der Universitäts- und Hansestadt Greifswald			Angaben des/der Bieter/-in	
Pos.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Nettopreis in EUR	
			Einzel-	Gesamt-
			preis	preis
2	Los Werkraum			
2.1	UNIVERSALWERKTISCH MIT 2 ZANGEN R+L STIRNSEITIG, Ca. 1.500 X 650 X 45/100 MM, Plattenlänge: 1.500 mm, Plattentiefe: 650 mm, Tischhöhe: Höhenverstellung 700-950 mm, werkseitig auf 850 mm eingestellt, Dicke der Universalspannelemente-leiste und der umlaufenden Verstärkung 100 mm, Tischplatte aus massivem Rotbuchenholz, gewachst, Untergestell in stabiler Vierkant-Stahlrohrkonstruktion 60/60/2 mm, RAL 5015 himmelblau, höhenverstellbar, Höhenverstellung manuell, stufenlos mittels Klemmschraube. mit 4 Hartkunststoff Fußplatten, eine davon ist tarierbar, Ausstattung: 2 Parallelspannzangen links und rechts stirnseitig angeordnet mit 2 Stahl-führungen und 1 Spindel, 4 Alu-Winkelspannbacken, 2 Zangenschlüssel aus Weißbuchenholz, bestehend aus je: 1 x UNIVERSALWERKTISCHPLATTE 1.500 X 650 X 45/100 MM, 2 x GESTELLTEIL FÜR HÖHENVERSTELLBARE WERKTISCHE/ WERKBÄNKE MIT FUSSBODENGLEITER, 8 x HECO-TOPIX TELLERKOPFSCHRAUBE 6 X 40 MM, 4 x ALU- WINKELSPANNBACKEN 85 X 85 X 20 MM, 2 x HOBELBANKSCHLÜSSEL, DURCHMESSER 23 MM, LÄNGE 320 MM, GS-GEPRÜFT NACH DEN SICHERHEITSANFORDERUNGEN DES TÜV SÜDWEST	8		
2.2	PARALLELSCHRAUBSTOCK STAHLGESCHMIEDET, BACKENBREITE 100 MM, SPANNWEITE 125 MM, aus Stahl geschmiedet, garantiert unzerbrechlich, Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten geeignet. Spannbacken gefräst, oberflächengehärtet und parallel schließend, für paralleles Spannen und für die Spielverringerng sorgt die nachstellbare Führung, Spindel- und Führungsbahnen gegen Verschmutzung geschützt, ab 115 mm Backenbreite sind alle Größen serienmäßig mit Halterung für eine Wechsel-Rohrspannbacke ausgestattet.	16		
2.3	SCHRAUBSTOCKBACKEN 100 MM KUNSTSTOFF MIT HAFTMAGNET, mit Prismen und Dauermagnet, selbsthaftend, Set mit 2 Stück	16		
2.4	SCHRAUBSTOCKUNTERLAGE T-FORM, ROTBUCHE 250x135x40 MM, aus massivem gedämpftem Rotbuchenholz, gebohrt und mit Oberflächenschutz, mit angeschraubter Einspannleiste zum Einspannen in Parallelspannzangen von Universal-Werktischen	16		
2.5	FLACHRUNDSCHRAUBE M 10 X 60 DIN 603 VERZINKT MIT MUTTER	32		

Vorgaben der Universitäts- und Hansestadt Greifswald			Angaben des/der Bieter/-in	
Pos.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Nettopreis in EUR	
			Einzel- preis	Gesamt- preis
2.6	UNTERLAGSCHEIBE DIN 125 M 10,5	32	_____	_____
2.7	SCHRAUBSTOCKABLAGE AUS STAHLBLECH ZUR BEFESTIGUNG AN DEN GESTELLTEILEN VON Universal-Werktschen und Werkbänken. Lackiert in RAL 5015 himmelblau, Stückzahl ist paarweise	16	_____	_____
2.8	SECHSKANTSCHRAUBE M 8 X 75 DIN 931	32	_____	_____
2.9	SECHSKANTMUTTER SELBSTSICHERND M 8, DIN 985 VERZINKT	32	_____	_____
2.10	UNTERLAGSCHEIBE DIN 125 M 8	32	_____	_____
2.11	BANDSTAHLHOCKER SITZHÖHE 500 MM, VIERBEINIG MIT FUSSRASTEN, Beine aus formgepresstem Bandstahl, sehr stabil und robust. Sitzplatte aus Buchensperrholz, Natur lackiert, Durchmesser 350 mm, mit Kunststoff- Bodenschoner, RAL 5015 himmelblau	16	_____	_____
2.12	STANDARD-WERKBANK MASSIV ROTBUCH 1.500x700x45 MM MIT UNTERBAU, Werkbankplatte parkettartig verleimt und geölt. Plattenlänge: ca. 1.500 mm, Plattentiefe: ca. 700 mm, Plattenstärke: ca. 45 mm, Tischhöhe: 845 mm, Untergestell in stabiler Vierkantstahlrohrkonstruktion, 60/60/2 mm, RAL 5015 himmelblau, mit 2 Hartkunststoff Fußplatten, Unterbaublock -Ausstattung: 2 Schubladen, Blendenhöhe 92 mm, 1 Schublade, Blendenhöhe 188 mm, 1 Schublade, Blendenhöhe 252 mm, mit Rollschubführung und Ausziehsicherung, Zentralverschluss durch Zylinderschloss, <u>bestehend aus je:</u> 1 WERKBANKPLATTE, MASSIV ROTBUCH, Maße: 1.500 X 700 X 45 MM, 1 GESTELLTEIL FÜR HÖHENVERSTELLBARE WERKTISCHE / WERKBÄNKE MIT FUSSBODENGLEITER, 8 HECO-TOPIX TELLERKOPFSCHRAUBE 6 X 40 MM, 1 Stück UNTERBAU / SCHUBLADENBLOCK BUCHE DEKOR HBT: 800X610X600 MM, GS-GEPRÜFT NACH DEN SICHERHEITSANFORDERUNGEN DES TÜV SÜDWEST	1	_____	_____

Vorgaben der Universitäts- und Hansestadt Greifswald			Angaben des/der Bieter/-in	
Pos.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Nettopreis in EUR	
			Einzel- preis	Gesamt- preis
2.13	DREHSTUHL NATUR LACKIERT MIT GASFEDER- SITZHÖHENVERSTELLUNG, Sitz und Rücken Buche Multiplex, Untergestell Alu- Fußkreuz 5-strahlig, stufenlos höhenverstellbar, Kufen unten geschlossen, epoxidharzbeschichtet, mit lastabhängig gebremsten Rollen, Höhenverstellung mittels Gaslift mit Kopfauslösung, Sitz drehbar, Sitzhöhe 42-57 cm, RAL 5015 himmelblau	1		
2.14	Schrankwand ALLGEMEINE BESCHREIBUNG Baureihe 8000 Buche Dekor GS-PRÜFZEICHEN - TÜV PRODUKT SERVICE Funktionales Schrankprogramm in Euro-Bauraster nach DIN 18000 mit umfangreichen Standardausstattungen, durch verschiedene Bauhöhen und Breitenraster individuell einsetzbar; SCHRANKKORPUSSE aus Dreischicht-Feinspanplatten E 1, Dicke 19 mm, mit RAL-Gütezeichen nach DIN 68761, Oberflächen kunststoffbeschichtet in Holzdekor Buche, kratz- und abriebfest, beständig gegen Feuchtigkeit nach DIN 53799, Vorderseite mit ABS-Kunststoffkante, Dicke 1 mm, Schrankaußenseiten durchgehend bis zum Fuß- boden, mit 4 Transportschutzkappen, Sockelvorder- stück korpusbündig durch Dübelverbindung mit dem Korpus fest verleimt, Sockelhinterstück, 30 mm zurückspringend ebenfalls durch Dübelverbindung mit dem Korpus verleimt, Korpusunterkanten mit ABS-Kanten, Dicke 1 mm, Schrankdeckel, Schrankboden und Konstruktionsböden in die Seiten eingedübelt und verleimt, Schrankrückwand aus Kunststoffplatte, Dicke 8 mm, ringsum in den Schrankkorpus eingenumet, Schrankboden mit 4 Sockelverstellfüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, MITTEL-UND TRENNWÄNDE aus Dreischicht-Feinspanplatten E 1, Dicke 19 mm, mit RAL-Gütezeichen nach DIN 68761, Oberflächen kunststoffbeschichtet in Holzdekor Buche, kratz- und abriebfest, beständig gegen Feuchtigkeit nach DIN 53799, Vorderseite mit ABS- Kunststoffkante, Dicke 1 mm, mit Reihenloch- bohrung, 5 mm Durchmesser, Lochabstand (Raster) 32 mm für die Sicherheitsbodenträger, FACH- UND EINLEGEBODEN aus MDF-Platten, Dicke 22 mm, Oberflächen kunststoffbeschichtet in Holzdekor Buche, kratz- und abriebfest, beständig gegen Feuchtigkeit nach DIN 53799, Vorderseite mit ABS- Kunststoffkante, Dicke 1 mm, Höhenverstellung durch Reihenlochbohrung in den Schrankseiten, Bohrung 5 mm, Lochabstand (Raster) 32 mm, Verstellbare Einlegeböden mit Sicherheitsbodenträger gegen unbeabsichtigtes Herausfallen aus der Lochreihe und Sicherungszapfen, der ein Herausziehen des Bodens verhindert,	1		

Vorgaben der Universitäts- und Hansestadt Greifswald			Angaben des/der Bieter/-in	
Pos.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Nettopreis in EUR	
			Einzel- preis	Gesamt- preis
	SCHRANKTÜREN (DREHTÜREN) aus Dreischicht-Feinspanplatten E 1, Dicke 19 mm, mit RAL-Gütezeichen nach DIN 68761, Oberflächen kunststoffbeschichtet, Farbe nach Farbtafel, kratz- und abriebfest, beständig gegen Feuchtigkeit nach DIN 53799, mit ABS-Kanten, Dicke 3 mm, Kanten und Ecken abgerundet, Radius 3 mm, Dekor Buche, BESCHLÄGE Einbohr-Zylinderbänder (Eckscharniere) aus Präzisions-Zinkdruckguss mit Metalleinbohrtopf und sichtbarer Rolle, Öffnungswinkel 180 / 250°, Halbschränke (Höhen ca. 600 bis 900 mm) mit 2 Bändern pro Tür, Hochschränke (ab Höhe ca. 1.900 mm) mit 3 Bändern pro Tür, SCHLÖSSER Drehstangen-Zylinderschlösser mit Metallschlosskasten (bei Halbschränken aus Kunststoff), dreiriegelig, mit poliertem Zylinder, matt vernickelt, mit Rosette und 2 Schlüssel, Drehstangen Stahl vernickelt, 6 mm Durchmesser, einseitig abgeflacht, alle Schlösser gleichschließend, auf Wunsch verschiedene Schließungen, als Haupt- oder General-Hauptschlüsselanlage lieferbar, LEITERANLAGEN bestehend aus Leitereinhängerohr, Rohhalter, Einhängeleiter und Einhängegarnitur für Ruheposition, komplett GS-geprüft nach den Sicherheitsanforderungen des TÜV-Süd. KORPUS: BUCHE DEKOR KORPUSKANTEN: BUCHE DEKOR TÜREN / FRONTEN: BUCHE DEKOR TÜR-/FRONTKANTEN: BUCHE DEKOR STÄRKE 3 MM H: 2.598 x B 6.000 x T 530 mm, bestehend aus:			
14.1	MATERIALSCHRANK BUCHE DEKOR HBT: 1.907x1.000x530 MM 2 Drehtüren und Drehstangen-Zylinderschloss Ausstattung: 1 Mittelwand, 8 Fachböden verstellbar	3		
14.2	MATERIALSCHRANK BUCHE DEKOR HBT: 1.907x1.000x530 MM 2 Drehtüren und Drehstangen-Zylinderschloss, Ausstattung: 4 Fachböden verstellbar	3		
14.3	HALBSCHRANK BUCHE DEKOR HBT: 691x1.000x530 MM 2 Drehtüren und Drehstangen-Zylinderschloss und Sockel-/Leiterzargenblende, Verwendung als Aufsatz- oder Unterschrank. Ausstattung: 1 Fachboden verstellbar	6		
14.4	RUNDROHR / LEITEREINHÄNGEROHR PER LFD M., DURCHMESSER 25 MM silbergrauer Kunststoffüberzug, der ein geräuscharmes Einhängen und Verschieben ermöglicht, Preis pro Meter, GS-GEPRÜFT NACH DEN SICHERHEITSANFORDERUNGEN DES TÜV SÜD	6		

Vorgaben der Universitäts- und Hansestadt Greifswald			Angaben des/der Bieter/-in	
Pos.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Nettopreis in EUR	
			Einzel- preis	Gesamt- preis
14.5	HALTER FÜR RUNDROHR (ROHRHALTER MIT DURCHGANG) Alu-Druckguss, Befestigungsschrauben für die Schränkmontage	16	_____	
14.6	HALTER FÜR RUNDROHR (ROHRHALTER SEITE GESCHLOSSEN) Alu-Druckguss, Befestigungsschrauben für die Schränkmontage	2	_____	
14.7	EINHÄNGELEITER MIT 8 STUFEN, 2.200 MM HOCH Holme und Stufen aus Rohrprofilen, Stufentiefe 85 mm, Stufenabstand 250 mm, Leiterbreite 400 mm, mit 2 Paar Haken - Durchmesser 30 mm, für Einhäng- und Ruheposition	1	_____	
14.8	EINHÄNGE-GARNITUR FÜR LEITER IN RUHE-POSITION BESTEHEND AUS: zur Montage an Schrankaußenseite oder Wand, 0,5 m Einhängerohr, Ø 25 mm, mit silbergrauem Kunststoffüberzug, 2 Rohralter geschlossen, mit Holzschrauben, bestehend aus je: 1 lfdm RUNDROHR/LEITEREINHÄNGEROHR, PER LFDm. 1,00 m, DURCHMESSER 25 MM, 2 HALTER FÜR RUNDROHR (ROHRHALTER SEITE GESCHLOSSEN)	1	_____	
15	Reihenwerkbank ALLGEMEINE BESCHREIBUNG Reihenwerkbank WPL 5.500x700x45 mm, Höhe bis OK Werkbankplatte verstellbar 700-950 mm, Arbeitshöhe werkseitig auf 850 mm eingestellt, 2 Arbeitsplatten à 2.000 mm, 1 Arbeitsplatte à 1.500 mm, 4 Untergestelle RAL 5015 himmelblau, 5 Unterbauten, bestehend aus:	1		_____
15.1	WERKBANKPLATTE MASSIV ROTBUCH, Maße: 2.000 X 700 X 45 MM, aus massivem, gedämpften Rotbuchenholz, parkettartig, verzahnt und verleimt mit Oberflächenschutz. Feuchtigkeitsgehalt ca. 8-10 %, beidseitig geschliffen	2	_____	
15.2	WERKBANKPLATTE MASSIV ROTBUCH, Maße: 1.500 X 700 X 45 MM, aus massivem, gedämpften Rotbuchenholz, parkettartig, verzahnt und verleimt mit Oberflächenschutz. Feuchtigkeitsgehalt ca. 8-10 %, beidseitig geschliffen	1	_____	
15.3	VERBINDUNGSBESCHLAG FÜR REIHENWERKBÄNKE Verzinkt, Befestigungs-Schrauben Pan Head 5x30, 20 Stück	2	_____	

Vorgaben der Universitäts- und Hansestadt Greifswald			Angaben des/der Bieter/-in	
Pos.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Nettopreis in EUR	
			Einzel- preis	Gesamt- preis
15.4	ASSY SCHRAUBE PANHEAD 5 X 30	40	_____	
15.5	UNTERBAU / SCHUBLADENBLOCK BUCHE DEKOR, Höhe / Breite / Tiefe: 630X610X600 MM, Ausstattung: 1 Festes Vorderstück 60 mm, 1 Schublade, Blendenhöhe 156 mm, 2 Schubladen, Blendenhöhe 188 mm, Rollschubführung und Ausziehsicherung, Zentralverschluss durch Zylinderschloss links	1	_____	
15.6	UNTERBAU / SCHUBLADENBLOCK BUCHE DEKOR, Höhe / Breite / Tiefe: 630X610X600 MM, Ausstattung: 1 Schlossblende 60 mm, 1 Drehtür DIN links 540 mm, 1 Fachboden verstellbar, Zentralverschluss durch Zylinderschloss	2	_____	
15.7	UNTERBAU / SCHUBLADENBLOCK BUCHE DEKOR, Höhe / Breite / Tiefe: 630X610X600 MM, Ausstattung: 1 Schlossblende 60 mm, 1 Drehtür DIN links 540 mm, 1 Fachboden verstellbar, Zentralverschluss durch Zylinderschloss	2	_____	
15.8	GESTELLTEIL FÜR WERKTISCHE/ -BÄNKE MIT FUSSBODENGLEITER, STUFENLOSE HÖHENVERSTELLUNG VON 700 – 950 MM, Vierkantstahlrohr 60/60/2 mm, vorne und hinten jeweils mit Knotenblech oben, Querverstrebung oben aus Vierkant- Stahlrohr 50/50/2 mm, mit Bohrungen für Ablageboden. Innenvierkantstahlrohr 55/55/2 mm verzinkt. Gestellteil RAL 5015 himmelblau lackiert, Höhe des Gestellteil bis Oberkante Knotenblech 590 mm, Höhenverstellung durch Klemmschraube stufenlos	4	_____	
15.9	HECO-TOPIX TELLERKOPFSCHRAUBE, 6X40	16	_____	
16	INDUSTRIESAUGER STAUBKLASSE M Leistungsstarker und robuster Nass- und Trockensauger mit großer Kapazität, der für Staub der Klasse M zugelassen ist und für den Einsatz in Umgebungen mit Stäuben von mittlerer Gefährlichkeit wie Stäube von Harthölzern, Stuck, Lacken oder Beton entwickelt wurde. Kompakt, handlich und eignet sich ideal für Arbeiten auf Baustellen. Innovatives Abreinigungssystem reinigt den Hauptfilter automatisch durch eine Luftstromumkehr und sorgt so für eine konstante Absaugung und reduziert die Stillstandzeiten der Maschine erheblich, so dass der Bediener ohne Unterbrechungen mit hoher Saugleistung arbeiten kann. Ausgestattet mit einer Steckdose für Elektrowerkzeuge (max. Leistung 2.400 W) und dem einem Kit zum Anschluss von Druckluftwerkzeugen (optional), um einen Betriebsdruck von bis zu 10 bar zu gewährleisten. Das Gerät kann manuell oder automatisch (gesteuert durch das angeschlossene Werkzeug) eingeschaltet werden. Außerdem ist es möglich, den Staubsauger	1	_____	_____

Vorgaben der Universitäts- und Hansestadt Greifswald			Angaben des/der Bieter/-in	
Pos.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Nettopreis in EUR	
			Einzel- preis	Gesamt- preis
	durch das Remote Control Kits (optional) direkt vom Schlauch aus einzuschalten. Das Modell ist serienmäßig mit antistatischem Zubehör erhältlich, zum Schutz vor eventuell auftretenden elektrostatischen Aufladungen während der Arbeit. Das Gerät entspricht den neuesten Vorschriften und erfüllt sowohl die Norm GS-HO-07 der Holzberufsgenossenschaft, als auch die Anforderungen der TRGS 553. Es ist ausgestattet mit Filtern der BIA- Kategorie "M", wodurch es auch für krebserzeugende Stäube der Gruppen I und II (Eichen- und Buchenholzstäube) geeignet ist und erfüllt selbstverständlich die Staubklasse "M". Technische Daten: Spannungs-Frequenz 220-240 V~ 50/60 Hz, Max. Leistungsaufnahme W 1.350, Nennleistung W 1.100, Maximale Leistung der Gerätesteckdose: W 2.400 Hauptfiltertyp Flachfilter aus PTFE (Klasse M), Filterfläche (Flachfilter) m² 0,5, Filterreinigungssystem automatisch, Luftleistung l/s 76, Vakuum mbar 250, Behälter Fassungsvermögen l 41, tatsächliches Fassungsvermögen l 26, Papierfilter Fassungsvermögen l 20, IP-Code IPX4, Staubklasse M, Durchmesser des Zubehörs mm 21 - 29 - 33 - 36 - 38 Kabellänge: 7 m, Gewicht (ohne Zubehör): 21 kg, Abmessungen mm 625 x 385 x 545 mm, Zubehör: Antistatischer und flexibler Schlauch Ø 33 - 4 m, Verlängerungsrohr, verchromt 0,5 m (2 St.), Antistatische Trockenbodendüse P340 Ø 36, Antistatischer Universaladapter Ø 33, Antistatische Fugendüse Ø 36, Verschlusskappe Anschlussmuffe, Flachfilter aus PTFE (Klasse M)			
17	VLIESFILTERBEUTEL FÜR INDUSTRIESAUGER, PACKUNG = 10 STÜCK	1		
18	LAUBSÄGEMASCHINE MIT NORMALZUBEHÖR, Aufbau aus Grauguss, Motor für Dauerbetrieb ausgelegt, Tischplatte aus AL-Kokillenguss, feinstgefräst, Verwendung handelsüblicher Laubsägeblätter, einstellbare Sägeblattspannung, zentraler Anschluss-Durchmesser 35 mm für obere und untere Staubabsaugung, Hegner Sägeblatt Einspanntechnik, Technische Daten: Längsdurchgang 365 mm, Durchgangshöhe 50 mm, Sägertisch 435x230 mm, 45 ° schwenkbar, Abmessungen: L/B 520x290 mm, Sägehub 2 Hübe 15 und 12 mm, Motor 230 V / 100 Watt, Gewicht 16 kg, max. Schnittstärke Weichholz 50 mm, Hartholz 40 mm, Kupfer/Messing/ Aluminium 6 mm, Kunststoffe 15 mm, Lieferumfang: 1 Sortiment Qualitätslaubsägeblätter (60 Stück), 1 Kunststoff-Tischeinlege teil, 1 Satz Bedienwerkzeug, Bedienungsanleitung,	1		

Vorgaben der Universitäts- und Hansestadt Greifswald			Angaben des/der Bieter/-in	
Pos.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Nettopreis in EUR	
			Einzel- preis	Gesamt- preis
19	QUALITÄTSLAUBSÄGEBLÄTTER 60-TLG. SORTIMENT bestehend aus: 12 Stück Nr. 1, 12 Stück Nr. 3, 12 Stück Nr. 5, 12 Stück Nr. 7, 12 Stück Nr. 9, für Holz, Kunststoffe und weiche Metalle	1	_____	_____
20	WERKSTÜCK-NIEDERHALTER für Laubsägemaschine	1	_____	_____
21	SCHEIBENSCHLEIFMASCHINE STAUBGEPRÜFT Tellerschleifer für Holz, Kunststoff und Metall. Der Tellerdurchmesser hat eine handelsübliche metrische Standardabmessung (300 mm). Einfacher Schleifscheibenwechsel durch Abkippen des Schleiftisches, kein Werkzeug erforderlich, Die zusätzliche Lagerung des Schleiftellers gleicht starken Schleifdruck aus. Stabiles Aluminium-gehäuse. Großer eloxierter Aluminiumtisch, beidseitig hinter die Schleifscheibe reichend. Präzise Tischschwenkeinrichtung - 45° schwenkbar, eingebauter Absaugkanal und Absaugstutzen, Durchmesser 100/58 mm, Klettverschluss für Schleifscheibenbefestigung. Motor mit Unterspannungslöser und 3 m Kabel mit Stecker. Holzstaubgeprüft. Technische Daten: Schleifscheiben Durchmesser 300 mm, Tischgröße 520 x 260 mm, Schleifneigung: 45°, Wechselstrom 230 V/50 Hz 750 W, Drehzahl 1400 U/min, Farbe RAL 2002 Blutorange, Gewicht ca. 25 kg. Lieferumfang: Gehrungsanschlag mit Anschlagsschiene, Haftscheibe für Klettbefestigung, Absaugstutzen Ø 100/58, 1 Schleifscheibe Korn 80 für Holz	1	_____	_____
22	ADAPTER FÜR ABSAUGSTUTZEN DURCHMESSER 36 MM, zum Anschluss eines Industriesaugers	1	_____	_____
23	SCHUTZEINRICHTUNG FÜR SCHEIBENSCHLEIFMASCHINE Bei Verwendung der Schutzeinrichtung kann die Schleifscheibe so abgedeckt werden, dass nur der benötigte Schleifbereich offen ist.	1	_____	_____
24	RUNDSCHEIFEINRICHTUNG Die Rundschleifeinrichtung gestattet das Rundschleifen von rohen Scheiben, welche eine Bohrung in der Mitte haben. Für Bohrungen mit einem Durchmesser von wahlweise 6, 8, 10, 12 und 15 mm. Der zu schleifende Außendurchmesser ist einstellbar von 30-400 mm.	1	_____	_____

Vorgaben der Universitäts- und Hansestadt Greifswald			Angaben des/der Bieter/-in	
Pos.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Nettopreis in EUR	
			Einzel- preis	Gesamt- preis
25	SCHLEIFSCHEIBE FÜR HOLZ KORN 6 DURCHMESSER 300 MM, 5 STÜCK, mit Klettverschluss	1	_____	_____
26	SCHLEIFSCHEIBE FÜR HOLZ KORN 100 DURCHMESSER 300 MM, 5 STÜCK, mit Klettverschluss	1	_____	_____
27	SCHLEIFSCHEIBE FÜR HOLZ KORN 120 DURCHMESSER 300 MM, 5 STÜCK, mit Klettverschluss	1	_____	_____
28	TISCHBOHRMASCHINE PROFESSIONELL 230 V, Industriemotor - bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter nach IP 54, digitale Bohrtiefen- und Drehzahlanzeige im Gehäuse, integriert Separater Not-Halt-Schlagschalter, Präzisionsspindel- bohrung, Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung, Garantierte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,02 mm in der Bohrspindel gemessen, Bohrspindel mit Präzisionskugel-lagern, Hochwertiges Schnellspannbohrfutter, Bohrtiefen-anschlag, Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne, Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter, Aus einem Stück gegossener Aluminium-Druckguss- Pinolenhebel mit Softgrip-Griffen, großdimensionierte, höhenverstellbare Schuttscheibe mit Sicherheitsschalter, schwere Ausführung der gesamten Maschine, TECHNISCHE DATEN: Abmessungen und Gewichte Säulendurchmesser 60 mm, Länge ca. 565 mm, Breite/Tiefe ca. 275 mm, Höhe ca. 840 mm, Gewicht (Netto) ca. 39,5 kg, Bohrleistung Stahl 16 mm, Dauerbohrleistung Stahl 12 mm, Bohrtisch Arbeitsfläche Länge: 235 mm, Bohrtisch Arbeitsfläche Breite: 220 mm, Bohrtisch T-Nuten Größe 12 mm, Bohrtischdrehung 360°, Bohrtischneigung 45°, Abstand Spindel - Bohrtisch max.325 mm, Drehzahlbereich 680 – 2.700 min, Anzahl der Drehzahlbereiche 5, Elektrische Daten Leistung Antriebsmotor 0,5 kW, Anschlussspannung 230V, Netzfrequenz 50 Hz, Maschinenfuß: Abstand Spindel - Maschinenfuß max. 530 mm, Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge: 220 mm, Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite: 230 mm, Maschinenfuß T-Nuten Größe 16 mm, 2 Maschinenfuß T-Nuten, T-Nuten Abstand 148 mm, Spindel - Pinolenhub 65 mm, Spindelaufnahme MK2 Ausladung 152 mm, LIEFERUMFANG Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm, Morsekonus MK 2/B16 T-Nutensteine	2	_____	_____

Vorgaben der Universitäts- und Hansestadt Greifswald			Angaben des/der Bieter/-in	
Pos.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Nettopreis in EUR	
			Einzel- preis	Gesamt- preis
29	MASCHINENSCHRAUBSTOCK MIT PRISMEN BACKENBREITE 100, SPANNWEITE 90 MM mit Horizontal- und Vertikalprismen, exakte Backenführung auch bei hoher Axiallast, Spindel mit gerolltem Trapezgewinde	2	_____	_____
30	SPIRALBOHRERSATZ HSS, 50-TLG. 1 - 5,9 MM UM 1/10 MM STEIGEND um 0,1 mm steigend, präzisionsgeschliffen, in Stahlblechkassette	1	_____	_____
31	SPIRALBOHRERSATZ HSS, 41-TLG. 6-10 MM UM 1/10 MM STEIGEND um 0,1 mm steigend, präzisionsgeschliffen, in Stahlblechkassette	1	_____	_____
32	HOLZ-SPIRALBOHRER-SATZ 8-TEILIG 3/4/5/6/7/8/9/10 MM, im Kunststoff-Kästchen je 1 x 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 MM DURCHMESSER	1	_____	_____
33	FORSTNERBOHERSATZ 5 STÜCK KASSETTE GRÖSSE 15-20-25-30-35 MM	1	_____	_____
34	MASCHINEN-FORSTNER-BOHRER DURCHMESSER 40 MM (UNIVERSALBOHRER)	1	_____	_____
35	KEGELSENKER (SPITZSENKER) HSS DURCHMESSER 10 MM, 3-SCHNEIDIG, 3-schneidig, 90 Grad, mit zylindrischem Schaft, für Metall und Holz geeignet	2	_____	_____
36	KEGELSENKER (SPITZSENKER) HSS DURCHMESSER 16 MM, 3-SCHNEIDIG, 3-schneidig, 90 Grad, mit zylindrischem Schaft, für Metall und Holz geeignet	2	_____	_____
37	KEGELSENKER (SPITZSENKER) HSS DURCHMESSER 20 MM, 3-SCHNEIDIG, 3-schneidig, 90 Grad, mit zylindrischem Schaft, für Metall und Holz geeignet	2	_____	_____
38	KEGELSENKER (SPITZSENKER) HSS DURCHMESSER 25 MM, 3-SCHNEIDIG, 3-schneidig, 90 Grad, mit zylindrischem Schaft, für Metall und Holz geeignet	2	_____	_____
39	WERKSTATTWINKEL MIT ANSCHLAG 150X100 MM, Winkelblock 24282 (10), Lochblock 24183(6) / 24184(8) / 24185(10) / 24186(12) / 24187(16) / 24188(20) aus Spezialstahl, verzinkte Ausführung, Anschlag aus einem Stück gearbeitet, nicht geschraubt, winkeltgerecht nach Werksnorm.	20	_____	_____

Vorgaben der Universitäts- und Hansestadt Greifswald			Angaben des/der Bieter/-in	
Pos.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Nettopreis in EUR	
			Einzel- preis	Gesamt- preis
40	STAHLMASSSTAB ROSTFREI BIEGSAM 400 MM LANG, 1.416 (10 - 20) 400 mm, Teilung Oberkante 0,5 mm, Unterkante 1 mm, Rostfreie, biegsame Ausführung, Blendfreie mattierte Oberfläche, geätzte Teilung	20		
41	WERKSTATTFEILE 200 MM HALBRUND HIEB 2 1412 (10) 24183(6) / 24184(8) / 24185(10) / 24186(12) / 24187(16) / 24188(20) Werkstattfeilen aus unlegiertem Rohmaterial, mit Kreuzhieb, d. h. mit Unter- und Oberhieb gehauen, mit Kunststoffheft, Farbe Blau	20		
42	WERKSTATTFEILE 200 MM RUND HIEB 2 1432 (10), 1431 (20), 24123(6) / 24124(8) / 24125(10) / 24126(12) / 24127(16) / 24128(20) Werkstattfeilen aus unlegiertem Rohmaterial, mit Kreuzhieb, d.h. mit Unter- und Oberhieb gehauen, mit Kunststoffheft, Farbe Blau	20		
43	FEINSÄGE GERADE FORM BLATTLÄNGE 250 MM AUS SPEZIALSTAHL 24638 (8) - 24637 (10), Blanker Rücken Braun lackiertes, rundes Heft, Zahnweite 2 mm	20		
44	HOLZRASPEL 200 MM HALBRUND HIEB 2 1412 (10), 24183(6) / 24184(8) / 24185(10) / 24186(12) / 24187(16) / 24188(20) Holzraspeln aus unlegiertem Rohmaterial, Raspelhieb aus einzelnen Spitzzähnen, mit Kunststoffheft, Farbe Blau	20		
45	KLEMMSIA-ZWINGE AUSLADUNG 110, SPANNWEITE 300 MM aus Weißbuchenholz, mit festem Druckarm und beweglichem Spannarm mit Excenterhebel, Druckflächen mit Korkauflage zur Schonung der Werkstücke, Stahlschiene verzinkt	20		
46	STECHBEITEL NACH DIN 5139, KLINGENBREITE 16 MM 1412(10), 24171(6) / 24172(8) / 24173(10) / 24174(12) / 24175(16) / 24176(20) lackiertes Heft Ulmer Form, Klinge aus hochwertigem CV-Stahl, Härte 61 HRC, feingeschliffen, GS-geprüft	20		
47	HOLZHAMMER (FLASCHNERHAMMER) KOPFGRÖSSE 60 X 120 MM Hammerkopf aus schlagzäher Weißbuche mit eingeleimtem Eschenstiel, 1425 (5)	20		

Vorgaben der Universitäts- und Hansestadt Greifswald			Angaben des/der Bieter/-in	
Pos.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Nettopreis in EUR	
			Einzel- preis	Gesamt- preis
48	FEILENBUERSTE 115 x 40 MM 1426(5), 24271 (10), Besatz 115 x 40 mm, Körper aus Holz	20	_____	_____
49	SCHLEIFKORKEN 100 X 60 X 40 MM 1439(10), aus verdichtetem Presskork	20	_____	_____
50	LAUBSÄGEBOGEN MIT SPANNHEBEL LÄNGE 320 MM 1420 (10), 24272 (5), 24273 (8), mit eingesteckten Spannbacken, fein lackiertes Buchen-Holzheft, Stahlrohr 13 mm, schwarz, lackiert. mit Spezial-Spannplättchen, verstellbare Kunststoff- Spannhebel	20	_____	_____
51	LAUBSÄGETISCHCHEN SYSTEM ALKOTOP STUFENLOS HÖHENVERSTELLBAR schwere Ausführung aus Buche massiv 25 mm stark, mit Oberflächenschutz, Verstellbereich ca. 210 mm, Arbeitsbreite 120 mm, Schenkellänge 275/240 mm, Langloch zum Einspannen des Sägeblattes, Eckverbindung mit Fingerzinkung ausgeführt, Höhenverstellung mit verstellbarem Klemmhebel M 8 gesichert, Führungsplatte zur einfachen Höhenverstellung aus Stahlblech, verzinkt, Befestigung erfolgt wahlweise mit einer Schraubzwinge oder mit einer Schraube über die Bankhakenlöcher, bestehend aus je 1 x LAUBSÄGETISCH SCHIENENBANK, 1 x KLOTZ FÜR LAUBSÄGETISCH, 1 x EINSCHLAGMUTTER VERZinkt M 8, 1 x BLECHTEIL, ZUBEHÖR LAUBSÄGETISCH, 1 x FLACHRUNDSCHRAUBE DIN 603 M 1 x UNTERLAGSCHEIBE DIN 9021 A, 1 x STERNGRIFF AUS KUNSTSTOFF M 12, DURCHMESSER 63 MM, DIN 6336, 1 x UNTERLAGSCHEIBE 40 X 8,4 X 1,5 MM, 1 x VERSTELLBARER KLEMMHEBEL M 8 - 50	16	_____	_____
Nettogesamtsumme Los 2			_____	_____
zuzüglich 19 % Umsatzsteuer			_____	_____
Bruttogesamtsumme Los 2			_____	_____

Gesamtübersicht Lose 1 und 2

Gesamtsumme netto Los 1

Gesamtsumme netto Los 2

Nettogesamtsumme Lose 1 und 2

Nettogesamtsumme Lose 1 und 2
(einschl. evt. Loskombinationsrabatt)

zuzüglich 19 % Umsatzsteuer

**Bruttogesamtsumme Lose 1 und 2
(einschl. evt. Loskombinationsrabatt)**

Die Unterbreitung von Produkten, die nachhaltig produziert werden und außerdem den Sicherheits- und Gesundheitsstandards (einschlägige DGUV-Richtlinien und DIN-Normen) entsprechen, ist Grundvoraussetzung für die Angebotsabgabe. Das bietende Unternehmen sichert diese Mindestanforderung mit Angebotsabgabe zu.

Auch alle weiteren Vorgaben der Leistungsbeschreibung stellen Mindestanforderungen dar und sind daher vollständig und zwingend vom bietenden Unternehmen zu erfüllen. Mit der Abgabe eines Angebotes und der rechtsverbindlichen Unterschrift verpflichtet sich das bietende Unternehmen zur Einhaltung und Erfüllung dieser sowie des Liefertermins.

Bitte reichen Sie mit Ihrem Angebot ein Detailangebot auf der Grundlage der vorstehenden Mindestanforderungen einschließlich Produktbeschreibungen (ohne Möbelprospekte) und Angaben zu Preisen und Lieferzeit ein und berücksichtigen Sie bei der Preiskalkulation die Kosten für Lieferung und Aufbau bzw. Aufstellung.

Aufgrund der präzisen Vorgaben in der Leistungsbeschreibung hinsichtlich der Maße, Produktbeschreibungen, Dekor etc. ist, bei Erfüllung der Sicherheits- und Gesundheitsstandards sowie Nachhaltigkeit, ausschließlich der günstigste Angebotspreis je Los für die Zuschlagserteilung ausschlaggebend.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des bietenden Unternehmens sind ausgeschlossen. Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Angebotserstellung und verweisen Sie in Ihrem Angebot nicht auf diese. Es gelten ausschließlich die beigegefügt Zusätzlichen Vertragsbedingungen.

Mit Abgabe eines Angebotes verpflichtet sich der/die Bietenden zur Einhaltung und Erfüllung aller vorgenannten Mindestanforderungen und Vorgaben der Leistungsbeschreibung und weiteren Vergabeunterlagen und unterbreitet ein dementsprechendes Angebot. Dies gilt für alle Teile des Angebotes.

Bezeichnung des erklärenden Unternehmens (Unterschrift optional):