

Bieterangebenverzeichnis

- 1.2.2.1.3 Flexibler Rohrschalldämpfer wie vor,
jedoch Rohraußendurchmesser: 200,0 mm - DN 200
.....
- 1.2.2.1.4 Rauchschutzgehäuse, jedoch RSG T-Stück 200/100 Eck
.....
- 1.2.2.1.5 Deckenschott, jedoch Rohraußendurchmesser: 200,0 mm - DN 200
.....
- 1.2.2.1.8 feuchtegeführtes Abluftventil - Bad
.....
- 1.2.2.1.9 konstantes Abluftventil - Küche
.....
- 1.2.2.1.10 Fettfilter für Abluftventil - Küche
.....
- 1.2.2.1.11 Konstantvolumenstromregler DN 100 mm, 15 bis 90 m³/h
.....
- 1.2.2.2.1 Abluft-Dacheinheit
Hersteller:
.....

Typ:

.....

1.2.2.2.2 Schaltschrank für 4 Ventilatoren
Fabrikat:

.....

Typ:

.....

1.2.2.2.3 Schaltschrank für 3 Ventilatoren
Fabrikat:

.....

Typ:

.....

1.2.3.1 Abwasserleitungen - RW
Fabrikat:

.....

1.2.3.1.19 Abwasserleitungen - SW

.....

1.2.3.1.56 Wie vor, jedoch für Rohraußendurchmesser: 110,0 mm - DN100

.....

1.2.3.1.57 Wie vor, jedoch für Rohraußendurchmesser: 90,0 mm - DN90

.....

1.2.3.1.58 Wie vor, jedoch für Rohraußendurchmesser: 50,0 mm - DN50

.....

1.2.3.1.59 Dachhaube für SW-Fallstrangbelüftung

.....

1.2.3.2 Edelstahl Rohrleitungssystem in den Abmessungen d12 bis d108

.....

1.2.3.2.8 Edelstahl Rohrleitungssystem – Formstücke

.....

1.2.3.2.49 Rückspülbarer Schutzfilter

.....

1.2.3.2.50 Absperrventile, jedoch Rohraußendurchmesser: 54,0 mm - DN 50

.....

1.2.3.2.51 Wie vor, jedoch Rohraußendurchmesser: 28,0 mm - DN 25

.....

1.2.3.2.52 Wie vor, jedoch Rohraußendurchmesser: 35,0 mm - DN 32

.....

1.2.3.2.53 Wie vor, jedoch Rohraußendurchmesser: 28,0 mm - DN 25

.....

1.2.3.2.54 Wie vor, jedoch Rohraußendurchmesser: 18,0 mm - DN 15

.....

1.2.3.2.55 Anschluss-Set für innenliegende Zirkulation

.....

1.2.3.2.56 Rohr PE-Xc für Inliner, Nennweite: DN 10

.....

- 1.2.3.2.63 Systemrohr rund, vorgedämmt 13mm, Rollenware d16, L:50m
.....
- 1.2.3.2.64 Systemrohr rund, vorgedämmt 13mm, Rollenware d20, L:50m
.....
- 1.2.3.2.65 Systemrohr rund, vorgedämmt 13mm, Rollenware d25, L:50m
.....
- 1.2.3.2.66 Übergangswinkel 90Gr mit PPSU d16-MF20
.....
- 1.2.3.2.67 T-Stück egal PPSU, d16
.....
- 1.2.3.2.68 Verteilerabgang für Eurokonus d16-EuG3/4
.....
- 1.2.3.2.69 Anschlusswinkel 90Gr Rg+ d16-Rp1/2-d16 L:36mm
.....
- 1.2.3.2.70 Schalldämmunterlage für Anschlusswinkel 90°
.....
- 1.2.3.2.71 Anschlusswinkel für 1/2" x 1/2"
.....
- 1.2.3.2.72 Doppelanschlusswinkel 90Gr Rg+ d16-Rp1/2-d16 L:52mm
.....
- 1.2.3.2.73 Anschlusset gerade für 1/2" x 1/2"
.....

1.2.3.2.74 Übergangs-T-Stück mit PPSU d16-d16-MF20

.....

1.2.3.2.75 Verteiler Rotguss 3/4", 3fach

.....

1.2.3.2.76 Kappe mit Innengewinde

.....

1.2.3.2.78 Reduktion PPSU, d20, d1=16mm

.....

1.2.3.2.79 T-Stück egal PPSU, d20

.....

1.2.3.2.80 T-Stück reduziert PPSU d20-16-16

.....

1.2.3.2.81 T-Stück reduziert PPSU d25-20-20

.....

1.2.3.2.82 T-Stück reduziert PPSU d20-16-20

.....

1.2.3.2.83 T-Stück reduziert PPSU d25-16-25

.....

1.2.3.2.84 T-Stück reduziert PPSU d16-20-16

.....

1.2.3.2.85 T-Stück reduziert PPSU d25-20-25

.....

- 1.2.3.2.86 T-Stück reduziert PPSU d20-20-16
.....
- 1.2.3.2.87 T-Stück reduziert PPSU d25-25-20
.....
- 1.2.3.2.88 Übergang, DN 12/20, Ø 16 mm, G 1/2, 6,4 cm
.....
- 1.2.3.2.89 Übergang, DN 15/20, Ø 20 mm, G 1, 6,3 cm
.....
- 1.2.3.2.90 Bogen 90°, DN 12, Ø 16 mm
.....
- 1.2.3.2.91 Bogen 90°, DN 15, Ø 20 mm
.....
- 1.2.3.2.92 Übergang mit Aussengewinde SiBr d16-R1/2
.....
- 1.2.3.2.93 Übergang mit Aussengewinde SiBr d20-R1/2
.....
- 1.2.3.2.94 Übergangswinkel 90Gr mit MasterFix PPSU d16-MF20
.....
- 1.2.3.2.95 Übergangswinkel 90Gr mit MasterFix PPSU d20-MF20
.....
- 1.2.3.2.96 Übergang auf Edelstahl m. Einschubende Rg+ d16-d15
.....

1.2.3.2.97 Übergang auf Edelstahl m. Einschubende Rg+ d20-d15

.....

1.2.3.2.98 Übergang auf Edelstahl m. Einschubende Rg+ d20-d22

.....

1.2.3.2.99 Übergang auf Edelstahl m. Einschubende Rg+ d25-d22

.....

1.2.3.2.100 Übergang auf Edelstahl m. Einschubende Rg+ d20-d18

.....

1.2.3.2.101 Anschlussset gerade für 1/2" x 1/2"

.....

1.2.3.3.3 WC / NEU Stand-WC
Hersteller/Typ:

.....

1.2.3.3.4 WC / NEU Stand-WC Spülkasten
Fabrikat:

.....

1.2.3.3.5 WC / NEU Stand-WC Eck-Spülkasten
Fabrikat:

.....

1.2.3.3.6 WC / NEU - 55cm - Tiefspüler

.....

1.2.3.3.7 WC / NEU - 55cm - Flachspüler

.....

1.2.3.3.8 WC / NEU - 48cm - Tiefspüler

.....

1.2.3.3.13 Betätigungsplatte - UP Spülkasten

.....

1.2.3.3.14 WT / NEU - 55cm

.....

1.2.3.3.15 WT / NEU - 60cm

.....

1.2.3.3.19 WT-EHM / NEU

.....

1.2.3.3.22 BW / NEU - 160/70 - Stahl Email

.....

1.2.3.3.25 BW - Ab- und Überlaufgarnitur

.....

1.2.3.3.29 BW-EHM / NEU

.....

1.2.3.3.31 BW-Brausegarnitur / NEU

.....

1.2.3.3.33 Zulage zur Abdichtung der Badewanne gem. DIN 18534

.....

1.2.3.3.35 DU / NEU 90/75

.....

1.2.3.3.36 DU / NEU 90/90

.....

1.2.3.3.40 DU - Ablaufset

.....

1.2.3.3.45 DU-EHM / NEU

.....

1.2.3.3.47 DU-Brausegarnitur / NEU

.....

1.2.3.3.49 Zulage zur Abdichtung der Duschwanne gem. DIN 18534

.....

1.2.3.3.51 KÜS-EHM / NEU

.....

1.2.3.3.62 WM-Anschluss / Ablaufanschluss

.....

1.2.3.3.63 WM-Anschluss / Zu-Ablauf-Kombi

.....

1.2.3.3.64 Baustopfen 1/2" mit Metallgewinde

.....

1.2.3.3.65 Dichthülse für Baustopfen 1/2"

.....

1.2.3.4	Dämmung einzeln verlegter Rohrleitungen, Armaturen und	
vor		
1.2.3.4.15	Brandschutzschale / Rohrdurchgang Wand-Decke	
vor		
1.2.3.4.22	Dämmung an Regen- und Schmutzwasserleitungen	
1.2.4.6.6	Gerätedose (Hohlwanddose)	
1.2.5.1.1	Vorwandinstallation, jedoch als Sanitärschacht 260/140-40 Fabrikat:	
1.2.5.1.2	Montageelement für Waschtisch	
1.2.5.1.3	Montageelement für Wand-WC	
1.2.5.1.4	Universaltraverse 300 x 625 x 30 mm	
1.2.6.1.12	Deckenverschluss pro Deckendurchbruch, jedoch DD 100/30-25	
1.2.6.1.13	Wie vor, jedoch DD Ø 230-25	
2.2.2.1.3	Rohrschalldämpfer- Rohraußendurchmesser: 200,0 mm - DN 200	

- 2.2.2.1.4 Rauchschutzgehäuse- RSG T-Stück 200/100 Eck
.....
- 2.2.2.1.5 Deckenschott- Rohraußendurchmesser: 200,0 mm - DN 200
.....
- 2.2.2.1.8 feuchtegeführtes Abluftventil - Bad
.....
- 2.2.2.1.9 konstantes Abluftventil - Küche
.....
- 2.2.2.1.10 Fettfilter für Abluftventil - Küche
.....
- 2.2.2.1.11 Konstantvolumenstromregler DN 100 mm, 15 bis 90 m³/h
.....
- 2.2.2.2.1 Abluft-Dacheinheit
Hersteller:
.....
Typ:
.....
- 2.2.2.2.2 Schaltschrank für 4 Ventilatoren
Fabrikat:
.....
Typ:
.....
- 2.2.2.2.3 Schaltschrank für 3 Ventilatoren
Fabrikat:
.....
Typ:
.....

2.2.3.1 Abwasserleitungen - RW

Fabrikat:

.....

2.2.3.1.18 Abwasserleitungen – SW

Fabrikat

.....

2.2.3.1.56 Wie vor, jedoch für Rohraußendurchmesser: 110,0 mm - DN100

.....

2.2.3.1.57 Wie vor, jedoch für Rohraußendurchmesser: 90,0 mm - DN90

.....

2.2.3.1.58 Wie vor, jedoch für Rohraußendurchmesser: 50,0 mm - DN50

.....

2.2.3.1.59 Dachhaube für SW-Fallstrangbelüftung

.....

2.2.3.2 Edelstahl Rohrleitungssystem Rohr- Abmessungen d12 bis d 108

.....

2.2.3.2.8 Edelstahl Rohrleitungssystem - Formstücke

.....

2.2.3.2.49 Rückspülbarer Schutzfilter

.....

2.2.3.2.50 Wie vor, jedoch Rohraußendurchmesser: 54,0 mm - DN 50

.....

2.2.3.2.51 Wie vor, jedoch Rohraußendurchmesser: 28,0 mm - DN 25

.....

- 2.2.3.2.52 Wie vor, jedoch Rohraußendurchmesser: 35,0 mm - DN 32
.....
- 2.2.3.2.53 Wie vor, jedoch Rohraußendurchmesser: 28,0 mm - DN 25
.....
- 2.2.3.2.54 Wie vor, jedoch Rohraußendurchmesser: 18,0 mm - DN 15
.....
- 2.2.3.2.55 Anschluss-Set für innenliegende Zirkulation
.....
- 2.2.3.2.56 Rohr PE-Xc für Inliner, Nennweite: DN 10
.....
- 2.2.3.2.63 Systemrohr rund, vorgedämmt 13mm, Rollenware d16, L:50m
.....
- 2.2.3.2.64 Systemrohr rund, vorgedämmt 13mm, Rollenware d20, L:50m
.....
- 2.2.3.2.65 Systemrohr rund, vorgedämmt 13mm, Rollenware d25, L:50m
.....
- 2.2.3.2.66 Übergangswinkel 90Gr mit PPSU d16-MF20
.....
- 2.2.3.2.67 T-Stück egal PPSU, d16
.....
- 2.2.3.2.68 Verteilerabgang für Eurokonus d16-EuG3/4
.....

- 2.2.3.2.69 Anschlusswinkel 90Gr Rg+ d16-Rp1/2-d16 L:36mm
.....
- 2.2.3.2.70 Schalldämmunterlage für Anschlusswinkel 90°
.....
- 2.2.3.2.71 Anschlusswinkel für 1/2" x 1/2"
.....
- 2.2.3.2.72 Doppelanschlusswinkel 90Gr Rg+ d16-Rp1/2-d16 L:52mm
.....
- 2.2.3.2.73 Anschlusset gerade für 1/2" x 1/2"
.....
- 2.2.3.2.74 Übergangs-T-Stück mit PPSU d16-d16-MF20
.....
- 2.2.3.2.75 Verteiler Rotguss 3/4", 3fach
.....
- 2.2.3.2.76 Kappe mit Innengewinde
.....
- 2.2.3.2.78 Reduktion PPSU, d20, d1=16mm
.....
- 2.2.3.2.79 T-Stück egal PPSU, d20
.....
- 2.2.3.2.80 T-Stück reduziert PPSU d20-16-16

.....

2.2.3.2.81 T-Stück reduziert PPSU d25-20-20

.....

2.2.3.2.82 T-Stück reduziert PPSU d20-16-20

.....

2.2.3.2.83 T-Stück reduziert PPSU d25-16-25

.....

2.2.3.2.84 T-Stück reduziert PPSU d16-20-16

.....

2.2.3.2.85 T-Stück reduziert PPSU d25-20-25

.....

2.2.3.2.86 T-Stück reduziert PPSU d20-20-16

.....

2.2.3.2.87 T-Stück reduziert PPSU d25-25-20

.....

2.2.3.2.88 Übergang, DN 12/20, Ø 16 mm, G 1/2, 6,4 cm

.....

2.2.3.2.89 Übergang, DN 15/20, Ø 20 mm, G 1, 6,3 cm

.....

2.2.3.2.90 Bogen 90°, DN 12, Ø 16 mm

.....

2.2.3.2.91 Bogen 90°, DN 15, Ø 20 mm

.....

- 2.2.3.2.92 Übergang mit Aussengewinde SiBr d16-R1/2
.....
- 2.2.3.2.93 Übergang mit Aussengewinde SiBr d20-R1/2
.....
- 2.2.3.2.94 Übergangswinkel 90Gr mit MasterFix PPSU d16-MF20
.....
- 2.2.3.2.95 Übergangswinkel 90Gr mit MasterFix PPSU d20-MF20
.....
- 2.2.3.2.96 Übergang auf Edelstahl m. Einschubende Rg+ d16-d15
.....
- 2.2.3.2.97 Übergang auf Edelstahl m. Einschubende Rg+ d20-d15
.....
- 2.2.3.2.98 Übergang auf Edelstahl m. Einschubende Rg+ d20-d22
.....
- 2.2.3.2.99 Übergang auf Edelstahl m. Einschubende Rg+ d25-d22
.....
- 2.2.3.2.100 Übergang auf Edelstahl m. Einschubende Rg+ d20-d18
.....
- 2.2.3.2.101 Anschlussset gerade für 1/2" x 1/2"
.....
- 2.2.3.3.3 WC / NEU Stand-WC
Hersteller / Typ:
.....

2.2.3.3.4 WC / NEU Stand-WC Spülkasten

Hersteller / Typ

.....

2.2.3.3.5 WC / NEU Stand-WC Eck-Spülkasten

Hersteller / Typ

.....

2.2.3.3.6 WC / NEU - 55cm - Tiefspüler

.....

2.2.3.3.7 WC / NEU - 55cm - Flachspüler

.....

2.2.3.3.8 WC / NEU - 48cm - Tiefspüler

.....

2.2.3.3.13 Betätigungsplatte - UP Spülkasten

.....

2.2.3.3.14 WT / NEU - 55cm

.....

2.2.3.3.15 WT / NEU - 60cm

.....

2.2.3.3.19 WT-EHM / NEU

.....

2.2.3.3.22 BW / NEU - 160/70 – Stahl- Email

.....

2.2.3.3.25 BW - Ab- und Überlaufgarnitur

.....

2.2.3.3.29 BW-EHM / NEU

.....

2.2.3.3.31 BW-Brausegarnitur / NEU

.....

2.2.3.3.33 Zulage zur Abdichtung der Badewanne gem. DIN 18534

.....

2.2.3.3.35 DU / NEU 90/75

.....

2.2.3.3.36 DU / NEU 90/90

.....

2.2.3.3.40 DU - Ablaufset

.....

2.2.3.3.45 DU-EHM / NEU

.....

2.2.3.3.47 DU-Brausegarnitur / NEU

.....

2.2.3.3.49 Zulage zur Abdichtung der Duschwanne gem. DIN 18534

.....

2.2.3.3.51 Kü-Spültisch- EHM / NEU

.....

2.2.3.3.62	WM-Anschluss / Ablaufanschluss	
2.2.3.3.63	WM-Anschluss / Zu-Ablauf-Kombi	
2.2.3.3.64	Baustopfen 1/2" mit Metallgewinde	
2.2.3.3.65	Dichthülse für Baustopfen 1/2"	
2.2.3.4	Dämmung einzeln verlegter Rohrleitungen, Armaturen und	
vor 2.2.3.4.15	Brandschutzschale / Rohrdurchgang Wand-Decke	
vor 2.2.3.4.22	Dämmung an Regen- und Schmutzwasserleitungen	
2.2.4.6.6	Gerätedose (Hohlwanddose)	
2.2.5.1.1	Vorwandinstallation, jedoch als Sanitärschacht 260/140-40	
	Fabrikat:	
2.2.5.1.2	Montageelement für Waschtisch	
2.2.5.1.4	Universaltraverse 300 x 625 x 30 mm	

.....

2.2.6.1.12 Wie vor, jedoch DD | 100/30-25

.....

2.2.6.1.13 Wie vor, jedoch DD | Ø 230-25

.....