Grundriss Tiefkeller

Neubau Fluchttreppe
inkl. Außenaufzug

Aufzugstyp 2
für 630 kg n.
DIN EN 81-70
Tab.1: lichte
Türbreite ≥ 90cm
(mit Durchladung)

Einzelfundamente
Fundamentfüßte
für Außenaufzug
und evtl. Stützen
für Fluchttreppe
lt. Statik

Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Ungenauigkeiten bzw. Differenzen sind rechtzeitig vor der Ausführung mit der Bauleitung und den Architekten zu klären.
Türlichten verstehen sich als lichtes Maß zwischen OKFFB bis UK Türsturz (roh), sofern nicht anders angegeben. Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFFB. Trockenbauwände sind auf den Rohbau vermaßt. Maße für Öffnungen in mehrschaligen Außenwänden beziehen sich auf das Hintermauerwerk.

BC	Bodenablauf
BRH	Brüstungshöhe ab OKFFB
DI	Dachablauf
DT	Dichtschließende Tür
DE	Dachentwässerung
DFF	Dachflächenfenster
DNG	Dachneigung
DL	Dachlüftung/-ung
E	Estrich
ELT	Elektro
FB	Fußboden
FTB	Fertigbodenbelag
OK	Oberkante
OKF	Oberkante Fertigfußboden
OKR	Oberkante Rohdeckenbereich
RW	Regenwasser
HGW	Höchster Grundwasserstand
HK	Heizkörper
KL	Kleinkläranlage
L	Linoleum-Belag
LH	lichte Höhe
MFD	Mineralfaserdämmung
	Ober- bzw. Unterkante fertig
	Ober- bzw. Unterkante roh
VK	Deckenverguß/-ung fertig (ggf. lt. OKFFB)
UK	Deckenverguß/-ung roh (ggf. lt. OKFFB)
MW	Mauerwerk
NV	Nadelvlies
PE	Polyethylen
OTS	Oberflächenschutz
FU	Putz
RSD	Rolladenkasten
KP	Kämpfer
RL	Rollladen
RFB	Rollfußboden
RR	Regenrohr
SP	Sockelputz/-putz nach DIN 18395
SF	Spachtelung
STB	Stahlbeton
TR	Trockenbau
TS	Trockenbau
UK	Unterkante
UP	Unterputzmontage
UZ	Unterzug
VL	Verblendung
VH	Vorwand
WDVS	Wärmedämmverbundsystem

Linien
- wirksame Bauteile
- leiter 4. Schnittlinien legende Bauteile
- Achsen
- Maßlinien
- Bereich

Symbole
- Heizungsraum
- Brandschutzventil
- Brandschutzklappe mit Stellmotorgriffe
- Druckschlauchleitung
- Feuerlöscher
- Verweis auf Revisionsöffnung

Bemaßung
- 2001 / 2001 — Höhenlinie

Raumstempel
- 0.01 / Technik / 4.80 — Raumnummer / Raumbezeichnung
- Höhe / Umfang
- UKRD bez. auf DKFB / UKD bez. auf OKFB
- UKF bez. auf OKFB / OKFB + 3.05
- Fußboden / Wand
- Decke / Dach/ Wand
- Decke / Dach/ Wand
- Fußboden / Wand

Türstempel
- 1.1 / 30 / 201 — Türnummer
- Brandschutzanforderung
- Eigenschaft / Zargenart / Material

Fensterstempel
- F 1.1 / 30 / 201 — Fensterbezeichnung

Schraffuren
- Stahlbeton
- WU-Beton
- Beton, unbewehrt
- Mauerwerk
- Wärmedämmung
- Trockenbau
- Putz, Mörtel
- Wärmedämmung

Zargenart
- B Blockzarge
- E Estrichzarge
- U Umfassungszarge
- SZ Sonderzarge
- Z Z-Zarge

Legende: Brandschutzplanung:
- TSL/RS selbstschließende feuerhemmende Tür, rauchdicht
- RS selbstschließende Tür, rauchdicht
- NA Notausgangsverschluss
- FL/FS Fluchtschutzfolie / Fensterfolienage
- DS dicht- und selbstschließende Tür
- TSS feuerhemmende und selbstschließende Tür
- N nicht dauerhaftem Tür

1. Rettungsweg/-richtung
2. Rettungsweg/-richtung
2. Rettungsweg über Rettungsfenster der Feuerwehr (BRH ≤ 8 m), Rettungsfenster ≥ 55/72 m, BRH ≥ 1,2 m

Legende: Bauliche Anlagen:
- Bestand (orh. bauliche Anlagen/Bauteile)
- Neubau (ggd. bauliche Anlagen/Bauteile)
- Abbruch (zu beseitigende bauliche Anlagen/Bauteile)

STAND 04.03.2026

03	2.9-001 ge. K EDV-001 ergeb., beantragen gebel., bauwtl. Shn. ge. K BDV-003 hergestellt	04.03.2026	Kis.
02	Innerh. Windfang-Haustüranlage von 50cm auf 72cm geändert (lt. Anlage B1-B2/B6)	03.03.2026	Kis.
01	Statik-Positionen angepaßt bzw. gebaut, B 02A 1.0.15-003 verschoben	03.11.2025	Kis.
Index	Art der Änderung	Datum	Name



atelier05 Architektur + Innenarchitektur
Neukirchener Weg 49
D-16248 Jürgenshagen
Fon: +49(0)38468-33901
Fax: +49(0)38468-33903
www.atelier05.de
info@atelier05.de
Unterschrift, Stempel

Vorhaben: Errichtung einer Fluchttreppe inkl. Außenaufzug und brandschutztechn. Modernisierung der Schule Warnow
Möhnerstraße 84, 18249 Warnow

Bauherr: Amt Bützow-Land
Am Markt 1
18246 Bützow

Zeichnung: Grundriss Untergeschoss und Tiefkeller
Ausführungsplanung

Maßstab	1:50
Bearb.	Witterburg
Datum	16.05.2024
Freigabe	

Projekt-Nr.: ***

Plan-Nr.: Planart (Plan) AP | Fach GR | Geschoß 1 | Anlage 50 | Lfdr. 03