

Aufbau Flachdach

- | | |
|------------|---|
| 1 lg. | Polymerbitumen-Schweißbohn nach DIN 52133 |
| | PVE-PV 200 S4, beschiefert |
| 1 lg. | Kaltselbstklebebohn |
| 12 cm i.M. | Wärmedämmung (WLG 035) als Gefälleausbildung) |
| 12 cm | Wärmedämmung (WLG 035) |
| 1 lg. | Dampfsperrestrich aus Bitumen-Schweißbohn G200 DD |
| 1 lg. | Bitumenvoranstrich VA |
| 18,0 cm | Stb.-Deckel Füllgandeeke) |

OK-Attika
+5,21 = 11,41m ü.NHN
▽

OK-Decke

Stb.-Ringanker

Circular-Deckenlager + 4,31
UK-Decke
Typs be=71

550 Circular-Deckenlagen
Typs be=71

Circular-Deckenanker
TypS be=71

Stb-Träger
Pos. UE1
über gesamten Giebel

OFG

Off-Fahrzeug.
+0.00 = € 20m !! NHN

OFG

6.0 mNHN

UK-Fund.

UK-P1.
-0,51

26


11.010
11.740

-1,70 = 4,50 ü.HNH
Grundwasserspiegel Stand 22.10.24

-1,30 = 4,90 ü.HNH
Grundwasserspiegel Stand 04.03.22

Fußbodenaufbau Fahrzeughalle

170 mm	Stb-Platte, bewehrt
80 mm	Wärmedämmung Isover 5000 (WLG035)
10 mm	Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit DIN 18165-4
250 mm	Stb-Bodenplatte
	Noppenbahn als Sauberkeitsschicht

		HOCHBAUPROJEKT GROTHMANN GmbH DIPL.-ING. JENS GROTHMANN		17367 Eggesin Ueckermünder Str. 16a Tel.: 039779/29084 Fax: 039779/29252	
Projekt	Neubau Rettungswache Nr. 2 Hintersee 17375 Hintersee, Dorfstr. 128	Gez.	Meckert	Objekt-Nr.	10/24
		Dat.	08.05.25		
Bauherr	LK Vorpommern Greifswald Feldstr. 85a 17489 Greifswald	Gepr.		Blatt-Nr.	A3
		Dat.			
Zeichnung	Schnitt A-A/ Halle Ausführungsplanung	Ged.	Masztstab		1:50
		Dat.			