

Alle Räume OG und DG außer Bäder und Treppenhaus

Bäder OG und DG
15 mm Bodenbelag Fliesen incl. Kleber
65 mm Heiz- Estrich CT-C25- F4
30 mm Trittschalldämmung
System-Noppenplatte oder Tackerplatte
EPS-040 DES sgT30-2
90 mm Wärmedämmplatte 035
200 mm StB- Decke

Decke DG
28 mm OSB/3
240 mm Dämmplatte MW 035
PE-Folie
220 mm Stb- Decke

Aufbau Dach Spitzboden
 Betondachziegel
 40/60 mm Lattung
 30/50 mm Konterlattung
 Unterdeckbahn sd-Wert ca 0,03m
 b/h=80/220 mm Dachsparren

 9.19^5

6.07

OKFF EG Ku
0,00 = 23,60

Stahlbeton

180 mm Wärmedämmung Mineralwolle WLG 035 (WDVS)
240 mm Kalksandstein KS 2.0 / 20 DM

10 mm HPL-Paneele
30 mm Hinterlüftung
160 mm Wärmedämmung Mineralwolle WLG 032
175 mm Kalksandstein KS 2.0 / 20 DM

10 mm HPL-Paneele
30 mm Hinterlüftung
160 mm Wärmedämmung Mineralwolle WLG 032
150 mm Kalksandstein KS 2.0 / 20 DM

10 mm HPL-Paneele
30 mm Hinterlüftung
140 mm Wärmedämmung Mineralwolle WLG 032
200 mm Stahlbeton

Innenwand (Wohnungstrennwand) 240 mm
Kalksandstein KS-P 20-2.0 / DM

Innenwand Kalksandstein KS-P 20-2.0 / DM

Innenwand Trockenbau, Einfachständerwerk,
Beplankung beidseitig 2 x12,5 mm

Innenwand Trockenbau, Doppelständerwerk,
Beplankung beidseitig 2 x12,5 mm

Vorsatzschale Trockenbau
Beplankung 2 x12,5 mm

Haus 67 OKFF EG: $\pm 0,00 = 23,60$
Bezugssystem Höhe: DHHN 2016

**Neubau Mehrfamilienhaus
Kuphalstraße 67, 18069 Rostock**

Gemarkung: Flurbezirk V, Flur: 1, Flurstück: 123/14, 129/12, 131/8

WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH
Lange Straße 38, 18055 Rostock

Planungsphase: **GENEHMIGUNGSPLANUNG**

Plan-Inhalt:	Datum:	Gepr.:
Schnitt A-A	11.02.2026	A. Keipke

Blatt:	Maßstab:	Gez.:
4-2.1-SCHN A	1:100	Jenner



Datum / Unterschrift:

Schnitt A-A