

Wandaufbau:
- 8 mm Fassadenplatte,
EPDM-Fugenband
Verschraubung auf UK
- 3 cm Luftschicht
- UK lt. Herstellerangabe
und Materialwahl /
Befest. in Porenbeton

Sektionaltor

Stb.-Stütze S2/S3
40x40cm, 6cm WD
gem. Statik

Fußbodenaufbau:
- Bodenbeschichtung
- 6cm Gussasphaltestrich
- Abdichtung Bitumenschweißbahn
+Voranstrich
- 25,0 cm Stahlbetonplatte gem. Statik
- 6,0cm Perimeterdämmung WLG035
- Trennlage PE-Folie
- 5cm Sauberkeitsschicht
- ca. 25cm kappilarbrechende Schicht/
Gründungspolster
- Gründungssohle lagenweise
nachverdichten nach Erfordernis

Torschwelle
Winkelstahl feuerverzinkt

-0.010KG entspr. 13.79m DHHN92

±0.000KFF entspr. 13.80m DHHN92

Bitumenschweißbahn
Perimeterdämmung

A & S GmbH Neubrandenburg
architekten · stadtplaner · ingenieure
Zur Ausführung freigegeben

Datum: _____
Unterschrift: _____
Entwurfsverfasser Bauherr

Index	Datum	gezeichnet	Änderung

Projekt:	Neubau Rettungswache Albinshof		
Auftraggeber:	Landkreis Vorpommern-Greifswald Feldstraße 85a 17489 Greifswald		
Plan:	Detail Fußpunkt_Bereich Rolltor		
N:\2023\049 Albinshof\5\DWG			
Dipl.-Ing. Arch. H. Meyer			
	A & S GmbH Neubrandenburg architekten · stadtplaner · ingenieure August-Milarch-Straße 1 · 17033 Neubrandenburg Tel.: (0395) 581020 Fax: (0395) 5810215 E-Mail: architekt@as-neubrandenburg.de		Phase: 5
			Datum: 28.08.2025
			Maßstab: 1:10
			Blatt-Nr.: D 2.5