

8mm Fassadenplatte
Verschraubung auf Holz-UK 30 x 50 mm vertikal
mit EPDM-Schaumfugenband
3cm Luftschicht
UK lt. Herstellerangabe und Materialwahl/
Befestigung in Porenbeton

Lochblech als Insektenschutz

Sockelabdichtung MB 2K
nach DIN 18533
>30cm ü. OK Gelände
auf Kratzspachtelung

Putzabdichtung MB 2K
nach DIN 18533
>5cm ü.OK Gelände
auf Sockelputz

±0.01 OK Gelände

Putzabdichtung
mineralische Dichtschlämme
5cm über OKG
5cm unter OKG

12cm Tape VF
Vlieskaschiertes Fugendichtband

Noppenbahn mit Gleit-, Schutz-
und Lastverteilungsschicht

- Fußbodenaufbau über Bodenplatte Fahrzeughalle
- Beschichtung: 1-komponentiger Anstrich, 2-lagig
(Grundierung und Versiegelung) z.B.Schuco Grund AC/L GA
von HERWETEC o.glw., R11
- 6cm Gussasphaltestrich, 2-lagig
 - 0,5cm Abdichtung Polymerbitumenschweißbahn mit
Polyeservlieseinlage, gussashaltgeeignet+Voranstrich
 - 25cm Bodenplatte bewehrt gemäß Statik
Oberfläche kugelgestrahlt
 - 6cm Perimeterdämmung EPS WLG 035
 - PE Folie-zweilagig
 - 5cm Sauberkeitsschicht
 - ca. 25cm kappilarbrechende Schicht/Gründungspolster
 - Gründungssohle lagenweise nachverdichten

±0.00 OKFF entspr. 13.80 DHHN92

A & S GmbH Neubrandenburg
architekten · stadtplaner · ingenieure
Zur Ausführung freigegeben

Datum: _____
Unterschrift: _____
Entwurfsverfasser Bauherr

Index	Datum	gezeichnet	Änderung

Projekt:	Neubau Rettungswache Albinshof		
Auftraggeber:	Landkreis Vorpommern-Greifswald Feldstraße 85a 17489 Greifswald		
Plan:	Detail Sockel/Fassadenbekleidung		
N:\2023\049 Albinshof\5\DWG		Dipl.-Ing. Arch. H.Meyer	
	A & S GmbH Neubrandenburg architekten · stadtplaner · ingenieure August-Milarch-Straße 1 · 17033 Neubrandenburg Tel.: (0395) 581020 Fax: (0395) 5810215 E-Mail: architekt@as-neubrandenburg.de		Phase: 5
			Datum: 28.11.2025
			Maßstab: 1:5
			Blatt-Nr.: D 2.8