Kaskade 1
Grabensohle: 13,00 - 13,07 m ü. NHN
Grabenoberkante: 14,20 m ü. NHN
max. Einstauhöhe: 14,55 m ü. NHN
Oberkante Damm: 14,80 m ü. NHN
Böschungsneigung: 1:3
Speichervolumen: 3.470 m³
Pufferung von 60-jährigem
bis 100-jährigen Regenereignis

Kaskade 2
Grabensohle: 13,54 - 13,65 m ü. NHN
Grabenoberkante: 15,00 m ü. NHN
max. Einstauhöhe: 15,35 m ü. NHN
Oberkante Damm: 15,60 m ü. NHN
Böschungsneigung: 1:3
Speichervolumen: "10.410 m³
Pufferung von 8-jährigen
bis 60-jährigen Regenereignis

Kaskade 2
Grabensohle: 13,54 - 13,65 m ü. NHN
Grabenoberkante: 15,00 m ü. NHN
max. Einstauhöhe: 15,35 m ü. NHN
Oberkante Damm: 15,60 m ü. NHN
Böschungsneigung: 1:3
Speichervolumen: 10.410 m³
Pufferung von 8-jährigen
bis 60-jährigen Regenereignis

Kaskade 3
Grabensohle: 14,30 - 14,50 m ü. NHN
Grabenoberkante: 15,50 m ü. NHN
max. Einstauhöhe: 15,85 m ü. NHN
Oberkante Damm: 16,10 m ü. NHN
Böschungsneigung: 1:3
Speichervolumen: 13.400 m³
Pufferung bis ca. 8-jährigen Regenereignis

Kaskade 3
Grabensohle: 14,30 - 14,50 m ü. NHN
Grabenoberkante: 15,50 m ü. NHN
max. Einstauhöhe: 15,85 m ü. NHN
Oberkante Damm: 16,10 m ü. NHN
Böschungsneigung: 1:3
Speichervolumen: 13.400 m³
Pufferung bis ca. 8-jährigen Regenereignis

Kaskade 4
Grabensohle: 13,30 - 13,40 m ü. NHN
Grabenoberkante: 14,50 m ü. NHN
max. Einstauhöhe: 14,85 m ü. NHN
Oberkante Damm: 15,10 m ü. NHN
Böschungsneigung: 1:3
Speichervolumen: 10.400 m³
Pufferung von 8-jährigen
bis 60-jährigen Regenereignis

IBVM
Ingenieurbüro Verkehrsplanung Mobilität
Ingenieurbüro Wasser

Stadt Neuss

AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGE

Industrie- und Gewerbeentwicklung Barbarahof
B-Plan 24 Grafenberger Allee (Bereich)

Maßstab: 1:500