



Multifunktionspapier

Steinbeis No. 2
Multifunktionspapier für den Laser- und Inkjetdruck, 80 g/m²

Produktbeschreibung

Steinbeis No. 2 wird zu 100 Prozent aus Altpapier ohne Verwendung von Chlor oder chlorhaltigen Bleichmitteln gefertigt. Das Papier ist mit dem Blauen Engel sowie dem EU-Ecolabel ausgezeichnet. Das Produkt kann nach dem Gebrauch vollständig recycelt werden.

Physikalische Eigenschaften

Flächenmasse	g/m ²	80 ± 3,2	ISO 536
Dicke	µm	101 ± 6	ISO 534
Weißgrad	%	80,0 ± 2,5	ISO 2470-2
Weißgrad	CIE	85,0 ± 2,5	ISO 11475
Opazität	%	> 95	ISO 2471
Rauheit	ml/min	300 ± 100	ISO 8791-2

Bitte beachten: Die technischen Werte dienen nur zur Information. Steinbeis Papier behält sich das Recht vor, die Produkteigenschaften entsprechend aktuellen Forschungs- und Marktentwicklungen anzupassen.

Anwendung

Steinbeis No. 2 kann für alle gängigen Laser- und InkJet-Druckanwendungen verwendet werden. Aufgrund seines nachhaltigen Faserrohstoffes sowie des Herstellungsprozesses in einer integrierten Fabrik ist es die ökologische Alternative zu allen Frischfaserpapieren.

Sicherheit, Gesundheit und Umwelt

Produkt-Umweltzeichen



PCF (processed chlorine free)

Alterungsbeständigkeit: DIN 6738, LDK 24-85 und ISO 20494

Laufeigenschaften: DIN EN 12281

Zertifizierung der Produktionsstätte:

ISO 9001 (Qualitätsmanagement)

ISO 14001 (Umweltmanagement)

ISO 50001 (Energiemanagement)

ISO 45001 (Arbeitssicherheit)

EMAS (European Management and Audit Scheme)

Portfolio

DIN A4 und DIN A3 sowie Rolle

Kennzeichnung Verpackung
(gem. 97/129/EG)

Kartons aus Wellpappe:	PAP 20
Paletten aus Holz:	FOR 50
Schrumpffolie für Palettierung:	LDPE 4
Umreifungsband:	PP 5
Rieseinschlag:	C/PAP 81

Lagerungsbedingungen

Folgende Bedingungen sollten bei der Lagerung beachtet werden:

Raumtemperatur:	min. 10° C bis max. 30° C und eine
relative Luftfeuchtigkeit:	min. 30 % RH bis max. 70 % RH.

Verarbeitungsempfehlungen

Das Papier sollte sich mindestens 24 h vor der Verarbeitung an das Raumklima anpassen. Bei der Verarbeitung ist auf eine Raumtemperatur von min. 18° C bis max. 24° C und eine relative Luftfeuchtigkeit von min. 40 % RH bis max. 60 % RH zu achten.

April 2022



NEW FUTURE MULTI

NEW FUTURE – eine verantwortungsbewusste Entscheidung. Responsible Fibre™ by UPM weist nach, dass die für dieses Produkt verwendeten Fasern in puncto Nachhaltigkeit die strengsten Anforderungen der Branche erfüllen.

NEW FUTURE MULTI:

Beschreibung:	Anpassungsfähige Spitzenqualität. Allround-Papier mit hohem Weißgrad und Volumen für alle Kopier- und Druckanwendungen.
Kategorie:	Büropapiere
Sorte:	Maschinenglattes Kraftpapier (MF), Ungestrichenes holzfreies Papier (WFU)
Verwendungszweck:	Berichte, Büropapiere, Dokumente, Faltblätter, Farbdigramme, Faxpapiere, Geschäftsdokumente (Rechnungen, Bestellformulare usw.), Handbücher, Hochwertige Dokumente, Korrespondenz, Memos, Newsletter, Office applications, Personalisierte Direktwerbung, Produktdatenblätter
Oberfläche:	Maschinenglatt
Stoffeintrag:	Zellstoff
Druckverfahren:	Fax, Kopieren, Laserfarbdruck, S/W-Laserdruck, S/W-Tintenstrahl Druck, Tintenstrahlfarbdruck
Format/Größe:	A3, A4, A5
Verpackung:	Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
Zertifizierungen und Umweltzeichen:	EMAS, EU-Umweltzeichen, FSC Chain-of-Custody, ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, Permanentpapier ISO 9706
Hinweis:	Format A5 in 80 g erhältlich. FSC® zertifiziert.