



1 Aufschlußpunkt BS Bohrsondierung DIN EN ISO 22475-1
 RS(DPH) Rammsondierung DIN EN ISO 22476-2
 BK Grobbohrung DIN EN ISO 22475-1 OS Drucksondierung DIN EN ISO 22476-1

--- Achse BAB 14 --- Achse Rifa A 025005 Bereich Geokunststoffbewehrung
 --- Arbeitsbreite --- Gradiente Rifa Magdeburg und Schwerin
 KBE Pos. 1 (längs) KBE Pos. 2 (quer) Vlies GRK3 Pos. 4

Vergleichung:

- untere Lage längs zur Dammschneise
- obere Lage quer zur Dammschneise

Achse BAB 14

max. $P_{k,vertical}$ (BS-P/ BS-T):	$\leq 395/571$	[kN]	(charakteristisch)
max. $P_{k,horizontal}$ (BS-P/ BS-T):	$\leq 40/57$	[kN] (10%)	(charakteristisch)
Setzung:	$\leq 1,00 \dots 3,00$	[cm]	

Pos. 1	Stabilenka 400/50 PET (längs)
Pos. 2	Stabilenka 400/50 PET (quer)
Pos. 3	Vollverdrängungspfahl Jac - V, Ø ≥ 0,32 m -Material: C 20/25 X0
Pos. 4	Vlies GRK3

* Hinweis: Säulenlänge gem. geotechnischen Verhältnissen und Absetzkriterium!

Planinhalt	Ident.-Nr.	Plan-Nr.: Vorgabe
Lageplan	2764-23-041_x*	53A 5501x_BGV*
Schnitte, Details, Mengen	2764-23-042_x*	53A 5502x_BGV*
Geokunststoffverlegung untere Lage	2764-23-401_x*	53A 5503x_BGV*
Geokunststoffverlegung obere Lage	2764-23-402_x*	53A 5504x_BGV*
Schneideskizzen Geokunststoffe	2764-23-403_x*	53A 5505x_BGV*

Im überrichten Konflikt sich Ver- und Entsorgungseleitungen befinden. Der Planausweiser garantiert keine Gewährleistung der Richtigkeit der vorhandenen Leitungen.

Die erforderliche Erkundung und Ermittlung der genauen Lage und Tiefe der Ver- und Entsorgungseleitungen (Suchschachtlungen) im Sinne der Sorgfaltspflicht und entsprechend der Forderungen der Leitungseigentümer ist bei allen Erd- und Abbrucharbeiten sowie bei der Herstellung von Leitungsgräben und Baugruben einzuhalten.

Vor Abschachtung oder Ankerbau sind Lage und Höhe der vorhandenen Leitungen zu prüfen und zu dokumentieren, um Leitungssicherungen entsprechend der allgemeinen Vorgaben der Ver- und Entsorgungsträger durchzuführen.

- Geotechnischer Bericht Stand 01/2021, Baugrubnbüro Dr.-ing Weissenburg, Naumburg
- Bauwerksentwurf: MDW Ingenieurgesellschaft mbH, Halle (Saale), Stand 01/2023
- Ausschreibungsunterlagen, Die Autobahn GmbH des Bundes, Stand 03/2023

Die Übereinstimmung der Zeichnung mit der Ausführung wird bestätigt:

für den Auftragnehmer:
Stempel, Unterschrift

Datum:

für die Bauüberwachung:
Stempel, Unterschrift

Datum:

a				
b				
c				
d				
e				
f				
g				
h				
i				
j				
k				
l				
m				
n				
o				
p				
q				
r				
s				
t				
u				
v				
w				
x				
y				
z				
Index	Planänderung	Datum	Zeichen	
Lagekizze:	ohne Maßstab			

Planaufsteller:	Koordinator nach ZTV-ING:	Auftragnehmer:
-----------------	---------------------------	----------------

den den den

Prüfvermerk Nr.	geprüft: Prüfvermerk Nr. vom	Hinsicht geprüft: Prüfvermerk Nr. vom
----------------------	--	---

..... den den den

Zur Bauausführung freigegeben	Freigabe nach § 4 FStRG:
Die Autobahn GmbH, Nr. Ort	Die Autobahn GmbH, Nr. Ort

Reg. Nr. :

Ausführungsplanung

BAB 14 VKE 1.3		Magdeburg-Wittenberge-Schwerin	
☒ Bau-km: 8+585,00	☐ Betriebs-km:	von NK, Station 8+549,00	bis NK, Station 8+621,00

BW 53 A	bearbeitet:	12.10.2023	ST
	gezeichnet:	12.10.2023	SE

über den Graben A 025005	ASB-Nr.: 3436 553
--------------------------	-------------------

Planartef: 53A 5501 BGV	Index: 0
-------------------------	----------

441 / 1189 (1.00m²) Allplan 2

