



1)  
Verkehrstechnische  
Absicherung

Längsabsperzung:  
Leitkegel (Höhe 0,75 m)  
Abstand max. 18 m

Bauanfang  
km \_\_\_\_\_

≥ 120 m  
Zugfahrzeug ≥ 7,49t  
Zugfahrzeuge dürfen nicht  
abgekoppelt werden

Z 616 Fahrbare  
Absperrtafel mit Blinkkreuz  
0 m

Warnschwellen  
-100 m

VZ 274-100  
-200 m

2)  
nur wenn ein erhöhtes  
Gefahrenrisiko aufgrund  
besonderer örtlicher  
Gegebenheiten besteht.

☒ ja (VZ vorsehen)  
☐ nein

VZ 123  
VZ 1004-30-400  
-400 m

Auftragnehmer:

Vertrags-Nr:

Zeitraum:

Uhrzeit:

Straße:

Fahrtrichtung:

km

von ..... bis .....

Verkehrssicherungsunternehmen:

Verantwortlicher:

Ständig erreichbar Tel-Nr:

Besonderheiten (nicht zutreffendes streichen):

VBA / WVZ ☐ nein ☐ ja

Beginn der Arbeiten erst nach Schaltung Bild:

Tel.-Nr. Verkehrszentrale: 02171 / 38 713 640

AQ Bild									
AQ Bild									
AQ Bild									

Sonstiges:

Arbeitsbeginn und -ende ist der AM mitzuteilen:

Tel.-Nr.: .....

Stempel / Anordnung: