



 **1) Z 278-80 bzw. 274-xx**  
gem. Bestandsbeschilderung  
Ende Arbeitsstelle + 20 m

2) Z 274-80

Wiederholen im Abstand von 1000 m

## Bauanfang

km \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

**Zugfahrzeug  $\geq 7,49\text{t}$**   
Zugfahrzeuge dürfen nicht  
abgekoppelt werden

## Z 616 Fahrbare

Absperrtafel mit Blinkpfeil

**Z 274-80**

**Querabspernung:**  
Leitkegel (Höhe 0,75 m)  
Abstand max. 5 m

**Längsabspernung:**

Leitkegel (Höhe 0,75 m)  
Abstand max. 18 m

## Z 616 Fahrbare

Absperrtafel mit Blinkpfeil

3) BAB-Abschnitt mit einem DTV  $\geq 40000$  Kfz/d und erhöhter Staugefahr

☐ ja (zus. VZ vorsehen)  
☐ nein

**blinkender**

### Ankündigungspfeil

-300 m

## LED-Vorwarnanzeiger

-800 m bis -500 m

### LED-Vorwarnanzeiger

-1200 m bis -800 m

**Z 123 + Z 1004-31**

-2000 m

**Z 123 + Z 1004-31**

-4000 m