

AM Lauenau

1. Gehölzpflegearbeiten

Daten zum Bearbeitungsabschnitt

BAB 2	FR Dortmund	
Km 281,050 - Km 281,100	Hinter LSW, Höhe= 6,00 m, Fbr bis LSW = 3,00 m, Schutzplanke	
Länge des Abschnittes: 50 m		

Daten zu den Bearbeitungsflächen

Lage: zwischen AS Bad Eilsen und PP Papenbrink		
Breite der Bearbeitungsfläche Ø	3 m	
Schmalste Stelle der Neigung / Steigung	m	
Breiteste Stelle der Neigung / Steigung	m	
Höchste Stelle der Neigung / Steigung	m	
Tiefste Stelle der Neigung / Steigung	m	
zu bearbeitende Fläche (Flächengröße)	150 m²	
entfernt von Fahrbahn	3,5	direkt hinter LSW

Daten zum Bestand

Gesamtzahl Gehölze (ca. Angabe)	Stück	
Höhe (Mittelwert)	m	
Mittlere Dichte des Gehölzbestandes	Stück/m²	ca. 2 Stück/m²
Stammdurchmesser	10 – 30 cm	20 Stück
	30 – 50 cm	
	50 - 75 cm	
	75 - 100 cm	
	> - 100 cm	
Anteil auf-den-Stock-setzen (Anteil an der Gesamtstückzahl)	100 v.H.	

Daten zum Umfeld

Verlauf von Graben / Mulde	☐ nicht vorhanden	☐ Fahrbahnrand	☐ Böschungsfuß
Schutzplanke	☐ nicht vorhanden	☒ vorhanden	☐ tlw. Vorhanden
Brückenbauwerke	☐ nicht vorhanden	☐ vorhanden	☐ Anzahl
Lärmschutzwand	☐ nicht vorhanden	☒ gleiche Höhe FB	☐ Böschungskopf
Schilder	☐ nicht vorhanden	☐ Vorhanden	Anzahl
Länge freizustellender Bereich bei			
Hochspannungsleitungen			
Wildschutzzaun	☐ nicht vorhanden	☐ vorhanden	☐ Böschungskopf/-fuß
Lichtraumprofilschnitt	☐ erforderlich	☐ Nicht erforderlich	

Anmerkungen:

Arbeiten hinter der LSW und Fällholz über die LSW zur BAB laden.

Einzelbäume auf Anordnung des AG belassen.